

5장. 함수(메서드)



함수(Function)

■ 함수란?

- 특정 작업을 수행하는 코드 블록을 의미한다.
- 함수를 사용하면 코드를 재사용하고, 프로그램을 더 모듈화하며, 가독성을 높일 수 있다.
- **def** 키워드를 사용함

■ 함수(Function)의 종류

- 사용자 정의 함수 – 사용자가 직접 만든 함수
- 내장 함수 – 파이썬이 제공하는 함수

함수(Function)

- 사용자 정의 함수의 형태

def 함수 이름():
 함수의 내용

return 반환값이 없는 함수

def 함수 이름(매개 변수):
 함수의 내용
 return 반환값

return 반환값이 있는 함수

사용자 정의 함수

▪ return이 없는 함수

```
def say_hello():  
    print("안녕~")  
  
def say_hello2(name):  
    print(name + "님 안녕~")  
  
# 함수 호출  
say_hello()  
  
say_hello2("민준")  
say_hello2("Elsa")
```

함수의 정의

함수의 호출

사용자 정의 함수

- return이 없는 함수

```
def get_gugu(dan):  
    for i in range(1, 10):  
        # print(dan, 'x', i, '=', (dan * i))  
        print(f"{dan} x {i} = {dan*i}")  
  
# 구구단 호출  
get_gugu(6)
```

```
6 x 1 = 6  
6 x 2 = 12  
6 x 3 = 18  
6 x 4 = 24  
6 x 5 = 30  
6 x 6 = 36  
6 x 7 = 42  
6 x 8 = 48  
6 x 9 = 54
```

함수 정의하고 호출하기

- return이 있는 함수

```
# 제곱수 구하는 함수
def square(x):
    return x * x;
```

```
# 절대값 구하는 함수
def my_abs(x):
    if x < 0:
        return -x
    else:
        return x
```

```
val1 = square(8)
print(val1)
```

```
val2 = my_abs(-5)
print(val2)
```

구구단을 출력하는 함수

- return이 있는 함수

```
def message():  
    return "Good Luck!"  
  
msg = print(message())  
print(msg)
```

도형의 면적 계산

- 도형의 면적을 계산하는 함수 정의와 사용

```
def square(w, h):  
    area = w * h  
    return area  
  
def triangle(n, h):  
    area = n * h / 2  
    return area  
  
print('사각형의 면적 : ', square(5, 4))  
print('삼각형의 면적 : ', triangle(4, 7))
```


함수의 반환값

- return 반환값 – 여러 개인 경우

```
print("\n반환 값 구분")
def add_and_mul(a, b):
    return a+b, a*b

result = add_and_mul(10, 3) #반환값은 2개로 tuple 로 저장
print(f"type(result): {type(result)}") #tuple
print(result)

add, mul = result
print(f"type(add): {type(add)}, {add}") #int
print(f"type(mul): {type(mul)}, {mul}") #int
```

간단한 규칙기반 챗봇

▪ 챗봇(chatbot) 함수 만들기

```
# 단어가 포함되어 있으면 문장을 완성해주는 프로그램
def my_chatbot():
    print("안녕하세요! 저는 간단한 챗봇입니다.(종료: exit)")
    while True:
        user_input = input("사용자: ")

        if user_input == "exit":
            print("챗봇: 대화를 종료합니다. 안녕히 가세요.")
            break
        else:
            if "안녕" in user_input:
                print("챗봇: 안녕하세요! 방가와요!")
            elif "이름" in user_input:
                print("챗봇: 저는 Python 챗봇입니다.")
            elif "날씨" in user_input:
                print("챗봇: 날씨앱을 이용해 주세요")
            else:
                print("챗봇: 죄송해요. 잘 이해하지 못했어요")

    print("*** 간단한 규칙 기반 챗봇 ***")
    my_chatbot() #호출
```

매개변수로 리스트 전달

- 리스트를 매개변수로 전달하여 평균 계산하기

```
def calc(a): # a = [1, 2, 3, 4]
    total = 0
    for i in a:
        total += i
    # 평균 = 합계 / 개수
    return total / len(a)

v = [1, 2, 3, 4]
result = calc(v)

print("평균:", result)
```

매개변수로 리스트 전달

- 리스트를 매개변수로 새로운 리스트 만들기

```
def times(a):  
    a2 = [] #복사할 빈 리스트 생성  
    for i in a:  
        a2.append(4 * i)  
    return a2  
  
# 리스트를 4의 배수로 저장  
arr = [1, 2, 3, 4]  
# 함수 호출  
arr2 = times(arr)  
print(arr2)
```

매개변수로 리스트 전달

- 최대값과 최대값의 위치 구하기

70	80	55	60	90	40
----	----	----	----	----	----

0 1 2 3 4 5

최대값의
위치번호

1. 첫번째 숫자 70을 최대값으로 기억한다.
2. 두 번째 숫자 80을 최대값 70과 비교하여 최대값은 80이 된다.
3. 계속 다음 숫자와 비교과정을 반복하여 최대값을 결정한다.

매개변수로 리스트 전달

- 최대값과 최대값의 위치 구하기

```
# 최대값 구하기
def find_max(a):
    max_v = a[0]

    for i in a:
        if max_v < i:
            max_v = i

    return max_v

# 최대값 위치
def find_max_idx(a):
    max_idx = 0
    n = len(a)

    for i in range(1, n):
        if a[max_idx] < a[i]:
            max_idx = i

    return max_idx
```

```
v = [70, 80, 55, 60, 90, 40]
max_v = find_max(v)
max_idx = find_max_idx(v)

print("최대값 : ", max_v)
print("최대값의 위치 : ", max_idx)
```

변수의 메모리 영역

■ 변수의 메모리 영역 분석

데이터 영역 : 전역 변수가 저장되는 영역



고정된 영역
(전역, 정적 변수 등)

스택 영역 : 매개 변수 및 종괄호(블록)
내부에 정의된 변수들이
저장되는 영역



Stack
(지역, 매개 변수)

힙 영역 : 동적으로 메모리를 할당하는
변수들이 저장되는 영역
(클래스 객체 - 인스턴스 변수)



heap
(객체)

변수의 유효 범위 - 전역변수

- **전역 변수(global variable)의 유효 범위**

전역 변수는 메인 함수 영역에 선언하여 사용하고, 영향 범위가 전체로 미친다. 프로그램이 종료되면 메모리에서 소멸한다.

- **지역 변수(local variable)의 유효 범위**

지역변수는 함수나 명령문(조건, 반복)의 블록 안에서 생성되며 블록{ }을 벗어나면 메모리에서 소멸한다.

변수의 유효 범위 - 지역변수

- 변수의 유효 범위

```
def get_price():  
    price = 1000 * quantity #price - 지역 변수  
    print(f"{quantity}개에 {price}원 입니다.")  
  
# 전역 변수  
quantity = 2 # 수량  
get_price() # 호출(사용)  
  
# 변수 출력  
# print(price) # 소멸된 변수임(오류 발생)
```

변수의 유효 범위 - 정적변수

■ 정적 변수의 유효 범위

지역 변수에 **global** 키워드를 붙이면 정적 변수가 되어 값을 유지하고, 프로그램이 종료되면 메모리에서 소멸한다.

```
def click():  
    global x #지역 변수가 전역변수로 됨  
    # x = 0 #지역 변수  
    x = x + 1  
  
    print(f"x = {x}")  
  
x = 0 #전역 변수  
  
# 함수 호출  
click()  
click()  
click()
```

```
x = 1  
x = 2  
x = 3
```

배송비 계산 프로그램

- 상품 가격이 40000원 미만이면 배송비 3000원을 포함하고, 40000원 이상이면 배송비를 포함하지 않는 프로그램 작성.

```
def get_price(unit_price, quantity):  
    delivery_fee = 3000 # 배송비  
    price = unit_price * quantity # 가격 = 단위당 가격 * 수량  
    if price < 40000:  
        price += delivery_fee  
    else:  
        price  
    return price  
  
# 메인 영역 - 함수 호출  
price1 = get_price(25000, 2)  
price2 = get_price(30000, 1)  
  
print("상품1 가격 : " + str(price1) + "원")  
print(f"상품1 가격 : {price1}원")  
print("상품2 가격 : " + str(price2) + "원")  
print(f"상품2 가격 : {price2}원")
```

상품1 가격	: 50000원
상품1 가격	: 50000원
상품2 가격	: 33000원
상품2 가격	: 33000원

함수의 기본 매개변수

- 기본 매개변수

매개변수를 초기화하여 선언하고 함수 호출시 매개변수를 생략하면 기본 값으로 출력된다.

```
def 함수 이름(변수1, 변수2=1):  
    코드블럭
```

함수의 기본 매개변수

- 기본 매개변수

```
def take(bus_number, fee = 1500):  
    print(f"{bus_number}번 버스 요금: {fee}원")
```

take() 호출

```
take(101)
```

```
take(500, 1500)
```

```
take(600, 1800)
```

101번 버스 요금: 1500원

500번 버스 요금: 1500원

600번 버스 요금: 1800원

함수의 기본 매개변수

- 기본 매개변수

```
def print_string(text, count=1):  
    for i in range(count):  
        print(text)
```

```
# print_string() 호출  
print_string("apple", 4)  
print_string("banana")
```

```
apple  
apple  
apple  
apple  
banana
```

함수의 가변 매개변수

- 가변 매개변수

매개변수의 입력값이 정해지지 않고 변경해야 할때 사용하는 변수이다.
변수이름 앞에 *를 붙인다.

```
def 함수 이름(*변수):  
    코드블럭
```

함수의 가변 매개변수

- 가변 매개변수

```
# 평균을 계산하는 함수 정의
def calc_avg(*number):
    total = 0 #합계
    for i in number: #number(iterable-리스트, 튜플)
        total += i; #total = total + i
    avg = total / len(number) # 평균 = 합계 / 개수
    return avg

print(calc_avg(1, 2)) #1.5

average = calc_avg(1, 2, 3, 4)
print(average) #2.5
```


내장 함수(Built in Function)

❖ 내장 함수(Built in Function)

특정한 기능을 수행하는 프로그램의 일부분을 함수(Function)라 한다.

Built-in Functions			
A abs() aiter() all() anext() any() ascii()	E enumerate() eval() exec()	L len() list() locals()	R range() repr() reversed() round()
B bin() bool() breakpoint() bytearray() bytes()	F filter() float() format() frozenset()	M map() max() memoryview() min()	S set() setattr() slice() sorted() staticmethod() str() sum() super()
C callable() chr() classmethod()	G getattr() globals()	N next()	T tuple() type()
	H hasattr() hash() help()	O object() oct() open() ord()	

내장 함수(Built in Function)

❖ 내장 함수(Built in Function)

함수	설명	사용 예
sum(iterable)	리스트나 튜플의 모든 요소의 합을 반환	sum([1, 2, 3]) 6 sum((1.2.3)) 6
max(iterable)	리스트나 튜플의 최대값을 반환	max([1, 2, 3]) 3 max((1.2.3)) 3
round(n, digit)	숫자를 입력받아 반올림하여 돌려줌	round(4.6) 5 round(4.4) 4
eval(expression)	문자열 표현식을 숫자로 변환	eval('1+2') 3
list(s)	반복가능한 문자열을 입력받아 리스트로 반환	list("python") ['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']

내장 함수(Built in Function)

❖ 내장 함수(Built in Function)

```
a = [1, 2, 3, 4]
b = (1, 2, 3, 4)
```

```
print(sum(a)) # 합계
print(sum(b))
```

```
print(max(a)) # 최대값
print(max(b))
```

```
print(min(a)) # 최소값
print(min(b))
```

```
# 반올림
print(round(2.74))
print(round(2.24))
```

```
# 문자열 표현식 -> 숫자로 변환
# print('1 + 2')
print(eval('1 + 2'))
```

```
# 리스트로 변환
print(list('korea'))
```

```
['k', 'o', 'r', 'e', 'a']
```

```
10
10
4
4
4
1
1
1
3
2
3
```

내장 함수(Built in Function)

❖ 합계 함수 만들고 비교하기

```
'''
- 계산 복잡도 비교
sum_n(n) - 덧셈 n번 -> O(n) : Big O 표기
sum_n2(n) - 덧셈, 곱셈, 나눗셈(총 3번) -> O(1)
'''

def sum_n(n):
    total = 0
    for i in range(1, n+1):
        total = total + i
    return total

def sum_n2(n):
    total = (n * (n + 1)) / 2
    return int(total)
```

내장 함수(Built in Function)

❖ 합계 함수 만들고 비교하기

```
# 호출
print("합계1:", sum_n(10)) #55
print("합계2:", sum_n2(10)) #55

# 내장 함수 - sum()
v = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
print("합계3:", sum(v)) #55
```

내장 함수(Built in Function)

❖ 거듭 제곱 함수 만들고 비교하기

```
def my_pow(x, y):  
    num = 1  
    for i in range(0, y):  
        num = num * x  
    return num
```

'''

x=2, y=4 일때
반복

i=0, num = 1 * 2

i=1, num = 2 * 2

i=2, num = 4 * 2

i=3, num = 8 * 2

i=4, 반복 종료

'''

```
print(my_pow(2, 4)) #16  
print(my_pow(3, 3)) #27
```

내장 함수 - pow()와 비교

```
print(pow(2, 4)) #16  
print(pow(3, 3)) #27
```

실습 문제 – 사용자 정의 함수

두 수를 매개변수로 전달하여 서로 같으면 더하고, 서로 다르면 빼는 함수를 정의하고 호출하는 프로그램을 작성하세요.(파일: func_test.py)

<함수 호출>

```
result1 = my_func(8, 8)
print("result1 =", result1)

result2 = my_func(8, 9)
print("result2 =", result2)
```

👉 실행 결과

```
result1 = 16
result2 = -1
```