7장. 데이터 분석 및 시각화

python™

데이터분석을 위한 환경 구축

❖ 데이터 분석 및 머신러닝 주요 IDE

구분	주피터 노트북 (Jupyter)	구글 코랩 (Colab)
실행 환경	로컬 PC (내 컴퓨터)	클라우드 (구글 서버)
설치 여부	필요 (Anaconda 등)	불필요 (브라우저 실행)
인터넷 연결	오프라인 가능	반드시 필요
컴퓨팅 자원	내 PC 사양에 의존	구글 자원 사용 (GPU 무료 제공)
가격	무료	무료 (유료 Pro 버전 존재)
협업	파일 공유(ipynb) 필요	공유 링크로 즉시 협업 가능

아나콘다(Anaconda) 플랫폼

❖ *Anaconda(아나콘다) Download*



아나콘다(Anaconda) 플랫폼

❖ 아나콘다 네비게이터(Anaconda Navigator)

Jupyter 실행



jupyter notebook 사용

❖ 작업 디렉터리(폴더) 생성

- study_data 폴더 생성 > 하위에 data 폴더 생성



jupyter notebook 사용

- 파일 만들기 - hello.ipynb



파이썬으로 코딩

- python code

```
[1]: print("Hello~ World")

     Hello~ World

[2]: print("안녕~ 세계")

     안녕~ 세계

[7]: 10 + 20
     10 - 20

[7]: -10
```

```
[6]: n1 = 20
     n2 = 10

     print(n1 + n2)
     print(n1 - n2)
     print(n1 * n2)
     print(n1 / n2)
     print(n1 % n2)

     30
     10
     200
     2.0
     0
```

```
[10]: carts = ["계란", "라면", "콩나물"]
      print(carts)

      for cart in carts:
          print(cart)

      ['계란', '라면', '콩나물']
      계란
      라면
      콩나물
```

세팅(Settings)

- **Settings Editor 설정**

  - 자동 완성 기능

    Home > Settings > Settings Editor > Enable autocompletion

  - 줄번호, 글꼴 등

    Home > Settings > Notebook

    - line numbers

    - Font Size : 20

Markdown 문서 이해하기

- 마크다운(Markdown)

  마크다운(Markdown)은 일반 텍스트 기반의 마크업 언어이다.

  - 기호 종류
    - 제목: #의 개수가 클수록 작은 제목(## 텍스트)
    - 목록 – '*' 사용



Markdown 문서 이해하기

- 마크다운(Markdown)

```
### 함수 만들기
* 기능 - 절대값 계산
* 설명 - 음수는 양수로 양수는 양수로 반환
```

```
def my_abs(x):
    if x < 0:
        return -x
    else:
        return x

print(my_abs(-3))
```

```
3
```

함수 만들기

- 기능 - 절대값 계산
- 설명 - 음수는 양수로 양수는 양수로 반환

```
def my_abs(x):
    if x < 0:
        return -x
    else:
        return x

print(my_abs(-3))
```

```
3
```

판다스(Pandas)

- **데이터 분석용 주요 라이브러리**

+ 데이터 분석을 위한 주요 라이브러리를 알려줘

라이브러리	주요 역할	핵심 기능
pandas	데이터 분석 핵심	DataFrame, CSV/Excel 처리, 필터링, 그룹화
numpy	수치계산 기반	다차원 배열, 수학/통계 연산, 고속 연산
matplotlib	데이터 시각화	선/막대/산점도 그래프

판다스(Pandas)

- **판다스**
  - 데이터를 수집, 정리하는 데 최적화된 도구로 **표 형태(행·열)의 데이터**를 빠르고 편리하게 처리하기 위한 라이브러리입니다.
  - 가장 인기있는 프로그래밍 언어인 **파이썬(python)**을 기반으로 한다.
  - 시리즈(Series)와 데이터프레임(DataFrame)이라는 구조화된 데이터 형식을 제공한다.
  - 판다스 설치 - **아나콘다 플랫폼**에는 이미 설치되어 있습니다.

    (pip install pandas)

판다스(Pandas)

- **판다스 자료구조**
  - **시리즈(Series)** – 데이터가 순차적으로 나열된 1차원 배열의 형태를 가지며, 인덱스(Index)는 데이터 값(value)과 일대일 대응이 된다.
  - **데이터프레임(DataFrame)** – 행(Row)과 열(Column)로 만들어지는 2차원 배열 구조로 표(Table) 형태이다.

	제품명
0	키보드
1	마우스
2	USB 메모리

인덱스 (index)

[시리즈]

	제품명	가격
0	키보드	20,000
1	마우스	32,000
2	USB 메모리	10,000

칼럼 (column)

[데이터프레임]

판다스(Pandas)

- Series(시리즈)

import pandas as pd(별칭)

pd.Series(데이터, 인덱스)

속성	기능
index	- 시리즈의 인덱스 (생략하면 기본 0, 1, 2)
values	- 시리즈의 값(요소)
shape	- 시리즈의 크기 (요소의수,)

판다스(Pandas)

- Series(시리즈)

시리즈(Series) 만들기

```python
import pandas as pd

data = ['키보드', '마우스', 'USB 메모리']

s1 = pd.Series(data, index=[1, 2, 3])
print(s1)
print(type(s1))

# Series의 속성
print(s1.index)
print(s1.values)
print(s1.shape)

# 요소 선택 - 리스트 처럼 순서가 아닌 라벨 인덱스
print(s1[1])
print(s1[2])
```

```
1        키보드
2        마우스
3    USB 메모리
dtype: object
<class 'pandas.core.series.Series'>
Index([1, 2, 3], dtype='int64')
['키보드' '마우스' 'USB 메모리']
(3,)
키보드
마우스
```

판다스(Pandas)

- Series(시리즈)

```
# 두번째 시리즈
idx = [1, 2, 3]

s2 = pd.Series([20000, 32000, 10000], index = idx)
print(s2)
print(s2.shape)
print(s2.dtype)
```

```
1    20000
2    32000
3    10000
dtype: int64
(3,)
int64
```

판다스(Pandas)

- **DataFrame(데이터프레임)**

```
import pandas as pd(별칭)

pd.DataFrame(데이터, 인덱스)
```

속성	기능
index	- 데이터프레임의 인덱스 (생략하면 기본 0, 1, 2)
columns	- 데이터프레임의 칼럼
shape	- 데이터프레임의 크기 (행, 열)

판다스(Pandas)

- **DataFrame(데이터프레임)**

```python
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "name": s1,
    "price": s2
})

print(df)

# 데이터프레임의 속성
print(df.columns)
print(df.shape)  #(3, 2)
print(type(df))
```

```
      name  price
1     키보드  20000
2     마우스  32000
3  USB 메모리  10000
Index(['name', 'price'], dtype='object')
(3, 2)
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

데이터프레임

- **DataFrame(데이터프레임)**

데이터프레임 만들기

```python
import pandas as pd

# 2차원 리스트
data = [
    ['키보드', 20000],
    ['마우스', 32000],
    ['USB 메모리', 11000]
]

# 데이터프레임 생성
df = pd.DataFrame(data, columns=['name', 'price'])
print(df)

# 칼럼 검색
print(df['name'])
print(df[['name', 'price']])
```

```
       name  price
0      키보드  20000
1      마우스  32000
2  USB 메모리  11000
0       키보드
1       마우스
2   USB 메모리
Name: name, dtype: object
       name  price
0      키보드  20000
1      마우스  32000
2  USB 메모리  11000
```

데이터프레임

- **DataFrame(데이터프레임)**

칼럼(Column) 다루기

칼럼 추가 및 칼럼명 변경

```python
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "name": ['키보드', '마우스', 'USB 메모리'],
    "price": [20000, 32000, 11000]
})

# 칼럼 추가
df['spec'] = ['유선', '무선', '128GB']

df['할인가'] = df['price'] * 0.8
print(df)
print("-----------------------------------------")

# 수정후 반드시 df에 다시 저장.
df = df.rename(columns={"name": "품명", "price":"가격", "spec":"제품상세"})
print(df)
```

```
      name  price   spec      할인가
0     키보드  20000     유선  16000.0
1     마우스  32000     무선  25600.0
2  USB 메모리  11000  128GB   8800.0
-----------------------------------------
       품명     가격   제품상세      할인가
0     키보드  20000     유선  16000.0
1     마우스  32000     무선  25600.0
2  USB 메모리  11000  128GB   8800.0
```

CSV 파일 만들기

- **데이터 프레임을 CSV 파일로 변환**

  CSV(Comma Seperated Value) 파일: 쉼표(,)로 데이터를 구분하여 저장하는 텍스트 파일 형식이다. 주로 표형태의 데이터를 저장하는 데 사용하며 엑셀에서 쉽고 열고 편집할 수 있음

☞ CSV 파일로 변환

df.to_csv("computer.csv", index=False)

☞ CSV 파일 읽기

pd.read_csv("computer.csv")

CSV 파일 만들기

- **데이터 프레임을 CSV 파일로 변환**

CSV 파일이란?

쉼표(,)로 데이터를 구분하여 저장하는 텍스트 파일 형식이다.

엑셀에서 .csv 형식으로 저장하고 불러올 수 있다.

```python
import pandas as pd

# csv 파일 만들기 - index 제외
df.to_csv("datas/computer.csv", index=False)

# csv 파일 읽기
print(pd.read_csv("datas/computer.csv"))
```

```
        품명     가격   제품상세      할인가
0      키보드  20000     유선  16000.0
1      마우스  32000     무선  25600.0
2  USB 메모리  11000  128GB   8800.0
```

/ study_data / datas /

Name
computer.csv

행 / 열 선택

- **행과 열 선택**

속성	범위	예시
loc[인덱스명, 칼럼명] (location)	끝 인덱스 포함	인덱스 - 라벨인덱스
iloc[인덱스번호, 칼럼번호] (integer location)	끝 인덱스 - 1	인덱스 – 순서(0부터 시작)

행 / 열 선택

- **행/열 선택 : loc[행이름, 열이름] 사용**

```python
# csv 파일 읽어서 df 객체에 저장
df = pd.read_csv("datas/computer.csv")

# 행 선택 - loc[행(행이름)]
print(df.loc[0:1])
print("========================================")

# 특정 요소 선택 - loc[행이름, 열(칼럼명)]
print(df.loc[0, "품명"])  #키보드
print(df.loc[1, "가격"])  #32000
print(df.loc[0:1, "품명"])
print(df.loc[0:1, ["품명", "가격"]])
```

```
    품명     가격 제품상세      할인가
0  키보드  20000   유선  16000.0
1  마우스  32000   무선  25600.0
========================================
키보드
32000
0    키보드
1    마우스
Name: 품명, dtype: object
    품명     가격
0  키보드  20000
1  마우스  32000
```

행 / 열 선택

- **행/열 선택 : iloc[행번호, 열번호] 사용**

```python
# 행 선택 - iloc[행(인덱스번호)]
print(df.iloc[0:2]) # 끝인덱스-1
print("========================================")

# 특정 요소 선택 - loc[행(인덱스번호), 열(인덱스번호)]
print(df.iloc[0, 0]) #키보드
print(df.iloc[1, 1]) #32000
print(df.iloc[0:2, 0])
print(df.iloc[0:2, 0:2])
```

```
    품명     가격 제품상세      할인가
0  키보드  20000   유선  16000.0
1  마우스  32000   무선  25600.0
========================================
키보드
32000
0    키보드
1    마우스
Name: 품명, dtype: object
    품명     가격
0  키보드  20000
1  마우스  32000
```

데이터프레임 관리

- 데이터 프레임 - 요소값 변경(업데이트)

df.loc[행이름, 열이름] = “변경할 값 "

df.iloc[행번호, 열번호] = “변경할 값 "

- 데이터 프레임 - 요소값 추가

df[열] = “추가할 칼럼“ => 열 추가

df.loc[행] = “추가할 값“ => 행 추가

데이터프레임 관리

- **데이터 프레임 - 행/열 요소 변경 및 추가**

```python
# 요소값 변경 및 추가
df2 = df.copy() #원본 유지 복사
df2

# 품명 '마우스'를 '무선마우스'로 변경
df2.loc[1, "품명"] = "무선마우스"
# 무선 마우스의 가격을 35000으로 변경
df2.loc[1, "가격"] = 35000
# 무선 마우스의 할인가 수정
df2.loc[1, "할인가"] = df2.loc[1, "가격"] * 0.8
df2

# 행 추가
df2.loc[3] = ["키보드", 40000, "무선", 0.0]
df2.loc[3, "할인가"] = df2.loc[3, "가격"] * 0.8
df2
```

	품명	가격	제품상세	할인가
0	키보드	20000	유선	16000.0
1	무선마우스	35000	무선	28000.0
2	USB 메모리	11000	128GB	8800.0
3	키보드	40000	무선	32000.0

데이터프레임 관리

- 데이터 프레임 - 행/열 삭제

df.drop(행, axis=0) => 행 삭제

df.drop(열, axis=1) => 열 삭제

```
# 행 삭제 - drop(행번호, axis=0)
# 열 삭제 - drop(칼럼명, axis=1)
df3 = df2.copy()
df3

# 3행 삭제
df3 = df3.drop(3, axis=0)
df3

# 열 삭제
# df3 = df3.drop("할인가", axis=1)
df3 = df3.drop(["제품상세", "할인가"], axis=1)
df3
```

	품명	가격
0	키보드	20000
1	무선마우스	35000
2	USB 메모리	11000

데이터프레임 관리

- 데이터 프레임 – 인덱스 설정(변경)

df.copy() – 데이터프레임 복사

df.set_index("칼럼명") – 인덱스 설정

```
가격          20000
제품상세          유선
할인가       16000.0
Name: 키보드, dtype: object
         가격 제품상세      할인가
품명
키보드  20000   유선  16000.0
마우스  32000   무선  25600.0
             가격    제품상세       할인가
품명
키보드       20000      유선  16000.0
마우스       32000      무선  25600.0
USB 메모리  11000  128GB   8800.0
```

데이터프레임 관리

- **데이터 프레임 – 인덱스 설정(변경)**

```
# 인덱스 설정 - set_index(칼럼명)
df4 = df.copy()
df4

df4 = df4.set_index("품명")
df4

# 행, 열 선택 - loc[ ]
print(df4.loc["키보드"])
print(df4.loc[["키보드", "마우스"]])
print(df4.loc["키보드":"USB 메모리"])
print("========================================")

# 행, 열 선택 - iloc[ ]
print(df4.iloc[0])
print(df4.iloc[0:2])
print(df4.iloc[0:3])
```

데이터 탐색

- **데이터 탐색을 위한 주요 함수**

함수	기능
head(n) / tail(n)	- 상위, 하위 n개의 행을 보여줌 (생략되면 기본 5개)
info()	- 데이터의 정보 (데이터 개수, 칼럼, 자료형 등)
value_counts()	- 칼럼의 고유한 값의 개수
describe(include='number') describe(include='object')	- 수치형 칼럼 통계 요약 - 문자형 칼럼 통계 요약
astype(자료형)	- 칼럼의 자료형 변환 (int – 정수형, float-실수형)

데이터 탐색

- 데이터 프레임을 CSV 파일로 변환

```
# 데이터프레임 만들기
food = pd.DataFrame({
    "메뉴" : ["김밥", "비빔밥", "자장면", "우동", "김밥", "자장면", "김밥"],
    "가격" : [3000, 7000, 5500, 5500, 3500, 6000, 4000],
    "분류" : ["한식", "한식", "중식", "일식", "한식", "중식", "한식"]
})
# print(food)

# csv 파일로 변환
food.to_csv("food.csv", index=False)

# csv 파일 읽어오기
df = pd.read_csv("food.csv")
print(df)
```

데이터 탐색

- **데이터 탐색을 위한 주요 함수**

```python
# 데이터 출력 - head(), tail() -> 기본 5개
print(df.head())
print(df.tail())

# 데이터 정보 - info()
print(df.info())
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7 entries, 0 to 6
Data columns (total 3 columns):
 #   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ------  --------------  -----
 0   메뉴      7 non-null      object
 1   가격      7 non-null      int64
 2   분류      7 non-null      object
dtypes: int64(1), object(2)
memory usage: 300.0+ bytes
```

데이터 탐색

- **데이터 탐색을 위한 주요 함수**

```python
# 고유한 값의 개수 - value_counts()
print(df["메뉴"].value_counts())
print(df["분류"].value_counts())

# 통계 요약 - describe()
# print(df.describe())
print(df.describe(include='number'))
print(df.describe(include='object'))
```

```
메뉴
김밥      3
자장면     2
비빔밥     1
우동      1
Name: count, dtype: int64
분류
한식     4
중식     2
일식     1
Name: count, dtype: int64
```

	가격
count	7.000000
mean	4928.571429
std	1455.694892
min	3000.000000
25%	3750.000000
50%	5500.000000
75%	5750.000000
max	7000.000000

데이터 탐색

- 데이터 탐색을 위한 주요 함수

```python
# 칼럼 추가 - "할인가"(10%)
discount = 0.1
df["할인가"] = df["가격"] * (1 - discount)
print(df)
print(df.info())

# 자료형 변환 - astype()
df["할인가"] = df["할인가"].astype("int64")
print(df)
print(df.info())
```

	메뉴	가격	분류	할인가
0	김밥	3000	한식	2700
1	비빔밥	7000	한식	6300
2	자장면	5500	중식	4950
3	우동	5500	일식	4950
4	김밥	3500	한식	3150
5	자장면	6000	중식	5400
6	김밥	4000	한식	3600

데이터 탐색

- **조건 검색(필터링)**

비교 연산 기호	설명
>, >=	크다, 크거나 같다.
<, <=	작다, 작거나 같다
==	두 항이 같다.
!=	두 항이 같지 않다.

논리 연산	연산 기호	설명
교집합(AND)	&	두 조건이 모두 참일때 True 반환
합집합(OR)	|	두 조건중 하나 이상이 참일때 True 반환
부정(NOT)	~	조건이 참이면 False, 거짓이면 True를 반환

데이터 탐색

- **데이터 탐색 – 조건 검색(필터링)**

```python
# 메뉴가 '자장면'인 음식 정보
result1 = (df["메뉴"] == "자장면")
print(result1)
print(df[result1])

# 메뉴가 '김밥'이 아닌 음식 정보
result2 = (df['메뉴'] != '김밥')
print(df[result2])
print("=============================================")

# 가격이 4000원 미만인 음식 정보
result3 = (df['가격'] < 4000)
print(df[result3])

# 메뉴가 '자장면'이면서 가격이 6000원 이상인 음식 정보
result4 = (df["메뉴"] == "자장면") & (df["가격"] >= 6000)
# result4 = (df["메뉴"] == "자장면") | (df["가격"] >= 6000)
print(df[result4])
```

데이터 탐색

● 데이터 탐색 - 정렬

정렬 분류	함수	파라미터
칼럼 기준	sort_values(칼럼, 파라미터)	오름차순: ascending=True 내림차순: ascending=False
인덱스 기준	sort_index(파라미터)	

```
    메뉴    가격   분류
1  비빔밥  7000  한식
5  자장면  6000  중식
2  자장면  5500  중식
3   우동  5500  일식
6   김밥  4000  한식
4   김밥  3500  한식
0   김밥  3000  한식
```

```
    메뉴    가격   분류
6   김밥  4000  한식
4   김밥  3500  한식
0   김밥  3000  한식
1  비빔밥  7000  한식
3   우동  5500  일식
5  자장면  6000  중식
2  자장면  5500  중식
```

데이터 탐색

- **데이터 탐색 - 정렬**

```
df = pd.read_csv("datas/food.csv")
# print(df)
# print("========================================")

# 가격을 내림차순으로 정렬하기
df.sort_values("가격", ascending=False, inplace=True)
print(df)
print("========================================")

# 메뉴를 오름차순으로 정렬, 메뉴가 같으면 가격을 내림차순 정렬
df.sort_values(["메뉴", "가격"], ascending=[True, False], inplace=True)
print(df)
print("========================================")

# 인덱스 기준 정렬(초기화)
df.sort_index(ascending=True)
print(df)
```

판다스의 주요 함수

- **판다스의 통계, 수학 , 그룹핑 함수**

함수	기능
count() / sum() / mean()	개수 / 합계 / 평균
var() / std()	분산 / 표준편차
max() / min()	최대값 / 최소값
idxmax() / idxmin()	최대값 위치 / 최소값 위치
quantile(.25) / quantile(.75)	1사분위수 / 3사분위수
mode()	빈도값
round(수, 자리수)	반올림
groupby(칼럼명)	그룹화

판다스의 주요 함수

- 판다스의 통계, 수학 함수

```
print("개수:", df["가격"].count())
print("합계:", df["가격"].sum())
print("평균:", round(df["가격"].mean(), 2))
print("분산:", round(df["가격"].var(), 2))
print("표준편차:", round(df["가격"].std(), 2))
print("최대값:", df["가격"].max())
print("최소값:", df["가격"].min())
print("최대값의 위치:", df["가격"].idxmax())
print("최소값의 위치:", df["가격"].idxmin())
```

판다스의 주요 함수

- 판다스의 통계, 수학 함수

```
# 사분위수 - quantile()
print("1사분위수:", df["가격"].quantile(.25))
print("2사분위수:", df["가격"].quantile(.50))
print("3사분위수:", df["가격"].quantile(.75))
print("4사분위수:", df["가격"].quantile(1.0))

# 조건 - 1사분위수 보다 작은 가격을 출력
result = df["가격"] < df["가격"].quantile(.25)
print(df[result])

# 최빈값 - mode()
print("최빈값:", df["가격"].mode()[0])
```

판다스의 주요 함수

- **그룹핑 - groupby()**

```python
import pandas as pd

# "수량" 칼럼 추가
df["수량"] = [10, 10, 15, 5, 7, 7, 8]
df

# csv 파일로 변환
df.to_csv("./datas/food2.csv", index=False)

# csv 파일 읽기
food = pd.read_csv("./datas/food2.csv")
food
```

```
메뉴,가격,분류,수량
김밥,3000,한식,10
비빔밥,7000,한식,10
자장면,5500,중식,15
우동,5500,일식,5
김밥,3500,한식,7
자장면,6000,중식,7
김밥,4000,한식,8
```

판다스의 주요 함수

- **그룹핑 - groupby()**

```
food = pd.read_csv("food2.csv")
# print(food)

# 그룹화 - groupby()
df["분류"].value_counts()

food.groupby("메뉴").mean(numeric_only=True)
food.groupby("분류").mean(numeric_only=True) #모든 수치 칼럼 평균

food.groupby("분류")["가격"].mean()  #분류별 가격의 평균
food.groupby("분류")["수량"].mean()  #분류별 수량의 평균
```

데이터 전처리

- **결측치 삭제 및 대체**

함수	설명
drop(행, axis=0) drop(열, axis=1)	NaN이 포함된 행 삭제 NaN이 포함된 열 삭제
dropna()	NaN이 포함된 모든 행 삭제
fillna()	- 수치형: 평균(mean()), 중간값(median()) - 문자형: 빈도값(mode())
isnull() isnull().sum()	- 결측치 확인(True / False로 반환) - 결측치 개수(True(1))

데이터 전처리

- **결측 데이터 프레임 생성**

```python
import pandas as pd
import numpy as np #수치 계산 라이브러리

# 데이터프레임 만들기
df = pd.DataFrame({
    'A': [1, None, 3],
    'B': [4, 5, None]
})
df

# 칼럼 추가
df['C'] = np.nan
df

# csv 파일로 변환
df.to_csv("./datas/data_nan.csv", index=False)
```

data_nan.csv

	A	B	C
1	1.0	4.0	
2		5.0	
3	3.0		

✓ **None**은 파이썬에서 NULL을 의미(공백)

✓ **np.nan**은 넘파이가 제공하는 데이터 누락을 의미함

데이터 전처리

- **결측치 삭제**

```
# csv 파일 읽기
df_nan = pd.read_csv("./datas/data_nan.csv")
df_nan

# 데이터 탐색
# df_nan.info()
# df_nan.isna().sum()

# 결측치가 있는 1행 삭제
# inplace=True (실행중 즉시 삭제)
df_nan.drop(1, axis=0, inplace=True)
df_nan

# 결측치가 있는 열 삭제
df_nan = df_nan.drop('C', axis=1)
df_nan
```

	A	B
0	1.0	4.0
2	3.0	NaN

데이터 전처리

- **결측치 대체**

```
data = {
    "메뉴": ["김밥", "비빔밥", "자장면", "우동", None, "자장면", "김밥"],
    "가격": [3000, 7000, 5500, None, 3500, 6000, 4000],
    "분류": ["한식", "한식", "중식", "일식", "한식", "중식", "한식"]
}

food = pd.DataFrame(data)
food
food.info()

# 결측치 확인 - isnull()
print(food.isnull())
print(food.isnull().sum()) #True(1) / False(0)
```

```
메뉴    1
가격    1
분류    0
```

데이터 전처리

- **결측치 대체**

```
# 수치형 - 중간값으로 대체
median = food["가격"].median()
median

# fillna()
food["가격"] = food["가격"].fillna(median)
food

# 문자형 - 최빈값
frequency = food["메뉴"].mode()[0]
frequency
food["메뉴"] = food["메뉴"].fillna(frequency)
food

print(food.isnull().sum())
```

Numpy(넘파이)

- **Numpy(Numeric Python)**



  - **대규모 수치 계산과 배열 연산을 빠르게 처리**하기 위한 파이썬 라이브러리입니다.
  - 과학 계산, 데이터 분석, 머신러닝(딥러닝)에 주로 활용됩니다.

수학 관련 함수	설명
np.sum([1, 2, 3])	합계(리스트, 튜플)
np.mean([1, 2, 3])	평균(리스트, 튜플)
np.square(n)	n의 제곱수
np.sqrt(n)	n의 제곱근

Numpy(넘파이)

- **수학 관련 함수**

```
import numpy as np

# 수학 관련 함수
n1 = np.sum([1, 2, 3])  #합계
print(n1)
n2 = np.mean([1, 2, 3, 4]) #평균
print(n2)
n3 = np.square(9) #제곱수
print(n3)
n4 = np.sqrt(4) #제곱근
print(n4)
```

Numpy(넘파이)

- **Numpy(Numeric Python)**

배열 관련 함수	설명
np.array([1, 2, 3])	1차원 배열
np.array([[1, 2], [3,4]])	2차원 배열
np.arange(n)	1차원 배열로 0부터 n-1까지 생성
a.reshape(x, y)	1차원 배열(a)을 2차원 배열로 변환
b.flatten()	2차원 배열(b)을 1차원 배열로 변환
np.zeros()	0으로 만들어진 배열 생성
np.ones()	1로 만들어진 배열 생성

Numpy(넘파이)

- **Numpy(Numeric Python)**

```python
# 1차원 배열
x = np.array([1, 2, 3])
print(x)
print(type(x)) # 타입
print(x.shape) # 크기

# 인덱싱 및 슬라이싱
print(x[0])
print(x[2])
print(x[-1])
print(x[0:3])
print(x[:])
print(x[:-1])
```

```
[1 2 3]
(3,)
1
3
3
[1 2 3]
[1 2 3]
[1 2]
```

Numpy(넘파이)

- **Numpy(Numeric Python)**

```python
# 2차원 배열
d2 = np.array([
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6]
])
print(d2)
print(d2.shape)

# 인덱싱 및 슬라이싱
print(d2[0, 0])
print(d2[1, 1])
print(d2[0:, 0:])
print(d2[1:, 1:])
```

```
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
(2, 3)
1
5
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
[[5 6]]
```

Numpy(넘파이)

- **Numpy(Numeric Python)**

```python
# arange(시작값, 종료값, 증감값) - (종료값-1)
a = np.arange(10)
print(a)
b = np.arange(0, 10, 1)
print(b)
c = np.arange(0, 10, 2)
print(c)

# 1차원 배열을 2차원 배열
a2 = a.reshape(2,5)
print(a2)

# 2차원을 1차원 배열로
a3 = a2.flatten()
print(a3)
```

```
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
[0 2 4 6 8]
[[0 1 2 3 4]
 [5 6 7 8 9]]
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

Numpy(넘파이)

- **Numpy(Numeric Python)**

```python
# 결측치(nan)
a = np.nan
print(a)
print(type(a))

# 0 생성
a1 = np.zeros((3, 3))
print(a1)

# 1 생성
a2 = np.ones((2, 3))
print(a2)

a3 = np.ones((2, 3), dtype=int)
print(a3)
```

```
nan
<class 'float'>
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]
[[1. 1. 1.]
 [1. 1. 1.]]
[[1 1 1]
 [1 1 1]]
```

시각화 도구 – matplotlib

- **matplotlib 라이브러리**

  - 데이터 분석, 과학 시각화, 보고서 작성 등 다양한 분야에서 그래프를 그릴 때 사용됩니다.
  - 주요 그래프 종류

종류	함수명	예시
선 그래프	plot()	plt.plot(x, y)
막대 그래프(수직/수직)	bar() / barh()	plt.bar(x, y) / plt.barh(x, y)
산점도	scatter()	plt.scatter(x, y)
히스토그램	hist()	plt.hist(data)
파이차트	pie()	plt.pie(data)

시각화 도구 – matplotlib

- **차트 그리기 – 기본 구조**

요소	설명
`plt`	pyplot 모듈 (그래프 그리기 담당)
`plot()`	그래프 생성
`show()`	화면에 출력

시각화 도구 - matplotlib

- 선 그래프




```python
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 준비
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]

# 선 그래프 그리기
plt.plot(x, y, label='Prime numbers', color='blue', marker='o')
plt.title('Line Graph') #제목
plt.legend() #범례

# 그래프 출력
plt.show()
```

시각화 도구 - matplotlib

- 산점도 그래프

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 준비
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 3, 5, 7, 11]  #소수

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.title('산점도 그래프 ')
plt.scatter(x, y, color='red')
plt.show()
```



시각화 도구 - matplotlib

- 막대 그래프

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터 준비
fruits = ['Apple', 'Banana', 'Grape', 'Orange']
counts = [10, 15, 7, 12]
color = ['red', 'yellow', 'purple', 'Orange']

# 한글 깨짐 방지 - Batang, Gulim 사용
plt.rc('font', family="Malgun Gothic")

# 막대 그래프
plt.bar(fruits, counts, color=color)
plt.title('과일 수량')
plt.xlabel('과일') # x축 제목
plt.ylabel('수량') # y축 제목

# y축 grid 추가
# plt.grid()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)
plt.show()
```



시각화 도구 - matplotlib

- 원형 차트(파이 차트)

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터
fruits = ['Apple', 'Banana', 'Grape', 'Orange']
counts = [10, 15, 7, 12]
colors = ['red', 'gold', 'purple', 'orange']

plt.rc('font', family="Gulim")  # 한글 폰트

plt.figure(figsize=(6,6)) #그래프 크기(가로-6인치, 세로-6

# 파이 차트
plt.pie(counts, labels=fruits, autopct='%1.1f%%',
        startangle=90, colors=colors)

plt.title('과일 비율', fontsize=16, fontweight='bold')
plt.show()
```



시각화 도구 – matplotlib

- 히스토그램

  히스토그램은 데이터를 여러 구간으로 나누고, 각 구간에 속하는 데이터 개수를 세서 막대로 표시합니다.

  bins=7 이라면 데이터 범위를 7개의 구간으로 나눠서 막대를 그립니다.



시각화 도구 - matplotlib

- 히스토그램

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 데이터
data = [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 7]

plt.rc('font', family='Batang')  # 한글 폰트 설정
plt.figure(figsize=(8,6))       # 그래프 크기

# 히스토그램 그리기
plt.hist(data, bins=7, color='skyblue', edgecolor='black', rwidth=0.9)

# 제목과 축 이름
plt.title('히스토그램 (데이터 분포)', fontsize=16, fontweight='bold')
plt.xlabel('값', fontsize=12)
plt.ylabel('빈도수', fontsize=12)

# y축 그리드 추가
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

plt.show()
```

seaborn 라이브러리

- **seaborn 라이브러리**
  - Python의 데이터 시각화 라이브러리로, 통계적 그래프를 쉽게 그릴 수 있도록 matplotlib을 기반으로 만들어졌다
  - pandas의 DataFrame과 잘 통합되어 있어, 데이터를 시각적으로 분석하고자 할 때 매우 유용하다

- **설치 방법**

  pip install seaborn

타이타닉호 데이터 분석

- 타이타닉호 데이터 준비

```python
import seaborn as sns

df = sns.load_dataset('titanic')
df.head()
```

	survived	pclass	sex	age	sibsp	parch	fare	embarked	class	who	adult_male	deck	embark_town	alive
0	0	3	male	22.0	1	0	7.2500	S	Third	man	True	NaN	Southampton	no
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833	C	First	woman	False	C	Cherbourg	yes
2	1	3	female	26.0	0	0	7.9250	S	Third	woman	False	NaN	Southampton	yes
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1000	S	First	woman	False	C	Southampton	yes
4	0	3	male	35.0	0	0	8.0500	S	Third	man	True	NaN	Southampton	no

타이타닉호 데이터 분석

- 타이타닉호 데이터 준비

+ 타이타닉 데이터셋의 칼럼의 의미를 설명해 줘 사고 모델

칼럼명	의미	데이터 타입 / 예시
survived	생존 여부	0 = 사망, 1 = 생존
pclass	티켓 등급	1 = 1등석, 2 = 2등석, 3 = 3등석
sex	성별	male (남성), female (여성)
age	나이	연속형 숫자 (소수점 포함 가능)
sibsp	함께 탑승한 형제자매 또는 배우자 수	0, 1, 2 ...
parch	함께 탑승한 부모 또는 자녀 수	0, 1, 2 ...
fare	탑승 요금	연속형 숫자
embarked	탑승 항구 (이니셜)	C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton
class	티켓 등급 (문자열)	First, Second, Third
who	사람 구분	man (성인 남성), woman (성인 여성), child (아동)
adult_male	성인 남성 여부	True (성인 남성), False (그 외)
deck	선실 구역 (알파벳)	A, B, C, D, E, F, G (결측치가 많은 편)
embark_town	탑승 항구 (풀네임)	Cherbourg, Queenstown, Southampton
alive	생존 여부 (문자열)	no, yes
alone	혼자 탑승했는지 여부	True (동반자 없음), False (가족 동반)

타이타닉호 데이터 분석

- 타이타닉호 데이터 정보(결측치 확인)

```
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   survived     891 non-null    int64
 1   pclass       891 non-null    int64
 2   sex          891 non-null    object
 3   age          714 non-null    float64
 4   sibsp        891 non-null    int64
 5   parch        891 non-null    int64
 6   fare         891 non-null    float64
 7   embarked     889 non-null    object
 8   class        891 non-null    category
 9   who          891 non-null    object
 10  adult_male   891 non-null    bool
 11  deck         203 non-null    category
 12  embark_town  891 non-null    object
 13  alive        891 non-null    object
 14  alone        891 non-null    bool
```

```
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   survived     891 non-null    int64
 1   pclass       891 non-null    int64
 2   sex          891 non-null    object
 3   age          714 non-null    float64
 4   sibsp        891 non-null    int64
 5   parch        891 non-null    int64
 6   fare         891 non-null    float64
 7   embarked     889 non-null    object
 8   class        891 non-null    category
 9   who          891 non-null    object
 10  adult_male   891 non-null    bool
 11  embark_town  891 non-null    object
 12  alive        891 non-null    object
 13  alone        891 non-null    bool
```

타이타닉호 데이터 분석 및 처리

- 타이타닉호 데이터 분석 및 처리

```python
# 결측치 처리
# df.isnull().sum()
print(df.isna().sum())

# age, embarked, embark_town 칼럼 - 결측치 대체
# deck 칼럼 - 결측치 삭제
df2 = df.copy() #원본 복사

# age - 평균값 계산
mean_age = df2['age'].mean()
print(mean_age) #29.699

# 평균값으로 채우기
df2['age'] = df2['age'].fillna(mean_age)

# embarked - 최빈값 계산
most_freq = df2['embarked'].mode()[0]
print(most_freq) #S

df2['embarked'] = df2['embarked'].fillna(most_freq)
print(df2.isna().sum())
```

```
survived         0
pclass           0
sex              0
age              0
sibsp            0
parch            0
fare             0
embarked         0
class            0
who              0
adult_male       0
deck           688
embark_town      2
alive            0
alone            0
dtype: int64
```

타이타닉호 데이터 분석 및 처리

- 타이타닉호 데이터 분석 및 처리

```python
# embark_town - 최빈값 이용
print(df2['embark_town'][825:830])

most_freq = df2['embark_town'].mode()[0]
print(most_freq) #Southampton

# 최빈값으로 채우기
df['embark_town'] = df['embark_town'].fillna(most_freq)
print(df['embark_town'][825:830])

# deck열 삭제
df2 = df2.drop('deck', axis=1)
df2.info()
print(df2.isna().sum())
df2.columns # 칼럼 확인
```

```
survived       0
pclass         0
sex            0
age            0
sibsp          0
parch          0
fare           0
embarked       0
class          0
who            0
adult_male     0
embark_town    0
alive          0
alone          0
dtype: int64
```

타이타닉호 데이터 분석 및 처리

- 타이타닉호 - 성별에 따른 생존자 수 그래프

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# 예제 데이터셋 로드
df = sns.load_dataset('titanic')

# 데이터 확인
print(df.head())

# 성별에 따른 생존자 수 시각화 (막대그래프)
sns.countplot(data=df, x='sex', hue='survived')
plt.title('성별에 따른 생존자 수')
plt.show()
```

타이타닉호 데이터 분석 및 처리

- 타이타닉호 - 성별에 따른 생존자 수 그래프