

개인 프로젝트 개요서

소리장면 일본어

경선식 암기법으로 일본어 단어를 빠르게 외우는 학습 앱

Next.js 15

TypeScript

JLPT N5/N4/N3

Claude Code

2,413개 단어 DB

AI 코딩 에이전트 활용 개인 프로젝트

구현 도구: Claude Code · Codex

1 프로젝트 간단 설명

핵심 한 문장

일본어 단어의 발음과 뜻을 한국어 연상 이미지로 연결해 빠르게 외울 수 있게 돕는 **경선식 스타일 단어 학습 웹앱**

외국어 단어 암기의 가장 큰 어려움은 **발음-뜻 연결고리가 없다**는 점이다. 이 앱은 일본어 발음과 한국어 뜻을 짧은 암기 스토리로 연결하는 **경선식 영단어 암기법**을 일본어에 적용한다. 단순 반복 암기 대신, 단어마다 소리 연상·한자 이야기·예문을 함께 제공해 한 번 보면 오래 기억되도록 설계했다.

앱 이름

소리장면 일본어

구현 방식

웹 앱 (Next.js, 로컬 실행)

단어 DB 규모

N5 326개 · N4 523개 · N3 1,564개
총 2,413개 (AI 암기 카드 전수 생성)

개발 도구

Claude Code · Codex (AI 코딩 에이전트)

2 타겟 (주요 사용자)

JP

일본어 입문자
히라가나는 외웠지만
단어가 안 외워지는 학습자

N급

JLPT 준비생
N5~N3 단어를
빠르게 정리하고 싶은 수험생

漢

한자 때문에 막힌 학습자
뜻이 왜 그렇게 되는지
이해가 안 돼서 포기한 사람

3 유저 시나리오

- 앱을 열면 JLPT 레벨(N5/N4/N3)을 선택하고 **오늘의 단어 카드**가 표시된다.
- 카드 앞면에는 일본어 단어·읽기·뜻이 보인다. 아래로 펼치면 **경선식 암기문** ("나무가 모리모리 모여 있는 곳이 숲")과 **한자 스토리**가 나온다.
- 외웠으면 **"기억했어요"**, 모르면 **"다시 볼게요"** 버튼을 누른다. 간격 반복(SRS) 알고리즘에 따라 다음 복습 날짜가 자동으로 잡힌다.
- 검색 탭**에서 모르는 단어를 검색해 즉시 암기 카드를 확인할 수 있다. DB에 없는 단어는 AI가 실시간으로 카드를 생성한다.
- 한자 탭**에서 한자별 부수 분해 스토리를 보며 한자 암기를 보강한다. **퀴즈 탭**에서 4지선다 테스트로 실력을 확인한다.

4 주요 기능

카드

경선식 암기 카드

발음 연상 암기문 + 한자 부수 스토리 + 예문을 한 카드에

SRS

SRS 복습 스케줄

기억/혼동 버튼으로 간격 반복 알고리즘 자동 적용

검색

단어 검색

2,413개 DB 즉시 검색. DB 없는 단어는 AI 실시간 생성

漢字

한자 학습 탭

한자별 부수 분해 + 기억 스토리 모아보기

Quiz

4지선다 퀴즈

학습한 카드로 즉시 테스트 가능

N급

JLPT 레벨 필터

N5/N4/N3 레벨별 분리 학습

5 기술 스택

Next.js 15

TypeScript

Claude Code

React 19

Tailwind CSS

LocalStorage (SRS)

Static JSON DB

Node.js 스크립트

AI 코딩 에이전트 활용

전체 코드의 90% 이상을 **Claude Code**와 **Codex**로 구현. 컴포넌트 설계, DB 생성 파이프라인, 스크립트 작성, 버그 수정 전 과정을 AI 에이전트와 협업.

[완료] 앱 전체 구조 설계: Claude Code로 Next.js 컴포넌트 구조, 상태 관리, API 라우트 설계 및 구현

[완료] 단어 DB 자동 생성: Claude Code -p 모드로 2,413개 카드 경선식 암기 데이터 배치 생성 (4병렬 처리)

[완료] DB 빌드 파이프라인: Codex가 Node.js 스크립트 작성 — CSV → JSONL → JSON 변환, 중복 제거 자동화

[완료] SRS 알고리즘: 간격 반복 복습 스케줄 로직을 Claude Code와 협업으로 구현

[완료] 버그 수정 및 리팩토링: 병렬 처리 시 임시 파일 충돌 문제 등 Claude Code가 자동 진단·수정

GITHUB

github.com/kj458622/harnessengineering_japan

로컬 실행

```
cd memory-next-app
npm install && npm run dev
→ localhost:3000
```