



ООО «Окей-Кабель»
614990, Россия, г. Пермь,
ул. 25-го Октября, 106
тел./факс + 7 (342) 211-41-61
mail@okabel.ru,
www.okabel.ru

ПАСПОРТ № 01725/2019

на оптический кабель связи марки «ОККЦ 16 G.652D 2,7кН»

(Декларация о соответствии № Д-КБ-3995 от 28.05.15)

ПО ТУ 3587-001-38907257-2015 производства ООО «Окей-Кабель» (РОССИЯ)

Артикул ОК027-52474

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА, м	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА, м	РАСЧЕТНЫЙ ВЕС кг/км	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, мм	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
4010	4010	71,9	7,5	08.02.2019

Оптические характеристики кабеля

Коэффициент затухания дБ/км на длине волны 1 310нм / 1 550нм	
Модуль/волокно	1.Натуральный
1.Синий	0,32 / 0,18
2.Оранжевый	0,32 / 0,18
3.Зеленый	0,32 / 0,18
4.Коричневый	0,32 / 0,18
5.Серый	0,32 / 0,18
6.Белый	0,32 / 0,18
7.Красный	0,32 / 0,18
8.Черный	0,32 / 0,18
9.Желтый	0,32 / 0,18
10.Фиолетовый	0,32 / 0,18
11.Розовый	0,32 / 0,18
12.Бирюзовый	0,32 / 0,18
13.Синий-1К.М.	0,32 / 0,18
14.Оранжевый-1К.М.	0,32 / 0,18
15.Зеленый-1К.М.	0,32 / 0,18
16.Коричневый-1К.М.	0,32 / 0,18

ТИП ОВ	Производитель ОВ	Оптическая длина, м	ПМД на 1550 нм, пс/√км	ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 1 310нм / 1 550нм
ОДНОМОДОВОЕ 9/125/250 ITU-T G.652D	Corning	4024	< 0,1	1,4676 / 1,4682
РЕФЛЕКТОМЕТР	ШИРИНА ИМПУЛЬСА, НС	КОНТРОЛЕР		ДАТА ИЗМЕРЕНИЙ
МТР6000	90	Корякина С.Е.		08.02.2019

Оптический кабель прошел приемо-сдаточные испытания (протокол № 01725/2019 от 08.02.2019)

Подпись контролера:

ОК КАБЕЛЬ
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА



ООО «Окей-Кабель»
614990, Россия, г. Пермь,
ул. 25-го Октября, 106
тел./факс + 7 (342) 211-41-61
mail@okabel.ru,
www.okabel.ru

ПАСПОРТ № 01725/2019

на оптический кабель связи марки «ОККЦ 16 G.652D 2,7кН»
(Декларация о соответствии № Д-КБ-3995 от 28.05.15)

ПО ТУ 3587-001-38907257-2015 производства ООО «Окей-Кабель» (РОССИЯ)

Артикул ОК027-52474

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА, м	ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА, м	РАСЧЕТНЫЙ ВЕС кг/км	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, мм	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
4010	4010	71,9	7,5	08.02.2019

Оптические характеристики кабеля

Коэффициент затухания дБ/км на длине волны 1 310нм / 1 550нм	
Модуль/волокно	1.Натуральный
1.Синий	0,32 / 0,18
2.Оранжевый	0,32 / 0,18
3.Зеленый	0,32 / 0,18
4.Коричневый	0,32 / 0,18
5.Серый	0,32 / 0,18
6.Белый	0,32 / 0,18
7.Красный	0,32 / 0,18
8.Черный	0,32 / 0,18
9.Желтый	0,32 / 0,18
10.Фиолетовый	0,32 / 0,18
11.Розовый	0,32 / 0,18
12.Бирюзовый	0,32 / 0,18
13.Синий-1К.М.	0,32 / 0,18
14.Оранжевый-1К.М.	0,32 / 0,18
15.Зеленый-1К.М.	0,32 / 0,18
16.Коричневый-1К.М.	0,32 / 0,18

ТИП ОВ	Производитель ОВ	Оптическая длина, м	ПМД на 1550 нм, пс/√км	ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 1 310нм / 1 550нм
ОДНОМОДОВОЕ 9/125/250 ITU-T G.652D	Corning	4024	< 0,1	1,4676 / 1,4682
РЕФЛЕКТОМЕТР	ШИРИНА ИМПУЛЬСА, НС	КОНТРОЛЕР		ДАТА ИЗМЕРЕНИЙ
МТР6000	90	Корякина С.Е.		08.02.2019

Оптический кабель прошел приемо-сдаточные испытания (протокол № 01725/2019 от 08.02.2019)

Подпись контролера:

ОК КАБЕЛЬ
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА