



# Паспорт

19.04.2021 г.

Кабель марки	ОКЛМ-0,22-96П				
Длина	5000 м	Заводской номер		21ВП-434	
Тип барабана	16а	Вес нетто	725 кг	Вес брутто	1020 кг
Стандарт оптического волокна	G.652.D				
Показатель преломления на длине волны	1550 нм	1,4682			
	1310 нм	1,4676			
Значение электрического сопротивления наружной изоляции, МОм·км	>2000				
Диаметр кабеля, мм	12,5				
Направляющие	модуль желтый, модуль красный				
Примечание	Замечаний нет				

Цвет модуля	Цвет оптического волокна	Коэффициенты затухания оптического волокна на длине волны, dB/км	
		1550 нм	1310 нм
Желтый	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32
	Фиолетовый	0,18	0,32
	Розовый	0,18	0,32
	Бирюзовый	0,18	0,32
	Синий /	0,18	0,32
	Оранжевый /	0,18	0,32
	Зеленый /	0,18	0,32
Красный	Коричневый /	0,18	0,32
	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,33
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32
	Фиолетовый	0,18	0,32
	Розовый	0,18	0,32
	Бирюзовый	0,18	0,32
	Синий /	0,18	0,32



	Оранжевый /	0,18	0,32
	Зеленый /	0,18	0,32
	Коричневый /	0,18	0,32
Натуральный №1	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32
	Фиолетовый	0,18	0,32
	Розовый	0,18	0,32
	Бирюзовый	0,18	0,32
	Синий /	0,18	0,32
	Оранжевый /	0,18	0,32
	Зеленый /	0,18	0,32
	Коричневый /	0,18	0,32
	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,33
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
Натуральный №2	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32
	Фиолетовый	0,18	0,32
	Розовый	0,18	0,32
	Бирюзовый	0,18	0,32
	Синий /	0,18	0,32
	Оранжевый /	0,18	0,32
	Зеленый /	0,18	0,32
	Коричневый /	0,18	0,32
	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
Натуральный №3	Желтый	0,18	0,32
	Фиолетовый	0,18	0,32
	Розовый	0,18	0,32
	Бирюзовый	0,18	0,32
	Синий /	0,18	0,32
	Оранжевый /	0,18	0,32
	Зеленый /	0,18	0,32
	Коричневый /	0,18	0,32
	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32
	Фиолетовый	0,18	0,32
	Розовый	0,18	0,32
	Бирюзовый	0,18	0,32
Натуральный №4	Синий /	0,18	0,32
	Оранжевый /	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32
	Желтый	0,18	0,32

Фиолетовый	0,18	0,32
Розовый	0,18	0,32
Бирюзовый	0,18	0,32
Синий /	0,18	0,32
Оранжевый /	0,18	0,32
Зеленый /	0,18	0,32
Коричневый /	0,18	0,32

Кабель испытан, соответствует требованиям ТУ 16.К117-001-2001

Испытания провели

Становкина Н.М.

