

завод по производству оптического кабеля

000 "Инкаб" 614990 г. Пермь, ул. 25го Октября, 106 тел./факс (342) 211-41-41, 240-07-40 mail@incab.ru, www.incab.ru



ПАСПОРТ № 2328/2014

на оптический кабель связи марки «ДПТ-П-48A (6x8)-10кН (13,5 мм)» (Декларация о соответствии № *Д-КБ-2594 от 16.12.11*)

ПО ТУ 3587-001-88083123-2009 производства ООО «ИНКАБ» (РОССИЯ)

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА, М	РАСЧЕТНЫЙ ВЕС кг/км	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, ММ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	
4000	142,1	13,5	06.03.2014	

Оптические характеристики кабеля

	Коэффициен	нт затухания дБ/н	м на длине волнь	и 1 310нм / 1 550нг	M		
Модуль/волокно	1.Красный	2.Желтый	3.Натуральный	4.Натуральный	5.Натуральный	6.Натуральный	
1.Красный	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
2.Синий	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
3.Зеленый	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
4.Натуральный	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
5.Желтый	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
6.Розовый	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
7.Фиолетовый	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
8.Бирюзовый	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	0,32 / 0,18	
тип ов	Прог	Производитель OB Corning SMF-28 Ultra		Оптическая 1550 нм, длина, м пс/км ⁻¹			
ОДНОМОДОВОЕ 9/125/250 ITU-T G.652D	Corni			4078 < 0,1	1,4676 / 1,4682		
РЕФЛЕКТОМЕТР	ШИРИН	ШИРИНА ИМПУЛЬСА, НС		ОНТРОЛЕР	ДАТА ИЗМЕРЕНИЙ		
MTP9000 A		90		етова Т.П.	06.03.2014		

Оптический кабель прошел приемо-сдаточные испытания (протокол № 2328/2014 от 06.03.2014)

Подпись контролера: