



## Паспорт

14.07.2021 г.

|   |                   |                 |          |            |        |
|---|-------------------|-----------------|----------|------------|--------|
| Кабель марки  | ОКЛ-16(G.652.D)-Т |                 |          |            |        |
| Длина   | 5000 м            | Заводской номер | 21ТП-316 |            |        |
| Тип барабана  | 12                | Вес нетто       | 325 кг   | Вес брутто | 435 кг |
| Марка оптического волокна                                       | ОВС ЕЗ ( G652D)   |                 |          |            |        |
| Показатель преломления на длине волны                           |                   | 1550 нм         | 1,4670   |            |        |
|   |                   | 1310 нм         | 1,4660   |            |        |
| Значение электрического сопротивления наружной изоляции, МОм·км |                   |                 |          |            | >2000  |
| Диаметр кабеля, мм  | 8,0               |                 |          |            |        |
| Направляющие  | -                 |                 |          |            |        |
| Примечание  | замечаний нет     |                 |          |            |        |

| Цвет оптического волокна | Коэффициенты затухания оптического волокна на длине волны, дБ/км |         |
|--------------------------|--|---------|
|                          | 1550 нм  | 1310 нм |
| синий                    | 0,18   | 0,32    |
| оранжевый                | 0,18   | 0,32    |
| зеленый                  | 0,18   | 0,32    |
| коричневый               | 0,18   | 0,32    |
| серый                    | 0,18   | 0,32    |
| белый                    | 0,18   | 0,32    |
| красный                  | 0,18   | 0,32    |
| черный                   | 0,18   | 0,32    |
| желтый                   | 0,18   | 0,32    |
| фиолетовый               | 0,18   | 0,32    |
| розовый                  | 0,18   | 0,32    |
| бирюзовый                | 0,18   | 0,32    |
| синий /                  | 0,18   | 0,32    |
| оранжевый /              | 0,18   | 0,32    |
| зеленый /                | 0,18   | 0,32    |
| коричневый /             | 0,18   | 0,32    |

Кабель испытан, соответствует требованиям ТУ 3587-016-5115403-2015

Испытания провели

Кажаева Н.Н. (

М.П.

