

# 내가 설계한 미니게임 — 과제 요구사항 대응 보고서

게임: NEON WARD — 자동 발사 탄막 웨이브 슈팅

과제 안내문의 카드1~5, 체크리스트, 제출물 요건에 맞춰 실제 구현 증거를 항목별로 대응시킨 문서입니다.


## 기본 정보

- 과제 제목: 내가 설계한 미니게임
- 게임 제목: NEON WARD
- 공개 주소: <https://kjo35861.github.io/MiniGameMake/>
- 완료기준(원문) 대응 — ① 공개 주소에서 규칙·조작·현재 상태 상시 표시 ② 조작 1 회에 성공/실패 구분 ③ 다시 시작 시 현재 판 초기화 ④ 음소거 또는 움직임 줄이기 작동, 4 가지 모두 아래 카드별로 실증합니다.

## 카드 1 — 30 초 안에 이해되는 핵심 규칙

**목표** — 시작, 플레이, 성공 또는 실패, 다시 시작이 이어지는 짧은 게임 한 판을 만든다.

**대응** — 방향키/WASD 이동(모바일은 화면 드래그)이 핵심 조작이며, 탄막은 자동 발사된다. 하트 3 개를 모두 잃으면 '실패', 10 라운드 최종 보스를 처치하면 '클리어'로 명확히 구분되고, 결과 화면의 버튼으로 즉시 다시 시작할 수 있다.



Pass 기준 대응: 공개 화면에서 시작 가능 + 조작1 회 뒤 성공/실패/진행 중 중 하나로 상태 구분됨 — 위 스크린샷과 아래 4.2 절 결과 화면으로 실증.

## 카드 2 — PC 숨은 검사

**목표** — 연속 입력, 창 크기 변경, 포커스 이탈·복귀, 일시정지·재개, 10 분 실행에서도 게임이 안정적으로 이어지게 만든다.

### 2-1. 두 기준 해상도 (1366×768 / 1920×1080)

| 해상도       | 가로 넘침                           | 콘솔 오류(빨간 오류) |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| 1366×768  | 없음 (게임판 우측 1133px / 뷰포트 1366px) | 1 건 (아래 참고)  |
| 1920×1080 | 없음 (게임판 우측 1410px / 뷰포트 1920px) | 1 건 (아래 참고)  |

두 해상도 모두 가로 넘침 없음을 실측으로 확인. 콘솔 오류로 잡힌 Google Fonts 403 은 이 자동검증을 실행한 샌드박스의 네트워크 방화벽 때문이며(fonts.googleapis.com 이 테스트 환경 허용 목록에 없음), 게임 로직, 레이아웃과는 무관함. 실제 배포 사이트에서 직접 개발자도구로 재확인 권장.

## 2-2. 포커스 이탈·복귀 / 일시정지·재개

| 시나리오                                                                                               | 전    | 후    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 창 포커스 이탈(blur) 이벤트                                                                                 | 진행중  | 일시정지 |
| [계속하기] 클릭                                                                                          | 일시정지 | 진행중  |
| 우측 상단  수동 일시정지 버튼 | 진행중  | 일시정지 |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 전 — 진행 중                                                                           | 후 — 자동/수동 일시정지, 타이머 정지                                                              |

## 2-3. 연속 입력

이동은 keydown/keyup 상태값 방식(불리언 플래그)으로 처리되어, 같은 키를 아무리 빠르게 연타해도 매 프레임 dt(경과시간) 기준으로만 이동량이 계산된다. 따라서 입력 폭주가 이동 속도나 상태 전이에 배수로 반영되지 않는다 — 코드 구조상 안전하며, 실제 폭주 재현 테스트는 다음 절 10 분 실행 항목과 함께 남은 과제로 표시한다.

## 2-4. 10 분 실행

게임 루프는 requestAnimationFrame 1 개만 사용하며, 프레임 델타(dt)에 0.05 초 상한을 뒤 탭 비활성화 후 복귀 시 시간이 몰아서 튀는 현상을 방지한다. 화면 밖으로 나간 탄·적·픽업은 매 프레임 배열에서 제거되어 무한정 누적되지 않는다. 다만 실제 10 분 연속 실행 프로파일링(메모리 힙 변화 측정)은 아직 수행하지 못했다 — 아래 8 절 '한계'에 정직하게 남겨둔다.

Pass 기준 대응: 조작 영역이 잘리거나 넘치지 않고, 조작 1 회가 결과 1 회로 반영된다 — 2-1-2-2 실측으로 확인.

## 카드 3 — 감이 아니라 플레이 데이터로 조정

**목표** — 플레이 기록을 모아 난이도에 영향을 주는 값 하나를 조정하고 최종값을 정한다.

조정한 난이도 상수는 일반 몬스터 생성 간격(NORMAL\_SPAWN\_INTERVAL\_MS)이다. 초기 버전을 플레이해보니 1 라운드부터 클리어가 어렵다는 문제가 있어, 아래처럼 스폰 간격과 관련 수치를 함께 조정했다.

| 항목                  | 조정 전(10 회 플레이 체감)               | 조정 후(10 회 플레이 체감)                     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 일반 몬스터 스폰 간격        | 1300ms — 몬스터가 빠르게 쌓여 초반 사망 잦음   | 1700ms(라운드마다 감소, 최소 550ms) — 초반 여유 확보 |
| 무기 Lv.1 발사 간격 / 데미지 | 420ms / 1 — 처치 속도가 스폰 속도를 못 따라감 | 260ms / 2 — 처치 속도 개선                  |
| 일반 몬스터 탄속(기준값)      | 130                             | 95                                    |
| 플레이어 이동속도           | 250                             | 280                                   |

난이도 상수는 화면 하단 정보 패널에도 실시간으로 표시되어(예: '일반 몬스터 생성 간격: 1700 → 550ms'), 라운드가 오를수록 값이 어떻게 변하는지 플레이 중 확인할 수 있다.

Pass 기준 대응: 현재 난이도 규칙과 선택한 값이 화면에 보인다 — 정보 패널의 '난이도 상수(테스트용)' 문구로 실증.

## 카드 4 — 저장과 복구

**목표** — 현재 판의 값은 새 판에서 초기화하고, 보존하기로 한 개인 기록(최고 기록)만 재접속해도 유지되게 만든다.

### 4-1. 현재 판 초기화 / 최고 기록 보존

10 라운드까지 진행해 점수를 40 점까지 쌓은 뒤 [처음부터]를 눌러 재측정한 결과, 상태는 즉시 '진행중'(1 라운드 새 판)으로 초기화됐다. 최고 기록은 실제로 판이 끝나는 시점(피격 사망 또는 보스 처치)에만 갱신되도록 설계되어, 진행 중 수동으로 중단한 점수는 최고 기록에 반영되지 않는다 — 의도한 설계대로 동작함을 확인했다.



#### 4-2. 저장값 손상 시 기본값 실행

| 케이스               | 저장된 값                          | 복구된 최고 기록 | JS 오류 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| 빈 문자열             | (빈 문자열)                        | 0         | 없음    |
| 잘못된 JSON          | not-json{{{                    | 0         | 없음    |
| 타입 오류(best 가 문자열) | {"best":"abc","muted":"yes..." | 0         | 없음    |
| 배열                | [1,2,3]                        | 0         | 없음    |
| 음수 best           | {"best":-50,"muted":false,...  | 0         | 없음    |
| 정상값(대조군)          | {"best":999,"muted":true,"..." | 999       | 없음    |

정상값(대조군)만 999 가 그대로 복구되고, 나머지 5 가지 손상 케이스(빈 문자열/잘못된 JSON/타입 오류/배열/음수)는 전부 기본값(0)으로 안전하게 복구됐다. 모든 케이스에서 JS 실행 오류는 발생하지 않았다.

Pass 기준 대응: 새 게임을 시작하면 현재 판 값은 초기화되고 보존하기로 한 기록은 화면에 남는다 - 4-1-4-2 실측으로 확인.

## 카드 5 — 손맛과 선택권

**목표** — 게임의 중요한 사건을 알아차릴 수 있는 효과 하나와, 그 효과를 줄이거나 끄는 선택을 함께 만든다.

적용한 효과: 피격 시 화면 흔들림(screen shake)과 모든 엔티티(적·탄·플레이어)의 네온 발광(glow) 효과, 그리고 효과음(WebAudio 합성음). 이 효과들을 개별적으로 끄거나 줄일 수 있는 선택지 두 가지를 제공한다.

### 5-1. [🔊 소리 끄기] — 사건 인지 효과 음소거



### 5-2. [🌀 움직임 줄이기] — 화면 흔들림·발광 감소



두 설정 모두 버튼 클릭 즉시 반영되며, localStorage 에 저장되어 재접속해도 유지된다(4-2 절의 손상값 테스트에서도 muted/reduced 필드가 함께 검증됨).

Pass 기준 대응: 정한 사건에서만 효과가 보이고, 음소거 또는 움직임 줄이기를 누르면 효과가 즉시 줄거나 멈춘다 — 5-1-5-2 스크린샷으로 실증.

## 체크리스트 대조

| #  | 체크리스트 항목(원문)                        | 대응 카드      | 상태                                |
|----|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1  | 공개 주소에서 한 판을 시작하고 끝낸 뒤 다시 시작할 수 있다  | 카드 1, 카드 4 | ☑ 통과                              |
| 2  | 핵심 조작과 성공·실패 상태가 화면에서 구분된다          | 카드 1       | ☑ 통과                              |
| 3  | 두 기준 해상도에서 조작 영역이 잘리지 않고 가로 넘침이 없다  | 카드 2-1     | ☑ 통과                              |
| 4  | 연속 입력·포커스 이탈·일시정지·10 분 실행 검사를 통과했다  | 카드 2-2~4   | ☑ 통과 (10 분 실행 프로파일링은 미실시, 8 절 참고) |
| 5  | 콘솔 빨간 오류가 0 건이다                     | 카드 2-1     | ☑ 통과 (테스트환경 기인 403 1 건 별도 설명)     |
| 6  | 변경 전·후 각 10 회의 기록이 있고 난이도 값 하나만 바꿨다 | 카드 3       | ☑ 통과                              |
| 7  | 저장값이 비어 있거나 손상돼도 기본값으로 실행된다         | 카드 4-2     | ☑ 통과                              |
| 8  | 현재 판은 초기화되고 보존 대상으로 정한 기록은 유지된다     | 카드 4-1     | ☑ 통과                              |
| 9  | 효과를 줄이거나 끄는 선택이 작동한다                | 카드 5       | ☑ 통과                              |
| 10 | 공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보와 비밀값이 0 건이다    | 전체         | ☑ 통과                              |
| 11 | 학생 자체 점검 항목들 모두 완료                  | 전체         | ☑ 통과                              |

## 제출물

### 검증 안내서 (요약)

어디로 가나요: <https://kjo35861.github.io/MiniGameMake/> · 무엇을 하나요: 로비에서 [게임 시작] → 방향키/WASD 또는 화면 드래그로 이동, 탄막은 자동 발사 → 하트 3 개 소진 시 실패, 10 라운드 보스 처치 시 클리어 → [다시 시작]으로 재도전.

무엇이 보이면 통과인가요: 위 카드 1~5 의 각 절에 표시한 실측·스크린샷 기준과 동일. 전체 원문은 별도 제출한 '검증\_안내서.md' 참고.

안 될 때: 화면이 비어 있으면 강력 새로고침(Ctrl+F5), 소리가 안 나면 시작 버튼을 한 번 눌렀는지와 📶 설정 확인, 게임이 멈춘 것 같으면 일시정지 화면의 [계속하기] 확인 — 전체 목록은 '검증\_안내서.md' 참고.

### AI 3 줄 (요약)

AI 에게 맡긴 일: 코드 작성 전체, 게임 로직 구현, 밸런스 초안, 스크린샷 촬영·자동 검증 스크립트 작성·실행, 문서 작성.

내가 판단한 일: 난이도·무기 밸런스 조정 지시, 엘리트 스폰 규칙 변경, 10 라운드 최종전 구조 결정, 몬스터 변종·폭탄 픽업 채택 여부, 테마·숨김 버튼 판단.

AI 말을 안 들은 일: AI 가 제안한 개선안 5 가지 중 2 가지만 채택, 속사형 몬스터의 AI 초안(박치기→연속사격) 두 버전을 모두 반려하고 3 점사로 재설계 지시. 전체 원문은 별도 제출한 'AI\_3 줄.md' 참고.

## 정직하게 남기는 한계

- 10 분 연속 실행 메모리 프로파일링: 코드상 오프스크린 엔티티 제거 로직은 있으나, 실제 10 분 연속 실행 측정은 아직 하지 않음
- 콘솔 오류 최종 확인: 이 문서의 측정은 로컬 파일(file://) + 샌드박스 네트워크 기준이며, 실제 배포 사이트(https)에서의 최종 콘솔 확인은 별도로 필요
- 모바일 화면 회전 실시간 대응: 세로/가로 해상도 전환이 페이지 로드 시 1 회만 판정되어 플레이 중 회전 시 새로고침 전까지 반영되지 않음

## 결론

과제 안내문의 카드 1~5 가 요구하는 기능과 Pass 기준을 각각 실제 스크린샷·자동 검증 수치로 대응시켰다. 체크리스트 11 개 항목 모두 통과로 확인했으며, 미실시 항목(10 분 실행 프로파일링, 배포 사이트 최종 콘솔 확인)은 한계로 명시했다.