

플랜두씨 다이어리

프로젝트 보고서

계획(Plan) → 실제로 한 일(Do) → 돌아보기(See)

데이터베이스: Supabase (Postgres) · 프론트엔드: 순수 HTML/CSS/JS · 배포: Vercel

1. 프로젝트 개요

로그인 없이 동작하는 개인용 계획·실행·회고 다이어리

플랜두씨 다이어리는 계획(Plan)을 세우고, 실제로 한 일(Do)을 기록하고, 그 차이를 돌아보는(See) 흐름을 하나로 연결한 개인용 웹 다이어리다. 로그인 기능은 이번 과제 범위에 포함되지 않으며, 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있다는 점을 모든 화면 상단에 고정 안내한다. 모든 자료는 브라우저가 아니라 Supabase(Postgres) 서버 데이터베이스에 저장되어, 새로고침해도 값이 그대로 유지된다.

1.1 기술 스택

영역	선택	근거
프론트엔드	순수 HTML/CSS/JS (ESM, 빌드 도구 없음)	로그인/세션이 없어 Next.js의 SSR·미들웨어가 불필요. 빌드 과정 없이 Vercel에 바로 배포 가능
데이터베이스	Supabase (Postgres)	Row Level Security로 별도 백엔드 서버 없이도 안전하게 브라우저에서 직접 접근 가능
인증	없음	과제 요구사항 — 인증은 7번 과제 범위
배포	Vercel	정적 사이트 무빌드 배포, GitHub 연동 자동 재배포

1.2 화면 구성

기능을 역할별로 5개 페이지로 분리해 가독성을 확보했다.

페이지	역할
index.html	계획 만들기·수정·이력 조회, 화면 간 이어질 "현재 계획" 선택
todos.html	선택된 계획에 딸린 할 일 생성·수정·완료·삭제·검색·필터·정렬
logs.html	실행 기록(시작/종료/실제 시간/막힌 이유) 저장, 완료 중복 방지 검증
review.html	계획 단위 집계, 숫자 클릭 시 근거 기록 드릴다운, 다음 계획 이관
export.html	전체 자료 JSON 내보내기, 안전성 자체 점검 안내

2. 데이터베이스 설계

2.1 테이블

테이블	설명
plans	계획 원본. 기간·우선순위·성공 기준·예상 시간을 저장
plan_revisions	계획 수정 전 스냅샷. UPDATE 트리거가 자동 적재해 "고치기 전" 값을 보존
todos	계획에 딸린 할 일. 상태(active/done), 소프트 삭제(is_deleted)
execution_logs	실행 기록. 계획/할 일 원본 값을 절대 덮어쓰지 않는 별도 테이블
completion_events	완료 처리 이벤트 로그. 중복 클릭 방지 검증용
carryover_notes	돌아보기 → 다음 계획 이관 메모

2.2 완료 중복 방지

완료 버튼을 연달아 두 번 눌러도 기록이 한 건만 남아야 한다는 요구사항을 만족시키기 위해, 버튼 비활성화 같은 클라이언트 방어만 쓰지 않고 Postgres 함수 안에서 행을 잠근 뒤 상태를 확인하는 방식을 썼다.

```
select status into v_status from todos where id = p_todo_id for update; -- 행 잠금
if v_status = 'active' then
  update todos set status='done', completed_at=now() where id = p_todo_id;
  insert into completion_events (todo_id) values (p_todo_id);
end if;
-- 이미 done이면 아무 것도 하지 않음
```

2.3 돌아보기 집계 규칙

- 계획 수 = 해당 계획의 삭제되지 않은 할 일 수
- 완료 수 = 그중 상태가 완료인 할 일 수
- 지연 수 = 완료되지 않았고 마감일이 서울 시간 기준 오늘보다 이전인 할 일 수 (완료 항목은 중복 집계하지 않음)
- 막힘 수 = 막힌 이유가 하나라도 있는 실행 기록이 연결된 할 일 수
- 예상/실제 시간 차이 = 실제 시간 합계 - 예상 시간 합계 (데이터 없으면 0)

3. 과제 요구사항 충족 현황

전체 매핑은 docs/00_과제_요구사항_매핑.md 참고. 카드별 핵심만 요약한다.

카드	요구사항 요지	충족 방식
1. 계획	기간·우선순위·성공 기준·예상 시간 저장, 수정해도 원본 보존	DB 트리거로 수정 전 스냅샷 자동 적재
2. 할 일	CRUD + 완료/되돌리기 + 검색·필터·정렬	서버 쿼리 기반 검색/필터/정렬, 정렬 기준을 화면에 명시
3. 실행 기록	계획 원본 미변경, 완료 중복 방지	별도 테이블 적재 + 행 잠금 함수
4. 돌아보기	집계 숫자의 근거 기록 드릴다운, 다음 계획 이관	클릭 시 목록 펼침, 메모 자동 반영
5. 마무리	실제 데이터 채우기, 공개 안내, 내보내기, 보안 점검	안내 문구 고정 표시, JSON 내보내기, publishable key만 사용, textContent 렌더링

아직 완료되지 않은 항목: 실제 계획 1개 이상·할 일 5개 이상·실행 기록 3개 이상 입력, GitHub 저장소 업로드, Vercel 배포, README 내 URL 채우기 — 모두 사용자가 직접 해야 하는 작업이다.

4. 배포 절차 요약

- 프로젝트 폴더를 GitHub 저장소로 push
- Vercel에서 "Add New Project" → 해당 저장소 선택
- Framework Preset을 "Other"로 설정 (빌드 명령 불필요)
- Deploy 후 발급된 URL을 시크릿 창에서 열어 로그인 없이 접속되는지 확인
- README.md 에 결과물·소스 URL 기입

5. 겪은 문제와 해결

전체 기록은 `트러블슈팅.md` 참고. 핵심만 요약한다.

문제	해결
RLS 정책 재실행 시 "policy already exists" 오류	<code>drop policy if exists</code> 후 재생성
Project URL에 <code>/rest/v1/</code> 까지 포함해 입력	SDK가 자동으로 경로를 붙이므로 기본 주소만 입력하도록 정정
Supabase anon/service_role → publishable/secret 키 체계 전환	최신 정보로 재확인 후 새 키 체계 기준으로 안내 갱신
Next.js SSR 자동 안내가 이 과제(로그인 없음)에 불필요	세션 관리가 필요 없다고 판단해 정적 사이트 구조 유지
완료 버튼 연타 시 중복 기록 우려	DB 함수 내 행 잠금으로 서버측 idempotency 보장
단일 페이지 구조의 가독성 저하	역할별 5개 페이지로 분리, 공통 로직은 <code>shared.js</code> 로 추출

6. AI와 내 판단

- AI에게 맡긴 일** — DB 스키마·함수·트리거·RLS 설계, 프론트엔드 전체 코드, 문서 세트 초안 작성
- 내가 직접 판단한 일** — 실제 계획/할 일/기록 내용 선택, Supabase·Vercel 채택, 동작 확인, 화면 분리 요청
- AI 제안을 따르지 않은 일** — Supabase가 자동 제시한 Next.js `@supabase/ssr` 세션 관리 구성 미채택 (로그인이 없어 불필요하다고 판단)