



Tide gauge date	112 (m)	226 (m)	332 (m)	412 (m)	525 (m)	533 (m)	533 (m)
-3	50.05	50.1	50.2	-	50.5		
-6	50.05	50.1	50.3	50.5	50.5	X 50.1	
-30	50.1	50.2	50.5	51.0	51.0	XX 50.05	
-120	50.15	50.3	50.8	51.5	51.5		
-400	50.2	50.5	51.2	52.5	52.5		
-1000	50.3	50.8	52.0	54.0	54.0		
-2000	50.5	51.2	53.0	56.0	56.0		
-2000	-	52.0	54.0	58.0	58.0		
						Average 0.5"	

Symbol	Date	Description	Amender
I have written consent of the assents of the Company BOS-16-0027			

SAMSUNG	Designer	강지현	Unit	mm	Material	A606-116	Specification	-	Description	BRACKET SIDE UTIL PANEL P
	Checker	지원영	Tolerance	1급(t)	Heat Treat	N/A	Weight	(0.55 kg)	Date	2019-03-08
	Approver	김용수	Scale	1:1.67	Surface Fin	VIBRATOR	Ref. Code	-	Code	D107-50341B

[NOTE]

1. 가공 후 BURR 제거, 지시없는 도파기 C0.5
2. Marking Style: Gothic 3mm DP0.2

Marking Position: Hole Center로부터 Marking 중심까지 13mm에서 각인

This drawing is a copy and reprint prohibited without the prior written consent of the assets of the Company(BOS-16-002

[General Tolerance는 ISO 2768-1 적용, 중심거리는 KS B 0420 4급, 판금(Frame은 KS B 0413 C급 적용)]