06

ob-2. 주소록 앱 연동

콘텐츠 프로바이더

16-2 안드로이드 기본 앱과 연동하기

주소록 앱 연동하기

• 주소록 앱에서 데이터를 가져오려면 퍼미션을 설정

• 주소록 앱 사용 퍼미션 설정

<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />

- 주소록의 목록 화면을 띄우는 코드
 - ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI: 모든 사람의 데이터
 - ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT URI: 전화번호가 있는 사람
 - ContactsContract.CommonDataKinds.Email.CONTENT URI: 이메일 정보가 있는 사람
 - 주소록 목록 출력

val intent = Intent(Intent.ACTION_PICK, ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI)
requestContactsLauncher.launch(intent)

16-2 안드로이드 기본 앱과 연동하기

■ 목록에서 한 사람을 선택하여 되돌아오면 ActivityResultCallback의 onActivityResult() 함수가 자동으로 실행

```
• 주소록에서 사용자가 한 사람을 선택했을 때 실행되는 함수

requestContactsLauncher = registerForActivityResult(
    ActivityResultContracts.StartActivityForResult())
{
    if (it.resultCode == RESULT_OK) {
        Log.d("kkang", "${it.data?.data}")
    }
}
```

• 주소록 앱이 전달한 문자열

content://com.android.contacts/contacts/lookup/0r82-270667DB186FDB1C89B9.3114i12251c758
ec39928/1144

16-2 안드로이드 기본 앱과 연동하기

■ 식별값을 조건으로 주소록 앱에 필요한 데이터를 구체적으로 다시 요청

```
• 콘텐츠 프로바이더로 필요한 데이터 요청
requestContactsLauncher = registerForActivityResult(
    ActivityResultContracts.StartActivityForResult())
                                                                       val cursor = contentResolver.query(
                                                                          it!!.data!!.data!!,
    if (it.resultCode == RESULT OK) {
                                                                           arrayOf<String>(
                                                                               ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.DISPLAY NAME,
                                                                               ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER
                                                                           null.
                                                                           null,
                                                                           null
                                                                       Log.d("kkang", "cursor size....${cursor?.count}")
                                                                       if (cursor!!.moveToFirst()) {
                                                                           val name = cursor?.getString(0)
                                                                           val phone = cursor?.getString(1)
                                                                          binding.resultContact.text = "name: $name, phone: $phone"
```



감사합니다

단단히 마음먹고 떠난 사람은 산꼭대기에 도착할 수 있다. 산은 올라가는 사람에게만 정복된다.

> 윌리엄 셰익스피어 William Shakespeare