Разработка ПО для онлайн монитора светимости детектора Belle II


Каня К. О. Научный руководитель: Ремнев М. А.


Новосибирский Государственный Университет

17 марта 2020 г.

Belle II


- ullet superKEKB e^+e^- коллайдер ($E_{e^-}=7$ ГэВ, $E_{e^+}=4$ ГэВ)
- ullet Проектная светимость $8 \cdot 10^{35} c^{-1} cm^{-2}$
- Изучение редких распадов В- и D-мезонов
- Поиск новой физики





Электромагнитный калориметр ECL

- 8736 *CsI* кристаллов
- Регистрация фотонов и электронов
- 20 МэВ 8 ГэВ
- Светимость онлайн/офлайн



Онлайн монитор светимости (LOM)

Разработан в институте ядерной физики

- ullet Измеряет скорость счета e^+e^- рассеяния с ECL
- Контроль процесса набора данных
- Отслеживание работы ускорителя




Задачи


Разработать ПО которое обеспечит:

- первичную проверку качества
- архивирование данных
- отображение данных
- передачу данных

Архитектура ПО


Python 2.7 + библиотека pythonIOC (EPICS PV)





Интегральная и максимальная светимости

- Контроль набора данных
- Отслеживание корректности работы ускорителя
- Различные промежутки времени




Восстановление при перезапуске

Использовалась БД sqlite


- Сохранение значений светимости и дата последней модификации
- Сохранение значений светимости с предыдущих заходов

Пьедесталы

- Отслеживание работы калориметра
- Обнаружение зашумленных каналов



GUI



Автоматизация калибровки LOM

- Расширен протокол управления монитором светимости
 - Параллельно устанавливать конфигурацию монитора и калориметра и управлять чтением данных с соответствующих модулей
- Калибровочные коэффициенты перенесены в БД

Заключение

- Увеличена стабильность ПО
- Добавлен расчет интегральных и максимальных светимостей, значений пьедесталов
- GUI
- Усовершенствован процесс калибровки LOM