



rakumoAPI認証方式

1. API Key の発行と署名の作成

rakumo で利用可能な API の認証は、下記のルールに基づいて作成された署名をリクエストヘッダに付与して行います。認証に必要な署名を作成するため、まずは API キーを発行します。

API キーは rakumo の管理画面から発行します。キーの発行を行ったユーザー（アカウント）が API を利用した場合の実行ユーザーとなります。例えばワークフローで申請書を起票（申請書を作成し、提出する事）した場合、利用した API キーを発行したアカウントが起票者となります。

API キーの発行については[こちら](#)を参照ください

署名の作成方法

下記の情報を LF 改行コードで結合してください。

- HTTP のリクエストメソッド
 - GET、POST など大文字を利用してください。
- Content-Type リクエストヘッダー
 - application/x-www-form-urlencoded, application/json など小文字を利用してください。
（charset や boundary といったパラメータは含めません。";" 以降の部分は切り捨てられます）
- Date リクエストヘッダー
 - RFC822 形式の GMT 時刻を採用してください。

これらの値を結合すると次のような文字列になります。（POST メソッドの場合）

```
POST[LF]
application/x-www-form-urlencoded[LF]
Thu, 13 Oct 2021 21:30:05 GMT
```

次に、作成した上記の情報を rakumo の管理画面より作成した秘密鍵を利用して HMAC-SHA1 で署名を作成します。

最後に署名を Base64 でエンコードして署名の作成が完了します。

これまでの手順をまとめると次のようになります。

なお、Date リクエストヘッダーに指定する時刻は、API の認証の際に検証されます。

実際に API にリクエストが届く時刻の 15分前～15分後の 30分間に収まる値のみ有効です。これを超えた場合、認証は失敗します。

```
Signature= Base64-Encoding-Of ( HMAC-SHA1([SecretKey], [MessageToBeSigned]) )
```

2. 作成した署名を用いて API にリクエストを行う

作成した署名は API を利用する際にリクエストの Authorization ヘッダーに作成した API キーと合わせて指定してください。

リクエストを送る際は、署名作成時に利用した Content-Type や Date も合わせてリクエストヘッダーを送信してください。

```
Authorization: RWS [APIKEY]:[SIGNATURE]
```

3.rakumoAPIのサンプルコード

以下は、GAS（Google App Script）、Python、Java、C#、VBA 言語の認証サンプルです。

GAS (Google App Script)



Python



Java



C#



VBA (Visual Basic for Applications)

