



エラーとステータスコード

レスポンスステータス

API が返却するステータスコードには主に以下のものがあります（API によっては下記以外のステータスを返す場合があります）

Status Code	Reason	Description
200	OK	リクエストは成功しました。
201	Created	リクエストは成功し、何らかのリソースが作成されました。通常、作成されたリソースの情報はレスポンスボディで返却されます。
202	Accepted	リクエストは受け付けられましたが、処理の完了までに時間がかかります。
204	No Content	リクエストは成功しました。レスポンスボディはありません。主にリソースを削除した場合などに用いられます。
400	Bad Request	リクエストパラメータに不備や不正があるため、リクエストは拒否されました。

エラーレスポンス

API へのリクエストに失敗した場合、エラーレスポンスが返却されます。エラーの理由はステータスコードによって示されますが、エラーの種類によってはリクエスト成功時と同様に JSON 形式のエラー情報を返却する場合があります。

JSON 形式のエラーレスポンスは、以下の様な構造です。



```
{
  //
  "status": 400,
  "reason": "InvalidParameter",
  "message": "時刻の形式が正しくありません",
  "error": {
    "errors": [
      {
        "reason": "InvalidParameter",
        "message": "時刻の形式が正しくありません",
        "locationType": "parameter",
        "location": "date"
      }
    ]
  }
}
```

- status: (int) HTTP ステータスコード。
- reason: (string) エラーの理由を表す何らかの文字列です。ステータスコードよりも詳細なエラーコードとして使われます。
- message: (string) エラーの詳細を示すメッセージ。
- error: (object) より詳細なエラー情報を返す場合の拡張領域です。内容は API によって異なりますが、多くの入力エラーは上記の例のような形式を取り、不正な入力のあったパラメーター名とその内容が記述されます。
 - error.errors[]: (list<object>)
 - error.errors[].reason: (string) 個別のエラーに関するエラーコード文字列です。
 - error.errors[].message: (string) 個別のエラーに関する human-readable なメッセージです。
 - error.errors[].locationType: (string) リクエストにおいてエラーがあった箇所の種類を指示します。
 - 例) locationType="Parameter" の場合、リクエストされた JSON の Body や、クエリストリングのパラメーターに不正な値が含まれていたことを意味します。
 - error.errors[].location: (string) リクエストにおいてエラーがあった箇所を指示します。
 - 例) locationType="Parameter" かつ location="date" の時、リクエストボディの JSON における "date" 属性の値(またはクエリストリング中の date= パラメーターの値)にエラーがあったことを指示します。

エラーハンドリングについて



API リクエストが失敗する場合、クライアントは適切にそのエラーをハンドリングする必要があります。以下に例を示します。

HTTP 50xエラー(500, 503など)

サーバーが何らかの理由でリクエストを処理できない場合に返却されます。API に不具合や障害が発生している場合や、負荷上昇・メンテナンスのため一時的にリクエストを拒否している場合があります。時間をおいて再度リクエストするか、数秒のウェイトをおいてリトライを行ってください。リトライは Exponential backoff を用いて API に過剰な負荷を与えないようご注意ください。高頻度のリクエストが継続する場合、API はリクエストを遮断する場合があります。

Exponential backoff のアルゴリズムについてはこちらを参照ください。

http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_backoff

数時間から数日の間隔をおいてもエラーが継続する場合は、サポートまで [お問い合わせ](#) 下さい。

HTTP 401 エラー

認証に失敗した場合に返却されます。送信している Authorization ヘッダーやリクエスト先 URL、またはご契約状況を確認してください。

その他の HTTP 40x エラー(400, 403, 404 など)

ステータスコード 400, 403, 404 などが含まれます。リクエスト URL、権限、パラメーターなどに問題があるため、リトライはせずリクエストを修正する必要があります。

レスポンスヘッダーの Content-Type が application/json の場合には、前項の形式のエラーレスポンスが返却されています。

内容にエラーの理由が含まれますので、これを元にリクエストの修正を行ってください。