
3. 함수와 이벤트

3-1. 함수 알아보기

- **함수란**
  - 동작해야 할 목적대로 명령을 묶어 놓은 것
  - 각 명령의 시작과 끝을 명확하게 구별할 수 있음
  - 묶은 기능에 이름을 붙여서 어디서든 같은 이름으로 명령을 실행할 수 있음
  - 자바스크립트에는 이미 여러 함수가 만들어져 있어서 가져다 사용할 수 있음
    예) alert( ), prompt(), ..



- **함수 사용 방법**

  1. 함수를 선언한다.

```
기본형  function 함수명() {
            명령
        }
```

  2. 함수를 호출한다.

```
기본형  함수명() 또는 함수명(변수)
```

```
<script>
  function addNumber() {
    let num1 = 2;
    let num2 = 3;
    let sum = num1 + num2;
    alert(`결괏값: ${sum}`);
  }
```

```
  addNumber();
  addNumber();
</script>
```

3-2. 변수 스코프

스코프란 ? ***변수가 적용되는 범위***

- **var 예약어를 사용한 변수**
  - 함수 스코프를 가진다.
- **지역 변수**
  - 함수 안에서 선언하고 함수 안에서만 사용함
  - var과 함께 변수 이름 지정

```
<script>
  var sum = 0;     // 전역 변수 선언
  function addNumber() {
    var result;    // 지역 변수 선언
    sum = 10 + 20;
    result = 10 * 20;
  }

  addNumber();
  console.log(sum);
  console.log(result);
</script>
```

- **전역 변수**
  - 스크립트 소스 전체에서 사용함
  - 함수 밖에서 선언하거나 함수 안에서 var 없이 선언

```
<script>
  var sum = 0;   // 전역 변수 선언
  function addNumber() {
```

```
    sum = 10 + 20;
    result = 10 * 20; // var 선언없이 사용되면 전역변수
  }
  addNumber();
  console.log(sum);
  console.log(result);
</script>
```

- **var 변수와 호이스팅**

> 💡 **호이스팅**
>
> - 변수를 뒤에서 선언하지만, 마치 앞에서 미리 선언한 것처럼 인식함
> → undefined 값으로 인해 엉뚱한 결과 발생
> → 아예 오류를 발생하는 것이 안전할 수 있음.
> - 함수 실행문을 앞에 두고 선언 부분을 뒤에 두더라도 앞으로 끌어올려 인식함


```
<script>
  var x = 10;   // 전역 변수 선언
  function displayNumber() {
    console.log(`x is ${x}`);
    console.log(`y is ${y}`);  // y 변수 값이 undefined 됨
    var y = 20;   // 지역 변수 선언 및 값 할당
  }
displayNumber();
</script>
```

- **재선언과 재할당이 가능하다**
  - 재선언 : 이미 선언한 변수를 다시 선언할 수 있음
  - 재할당 : 같은 변수에 다른 값을 할당할 수 있음
    → 재선언이 가능하면 실수로 변수를 잘못 조작할 확률이 높아짐

```
<script>
  var seed = 3; // 3의 배수를 만들자
```

```
  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    var seed = 5;  // 재선언
    var result = seed * i;;
    console.log(result);
  }
</script>
```

- **let을 사용한 변수의 특징**
  - **블록 변수** – 블록({ }) 안에서만 사용할 수 있다
    → 전역 변수는 변수 이름과 초깃값만 할당하면 됨



💡 **자바스크립트 변수, 이렇게 사용하자**

- **전역 변수**는 최소한으로 사용
- **var 변수**를 써야 한다면 함수의 시작 부분에서 선언
- **for 문**에서 카운터 변수는 var보다 let 변수로 선언
- **ES6**를 사용한다면 **var보다 let**를 사용하는 것이 좋다

3-3 재사용할 수 있는 함수 만들기

- **매개 변수와 인수, return 문**
  - 매개 변수 : 하나의 함수를 여러 번 실행할 수 있도록 실행할 때마다 바뀌는 값을 변수로 처리한 것
  - 인수 : 함수를 실행할 때 매개 변수 자리에 넘겨주는 값

```
<script>
  function addNumber(num1, num2){ 1
    let sum = num1 + num2; 3
    return sum; 4
  }
  5 let result = addNumber(2, 3); 2
  document.write(`두 수를 더 한 값 : ${result}`); 6
</script>
```

- **매개 변수 기본값 지정하기**
  - ES6부터는 매개변수에 기본값을 지정할 수 있다.
  - 함수를 실행할 때 변숫값을 넘겨 받지 못하면 기본값을 사용한다

```
function multiple(a, b = 5, c = 10) { // b = 5, c = 10으로 기본값 지정
  return a * b + c;
}

multiple(5, 10, 20); // a = 5, b = 10, c = 20
multiple(10, 20); // a = 10, b = 20, c = 10(기본값)
multiple(30); // a = 30, b = 5(기본값), c = 10(기본값)
```

3-4 함수 표현식

- **익명 함수**
  - 함수 이름이 없는 함수

- 함수 자체가 식이므로 함수를 변수에 할당할 수도 있고다른 함수의 매개변수로 사용할 수도 있음
- 변수에 할당된 익명 함수는 변수를 이용해 함수 실행

▼ 코드

```
<script>
  let sum = function(a, b) {
    return a + b;
  }
  document.write(`함수 실행 결과 : ${sum(10, 20)}`);
</script>
```


- **즉시 실행 함수**
  - 함수를 실행하는 순간 자바스크립트 해석기에서 함수를 해석함
  - 식 형태로 선언하기 때문에 **세미콜론(;) 붙임**

```
<script>
  (function() {
       let userName = prompt("이름을 입력하세요.");
       document.write(`<p>안녕하세요? <span class="accen
t">${userName}</span>님!</p>`);
  }());
</script>
```

```
<script>
  (function(a, b){   // 함수 선언을 위한 매개변수
    sum = a + b;
  }(100, 200));        // 마지막에 함수 실행을 위한 인수
  document.write(`함수 실행 결과 : ${sum}`);
  </script>
```

- **화살표 함수(Arrow Function)**
  - ES6 이후 사용하는 => 표기법

- 익명 함수에서만 사용할 수 있음



- 중첩 함수

```
function addSquares(a, b) {
  function square(x) {
    return x * x;
  }
  return square(a) + square(b);
}
a = addSquares(2, 3); // 13
b = addSquares(3, 4); // 25
c = addSquares(4, 5); // 41
```

- **클로저(Closure)**
  - 함수와 그 함수가 선언될 당시의 주변 환경(렉시컬 환경)을 함께 기억하고 유지하는 기능입니다.
  - 클로저를 사용하는 이유
    - **데이터 은닉, 상태 유지, 모듈화, 콜백 함수에서 특정 데이터를 안전하게 사용하기 위함**
    - 외부에서 접근할 수 없는 변수를 만들어 데이터를 보호하고, 예상치 못한 변수 값 변경을 방지하여 코드의 안정성을 높이는 데 기여합니다.

```
const pet = function (name) {
  // 외부 함수는 'name'이라 불리는 변수를 정의합니다.
  const getName = function () {
    return name; // 내부 함수는 외부 함수의 'name' 변수에 접
근합니다.
  };
  return getName; // 내부 함수를 반환함으로써, 외부 스코프에
노출됩니다.
};

const myPet = pet("Vivie");

myPet(); // "Vivie"로 반환합니다.
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <button class="toggle">toggle</button>
  <div class="box" style="width: 100px; height: 100px; b
ackground: red;"></div>

  <script>
    var box = document.querySelector('.box');
    var toggleBtn = document.querySelector('.toggle');

    var toggle = (function () {
      var isShow = false;

      // ① 클로저를 반환
      return function () {
        box.style.display = isShow ? 'block' : 'none';
        // ③ 상태 변경
        isShow = !isShow;
      };
    })();

    // ② 이벤트 프로퍼티에 클로저를 할당
```

```
    toggleBtn.onclick = toggle;
  </script>
</body>
</html>
```

3-5. 이벤트와 이벤트 처리기

- **이벤트**
  - 웹 브라우저나 사용자가 행하는 동작
  - 웹 문서 영역안에서 이루어지는 동작만 가리킴
  - 주로 마우스나 키보드를 사용할 때, 웹 문서를 불러올 때, 폼에 내용을 입력할 때 발생

- **이벤트 처리 방식**

1. **addEventListener() 메서드 (가장 권장)**
   - HTML과 자바스크립트 코드를 완전히 분리하며, 하나의 요소에 여러 개의 이벤트 핸들러를 등록할 수 있습니다.
   - **기본 문법:** `요소.addEventListener(이벤트명, 실행할함수, [캡처링옵션]);`

```
const btn = document.querySelector('button');
btn.addEventListener('click', function() {
  alert('버튼이 클릭되었습니다!');
});
```

2. **DOM 이벤트 속성 방식 (프로퍼티 직접 할당)**
   - 자바스크립트 코드에서 DOM 객체의 프로퍼티(`onclick` 등)에 직접 함수를 할당하는 방식입니다.
   - 하나의 이벤트 타입에 하나의 함수만 지정할 수 있으며, 나중에 덮어씌워집니다.

```
const btn = document.querySelector('button');
btn.onclick = function() {
```

```
  alert('버튼 클릭!');
};
```

3. **HTML 인라인 속성 방식**
   - HTML 태그 내부에 `onclick="..."` 형태의 속성을 직접 작성하는 방식입니다.
   - 유지보수와 가독성이 떨어져 현재는 거의 권장하지 않습니다.

💡 <태그 on이벤트명 =”함수명”>

```
<button onclick="alert('버튼 클릭!')">클릭</button>
<!-- 버튼 클릭하면 알림 창 표시하기 -->
<ul>
  <li><a href="#" onclick="alert('버튼을 클릭했습니
다.')">Green</a></li>
  <li><a href="#" onclick="alert('버튼을 클릭했습니
다.')">Orange</a></li>
  <li><a href="#" onclick="alert('버튼을 클릭했습니
다.')">Purple</a></li>
</ul>
```

```
<!-- 버튼 클릭하면 배경색 바꾸기   -->
<body>
  <ul>
    <li><a href="#" onclick="changeBg('green')">Green
</a></li>
    <li><a href="#" onclick="changeBg('orange')">Oran
ge</a></li>
    <li><a href="#" o ="changeBg('purple')">Purple</a
></li>
  </ul>
  <div id="result"></div>

  <script>
    function changeBg(color) {
      let result = document.querySelector('#result’);
```

```
        result.style.backgroundColor = color;
      }
    </script>
  </body>
```

- **이벤트 종류**
  - 키보드

표 17-2 키보드 이벤트

종류	설명
keydown	사용자가 키를 누르는 동안 이벤트가 발생합니다.
keypress	사용자가 키를 눌렀을 때 이벤트가 발생합니다.
keyup	사용자가 키에서 손을 뗄 때 이벤트가 발생합니다.

  - 마우스

표 17-1 마우스 이벤트

종류	설명
click	사용자가 HTML 요소를 클릭할 때 이벤트가 발생합니다.
dblclick	사용자가 HTML 요소를 더블클릭할 때 이벤트가 발생합니다.
mousedown	사용자가 요소 위에서 마우스 버튼을 눌렀을 때 이벤트가 발생합니다.
mousemove	사용자가 요소 위에서 마우스 포인터를 움직일 때 이벤트가 발생합니다.
mouseover	마우스 포인터가 요소 위로 옮겨질 때 이벤트가 발생합니다.
mouseout	마우스 포인터가 요소를 벗어날 때 이벤트가 발생합니다.
mouseup	사용자가 요소 위에 놓인 마우스 버튼에서 손을 뗄 때 이벤트가 발생합니다.

  - 문서(Document)

표 17-3 문서 로딩 이벤트


종류	설명
abort	문서가 완전히 로딩되기 전에 불러오기를 멈췄을 때 이벤트가 발생합니다.
error	문서 가 정확히 로딩되지 않았을 때 이벤트가 발생합니다.
load	문서 로딩이 끝나면 이벤트가 발생합니다.
resize	문서 화면 크기가 바뀌었을 때 이벤트가 발생합니다.
scroll	문서 화면이 스크롤되었을 때 이벤트가 발생합니다.
unload	문서에서 벗어날 때 이벤트가 발생합니다.

- 폼

표 17-4 폼 이벤트

종류	설명
blur	폼 요소에 포커스를 잃었을 때 이벤트가 발생합니다.
change	목록이나 체크 상태 등이 변경되면 이벤트가 발생합니다. <input>, <select>, <textarea> 태그에서 사용합니다.
focus	폼 요소에 포커스가 놓였을 때 이벤트가 발생합니다. <label>, <select>, <textarea>, <button> 태그에서 사용합니다.
reset	폼이 리셋되었을 때 이벤트가 발생합니다.
submit	submit 버튼을 클릭했을 때 이벤트가 발생합니다.

- **이벤트 처리기**
  - 이벤트가 발생했을 때 처리하는 함수
  - 이벤트 핸들러(event handler)라고도 함



- 이벤트 처리에 등록해서 처리

```
...
    <script>
    // 이벤트를 연결합니다.
    window.onload = function () {
        // 문서 객체를 선택합니다.
        let button = document.getElementById('button');
        function () {
        alert('click');
            // 이벤트를 연결합니다.
            button.onclick = function () {
                alert('click');
            };
        };
    </script>
</head>
<body>
    <button id="button">버튼</button>
…
```

- DOM 이벤트 속성 방식

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Traditional Event</title>
</head>
<body>
    <button id="button">버튼 - </button>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        document.getElementById('button').onclick = function () {
                this.textContent = this.textContent + '★';
        };
    </script>
</body>
</html>
```

- HTML 인라인 속성 방식

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Inline Event</title>
    <script>
        function buttonClick() {
           alert('click');
        }
    </script>
</head>
<body>
     <button onclick="buttonClick()">버튼</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Event Basic</title>
</head>
<body>
        <button onclick="alert('click')">버튼</button>
</body>
</html>
```