2. Event 처리

1. 이벤트 연결

> // 이벤트를 연결합니다.
> $(document).ready(function () {
>
> });

표 11-4 간단한 이벤트 연결 메서드

blur	focus	focusin	focusout	load
resize	scroll	unload	click	dbclick
mousedown	mouseup	mousemove	mouseover	mouseout
mouseenter	mouseleave	change	select	submit
keydown	keypress	keyup	error	ready

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            // 이벤트를 연결합니다.
            $('h1').click(function () {
                alert('클릭!');
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Click</h1>
```

```
</body>
</html>
```

```
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            // 이벤트를 연결합니다.
            $('h1').hover(function () {
                // 색상을 변경합니다.
                $(this).css({
                    background: 'red',
                    color: 'white'
                });
            }, function () {
                // 색상을 제거합니다.
                $(this).css({
                    background: '',
                    color: ''
                });
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Click</h1>
</body>
```

2. 이벤트 사용

표 11-5 이벤트 연결과 제거 메서드

메서드	설명
on()	이벤트 연결
off()	이벤트 제거

- on( ) 메서드는 두 가지 방법으로 이벤트를 연결
  1. **$(selector).on(eventName, eventHandler);**
  2. **$(selector).on({**
     eventName_0: eventHandler_0,
     eventName_1: eventHandler_1,
     eventName_2: eventHandler_2
     });

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 스타일 변경 및 이벤트 연결
            $('#box').css({
                width: 100,
                height: 100,
                background: 'orange'
            }).on('click', function () {
                $(this).css('background', 'red');
            }).on('mouseenter', function () {
                $(this).css('background', 'blue');
            }).on('mouseleave', function () {
                $(this).css('background', 'orange');
            });
        });
```

```
    </script>
</head>
<body>
    <div id="box"></div>
</body>
</html>
```

- 객체로 사용

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 스타일 변경 및 이벤트 연결
            $('#box').css({
                width: 100,
                height: 100,
                background: 'orange'
            }).on({
                click: function () {
                    $(this).css('background', 'red');
                },
                mouseenter: function () {
                    $(this).css('background', 'blue');
                },
                mouseleave: function () {
                    $(this).css('background', 'orange');
                }
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div id="box"></div>
```

```
</body>
</html>
```

- 이벤트 리스너의 매개변수를 사용해 이벤트 객체를 전달

```
$('h1').click(function (event) {

});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            // 이벤트를 연결합니다.
            $('a').click(function (event) {
                // 출력합니다.
                alert('click');

                // 기본 이벤트를 제거합니다.
                event.preventDefault();
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <a href="http://hanbit.co.kr">Hanbit Publishing</a>
</body>
</html>
```

- **기본 이벤트 제거를 활용한 유효성 검사**

- 일반적으로 입력 양식의 유효성을 검사하려고 기본 이벤트를 제거

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        // 이벤트를 연결합니다.
        $(document).ready(function () {
            // 이벤트를 연결합니다.
            $('form').submit(function (event) {
                // input 태그의 값을 추출합니다.
                let value = $('input').val();

                // 유효성을 검사합니다.
                if (value.replace(/[가-힣]/g, '').length
== 0) {
                    // 유효성 검사 통과
                    alert('과정을 진행합니다.');
                } else {
                    // 유효성 검사 실패
                    alert('한글 이름을 입력해주세요.');
                    event.preventDefault();
                }
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <form>
        <label>이름</label>
        <input type="text">
        <input type="submit">
    </form>
</body>
</html>
```

- JQuery 기본 이벤트 제거
  - jQuery 라이브러리도 같은 방법으로 기본 이벤트를 제거.
  - return false;

```
// 이벤트를 연결합니다.
$('a').click(function (event) {
// 기본 이벤트와 이벤트 전달을 제거합니다.
return false;
});
```