
5. 입력폼

5-1 폼 삽입하기

- 사용자가 웹 사이트로 정보를 보낼 수 있는 요소들은 모두 폼(form)
- 폼과 관련된 대부분의 작업들은 정보를 저장하거나 검색하거나 수정하는 일들
- 이런 작업은 모두 데이터베이스를 기반으로 한다.
- 아이디를 입력하는 텍스트 필드나 버튼 같은 폼의 형태를 만드는 것은 HTML 태그
- 폼에 입력한 사용자 정보를 처리하는 것은 ASP나 PHP 같은 서버 프로그래밍 이용





로그인 폼의 동작 과정

- **<form> 태그**
  - 폼을 만드는 기본 태그. <form>과 </form> 사이에 여러 폼 요소 삽입
  - 기본형

```
<form [속성="속성값"]> 여러 폼 요소 </form>
```

속성	설명
method	사용자가 입력한 내용을 서버 쪽 프로그램으로 어떻게 넘겨줄 것인지 지정합니다. method에서 사용할 수 있는 속성값은 get과 post입니다. • get: 데이터를256~4,096byte까지만 서버로 넘길 수 있습니다. 주소 표시줄에 사용자가 입력한 내용이 그대로 드러나는 단점이 있습니다. • post: 입력한 내용의 길이에 제한받지 않고 사용자가 입력한 내용도 드러나지 않습니다.
name	자바스크립트로 폼을 제어할 때 사용할 폼의 이름을 지정합니다.
action	<form> 태그 안의 내용을 처리해 줄 서버 프로그램을 지정합니다.
target	action 속성에서 지정한 스크립트 파일을 현재 창이 아닌 다른 위치에서 열도록 합니다.

<fieldset> 태그

- 폼 요소를 그룹으로 묶는 태그

<legend> 태그

- 그룹으로 묶는 구역에 제목을 붙이는 태그
- 기본형

  <fieldset>


  <legend>그룹 이름
  </legend>

  </fieldset>

```
<form action="">
    <fieldset>
      <legend>상품 선택</
legend>

    </fieldset>
    <fieldset>
      <legend>배송 정보</
legend>

    </fieldset>
  </form>
```





```
<form metho="get" name="loginForm">
    <fieldset>
        <legend>서버에 로그인</legend>
        <label name="labelLoginId">로그인 아이디 :</l
abel>
        <input type="text" name="loginid">
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>데이터베이스에 로그인</legend>
        <label name="labelLoginId">DB 아이디 :</labe
l>
        <input type="text" name="loginid">
    </fieldset>
</form>
```

5-2 사용자 입력을 위한 input 태그

- **<label> 태그**
- **<input type="xxx"> 태크 종류**

종류	설명
text	한 줄짜리 텍스트를 입력할 수 있는 텍스트 박스를 넣습니다(기본값).
password	비밀번호를 입력할 수 있는 필드를 넣습니다.
search	검색할 때 입력하는 필드를 넣습니다.
url	URL 주소를 입력할 수 있는 필드를 넣습니다.
email	이메일 주소를 입력할 수 있는 필드를 넣습니다.
tel	전화번호를 입력할 수 있는 필드를 넣습니다.
checkbox	주어진 여러 항목에서 2개 이상 선택할 수 있는 체크 박스를 넣습니다.
radio	주어진 여러 항목에서 1개만 선택할 수 있는 라디오 버튼을 넣습니다.
number	수량 숫자를 조절할 수 있는 스핀 박스를 넣습니다.
range	크기 숫자를 조절할 수 있는 슬라이드 막대를 넣습니다
date	사용자 지역을 기준으로 날짜(연, 월, 일)를 넣습니다.
month	사용자 지역을 기준으로 날짜(연, 월)를 넣습니다.
week	사용자 지역을 기준으로 날짜(연, 주)를 넣습니다.
time	사용자 지역을 기준으로 시간(시, 분, 초, 분할 초)을 넣습니다.
datetime-local	사용자가 있는 지역을 기준으로 날짜와 시간(연, 월, 일, 시, 분, 초, 분할 초)을 넣습니다.
submit	전송 버튼을 넣습니다.
reset	리셋 버튼을 넣습니다.
image	submit 버튼 대신 사용할 이미지를 넣습니다.
button	일반 버튼을 넣습니다
file	파일을 첨부할 수 있는 버튼을 넣습니다.
hidden	사용자에게는 보이지 않지만 서버로 넘겨주는 값이 있는 필드를 만듭니다.

type = “text”

- 한 줄짜리 텍스트 입력 필드
- 주로 아이디나 이름, 주소 등 텍스트 입력

type = “password”

- 비밀번호 입력란
- 사용자가 입력하는 내용이 ' * '나 '•'로 표시된다

텍스트 필드와 비밀번호 필드의 속성

종류	설명
size	텍스트와 비밀번호 필드의 길이를 지정합니다. 즉, 화면에 몇 글자가 보이도록 할 것인지를 지정합니다. 예를 들어 최대로 입력할 수 있는 글자 수가 10개인데 size 속성값을 5로 지정하면 필드 크기는 5개 글자 크기에 맞추고 나머지 5개 글자는 화면에 보이지 않습니다.
value	텍스트 필드 요소가 화면에 표시될 때 텍스트 필드 부분에 보여 주는 내용입니다. 이 속성을 사용하지 않으면 빈 텍스트 필드가 표시됩니다. 비밀번호 필드에서 사용하지 않는 속성입니다.
maxlength	텍스트 필드와 비밀번호 필드에 입력할 수 있는 최대 문자 수를 지정합니다.

(단, 비밀번호 필드에는 value 속성이 없음)

기본형

```
<input type="text">
<input type="password">
```

```
<form>
  <fieldset>
    <label>아이디: <input type="text" id="user_id" size="10"></label>
    <label>비밀번호: <input type="password" id="user_pw" size="10"></label>
    <input type="submit" value="로그인">
  </fieldset>
</form>
```



type = “search”

- 검색 필드
- 검색 창에 x 표시가 되어 검색어 삭제 쉬움

type = “url”

- 웹 주소 필드
- http://로 시작하는 사이트 주소 입력

type = “email”

- 메일 주소 입력 필드
- 메일 주소 형식 자동 체크

type = “tel”

- 전화번호 입력 필드
- 사용자 입력을 체크하지는 않음.

```
<ul>
  <li>
    <label for="user-name">이름</label>
    <input type="text" id="user-name">
  </li>
  <li>
    <label for="addr">배송 주소</label>
    <input type="text" id=" a ">
  </li>
  <li>
    <label for="mail">이메일</label>
    <input type="email" id="mail">
  </li>
  <li>
    <label for="phone">연락처</label>
    <input type="tel" id="phone">
  </li>
</ul>
```

배송 정보

- 이름
- 배송 주소
- 이메일
- 연락처


5-3 input 태그의 주요 속성

readonly

내용을 보기만 하고 입력하지 못하게 함.

required

- 필수 필드 체크
- 필수 필드는 브라우저에서 직접 체크하는 것이므로 오류 메시지 내용은 브라우저들마다 다르게 나타남




```
<form>
    <fieldset>
      <legend>배송 정보</legend>
      <ul id="shipping">
        <li>
          <label for="prod">주문 상품</label>
          <input type="text" id="prod" value="상품용 3KG">
        </li>
        <li>
          <label for="user-name">이름 </label>
          <input type="text" id="user-name" autofocus>
        </li>
        <li>
          <label for="addr">배송 주소</label>
          <input type="text" id="addr">
        </li>
        <li>
          <label for="mail">이메일</label>
          <input type="email" id="mail">
        </li>
        <li>
          <label for="phone">연락처</label>
          <input type="tel" id="phone" placeholder="하이픈 빼고 입력해 주세요.(01012345678)">
        </li>
        <li>
          <label for="d-day">배송 지정</label>
          <input type="date" id="d-day"> <small>(주문일로부터 최소 3일 이후)</small>
        </li>
      </ul>
    </fieldset>
    <div>
      <input type="submit" value="주문하기">
      <input type="reset" value="취소하기">
    </div>
  </form>
```

5-4 폼에서 사용하는 여러가지 태그

텍스트 영역 <textarea>

- 여러 줄의 텍스트 입력
- 게시판 글 입력 양식, 사용자 약관 등

```
<textarea>내용</textarea>
```

<textarea> 태그의 속성

종류	설명
cols	텍스트 영역의 가로 너비를 문자 단위로 지정합니다.
rows	텍스트 영역의 세로 길이를 줄 단위로 지정합니다. 지정한 숫자보다 줄 개수가 많아지면 스크롤 막대가 생깁니다.

```
<label for="memo">메모</label>
<textarea id="memo" cols="40" rows="4"></textarea>
```



<select>, <optgroup>, <option>

- 여러 옵션 중에서 선택 – 드롭다운 목록
- 공간을 최소한으로 사용하면서 여러 옵션 표시 가능

```
<select>
  <option value="값1">내용1</option>
  <option value="값2">내용2</option>
   ......
</select>
```

<select> 태그의 속성

종류	설명
size	화면에 표시할 드롭다운 항목의 개수를 지정합니다.
multiple	드롭다운 목록에서 둘 이상의 항목을 선택할 때 사용합니다.

<option> 태그의 속성

종류	설명
value	해당 항목을 선택할 때 서버로 넘겨줄 값을 지정합니다.
selected	드롭다운 메뉴를 삽입할 때 기본적으로 선택해서 보여 줄 항목을 지정합니다.

```
<label for="prod1">상품 선택</label>
<select id="prod1">
  <option value="special_3" selected>선물용 3kg</option>
  <option value="special_5">선물용 5kg</option>
  <option value="family_3">가정용 3kg</option>
  <option value="family_5">가정용 5kg</option>
</select>
```



<button>

<button> 태그를 사용해 submit과 reset 기능하도록 지정

```
<button type="submit">내용</button>
<button type="reset">내용</button>
<button type="button">내용</button>
```

<button> 태그의 type 속성

종류	설명
submit	폼을 서버로 전송합니다. <input type="submit">과 같은 기능을 합니다.
reset	폼에 입력한 내용을 초기화합니다. <input type="reset">과 같은 기능을 합니다.
button	버튼 형태만 만들 뿐 자체 기능은 없습니다. <input type="button">과 같은 기능을 합니다.

```
<button type="submit">주문하기</button>
<button type="reset">취소하기</button>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, init
ial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <form method="get" name="dbForm">
        <fieldset>
            <legend>회원가입</legend>
            <ul>
                <li>
                    <label >아이디 :</label>
                    <input type="text" name="loginid" id="l
oginid" maxlength="10" value="1234" required>
                </li>
                <li>
                    <label >패스워드 :</label>
                    <input type="password" name="password"
id="passwd" maxlength="10">
                </li>
                <li>
                    <label >이메일 :</label><input type="ema
il" name="email">
                </li>
                <li>
                    <label >홈페이지 주소 :</label><input typ
e="url" name="homepage">
                </li>
                <li>
                    <label >전화번호 :</label><input type="t
el" name="phone">
                </li>
                <li>
                    <label>직업 : </label>
                    <label><input type="radio" name="job" v
```

```
alue="학생">학생</label>
                    <label><input type="radio" name="job" v
alue="회사원">회사원</label>
                </li>
                <li>
                    <label>취미 : </label>
                    <label><input type="checkbox" name="hob
by" value="낚시">낚시</label>
                    <label><input type="checkbox" name="hob
by" value="게임">게임</label>
                    <label><input type="checkbox" name="hob
by" value="바둑">바둑</label>
                </li>
                <li>
                    <label>가족수 : </label>
                    <input type="number" min="0" max="10" n
ame="countfamily" value="4">
                </li>
                <li>
                    <label>성적 : </label>
                    <input type="range" min="0" max="100"
step=10 name="score" value="20">
                </li>
                <li>
                    <label>생년월일 </label>
                    <input type="date" name="birthday">
                    <input type="time" name="birthday2">
                </li>

            </ul>
          <input type="submit" value="가입하기">

        </fieldset>

    </form>
```

```
</body>
</html>
```