



3. 기본 태그

이미지

- 사용 이미지 <https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/images/salad.jpg>
- <https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/images/mic.jpg>
- <https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/images/link.png>
-
- **w 서술자 사용하기**
 - 조건을 지정할 때 w를 사용하면 '파일 이름, 너비w' 형식으로 이미지를 삽입함. (w는 이미지 파일의 너비)

객체 태그

- <object>
- 다운로드 <https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/product.pdf>

오디오 비디오

- <embed>
 - <https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/medias/spring.mp3>

종류	확장자	설명
비디오	mp4	많이 사용하는 비디오 형식으로, 라이선스가 있지만 웹에서는 무료로 사용할 수 있습니다.
	webm	화질이 우수하면서도 무료라서 mp4와 함께 많이 사용합니다.
오디오	mp3	대부분의 음원에서 사용하는 형식입니다. 2017년 이후 라이선스가 종료되면서 무료로 사용할 수 있습니다.
	mp4/ m4a	mp3의 문제점을 개선한 AAC 코덱을 사용한 파일 형식입니다. 확장자는 mp4뿐만 아니라 m4a를 사용하기도 합니다.

- <audio>
 - controls , autoplay, loop, muted, preload
- <video>
 - <https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/medias/flower.mp4>

속성	설명
controls	플레이어 화면에 컨트롤 바를 표시합니다.
autoplay	오디오나 비디오를 자동으로 실행합니다.
loop	오디오나 비디오를 반복 재생합니다.
muted	오디오나 비디오의 소리를 제거합니다.
preload	페이지를 불러올 때 오디오나 비디오 파일을 어떻게 로딩할 것인지 지정합니다. 사용할 수 있는 값은 auto, metadata, none입니다. 기본적으로 preload="auto"가 사용됩니다.
width, height	비디오 플레이어의 너비와 높이를 지정합니다. width나 height의 값 중에서 하나만 지정하면 나머지는 자동으로 계산해서 표시합니다.
poster="파일 이름"	<video> 태그에서 사용하는 속성으로, 비디오가 재생되기 전까지 화면에 표시될 포스터 이미지를 지정합니다.

- 동영상 다운로드

<https://github.com/funnycom/doit-hcj-new/blob/main/04/medias/salad.mp4>

```
<video src="medias/salad.mp4" controls width="700" poster="images/salad.jpg"></video>
```

하이퍼 링크

- <a >
- 텍스트 또는 이미지

```
<a href="http://www.naver.com">Naver</a>  
<a href="http://www.naver.com">  
 </a>
```