3. 시각 효과

1. 시각 효과 메서드

표 11-6 jQuery 라이브러리의 시각 효과 메서드

메서드	설명
show(속도)	문서 객체가 커지며 표시됨
hide(속도)	문서 객체가 작아지며 사라짐
toggle(속도)	show( ) 메서드와 hide( ) 메서드를 번갈아 실행
slideDown(속도)	문서 객체가 슬라이드 효과와 함께 표시됨
slideUp(속도)	문서 객체가 슬라이드 효과와 함께 사라짐
slideToggle(속도)	slideDown( ) 메서드와 slideUp( ) 메서드를 번갈아 실행
fadeIn(속도)	문서 객체가 선명해지며 표시됨
fadeOut(속도)	문서 객체가 흐려지며 사라짐
fadeToggle(속도)	fadeIn( ) 메서드와 fadeOut( ) 메서드를 번갈아 실행

- 속도에는 밀리초 숫자나 문자열을 입력

표 11-7 속도 문자열

속도 문자열	설명
slow	600밀리초 속도
normal	500밀리초 속도
fast	400밀리초 속도

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        $('document').ready(() => {
            $('button').click(function () {
                // 간단한 효과를 적용합니다.
                $('.page').fadeToggle('slow');
                //$('.page').slideToggle(1000);
                //$('.page').toggle(1000);
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <button>Toggle Show</button>
    <div class="page">
        <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci
ng elit. Pellentesque ac mauris at risus consequat accumsan
sit amet id leo. Fusce vestibulum erat vel consectetur aliq
uam. Integer a velit neque. Morbi at nibh a justo fringilla
lobortis. Morbi vulputate nibh sem, ut volutpat ante placer
at a. In arcu mi, ullamcorper ut est sit amet, ultrices con
sectetur dui. Sed a ullamcorper mi, quis pellentesque eros.
Donec sit amet purus ac orci elementum maximus. Curabitur e
st nisl, blandit ut lectus non, placerat aliquet nunc.</p>
    </div>
</body>
</html>
```

2. 애니메이션 효과

- **animate( ) 메서드 사용.**

> $(selector).animate(속성 객체);
> $(selector).animate(속성 객체, 시간);
> $(selector).animate(속성 객체, 시간, 콜백 함수);

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 스타일을 변경합니다.
            $('#box').css({
                width: 100,
                height: 100,
                background: 'red'
            }).animate({
                width: 300,
                opacity: 0.5,
            }, 500);
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div id="box"></div>
</body>
</html>
```

- **메서드 체이닝을 사용한 애니메이션 실행**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
```

```
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 스타일을 변경합니다.
            $('#box').css({
                width: 100,
                height: 100,
                background: 'red',
                position: 'absolute',
                left: 10,
                top: 10
            }).animate({
                width: 300,
                opacity: 0.5
            }, 500).animate({
                opacity: 1,
                left: 100,
                top: 200
            }, 500);
        });
    </script>
</head>
<body>
<div id="box"></div>
</body>
</html>
```

- **상대적 증가**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.j
s"></script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
```

```
            // 스타일을 변경합니다.
            $('#box').css({
                width: 100,
                height: 100,
                background: 'red',
                position: 'absolute',
                left: 10,
                top: 10
            }).animate({
                height: '+=300',
                width: '-=50',
                left: '+300',
                opacity: 0.5
            }, 500);
        });
    </script>
</head>
<body>
<div id="box"></div>
</body>
</html>
```



그림 11-5 애니메이션 큐

표 11-8 애니메이션 정지 메서드

메서드	설명
delay( )	애니메이션을 특정 시간만큼 정지
stop( )	애니메이션을 완전히 정지

> $('h1').animate({ }).delay(1000).animate({ });
>
> $('h1').stop(clearQueue, goToEnd);

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>jQuery Basic</title>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.js">
</script>
    <script>
        $(document).ready(function () {
            // 변수를 선언합니다.
            let clearQueue = false;
            let goToEnd = false;

            // 이벤트를 연결합니다.
            $('#clearQueue').change(function () {
                clearQueue = $(this).prop('checked') // 현재
체크박스가 표시되었는지 확인
            });

            $('#goToEnd').change(function () {
                goToEnd = $(this).prop('checked');
            });

            $('#stopButton').click(function () {
                $('#box').stop(clearQueue, goToEnd);
```

```
            });

            // 스타일을 변경합니다.
            $('#box').css({
                width: 100,
                height: 100,
                background: 'red'
            })

            // 타이머를 연결합니다.
            setInterval(function () {
                $('#box').animate({
                width: 200
                }, 1000).delay(1000).animate({
                width: 100,
                height: 100
                }, 1000);
            }, 3000);
        });
    </script>
</head>
<body>
    <!-- 입력 양식 -->
    <label>clearQueue</label>
    <input id="clearQueue" type="checkbox">
    <br>
    <label>goToEnd</label>
    <input id="goToEnd" type="checkbox">
    <br>
    <button id="stopButton">Stop</button>
    <!-- 애니메이션 -->
    <div id="box"></div>
</body>
</html>
```