



医连医接口文档

医院端说明书



成都美业智图科技有限公司
编制：王来

目录

目录	1
接口文档说明信息	2
1. 【版本控制 N】获取接口版本	3
功能说明	3
接口 URL	3
请求参数	3
返回参数	3
2. 【版本控制 N】获取验证码	3
功能说明	3
接口 URL	3
请求参数	3
返回参数	4
3. 【版本控制 N】用户注册	4
功能说明	4
接口 URL	4
请求参数	4
返回参数	4
4. 【版本控制 N】用户登录	5
功能说明	5
接口 URL	5
请求参数	5
返回参数	5
5. 【版本控制 N】忘记/修改密码	5
功能说明	5
接口 URL	5
请求参数	6
返回参数	6

接口文档说明信息

dev 开发环境: <http://10.13.80.10:8083/hospital>

qat 测试环境: <http://10.13.80.10:8083/hospital>

uat 体验环境: <https://yilianyihospitalapiuat.yimeiyouke.com/hospital>

pro 生产环境:

咨询师: COU

医生端: DOC

医院端: HOS

api 请求说明:

请求 Content-Type 为: application/json

请求方式非特殊说明的情况下都为 POST

发送请求时除账号【/account;/version;/wechat;/advertisement】开始的部分不需要在请求 header 部分强制传参, 其余部分都需要传入用户身份识别

Header 部分参数:

用户 ID: userHospitalId (int);

身份令牌: accessToken (string);

h5 请求说明:

在请求所有的 h5 页面时, 需要强制传入校验参数

Header 部分参数:

用户编号 (唯一标识): userCode (string);

版本控制:

不作版本控制【版本控制 N】, 非特别标记的情况下都需要作版本控制, 在路由首位置加/{version}/

返回说明:

数据返回全部为统一的 json 格式,

例如:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "获取案例成功",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsfsd",
      "categoryName": "眼部-割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "updateTime": 1530597558000,
      "imgUrlMinSingOne": "/image/getImage/53/0",
      "imgCount": 2
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "curPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2,
    "totalValue": 0
  }
}
```

1. 【版本控制 N】获取接口版本

功能说明

根据请求的接口版本来响应中转接口数据，匹配 app 升级需要的接口服务

特别说明：其中的 v1 是根据 app 中大版本的更新而决定的，依次为 v1，v2，v3...

通过检测到的版本信息，去拼装请求业务接口的 url 地址

完整的请求地址由三部分组成：环境地址+版本节点+路由地址

获取接口版本在访问主页的时候调取

- 1、如果访问地址错误 404 直接返回登录界面
- 2、如果请求接口失败，需要有一个弹出窗口，点击重试
- 3、如果请求接口成功，注意封装接口控制的版本

接口 URL

/version/check/{versionType}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
versionType	Int	版本类型	否	1 安卓；2ios；

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
versionType	Int	版本类型	否	1 安卓；2ios；
versionName	String	版本名称	否	(1.0 版本)
versionCode	int	版本序号	否	
versionApi	String	接口版本号	否	非常重要，此处作为版本节点
versionDescription	String	版本描述	是	
downloadPath	String	下载地址	是	
forceUpgrade	int	强制标识	否	0: 非强制更新版本；1: 强制更新版本

2. 【版本控制 N】获取验证码

功能说明

通过用户的手机号码获取验证码信息

接口 URL

/account/getValicode/{phone}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	

返回参数

3. 【版本控制 N】用户注册

功能说明

用户传入手机号和验证码和密码进行账号注册

接口 URL

/account/saveRegister

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓；2 ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
userCode	string	用户编号	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
authStatus	Int	认证状态	否	0 未认证，1 已认证，2 认证中
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header
imUserSig	String	IM 用户签名	否	派发的用户 DOC（2018+id）签名

4. 【版本控制 N】用户登录

功能说明

用户登录

接口 URL

/account/ getLogin

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓；2ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
userCode	string	用户编号	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
authStatus	Int	认证状态	否	0 未认证，1 已认证，2 认证中
commentHidden	Int	评价时隐藏	否	0 不应藏；1 隐藏
searchHidden	Int	用户状态隐藏	否	0 不应藏；1 隐藏
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header
imUserSig	String	IM 用户签名	否	派发的用户签名

5. 【版本控制 N】忘记/修改密码

功能说明

忘记和修改密码，先调用获取验证码接口，再调用此接口

接口 URL

/account/updateForgetPwd

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	

返回参数