



医连医接口文档

医生端说明书



成都美业智图科技有限公司
编制：王来

目录

目录	1
接口文档说明信息	6
1. 【版本控制 N】获取接口版本	7
功能说明	7
接口 URL	7
请求参数	7
返回参数	7
2. 【版本控制 N】获取验证码	7
功能说明	7
接口 URL	7
请求参数	7
返回参数	8
3. 【版本控制 N】用户注册	8
功能说明	8
接口 URL	8
请求参数	8
返回参数	8
4. 【版本控制 N】用户登录	9
功能说明	9
接口 URL	9
请求参数	9
返回参数	9
5. 【版本控制 N】忘记/修改密码	10
功能说明	10
接口 URL	10
请求参数	10
返回参数	10
6. 发布论坛信息（学术八卦）	10
功能说明	10
接口 URL	10
请求方法	10
请求参数	10
返回参数	11
7. 获取论坛列表（学术八卦招聘）	11
功能说明	11
接口 URL	11
请求方法	11
请求参数	11
返回参数	11
8. 获取帖子详情（学术八卦招聘）	12
功能说明	12
接口 URL	12
请求方法	12
请求参数	12
返回参数	12
9. BBS 点赞（学术八卦招聘）	13

功能说明	13
接口 URL.....	13
请求方法	13
请求参数	13
返回参数	13
10. BBS 收藏（学术八卦招聘）	13
功能说明	13
接口 URL.....	13
请求方法	13
请求参数	13
返回参数	14
11. 获取最新新闻列表数据	14
功能说明	14
接口 URL.....	14
请求参数	14
返回参数	14
12. 获取新闻详情数据	15
功能说明	15
接口 URL.....	15
请求参数	15
返回参数	15
13. 评论信息保存	15
功能说明	15
接口 URL.....	15
请求参数	15
返回参数	15
14. 回复信息保存	16
功能说明	16
接口 URL.....	16
请求参数	16
返回参数	16
15. 查询主评论信息	17
功能说明	17
接口 URL.....	17
请求参数	17
返回参数	17
16. 查询评论回复信息	18
功能说明	18
接口 URL.....	18
请求参数	18
返回参数	18
17. 评论及回复的点赞和取消	19
功能说明	19
接口 URL.....	19
请求参数	19
返回参数	19
18. 删除评论	19
功能说明	19

	接口 URL.....	20
	请求参数.....	20
	返回参数.....	20
19.	获取全局字典数据	20
	功能说明	20
	接口 URL.....	20
	请求参数.....	20
	返回参数.....	20
20.	获取首页多字典数据	21
	功能说明	21
	接口 URL.....	21
	返回参数.....	21
21.	提交用户认证信息	21
	功能说明	21
	接口 URL.....	21
	请求参数.....	21
22.	获取全部区域城市列表	22
	功能说明	22
	接口 URL.....	22
	返回参数.....	22
23.	获取个人简介信息	22
	功能说明	22
	接口 URL.....	22
	返回参数.....	22
24.	基础修改个人简介	24
	功能说明	24
	接口 URL.....	24
	请求参数.....	24
25.	新增修改工作经历	24
	功能说明	24
	接口 URL.....	24
	请求参数.....	24
26.	新增修改教育经历	25
	功能说明	25
	接口 URL.....	25
	请求参数.....	25
	返回参数.....	25
27.	新增修改个人荣誉	26
	功能说明	26
	接口 URL.....	26
	请求参数.....	26
	返回参数.....	26
28.	项目分类数据（医院和医生可独立创建其它类目的子类）	26
	功能说明	26
	接口 URL.....	26
	请求参数.....	27
	返回参数.....	27
29.	修改多点执业数据	27

功能说明	27
接口 URL.....	27
请求参数	27
返回参数	27
30. 获取多点执业数据信息	28
功能说明	28
接口 URL.....	28
请求参数	28
返回参数	28
31. 医生创建案例	29
功能说明	29
接口 URL.....	30
请求参数	30
返回参数	30
32. 首页数据获取	30
功能说明	30
接口 URL.....	30
请求参数	30
返回参数	31
33. 根据条件检索医院数据	33
功能说明	33
接口 URL.....	33
请求参数	33
返回参数	33
34. 首页更多数据的展示	34
功能说明	34
接口 URL.....	34
请求参数	34
返回参数	34
35. 我的发布（涵盖学术，八卦）	35
功能说明	35
接口 URL.....	35
请求方法	35
请求参数	35
返回参数	35
36. 删除发布信息	36
功能说明	36
接口 URL.....	36
请求参数	36
37. 我的收藏（涵盖学术，八卦，招聘）	36
功能说明	36
接口 URL.....	36
请求方法	36
请求参数	36
返回参数	36
38. 我的评论（涵盖学术，八卦，招聘，新闻）	37
功能说明	37
接口 URL.....	37

请求参数	37
返回参数	37
39. 医院收藏与取消	38
功能说明	38
接口 URL	38
请求方法	38
请求参数	38
返回参数	38
40. 我收藏的医院数据	38
功能说明	38
接口 URL	38
请求参数	38
返回参数	39
41. 医院屏蔽与取消	39
功能说明	39
接口 URL	39
请求方法	39
请求参数	39
返回参数	39
42. 我屏蔽的医院数据	39
功能说明	39
接口 URL	40
请求参数	40
返回参数	40

接口文档说明信息

dev 开发环境: <http://10.13.80.10:8082/doctor>

qat 测试环境: <http://10.13.80.10:8082/doctor>

uat 体验环境: <https://yilianyidoctorapiuat.yimeiyouke.com/doctor>

pro 生产环境:

咨询师: COU

医生端: DOC

医院端: HOS

api 请求说明:

请求 Content-Type 为: application/json

请求方式非特殊说明的情况下都为 POST

发送请求时除账号【/account;/version;/wechat;/advertisement】开始的部分不需要在请求 header 部分强制传参, 其余部分都需要传入用户身份识别

Header 部分参数:

用户 ID: userDoctorId (int);

身份令牌: accessToken (string);

h5 请求说明:

在请求所有的 h5 页面时, 需要强制传入校验参数

Header 部分参数:

场景值: scene (string:1001 安卓; 1002ios);

用户编号 (唯一标识): userCode (string);

版本控制:

不作版本控制【版本控制 N】, 非特别标记的情况下都需要作版本控制, 在路由首位置加/{version}/

返回说明:

数据返回全部为统一的 json 格式,

例如:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "获取案例成功",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsfsd",
      "categoryName": "眼部-割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "updateTime": 1530597558000,
      "imgUrlMinSingOne": "/image/getImage/53/0",
      "imgCount": 2
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "curPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2,
    "totalValue": 0
  }
}
```

1. 【版本控制 N】获取接口版本

功能说明

根据请求的接口版本来响应中转接口数据，匹配 app 升级需要的接口服务

特别说明：其中的 v1 是根据 app 中大版本的更新而决定的，依次为 v1，v2，v3...

通过检测到的版本信息，去拼装请求业务接口的 url 地址

完整的请求地址由三部分组成：环境地址+版本节点+路由地址

获取接口版本在访问主页的时候调取

- 1、如果访问地址错误 404 直接返回登录界面
- 2、如果请求接口失败，需要有一个弹出窗口，点击重试
- 3、如果请求接口成功，注意封装接口控制的版本

接口 URL

/version/check/{versionType}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
versionType	Int	版本类型	否	1 安卓；2ios；

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
versionType	Int	版本类型	否	1 安卓；2ios；
versionName	String	版本名称	否	(1.0 版本)
versionCode	int	版本序号	否	
versionApi	String	接口版本号	否	非常重要，此处作为版本节点
versionDescription	String	版本描述	是	
downloadPath	String	下载地址	是	
forceUpgrade	int	强制标识	否	0: 非强制更新版本；1: 强制更新版本

2. 【版本控制 N】获取验证码

功能说明

通过用户的手机号码获取验证码信息

接口 URL

/account/getValicode/{phone}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	

返回参数

3. 【版本控制 N】用户注册

功能说明

用户传入手机号和验证码和密码进行账号注册

接口 URL

/account/saveRegister

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓；2ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
userCode	string	用户编号	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
gender	Int	性别	否	0 未知 1 男 2 女
genderName	String	性别	否	0 未知 1 男 2 女
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
language	String	使用语言	是	
occupation	Int	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
occupationName	String	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
wechatAuthStatus	Int	是否微信授权	否	0 未授权，1 已授权

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header
iUserSig	String	IM 用户签名	否	派发的用户 DOC (2018+id) 签名

4. 【版本控制 N】用户登录

功能说明

用户登录

接口 URL

/account/ getLogin

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓；2ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
userCode	string	用户编号	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
gender	Int	性别	否	0 未知 1 男 2 女
genderName	String	性别	否	0 未知 1 男 2 女
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
language	String	使用语言	是	
occupation	Int	用户职业	否	字典数据
occupationName	String	用户职业	否	字典数据
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
authStatus	Int	认证状态	否	0 未认证，1 已认证，2 认证中
commentHidden	Int	评价时隐藏	否	0 不应藏；1 隐藏

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
searchHidden	Int	用户状态隐藏	否	0 不应藏；1 隐藏
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header
imUserSig	String	IM 用户签名	否	派发的用户签名

5. 【版本控制 N】忘记/修改密码

功能说明

忘记和修改密码，先调用获取验证码接口，再调用此接口

接口 URL

/account/updateForgetPwd

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	

返回参数

6. 发布论坛信息（学术八卦）

功能说明

发布论坛信息

接口 URL

/v1/bbs/saveBbsContent

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
file	MultipartFile[]	多张图片	是	
bbsContentDTO	String	实体数据	否	数据包

bbsContentDTO 对应数据：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
title	String	标题	否	

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
content	String	内容	否	
userDoctorHidden	Int	匿名状态	否	0 匿名，1 不匿名
type	Int	类型	否	1 学术；2 八卦

返回参数

7. 获取论坛列表（学术八卦招聘）

功能说明

发布论坛信息

接口 URL

/v1/bbs/listBbsContent/{type}/{pageSize}/{pageNum}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
type	int	Bbs 类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘
pageSize	int	每页条数	否	
pageNum	int	页码	否	
title	String	搜索条件	是	模糊查询的字段

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
type	int	Bbs 类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘
title	String	标题	否	
content	String	内容	否	
createTime	Date	创建时间	否	
clickCount	String	点击量	否	
likeCount	String	点赞量	否	
collectCount	String	收藏量	否	
commentCount	String	评论量	否	
imageCount	int	图片总数	否	
userDoctorId	int	作者 id	否	
nickName	String	昵称	否	
avatarUrl	String	头像	否	

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
isAuthorized	Bool	授权状态	否	
tbBbsImages	List<TbBbsImage>	图片数据	是	
Id	Int	帖子 id	否	

tbBbsImages 数据结构:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	图片 id	否	
bbsId	int	帖子 id	否	
pictureUrl	String	图片地址	否	绝对地址
sort	int	排序	否	

8. 获取帖子详情（学术八卦招聘）

功能说明

发布论坛信息

接口 URL

/v1/bbs/getBbsDetail/{bbsId}

请求方法

GET

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
bbsId	Int	帖子 id	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
type	int	Bbs 类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘
title	String	标题	否	
content	String	内容	否	
userDoctorId	int	作者 id	否	
nickName	String	昵称	否	
avatarUrl	String	头像	否	
isAuthorized	Bool	授权状态	否	
createTime	Date	创建时间	否	
clickCount	String	点击量	否	
commentCount	String	评论量	否	
likeStatus	int	点赞状态	否	H5 页面无此状态

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
collectStatus	int	收藏状态	否	H5 页面无此状态
tbBbsImages	List<TbBbsImage>	图片数据	是	

tbBbsImages 数据结构:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	图片 id	否	
bbsId	int	帖子 id	否	
pictureUrl	String	图片地址	否	绝对地址
sort	int	排序	否	

9. BBS 点赞（学术八卦招聘）

功能说明

点赞及取消点赞

接口 URL

/v1/bbs/countLike/{bbsId}/{isLike}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
bbsId	Int	帖子 id	否	
isLike	Int	点赞	否	1 点赞；0 取消点赞

返回参数

10. BBS 收藏（学术八卦招聘）

功能说明

收藏及取消收藏

接口 URL

/v1/bbs/countCollect/{bbsId}/{isCollect}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
bbsId	Int	帖子 id	否	

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
isCollect	Int	收藏	否	1 收藏；0 取消收藏

返回参数

11. 获取最新新闻列表数据

功能说明

新闻列表数据

接口 URL

/v1/news/listLatestNews/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
title	string	新闻标题	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	新闻 id	否	
type	int	新闻类型	否	
title	String	标题	否	
digest	String	新闻摘要	是	
newsSource	String	新闻来源	是	
createTime	Date	创建时间	否	
commentCount	String	评论数	否	
tbNewsImages	List< TbNewsImage>	图片数据	是	

tbNewsImages 子类

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
Id	Int	图片 id	否	
newsId	Int	新闻 id	否	
pictureUrl	string	新闻图地址	否	
sort	int	顺序	否	

12. 获取新闻详情数据

功能说明

新闻详情数据

接口 URL

/v1/news/getNewsDetail/{newsId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
newsId	Int	新闻 id	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	新闻 id	否	
type	int	新闻类型	否	1 文本类新闻；2 视频类新闻
actionUrl	String	跳转地址	是	始终为绝对地址
commentCount	String	评论数	否	

13. 评论信息保存

功能说明

接口 URL

/comment/saveComment

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	主题类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘；4 新闻
topicId	Int	主题 id	否	
content	String	评论内容	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	评论 id	否	
topicType	Int	主题类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘；4 新闻
topicId	Int	主题 id	否	
content	string	评论内容	否	
createTime	Date	评论时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
replyCount	String	回复数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
commentCount	string	点赞数	否	

14. 回复信息保存

功能说明

针对评论的回复或者回复的回复做提交申请

接口 URL

/comment/saveCommentReply

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentId	int	评论 id	否	
replyType	int	回复类型	否	1 评论的回复；2 回复的回复
replyId	Int	回复 id	否	当 replyType=1 此处表示评论 id 当 replyType=2 此处表示回复 id
content	String	回复内容	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	回复 id	否	
commentId	Int	评论 id	否	
replyType	Int	回复类型	否	1 评论的回复；2 回复的回复
replyId	Int	回复 id	否	当 replyType=1 此处表示评论 id 当 replyType=2 此处表示回复 id
content	string	评论内容	否	使用此封装的内容直接显示
createTime	Date	回复时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
replyCount	String	回复数	否	

15. 查询主评论信息

功能说明

根据条件值查询主评论信息

接口 URL

/comment/listComments/{topicType}/{topicId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	主题类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘；4 新闻
topicId	int	主题 id	否	对应板块表数据的主键 id
pageSize	Int	每页显示的条数	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	评论 id	否	
topicType	Int	主题类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘；4 新闻
topicId	Int	主题 id	否	
content	string	评论内容	否	
createTime	Date	评论时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
replyCount	string	回复数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
commentCount	string	评论数	否	
likeStatus	int	点赞状态	否	1 已点赞，0 未点赞
isAllowDelete	Int	是否允许删除	是	1 可删除；为空不可删除

16. 查询评论回复信息

功能说明

查询全局的评论回复信息

接口 URL

/comment/listCommentReply/{commentId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentId	int	评论 id	否	
pageSize	Int	每页显示的条数	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	回复 id	否	
commentId	Int	评论 id	否	
replyType	Int	回复类型	否	1 评论的回复；2 回复的回复
replyId	Int	回复 id	否	当 replyType=1 此处表示评论 id 当 replyType=2 此处表示回复 id
content	string	评论内容	否	使用此封装的内容直接显示
createTime	Date	回复时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
likeStatus	int	点赞状态	否	1 已点赞，0 未点赞
isAllowDelete	Int	是否允许删除	是	1 可删除；为空不可删除

17. 评论及回复的点赞和取消

功能说明

对评论及回复信息的点赞

接口 URL

/comment/countCommentRepLike/{typeId}/{commentRepId}/{isLike}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeId	int	类型 id	否	1: 针对评论；2: 针对回复
commentRepId	int	关联 id	否	评论或回复记录的 id
isLike	Int	发起状态	否	0 取消；1 点赞

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
count	string	点赞数	否	单值

18. 删除评论

功能说明

删除评论和回复；由于评论的机制在多处使用

接口 URL

/comment/deleteCommentForType/{topicType}/{typeId}/{commentRepParentId}/{commentRepId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘；4 新闻
typeId	int	类型 id	否	1：评论；2：回复及回复的回复
commentRepParentId	Int	上级 id	否	
commentRepId	int	关联 id	否	评论或回复记录的 id

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
count	string	点赞数	否	单值

19. 获取全局字典数据

功能说明

获取全局字典

接口 URL

/v1/system/listDictionary/{typeCode}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeCode	Int	类目标识	否	1001 性别 1002 职称 1003 学历 1004 交通要求 1005 住宿要求 1006 合作类型 1007 医院评级 1008 机构类别 1009 经营性质（单位性质） 1010 时间选择（合作时间选择） 1011 证书查看权限 1012 工作经验 1013 机构规模 1014 院龄范围

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
dicName	String	名称	否	
dicValue	Int	值	否	

20. 获取首页多字典数据

功能说明

获取全局字典

接口 URL

/v1/system/listDictionaryMutile

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeCode	int	类目标记	否	1008 机构类别 1006 合作类型 1007 医院评级 1013 机构规模 1014 院龄
tbDictionaries	List<TbDictionary>	值	否	

数值模型：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
dicName	String	名称	否	
dicValue	Int	值	否	

21. 提交用户认证信息

功能说明

保存用户认证信息；只有当认证状态为 0 时才能去提交认证信息

接口 URL

/v1/doctorCredential/saveDoctorCredential

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
realName	string	类型	否	
gender	int	性别 id	否	0 未知；1 男；2 女
occupation	Int	职称 value	否	字典 1002
nowWorkingProp	int	经营性质 value	否	字典 1009
credentialPermissions	int	认证权限 value	否	字典 1011
file	MultipartFile[]	图片组	是	图片的名称要求： 0-x.jpg；第一位控制 0 用户小头像 1 医师执业证 2 医师资格证 3 医师职称证

22. 获取全部区域城市列表

功能说明

获取全部区域城市列表

接口 URL

/v1/system/listAreaData

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	主键 ID	否	
cityCode	String	城市编码	否	
name	String	城市名称	否	
pyFullCode	String	拼音全码	否	
pyFirstCode	String	拼音首码	否	

23. 获取个人简介信息

功能说明

获取当前用户的个人简介信息

接口 URL

/v1/doctorProfile/getProfileBase

返回参数

医美宝 APP 接口文档

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	医生 ID	否	
name	string	真实姓名	否	
occupationName	String	职称	否	
genderName	String	性别	否	
birthday	date	出生年月	否	
workingday	date	参加工作时间	否	
cityCode	String	城市编码	否	
cityCodeName	String	城市中文名	是	
selfEvaluate	String	自我评价	是	
profileWorks	List<TbDoctorProfileWork>	工作经历	是	
profileEducationVOS	List<TbDoctorProfileEducation>	教育经历	是	
profileHonorVOS	List<DoctorProfileHonorVO>	个人荣誉	是	

TbDoctorProfileWork 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorProfileId	int	简介 id	否	
company	string	公司名称	否	
startDate	String	开始时间	否	
endDate	String	结束时间	否	
jobTitle	string	职位名称	否	
performance	Int	业绩（万）	是	
content	string	工作内容	是	

TbDoctorProfileEducation 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorProfileId	int	简介 id	否	
school	string	学校名称	否	
degree	int	学历 value	否	字典 1003
degreeName	string	学历名称	否	
major	string	专业	否	
startDate	String	开始时间	否	
endDate	String	结束时间	否	

DoctorProfileHonorVO 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorProfileId	int	简介 id	否	
name	string	荣誉名称	否	
actionDate	String	获得时间	否	
description	string	备注	是	
doctorProfileHonorImages	List<TbDoctorProfileHonorImage>	图片数据信息	是	

doctorProfileHonorImages 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorProfileHonorId	int	荣誉 ID	否	
pictureUrl	string	图片地址	否	绝对地址

24. 基础修改个人简介

功能说明

修改个人简介信息

接口 URL

/v1/doctorProfile/updateProfile

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
birthday	Date	出生年月	否	
workingday	date	参加工作时间	否	
cityCode	String	城市编码	否	
selfEvaluate	String	自我评价	是	

返回的数据同上，请使用对应的数据字段

新增加 cityCodeName 值

25. 新增修改工作经历

功能说明

新增和修改工作经历

接口 URL

/v1/doctorProfile/saveProfileWork

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	是	为空时新增否则为修改
company	string	公司名称	否	
startDate	String	开始时间	否	
endDate	String	结束时间	否	
jobTitle	string	职位名称	否	
performance	Int	业绩（万）	是	
content	string	工作内容	是	

返回的数据同上，请使用对应的数据字段

26. 新增修改教育经历

功能说明

新增和修改工作经历

接口 URL

/v1/doctorProfile/saveProfileEducation

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	是	为空时新增否则为修改
school	string	学校名称	否	
degree	int	学历 value	否	字典 1003
major	string	专业	否	
startDate	String	开始时间	否	
endDate	String	结束时间	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	是	为空时新增否则为修改
school	string	学校名称	否	
degree	int	学历 value	否	字典 1003
degreeName	string	学历名称	否	
major	string	专业	否	
startDate	String	开始时间	否	
endDate	String	结束时间	否	

27. 新增修改个人荣誉

功能说明

新增和修改个人荣誉

接口 URL

/v1/doctorProfile/saveProfileHonor

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	是	为空时新增否则为修改
name	string	荣誉名称	否	
actionDate	String	获得时间	否	
description	string	备注	是	
files	MultipartFile[]	图片组	是	

返回参数

DoctorProfileHonorVO 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorProfileId	int	简介 id	否	
name	string	荣誉名称	否	
actionDate	String	获得时间	否	
description	string	备注	是	
doctorProfileHonorImages	List<TbDoctorProfileHonorImage>	图片数据信息	是	

doctorProfileHonorImages 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorProfileHonorId	int	荣誉 ID	否	
pictureUrl	string	图片地址	否	绝对地址

28. 项目分类数据（医院和医生可独立创建其它类目的子类）

功能说明

项目层级数据，只是 2 级

接口 URL

/v1/category/listCategoryForSingleUser

请求参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	
children	Object	子集	是	子集的 json 数组

29. 修改多点执业数据

功能说明

修改多点执业数据资料

接口 URL

/v1/doctorEffect/updateEffect

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryIds	string	类目 id 串	否	请用, 隔开
consultationFee	int	坐诊费	是	
commission	Int	业绩提成（百分数）	是	
transport	Int	交通要求	否	
accommodation	Int	住宿要求	否	
cityCode	String	倾向城市编码	否	
cooperationType	Int	合作类型	否	
cooperationTime	Int	合作时间模式	否	
cooperationDes	string	描述	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryIds	string	类目 id 串	否	请用, 隔开
categoryNames	string	类目名称串	否	请用, 隔开
consultationFee	int	坐诊费	是	
commission	Int	业绩提成（百分数）	是	
transport	Int	交通要求	否	
transportName	string	交通要求	否	
accommodation	Int	住宿要求	否	
accommodationName	string	住宿要求	否	
cityCode	String	倾向城市编码	否	
cityCodeName	string	倾向城市编码	否	
cooperationType	Int	合作类型	否	
cooperationTypeName	string	合作类型	否	
cooperationTime	Int	合作时间模式	否	
cooperationTimeName	string	合作时间模式	否	
cooperationDes	string	描述	是	

30. 获取多点执业数据信息

功能说明

获取多点执业数据信息，同时返回医生的案例数据信息

接口 URL

/v1/doctorEffect/getDoctorEffectDetail/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	单页数据量	否	
pageNum	Int	页码	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	string	记录 ID	否	
categoryIds	string	类目 id 串	否	请用, 隔开
categoryNames	int	类目名称串	否	请用, 隔开
consultationFee	Int	坐诊费	否	
commission	Int	业绩提成（百分数）	否	
transport	int	交通要求	否	
transportName	string	交通要求	否	
accommodation	Int	住宿要求	否	
accommodationName	string	住宿要求	否	
cityCode	String	倾向城市编码	否	
cityCodeName	string	倾向城市编码	否	
cooperationType	Int	合作类型	否	
cooperationTypeName	string	合作类型	否	
cooperationTime	Int	合作时间模式	否	
cooperationTimeName	string	合作时间模式	否	
cooperationDes	string	描述	是	
doctorCaseVOS	List<DoctorCaseVO>	案例实体		

doctorCaseVOS 实体模型：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 ID	否	
userDoctorId	Int	医生 ID	否	
categoryId	Int	项目分类 ID		
categoryName	String	项目分类名称		
description	string	备注		
createTime	Date	创建时间		
tbDoctorCaseImages	List<TbDoctorCaseImage>	图片资源		

tbDoctorCaseImages 实体模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	记录 ID	否	
pictureUrl	String	图片地址	否	

31. 医生创建案例

功能说明

创建精美的案例数据

接口 URL

/v1/doctorCase/saveDoctorCase

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryId	int	类目 id	否	
description	string	备注	是	
files	MultipartFile[]	图片组	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	string	案例 ID	否	
userDoctorId	string	医生 ID	否	
categoryId	int	项目分类 ID	否	
categoryName	Int	项目分类名称	否	
description	Int	描述信息	是	
createTime	string	创建时间	否	
tbDoctorCaseImages	List<TbDoctorCaseImage>	图片资源	是	

tbDoctorCaseImages 数据模型

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	记录 ID	否	
doctorCaseId	int	案例 ID	否	
pictureUrl	string	图片地址	否	绝对地址
sort	int	排序	否	

32. 首页数据获取

功能说明

获取全局的首页数据信息（包括广告内容、机构相关、项目相关、评论相关）

接口 URL

/module/actionHomePage/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	单页数据量	否	只控制首页评论数据
pageNum	int	页码	否	
cityCode	string	城市编码	是	Json 参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
actionAllCount	string	达成的累积数据	否	
listAdvertisement	List<TbAdvertisement>	广告列表数据	否	
hospitalRecommendVOS	List<HospitalVO>	机构推荐	否	
hospitalHotVOS	List<HospitalVO>	机构热门	否	
hospitalProjectVOS	List<HospitalProjectVO>	合作急需	是	
hospitalEvaluationVOS	List<HospitalEvaluationVO>	医院收到的评价信息	否	

listAdvertisement 数据模型：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	广告位 ID	否	
blockId	int	模块 ID	否	1001：医生端（强制）
name	string	广告名称	是	
description	string	描述信息	是	
imageUrl	string	图片地址	否	
actionAppUrl	string	app 跳转地址	否	
actionWechatUrl	string	微信跳转地址	否	
sort	Int	排序	否	
shareType	int	分享状态	否	
shareImageUrl	string	分享出去的入口地址	是	

hospitalRecommendVOS 数据模型：

hospitalHotVOS 数据模型：

使用相同的数据模型，但是数据来源是不一样的，需要去配置相关的数据资源信息

医美宝 APP 接口文档

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	医院 ID	否	
name	string	医院名称	否	
description	string	描述信息	是	
isAuthorized	Boolean	医院认证标记	否	True 已认证；false 未认证
address	string	地址	是	
telPhone	string	联系电话	是	
cityCode	String	城市编码	否	
cityCodeName	string	城市名称	否	
faceImageUrl	string	封面图	否	
size	int	规模	否	
age	int	院龄	否	
ratingName	string	机构等级	否	
needProjects	string	需求的项目（一级）	否	
evaluationPerformance	BigDecimal	评分数	否	
actionHospitalUrl	String	跳转医院主页	否	

hospitalProjectVOS 数据模型：

这是一个项目相关的实体数据基础信息

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	项目 ID	否	
projectName	string	项目名称	否	
consultationFee	Int	坐诊费	否	
commission	Int	提成比例	否	
createTime	Date	项目创建时间	否	
hospitalName	string	医院名称	否	
cityCode	String	城市编码	否	
cityCodeName	string	城市名称	否	
avatarUrl	string	医院头像	否	
actionHospitalProjectUrl	String	项目跳转地址	否	

hospitalEvaluationVOS 数据模型：

医院评价实体数据信息

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	评价记录 ID	否	
hospitalId	int	医院 ID	否	
hospitalName	string	医院名称	否	
hospitalAvatar	string	医院头像	是	
isAutherized	Boolean	医院认证标记	否	
evaluationPerformance	BigDecimal	医院评分	否	
evaContent	string	评价内容	否	
evaDatetime	date	评价时间	否	
doctorName	string	医生名字	否	
occupationName	string	医生职称	否	
hospitalEvaluationImages	List<TbHospitalEvaluationImage>	图片资源数据	否	

hospitalEvaluationImages 数据模型：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	记录 ID	否	
pictureUrl	String	图片地址	否	

33. 根据条件检索医院数据

功能说明

根据条件查询医院数据信息

接口 URL

/v1/hospital/listHospitalData/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	每页数据量	否	
pageNum	int	页码	否	
cityCode	String	城市编码	是	
hospitalName	string	医院名字	是	
institutionsType	Int	机构类别编码	是	
cooperationType	Int	合作形式	是	
size	Int	规模	是	
age	Int	院龄	是	
rating	int	评级	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	医院 ID	否	
name	string	医院名称	否	
avatarUrl	String	医院头像	是	
description	string	描述信息	是	
isAuthorized	Boolean	医院认证标记	否	True 已认证; false 未认证
address	string	地址	是	
telPhone	string	联系电话	是	
cityCode	String	城市编码	否	
cityCodeName	string	城市名称	否	
facelImageUrl	string	封面图	否	
size	int	规模	否	
age	int	院龄	否	
ratingName	string	机构等级	否	
needProjects	string	需求的项目（一级）	否	
evaluationPerformance	BigDecimal	评分数	否	
actionHospitalUrl	String	跳转医院主页	否	

34. 首页更多数据的展示

功能说明

通过传入的参数来控制首页的数据展示

接口 URL

/module/actionMoreModel/{code}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	每页数据量	否	
pageNum	int	页码	否	
code	int	更多参数	否	1 推荐医院 2 热门医院 3 项目急需
cityCode	string	城市编码	是	Json 参数

返回参数

参数返回有 2 种形态：

当 code 为 1 或 2 时，返回医院实体数据，参考首页返回的医院实体

当 code 为 3 时，返回项目实体数据，参考首页返回的项目实体

35. 我的发布（涵盖学术，八卦）

功能说明

发布论坛信息

接口 URL

/v1/bbs/listBbsContentForMe/{pageSize}/{pageNum}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	每页条数	否	
pageNum	int	页码	否	
title	String	搜索条件	是	模糊查询的字段

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
type	int	Bbs 类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘
title	String	标题	否	
content	String	内容	否	
createTime	Date	创建时间	否	
clickCount	String	点击量	否	
likeCount	String	点赞量	否	
collectCount	String	收藏量	否	
commentCount	String	评论量	否	
imageCount	int	图片总数	否	
userDoctorId	int	作者 id	否	
nickName	String	昵称	否	
avatarUrl	String	头像	否	
isAuthorized	Bool	授权状态	否	
tbBbsImages	List<TbBbsImage>	图片数据	是	
Id	Int	帖子 id	否	

tbBbsImages 数据结构：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	图片 id	否	
bbsId	int	帖子 id	否	

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pictureUrl	String	图片地址	否	绝对地址
sort	int	排序	否	

36. 删除发布信息

功能说明

根据帖子 ID 删除发布的信息

接口 URL

/v1/bbs/deleteBbsContent/{bbsId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
bbsId	int	帖子 ID	否	

37. 我的收藏（涵盖学术，八卦，招聘）

功能说明

我的收藏内容只是针对发现板块部分

接口 URL

/v1/bbs/listBbsContentForCollect/{pageSize}/{pageNum}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	每页条数	否	
pageNum	int	页码	否	
title	String	搜索条件	是	模糊查询的字段

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
type	int	Bbs 类型	否	1 学术；2 八卦；3 招聘
title	String	标题	否	
content	String	内容	否	
createTime	Date	创建时间	否	
clickCount	String	点击量	否	
likeCount	String	点赞量	否	
collectCount	String	收藏量	否	

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentCount	String	评论量	否	
imageCount	int	图片总数	否	
userDoctorId	int	作者 id	否	
nickName	String	昵称	否	
avatarUrl	String	头像	否	
isAuthorized	Bool	授权状态	否	
tbBbsImages	List<TbBbsImage>	图片数据	是	
Id	Int	帖子 id	否	

tbBbsImages 数据结构:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	图片 id	否	
bbsId	int	帖子 id	否	
pictureUrl	String	图片地址	否	绝对地址
sort	int	排序	否	

38. 我的评论（涵盖学术，八卦，招聘，新闻）

功能说明

我的评论信息，全局的评论数据信息

接口 URL

/v1/comment/listAllCommentRpt/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
title	string	检索内容	是	检索评论内容
pageSize	Int	每页显示的条数	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentId	int	评论 id	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
content	string	评论内容	否	
createTime	Date	评论时间	否	
topicType	Int	主题类型	否	1 学术； 2 八卦； 3 招聘； 4 新闻
topicId	Int	主题 id	否	
topicTitle	String	主题标题	否	
topicContent	String	主题内容	否	
topicImageUrl	String	主题文本	是	

39. 医院收藏与取消

功能说明

收藏及取消收藏

接口 URL

/v1/hospital/countCollect/{hospitalId}/{isCollect}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hospitalId	Int	医院 id	否	
isCollect	Int	收藏	否	1 收藏； 0 取消收藏

返回参数

40. 我收藏的医院数据

功能说明

我收藏的医院数据

接口 URL

/v1/hospital/listCollectHospital/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	每页数据量	否	
pageNum	int	页码	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	医院 ID	否	
name	string	医院名称	否	
avatarUrl	String	医院头像	是	
isAuthorized	Boolean	医院认证标记	否	True 已认证；false 未认证
cityCode	String	城市编码	否	
cityCodeName	string	城市名称	否	
size	int	规模	否	
age	int	院龄	否	
ratingName	string	机构等级	否	

41. 医院屏蔽与取消

功能说明

屏蔽及取消屏蔽

接口 URL

/v1/hospital/ countShield/{hospitalId}/{isCollect}

请求方法

POST

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hospitalId	Int	医院 id	否	
isCollect	Int	收藏	否	1 收藏；0 取消收藏

返回参数

42. 我屏蔽的医院数据

功能说明

我屏蔽的医院数据

接口 URL

/v1/hospital/ listShieldHospital/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	int	每页数据量	否	
pageNum	int	页码	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	医院 ID	否	
name	string	医院名称	否	
avatarUrl	String	医院头像	是	
isAutherized	Boolean	医院认证标记	否	True 已认证；false 未认证
cityCode	String	城市编码	否	
cityCodeName	string	城市名称	否	
size	int	规模	否	
age	int	院龄	否	
ratingName	string	机构等级	否	