



---

# 美业智图接口文档

---

说明书



成都美业智图科技有限公司  
编制：王来

# 目录

目录	1
接口文档说明信息	5
1. 获取验证码	5
功能说明	5
接口 URL	5
请求参数	6
返回参数	6
2. 用户注册	6
功能说明	6
接口 URL	6
请求参数	6
返回参数	6
3. 用户登录	7
功能说明	7
接口 URL	7
请求参数	7
返回参数	7
4. 忘记/修改密码	8
功能说明	8
接口 URL	8
请求参数	8
返回参数	8
5. 首页切换图获取	8
功能说明	8
接口 URL	8
请求参数	8
返回参数	8
示例信息	8
6. 创建修改案例-数据	9
功能说明	9
接口 URL	9
请求参数	9
返回参数	9
7. 创建修改案例-图片	9
功能说明	9
接口 URL	9
请求参数	9
返回参数	10
8. 通过条件获取案例列表	10
功能说明	10
接口 URL	10
请求参数	10
返回参数	10
9. 获取案例详情信息	11
功能说明	11
接口 URL	11

	请求参数 .....	11
	返回参数 .....	12
10.	分类数据获取（广场全部） .....	13
	功能说明 .....	13
	接口 URL .....	13
	请求参数 .....	13
	返回参数 .....	13
11.	分类数据获取（个人全部） .....	13
	功能说明 .....	13
	接口 URL .....	14
	请求参数 .....	14
	返回参数 .....	14
	示例信息 .....	14
12.	分类数据获取（广场一级） .....	14
	功能说明 .....	14
	接口 URL .....	15
	请求参数 .....	15
	返回参数 .....	15
13.	分类数据获取（获取子级） .....	15
	功能说明 .....	15
	接口 URL .....	15
	请求参数 .....	15
	返回参数 .....	15
14.	分类数据删除 .....	15
	功能说明 .....	15
	接口 URL .....	15
	请求参数 .....	16
	返回参数 .....	16
15.	分类数据新增 .....	16
	功能说明 .....	16
	接口 URL .....	16
	请求参数 .....	16
	返回参数 .....	16
16.	分类数据修改 .....	16
	功能说明 .....	16
	接口 URL .....	16
	请求参数 .....	16
	返回参数 .....	17
17.	分类数据排序 .....	17
	功能说明 .....	17
	接口 URL .....	17
	请求参数 .....	17
	返回参数 .....	17
18.	广场案例数据获取 .....	17
	功能说明 .....	17
	接口 URL .....	17
	请求参数 .....	17
	返回参数 .....	18

19.	案例点赞取消点赞 .....	18
	功能说明 .....	18
	接口 URL.....	18
	请求参数 .....	18
	返回参数 .....	19
20.	案例收藏取消收藏 .....	19
	功能说明 .....	19
	接口 URL.....	19
	请求参数 .....	19
	返回参数 .....	19
21.	设为常用取消常用 .....	19
	功能说明 .....	19
	接口 URL.....	19
	请求参数 .....	19
	返回参数 .....	19
22.	案例举报分类数据（暂时废弃） .....	20
	功能说明 .....	20
	接口 URL.....	20
	请求参数 .....	20
	返回参数 .....	20
23.	案例举报保存提交（暂时废弃） .....	20
	功能说明 .....	20
	接口 URL.....	20
	请求参数 .....	20
	返回参数 .....	20
24.	案例共享申请 .....	20
	功能说明 .....	20
	接口 URL.....	20
	请求参数 .....	20
	返回参数 .....	21
25.	案例共享取消 .....	21
	功能说明 .....	21
	接口 URL.....	21
	请求参数 .....	21
	返回参数 .....	21
26.	案例删除 .....	21
	功能说明 .....	21
	接口 URL.....	21
	请求参数 .....	21
	返回参数 .....	21
27.	意见反馈 .....	22
	功能说明 .....	22
	接口 URL.....	22
	请求参数 .....	22
	返回参数 .....	22
28.	示意图广告位 .....	22
	功能说明 .....	22
	接口 URL.....	22

	请求参数 .....	22
	返回参数 .....	22
29.	示意图数据获取 .....	22
	功能说明 .....	22
	接口 URL .....	23
	请求参数 .....	23
	返回参数 .....	23
30.	案例修改 .....	23
	功能说明 .....	23
	接口 URL .....	23
	请求参数 .....	23
	返回参数 .....	24
31.	案例分享到第三方（暂时废弃） .....	24
	功能说明 .....	24
	接口 URL .....	24
	请求参数 .....	24
32.	修改个人资料信息 .....	25
	功能说明 .....	25
	接口 URL .....	25
	请求参数 .....	25
33.	获取全局字典数据 .....	25
	功能说明 .....	25
	接口 URL .....	25
	请求参数 .....	25
	返回参数 .....	25
34.	海报(营销图)类别获取 .....	25
	功能说明 .....	25
	接口 URL .....	26
	返回参数 .....	26

## 接口文档说明信息

dev 开发环境: <http://192.168.1.240:8080/counselor>

qat 测试环境: <http://192.168.1.240:8080/counselor>

uat 体验环境: [http://meiyebao\\_uat.ihisun.com/counselor](http://meiyebao_uat.ihisun.com/counselor)

pro 生产环境:

### 请求说明:

请求 Content-Type 为: application/json

发送请求时除账号/account 开始的部分不需要在请求 header 部分强制传参, 其余部分都需要传入用户身份识别

Header 部分参数:

用户 ID: userCounselorId (整形);

身份令牌: accessToken (字符串形);

### 返回说明:

数据返回全部为统一的 json 格式,

例如:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "获取案例成功",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsf",
      "categoryName": "眼部-割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "updateTime": 1530597558000,
      "imgUrlMinSingOne": "/image/getImage/53/0",
      "imgCount": 2
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "curPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2,
    "totalValue": 0
  }
}
```

其中 code 为响应码, msg 为响应信息, data 为数据信息, pagination 为分页信息

以下文档中涉及的返回数据信息说明只涉及到 data 部分内容

响应码	响应说明
0	失败 (说明数据获取失败)
1	成功 (说明数据已经获取成功)
9	账号安全问题 (出现此代码错误请返回登录界面)

## 1. 获取验证码

### 功能说明

通过用户的手机号码获取验证码信息

### 接口 URL

/account/getValicode/{phone}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	

返回参数

2. 用户注册

功能说明

用户传入手机号和验证码和密码进行账号注册

接口 URL

/account/saveRegister

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓； 2ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
gender	Int	性别	否	0 未知 1 男 2 女
genderName	String	性别	否	0 未知 1 男 2 女
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
language	String	使用语言	是	
occupation	Int	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
occupationName	String	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
wechatAuthStatus	Int	是否微信授权	否	0 未授权， 1 已授权

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header

### 3. 用户登录

#### 功能说明

用户登录

#### 接口 URL

/account/ getLogin

#### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓； 2ios

#### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
gender	Int	性别	否	0 未知 1 男 2 女
genderName	String	性别	否	0 未知 1 男 2 女
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
language	String	使用语言	是	
occupation	Int	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
occupationName	String	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
wechatAuthStatus	Int	是否微信授权	否	0 未授权，1 已授权
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header



## 4. 忘记/修改密码

### 功能说明

忘记和修改密码，先调用获取验证码接口，再调用此接口

### 接口 URL

/account/updateForgetPwd

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	

### 返回参数

## 5. 首页切换图获取

### 功能说明

banner 获取数据，系统会根据业务场景自动切换一张 banner 数据

### 接口 URL

/banner/getBannerByHardwarePoint/{hardwarePoint}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hardwarePoint	Int	设备标识	否	1001:iphone 其它设备；1002:iphoneX

### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	图片 ID	否	
name	String	名称	是	
imageUrl	String	图片地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
sort	Int	序号	是	
hardwarePoint	Int	硬件标识	否	1001:iphone 其它设备；1002:iphoneX

### 示例信息

```
{
  "code": 1,
  "msg": "数据获取成功!",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "海洋风-iphone-android",
      "imageUrl": "/banner/getImage/1",
      "sort": 1,
      "hardwarePoint": 1001
    }
  ]
}
```

## 6. 创建修改案例-数据

### 功能说明

创建案例，保存数据信息

### 接口 URL

/case/ saveCase

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	是	新建案例时，传空值
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	案例类别 id	否	
description	String	描述	是	
watermarkStatus	Int	水印状态	否	当有水印时，激活下列属性:0 无水印，1 有水印
watermarkName	String	水印名称		
watermarkFont	String	水印字体		
watermarkOpacity	Int	水印透明度		这是百分数值
watermarkStyle	Int	水印样式 id		水印样式编码为 1，2，3 按照设计顺序

### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	

## 7. 创建修改案例-图片

### 功能说明

创建和修改案例图片信息，提交修改后的图片数据到服务器

### 接口 URL

/image/multi-upload

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
file	File[]	文件流	是	
imageDetailDTOList	String	Json 数组	是	Json 数组中传递的参数值包含 id,sort,point,remark

**imageDetailDTOList 子类说明:**

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
remark	String	备注信息	是	

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseStatus	Int	案例完成标识	否	0: 未完成; 1: 已完成

## 8. 通过条件获取案例列表

### 功能说明

通过传入的案例条件获取列表数据信息

### 接口 URL

展示全案例: /case/getCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

已完成案例: /case/getFinishedCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

未完成案例: /case/getUnfinishedCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

收藏的案例: /case/getCollectedCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
updateTimeDesc	Booble	最后更新时间	是	
categoryId	Int	项目子类 id	是	
caseName	String	案例名称	是	模糊查询
oftenUse	Booble	常用条件	是	

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
updateTime	Date	更新时间	否	
imgUrlMinSingOne	String	图片地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMinSingTwo	String	图片地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
imgCount	Int	图片总数	否	
editable	Int	是否可编辑	否	在全案例中：1 可编辑；0 不可编辑 同时控制了详情中的编辑按钮
shareShowStatus	Int	共享申请显示	否	我的案例中：共享申请按钮：1 显示；0 隐藏
shareStatus	Int	共享状态	否	1 已共享；0 未共享；8 共享申请中
nickName	String	作者昵称	是	
clickCount	String	点击量	否	

```
{
  "code": 1,
  "msg": "获取案例成功",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsfsd",
      "categoryName": "眼部-割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "updateTime": 1530597558000,
      "imgUrlMinSingOne": "/image/getImage/53/0",
      "imgCount": 2
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "curPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2,
    "totalValue": 0
  }
}
```

## 9. 获取案例详情信息

### 功能说明

此接口在案例详情时使用，同时兼容了案例编辑时的数据获取过程，案例编辑时的数据展示请同样调用此接口。

### 接口 URL

/case/getCaseDetail/{caseld}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseld	Int	案例 id	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	子类 id	否	
categoryName	String	子类名称	否	
description	String	描述信息	是	
likeStatus	Int	点赞状态	否	1 已点赞；0 未点赞
collectStatus	Int	收藏状态	否	1 已收藏；0 未收藏
imageDetailDTOList	String	案例详情对象	是	
watermarkStatus	Int	水印状态	否	当有水印时，激活下列属性:0 无水印，1 有水印
watermarkName	String	水印名称		
watermarkFont	String	水印字体		
watermarkOpacity	Int	水印透明度		这是百分数值
watermarkStyle	Int	水印样式 id		水印样式编码为 1，2，3 按照设计顺序
shareOtherStatus	Int	第三方分享状态		1 可分享（显示）；0 不可分享（隐藏）
editStatus	Int	编辑状态		1 可编辑（显示）；0 不可编辑（隐藏）
shareStatus	Int	申请共享状态		显示： 0 可申请；2 申请中（可取消申请） 隐藏： 1 已共享
oftenUseStatus	Int	常用状态		必须显示： 0 不常用；1 常用

imageDetailDTOList 子类说明：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1：术前；2：术后
imgUrlMin	String	小图地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMax	String	大图地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
remark	String	图片备注信息	是	

```
{
  "code": 1,
  "msg": "案例图详细信息获取成功!",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsfsd",
      "categoryId": 4,
      "categoryName": "割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "imageDetailDTOList": [
        {
          "id": 52,
          "sort": 1,
          "point": 1,
          "imgUrlMin": "/image/getImage/52/0",
          "imgUrlMax": "/image/getImage/52/1"
        },
        {
          "id": 53,
          "sort": 1,
          "point": 2,
          "imgUrlMin": "/image/getImage/53/0",
          "imgUrlMax": "/image/getImage/53/1"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## 10. 分类数据获取（广场全部）

### 功能说明

获取分类树，获取广场的全部分类数据信息

### 接口 URL

/category/ listCategoryForSquare

### 请求参数

### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	
children	Object	子集	是	子集的 json 数组

## 11. 分类数据获取（个人全部）

### 功能说明

获取分类树，获取个人的全部分类数据

接口 URL

/category/listCategoryForSingleUser

请求参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	
children	Object	子集	是	子集的 json 数组

示例信息

```
{
  "code": 1,
  "msg": "数据获取成功!",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "眼部",
      "parentId": 0,
      "sort": 1,
      "children": [
        {
          "id": 4,
          "name": "双眼皮",
          "parentId": 1,
          "sort": 1
        },
        {
          "id": 5,
          "name": "开眼角",
          "parentId": 1,
          "sort": 2
        },
        {
          "id": 6,
          "name": "去眼袋",
          "parentId": 1,
          "sort": 3
        },
        {
          "id": 15,
          "name": "纹眼线",
          "parentId": 1,
          "sort": 4
        }
      ]
    }
  ]
}
```

12.分类数据获取（广场一级）

功能说明

获取分类数据，在广场首页列表中使用  
一级分类在广场和示意图中进行使用

## 接口 URL

/category/ listCategoryForAll

## 请求参数

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	
imgUrl	String	图片地址	是	图片 icon 地址

## 13. 分类数据获取（获取子级）

### 功能说明

根据父级传入的 id 获取子级的数据

## 接口 URL

/category/getCategoryByParentId/{parentId}

## 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
parentId	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	

## 14. 分类数据删除

### 功能说明

对用户自己创建的节点数据可以进行删除操作，包括一级和二级

## 接口 URL

/category/deleteCategoryById/{categoryId}



## 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryId	Int	分类 id	否	要删除的节点的类目 ID

## 返回参数

## 15. 分类数据新增

### 功能说明

在分类节点上创建分类

### 接口 URL

[/category/saveCategory](#)

## 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	顶级时为 0

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	
sort	Int	排序	否	

## 16. 分类数据修改

### 功能说明

在分类节点上修改分类

### 接口 URL

[/category/updateCategory](#)

## 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	
sort	Int	排序	否	

## 17. 分类数据排序

### 功能说明

提交分类数据的顺序

### 接口 URL

[/category/sortCategory](#)

### 请求参数

Json 数组格式：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	类目 id	否	
sort	int	顺序值	否	以 app 显示的顺序传递，从 1 开始的整数

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	
sort	Int	排序	否	

## 18. 广场案例数据获取

### 功能说明

广场数据信息获取展示

### 接口 URL

[/caseSquare/getCaseSquareByCondition/{pageSize}/{pageNum}](#)

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
updateTimeDesc	Booble	最后更新时间	是	
categoryId	Int	项目子类 id	是	
caseName	String	案例名称	是	模糊查询

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryParentId	Int	所属一级目录	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
description	String	描述信息	是	
updateTime	Date	更新时间	否	
imgUrlMinOne	String	图片地址 1	否	术前第一张
imgUrlMinTwo	String	图片地址 2	否	术后第一张
nickName	String	昵称	否	作者昵称
clickCount	String	点击量	否	999+
likeCount	String	点赞量	否	999+
collectCount	String	收藏量	否	999+
imgCount	Int	图片总数	否	
likeStatus	Int	是否点赞	否	1 已点赞；0 未点赞
collectStatus	Int	是否收藏	否	1 已收藏；0 未收藏

## 19. 案例点赞取消点赞

### 功能说明

为案例点赞（使用场景：广场中，个人中心我的案例）

### 接口 URL

/caseSquare/countLike/{caseId}/{isLike}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
isLike	Int	点赞动作	否	1 点赞；0 取消点赞

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
data	String	点赞汇总	否	单值处理

## 20. 案例收藏取消收藏

### 功能说明

收藏案例（使用场景：广场中，个人中心收藏管理）

### 接口 URL

/caseSquare/countCollect/{caseId}/{isCollect}/{categoryId}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
isCollect	Int	收藏动作	否	1 收藏；0 取消收藏
categoryId	int	类目 id	是	当收藏动作为 1 时，必须传递此参数，收藏到的用户类目 id

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
data	String	案例汇总	否	单值处理

## 21. 设为常用取消常用

### 功能说明

案例库中控制案例的常用与否

### 接口 URL

/case/countOftenUse/{caseId}/{isOftenUse}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
isOftenUse	Int	常用动作	否	1 设为常用；0 取消常用

## 返回参数

## 22. 案例举报分类数据（暂时废弃）

### 功能说明

点击举报时，选择举报的类目，需要获取此接口数据

### 接口 URL

/categoryReport/listCategoryReportForAll

### 请求参数

### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	类目 id	否	
name	String	类目名称	否	
status	Int	可用状态	否	默认为 1

## 23. 案例举报保存提交（暂时废弃）

### 功能说明

提交举报信息

### 接口 URL

/caseReport/saveUserCaseReport

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
content	String	举报内容	是	
categoryReportId	Int	举报类目 id	否	来源 18.案例举报分类数据
caselId	Int	案例 id	否	

### 返回参数

## 24. 案例共享申请

### 功能说明

案例共享申请后会进入平台审核，审核通过的案例才会被展示在广场中

### 接口 URL

/case/updateCaseShareStatus

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	
categoryId	int	广场类目 id	否	
shareOtherStatus	Int	是否允许分享到第三方	否	0 不允许; 1 允许
file	File[]	文件流	是	

## 返回参数

## 25.案例共享取消

### 功能说明

取消共享申请

### 接口 URL

/case/cancelUpdateCaseShareStatus/{caseId}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	

## 返回参数

## 26.案例删除

### 功能说明

案例共享申请后会进入平台审核，审核通过的案例才会被展示在广场中

特别说明，已经共享的案例是不能删除的（针对用户而言，只有平台拥有操作权限）

### 接口 URL

/case/deleteCaseById/{caseId}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	

## 返回参数

## 27.意见反馈

### 功能说明

收集用户的意见反馈信息

### 接口 URL

/system/saveSystemQa

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
file	File[]	文件流	是	文件名约束： 例如第 1 张：1.jpg
qaType	Int	反馈类型	否	0：功能异常；1：意见反馈
content	String	文本信息	否	

### 返回参数

## 28.示意图广告位

### 功能说明

示意图的广告位置

### 接口 URL

/schematic/listSchematicAds

### 请求参数

### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int		否	
name	String	名称	否	
imgUrl	String	图片地址	否	
sort	int	排序		
actionUrl	String	跳转的网页地址		
status	int	状态		1 正常

## 29.示意图数据获取

### 功能说明

示意图数据获取, 传入的参数为一级类目

## 接口 URL

/schematic/getSchematicByCategoryId/{categoryId}/{pageSize}/{pageNum}

## 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryId	int	类目	否	
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int		否	
name	String	示意图名称	否	
categoryId	Int	类别 id	否	
categoryName	String	类别名称	否	
description	String	描述信息	是	
nickName	Int	作者昵称	否	
updateTime	date	日期		
actionMinUrl	String	缩略小图地址	否	
actionFullUrl	String	大图地址	否	
clickCount	int	点击量		

## 30.案例修改

### 功能说明

专门为案例提供修改接口服务

**注意：**此修改接口仅在我的案例修改中使用

## 接口 URL

/case/updateCase

## 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseParamDTO	String	Json 数组	否	
file	File[]	文件流	是	
imageDetailDTOList	String	Json 数组	是	Json 数组中传递的参数值包含 id,sort,point,remark

**caseParamDTO 属性说明：**



参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	类目 id	否	
description	String	备注信息	是	

imageDetailDTOList 子类说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
remark	String	备注信息	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	类目 ID	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
updateTime	Date	更新时间	否	
imgUrlMinSingOne	String	图片地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMinSingTwo	String	图片地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgCount	Int	图片总数	否	
editable	Int	是否可编辑	否	在全案例中: 1 可编辑; 0 不可编辑
shareShowStatus	Int	共享申请显示	否	我的案例中: 共享申请按钮: 1 显示; 0 隐藏
shareStatus	Int	共享状态	否	0 未共享; 1 已共享; 2 共享申请中

31.案例分享到第三方（暂时废弃）

功能说明

案例分享到第三方; 当用户点击分享到具体栏目的按钮时, 需要获取图片信息, 调用此接口  
返回一张 jpg 的合成图

接口 URL

/image/getSyntheticImage/{caseId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	

## 32. 修改个人资料信息

### 功能说明

当用户在个人中心修改资料时，需要调用此接口，同时响应数据也会返回给用户

**注意：**每更换一个栏目调用一次接口，没有变化的栏目不要传递数据

### 接口 URL

/user/updateUserInfo

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
file	file	文件流	是	注意这是单张图
nickName	string	昵称	是	
gender	Int	性别	是	0 保密；1 男；2 女
occupation	int	职业	是	0 无 1 咨询师 2 医生

## 33. 获取全局字典数据

### 功能说明

获取全局字典

### 接口 URL

/system/listDictionary/{typeCode}

### 请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeCode	Int	类目标识	否	1001 性别 1002 职业

### 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
dicName	String	名称	否	
dicValue	Int	值	否	

## 34. 海报(营销图)类别获取

### 功能说明

获取海报的相关类目数据，注意：这个类目只包含一级

## 接口 URL

/categoryPoster/listCategoryPosterForAll

## 返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	类目 ID	否	
name	String	类目名称	否	
status	Int	状态值	否	1 可用；0 不可用；获取下来的数据都是可用的