



医美宝接口文档

说明书



成都美业智图科技有限公司
编制：王来

目录

目录	1
接口文档说明信息	9
1. 【版本控制 N】获取接口版本	10
功能说明	10
接口 URL	10
请求参数	10
返回参数	10
2. 【版本控制 N】获取验证码	10
功能说明	10
接口 URL	10
请求参数	10
返回参数	11
3. 【版本控制 N】用户注册	11
功能说明	11
接口 URL	11
请求参数	11
返回参数	11
4. 【版本控制 N】用户登录	12
功能说明	12
接口 URL	12
请求参数	12
返回参数	12
5. 【版本控制 N】忘记/修改密码	13
功能说明	13
接口 URL	13
请求参数	13
返回参数	13
6. 【版本控制 N】首页切换图获取	13
功能说明	13
接口 URL	13
请求参数	13
返回参数	13
示例信息	14
7. 创建修改案例-数据	14
功能说明	14
接口 URL	14
请求参数	14
返回参数	14
8. 创建修改案例-图片	14
功能说明	14
接口 URL	14
请求参数	15
返回参数	15
9. 通过条件获取案例列表	15
功能说明	15
接口 URL	15

请求参数	15
返回参数	15
10. 获取案例详情信息	16
功能说明	16
接口 URL	16
请求参数	17
返回参数	17
11. 广场分类数据（一级）	18
功能说明	18
接口 URL	18
请求参数	18
返回参数	18
12. 广场分类数据（全部级）	19
功能说明	19
接口 URL	19
请求参数	19
返回参数	19
13. 个人分类数据（全部层级）	19
功能说明	19
接口 URL	19
请求参数	19
返回参数	19
示例信息	20
14. 个人分类数据（获取子级）	20
功能说明	20
接口 URL	20
请求参数	20
返回参数	21
15. 个人分类数据（删除）	21
功能说明	21
接口 URL	21
请求参数	21
返回参数	21
16. 个人分类数据（新增）	21
功能说明	21
接口 URL	21
请求参数	21
返回参数	21
17. 个人分类数据（修改）	22
功能说明	22
接口 URL	22
请求参数	22
返回参数	22
18. 个人分类数据（排序）	22
功能说明	22
接口 URL	22
请求参数	22
返回参数	23

19.	示意分类数据	23
	功能说明	23
	接口 URL	23
	返回参数	23
20.	海报分类数据	23
	功能说明	23
	接口 URL	23
	返回参数	23
21.	海报模板全列表数据	23
	功能说明	23
	接口 URL	24
	返回参数	24
22.	广场案例数据获取	24
	功能说明	24
	接口 URL	24
	请求参数	24
	返回参数	24
23.	案例点赞取消点赞	25
	功能说明	25
	接口 URL	25
	请求参数	25
	返回参数	25
24.	案例收藏取消收藏	26
	功能说明	26
	接口 URL	26
	请求参数	26
	返回参数	26
25.	设为常用取消常用	26
	功能说明	26
	接口 URL	26
	请求参数	26
	返回参数	26
26.	案例举报分类数据（暂时废弃）	26
	功能说明	26
	接口 URL	27
	请求参数	27
	返回参数	27
27.	案例举报保存提交（暂时废弃）	27
	功能说明	27
	接口 URL	27
	请求参数	27
	返回参数	27
28.	案例共享申请	27
	功能说明	27
	接口 URL	27
	请求参数	27
	返回参数	28
29.	案例共享取消	28

	功能说明	28
	接口 URL.....	28
	请求参数	28
	返回参数	28
30.	案例删除	28
	功能说明	28
	接口 URL.....	28
	请求参数	28
	返回参数	28
31.	意见反馈	29
	功能说明	29
	接口 URL.....	29
	请求参数	29
	返回参数	29
32.	示意图广告位	29
	功能说明	29
	接口 URL.....	29
	请求参数	29
	返回参数	29
33.	示意图数据获取	29
	功能说明	29
	接口 URL.....	30
	请求参数	30
	返回参数	30
34.	案例修改	30
	功能说明	30
	接口 URL.....	30
	请求参数	30
	返回参数	31
35.	修改个人资料信息	31
	功能说明	31
	接口 URL.....	31
	请求参数	31
36.	获取全局字典数据	32
	功能说明	32
	接口 URL.....	32
	请求参数	32
	返回参数	32
37.	海报(营销图)获取模板列表	32
	功能说明	32
	接口 URL.....	32
	请求参数	32
	返回参数	32
38.	海报(营销图)获取模板详情（暂时废弃）	33
	功能说明	33
	接口 URL.....	33
	请求参数	33
	返回参数	33

39.	评论信息保存	34
	功能说明	34
	接口 URL.....	34
	请求参数	34
	返回参数	35
40.	回复信息保存	35
	功能说明	35
	接口 URL.....	35
	请求参数	35
	返回参数	35
41.	查询主评论信息	36
	功能说明	36
	接口 URL.....	36
	请求参数	36
	返回参数	36
42.	查询评论回复信息	37
	功能说明	37
	接口 URL.....	37
	请求参数	37
	返回参数	37
43.	评论及回复的点赞和取消	38
	功能说明	38
	接口 URL.....	38
	请求参数	38
	返回参数	38
44.	删除评论	38
	功能说明	38
	接口 URL.....	39
	请求参数	39
	返回参数	39
45.	删除评论 (v1.2 及以后版本)	39
	功能说明	39
	接口 URL.....	39
	请求参数	39
	返回参数	39
46.	我的评论列表	39
	功能说明	39
	接口 URL.....	40
	请求参数	40
	返回参数	40
47.	小图位置调整	40
	功能说明	40
	接口 URL.....	40
	请求参数	40
48.	培训资源数据获取	41
	功能说明	41
	接口 URL.....	41
	请求参数	41

返回参数	41
49. 培训资源详情数据（可播放页）	42
功能说明	42
接口 URL	42
请求参数	42
返回参数	42
50. 培训视频收藏取消收藏	42
功能说明	42
接口 URL	42
请求参数	42
返回参数	43
51. 培训视频收藏管理	43
功能说明	43
接口 URL	43
请求参数	43
返回参数	43
52. 培训直播获取最新推流地址	43
功能说明	43
接口 URL	44
请求参数	44
返回参数	44
53. 【版本控制 N】获取活动选手（微信小程序）	44
功能说明	44
接口 URL	44
请求参数	44
返回参数	44
54. 【版本控制 N】获取为选手投票（微信小程序）	45
功能说明	45
接口 URL	45
请求参数	45
返回参数	45
55. 【版本控制 N】获取活动案例详情信息（微信小程序）	45
功能说明	45
接口 URL	45
请求参数	46
返回参数	46
56. 【版本控制 N】获取活动排行榜（微信小程序）	46
功能说明	46
接口 URL	46
请求参数	46
返回参数	47
57. 【版本控制 N】获取我的案例详情（微信小程序）	47
功能说明	47
接口 URL	47
请求参数	47
返回参数	48
58. 【版本控制 N】新增和修改活动案例-数据（微信小程序）	48
功能说明	48

	接口 URL.....	48
	请求参数.....	48
	返回参数.....	49
59.	【版本控制 N】新增和修改活动案例-图片（微信小程序）	49
	功能说明	49
	接口 URL.....	49
	请求参数.....	49
60.	【版本控制 N】获取审核权限（微信小程序）	49
	功能说明	49
	接口 URL.....	49
	请求参数.....	49
	返回参数.....	50
61.	【版本控制 N】获取全部等待审核的案例（微信小程序）	50
	功能说明	50
	接口 URL.....	50
	请求参数.....	50
	返回参数.....	50
62.	【版本控制 N】审核活动案例（微信小程序）	50
	功能说明	50
	接口 URL.....	50
	请求参数.....	50
	返回参数.....	51
63.	【版本控制 N】获取审核拒绝理由类目（微信小程序）	51
	功能说明	51
	接口 URL.....	51
	请求参数.....	51
	返回参数.....	51
64.	获取最新新闻列表数据	51
	功能说明	51
	接口 URL.....	51
	请求参数.....	51
	返回参数.....	52
65.	获取新闻详情数据	52
	功能说明	52
	接口 URL.....	52
	请求参数.....	52
	返回参数.....	52
66.	【版本控制 N】获取首页数据	53
	功能说明	53
	接口 URL.....	53
	请求参数.....	53
	返回参数.....	53
67.	【版本控制 N】获取发现页数据	53
	功能说明	53
	接口 URL.....	53
	请求参数.....	53
	返回参数.....	54
68.	【版本控制 N】获取商机页数据	54

	功能说明	54
	接口 URL.....	54
	请求参数	54
	返回参数	54
69.	文库分类数据（暂时废弃）	55
	功能说明	55
	接口 URL.....	55
	请求参数	55
	返回参数	55
70.	文库列表数据信息	56
	功能说明	56
	接口 URL.....	56
	请求参数	56
	返回参数	56
71.	系统消息列表数据信息	56
	功能说明	56
	接口 URL.....	56
	请求参数	56
	返回参数	56

接口文档说明信息

dev 开发环境: <http://10.13.80.10:8080/counselor>

qat 测试环境: <http://10.13.80.10:8080/counselor>

uat 体验环境: <https://yimeibaoapiuat.yimeiyouke.com/counselor>

pro 生产环境:

咨询师: COU

医生端: DOC

医院端: HOS

api 请求说明:

请求 Content-Type 为: application/json

请求方式非特殊说明的情况下都为 POST

发送请求时除账号【/account;/version;/wechat;/advertisement】开始的部分不需要在请求 header 部分强制传参, 其余部分都需要传入用户身份识别

Header 部分参数:

用户 ID: userCounselorId (int);

身份令牌: accessToken (string);

h5 请求说明:

在请求所有的 h5 页面时, 需要强制传入校验参数

Header 部分参数:

场景值: scene (string:1001 安卓; 1002ios);

用户编号 (唯一标识): userCode (string);

版本控制:

不作版本控制【版本控制 N】, 非特别标记的情况下都需要作版本控制, 在路由首位置加/{version}/

返回说明:

数据返回全部为统一的 json 格式,

例如:

```
{
  "code": 1,
  "msg": "获取案例成功",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsfsd",
      "categoryName": "眼部-割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "updateTime": 1530597558000,
      "imgUrlMinSingOne": "/image/getImage/53/0",
      "imgCount": 2
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "curPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2,
    "totalValue": 0
  }
}
```

1. 【版本控制 N】获取接口版本

功能说明

根据请求的接口版本来响应中转接口数据，匹配 app 升级需要的接口服务

特别说明：其中的 v1 是根据 app 中大版本的更新而决定的，依次为 v1，v2，v3...

通过检测到的版本信息，去拼装请求业务接口的 url 地址

完整的请求地址由三部分组成：环境地址+版本节点+路由地址

获取接口版本在访问主页的时候调取

- 1、如果访问地址错误 404 直接返回登录界面
- 2、如果请求接口失败，需要有一个弹出窗口，点击重试
- 3、如果请求接口成功，注意封装接口控制的版本

接口 URL

/version/check/{versionType}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
versionType	Int	版本类型	否	1 安卓；2ios；

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
versionType	Int	版本类型	否	1 安卓；2ios；
versionName	String	版本名称	否	(1.0 版本)
versionCode	int	版本序号	否	
versionApi	String	接口版本号	否	非常重要，此处作为版本节点
versionDescription	String	版本描述	是	
downloadPath	String	下载地址	是	
forceUpgrade	int	强制标识	否	0: 非强制更新版本；1: 强制更新版本

2. 【版本控制 N】获取验证码

功能说明

通过用户的手机号码获取验证码信息

接口 URL

/account/getValicode/{phone}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	

返回参数

3. 【版本控制 N】用户注册

功能说明

用户传入手机号和验证码和密码进行账号注册

接口 URL

/account/saveRegister

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓；2 ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
userCode	string	用户编号	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
gender	Int	性别	否	0 未知 1 男 2 女
genderName	String	性别	否	0 未知 1 男 2 女
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
language	String	使用语言	是	
occupation	Int	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
occupationName	String	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
wechatAuthStatus	Int	是否微信授权	否	0 未授权，1 已授权

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header
imUserSig	String	IM 用户签名	否	派发的用户（IMUSER+id）签名

4. 【版本控制 N】用户登录

功能说明

用户登录

接口 URL

/account/ getLogin

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
password	String	明文密码	否	
hardware	String	硬件设备名称	否	
hardwarePoint	Int	硬件设备标识	否	1 安卓；2ios

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	用户 id	否	
userCode	string	用户编号	否	
nickName	String	用户昵称	是	
avatarUrl	String	用户头像地址	是	这是一个全路径地址（绝对路径）
gender	Int	性别	否	0 未知 1 男 2 女
genderName	String	性别	否	0 未知 1 男 2 女
city	String	所在城市	是	
province	String	所在省	是	
country	String	所在国家	是	
language	String	使用语言	是	
occupation	Int	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
occupationName	String	用户职业	否	0 无 1 咨询师 2 医生
phone	String	手机号码	是	
password	String	密码	是	
wechatAuthStatus	Int	是否微信授权	否	0 未授权，1 已授权
userStatus	Int	用户状态	否	1 正常，2 锁定，9 黑名单

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
accessToken	String	用户令牌	否	此令牌在后续的请求中传输到 header
iUserSig	String	IM 用户签名	否	派发的用户（IMUSER+id）签名

5. 【版本控制 N】忘记/修改密码

功能说明

忘记和修改密码，先调用获取验证码接口，再调用此接口

接口 URL

/account/ updateForgetPwd

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
phone	String	手机号码	否	
validateCode	String	验证码	否	多次发送验证码时，使用最后一次
password	String	明文密码	否	

返回参数

6. 【版本控制 N】首页切换图获取

功能说明

banner 获取数据，系统会根据业务场景自动切换一张 banner 数据

接口 URL

/banner/getBannerByHardwarePoint/{hardwarePoint}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hardwarePoint	Int	设备标识	否	1001:通用设备； 1002:iphoneX； 1003:安卓全面屏

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	图片 ID	否	
name	String	banner 跳转地址	是	网页地址；用于广告页详情页
imageUrl	String	图片地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
sort	Int	序号	是	
hardwarePoint	Int	硬件标识	否	1001:iphone 其它设备；1002:iphoneX

示例信息

```
{
  "code": 1,
  "msg": "数据获取成功!",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "海洋风-iphone-android",
      "imageUrl": "/banner/getImage/1",
      "sort": 1,
      "hardwarePoint": 1001
    }
  ]
}
```

7. 创建修改案例-数据

功能说明

创建案例，保存数据信息

接口 URL

/case/ saveCase

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	是	新建案例时，传空值
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	案例类别 id	否	
description	String	描述	是	
layoutType	Int	对比布局类型	否	1 横向对比；2 纵向对比
watermarkStatus	Int	水印状态	否	当有水印时，激活下列属性:0 无水印，1 有水印
watermarkName	String	水印名称		
watermarkFont	String	水印字体		
watermarkOpacity	Int	水印透明度		这是百分数值
watermarkStyle	Int	水印样式 id		水印样式编码为 1，2，3 按照设计顺序

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	

8. 创建修改案例-图片

功能说明

创建和修改案例图片信息，提交修改后的图片数据到服务器

接口 URL

/caseImage/multi-upload

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
file	File[]	文件流	是	
imageDetailDTOList	String	Json 数组	是	Json 数组中传递的参数值包含 id, sort, point, remark

imageDetailDTOList 子类说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
remark	String	备注信息	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseStatus	Int	案例完成标识	否	0: 未完成; 1: 已完成

9. 通过条件获取案例列表

功能说明

通过传入的案例条件获取列表数据信息

接口 URL

展示全案例: /case/getCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

已完成案例: /case/getFinishedCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

未完成案例: /case/getUnfinishedCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

收藏的案例: /case/getCollectedCaseByCondition/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
updateTimeDesc	Booble	最后更新时间	是	
categoryId	Int	项目子类 id	是	
caseName	String	案例名称	是	模糊查询
oftenUse	Booble	常用条件	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
updateTime	Date	更新时间	否	
layoutType	Int	对比布局类型	否	1 横向对比; 2 纵向对比
imgUrlMinSingOne	String	图片地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMinSingTwo	String	图片地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMinOneRemark	String	第一张备注	否	
imgUrlMinTwoRemark	String	第二张备注	否	
imgCount	Int	图片总数	否	
editable	Int	是否可编辑	否	在全案例中: 1 可编辑; 0 不可编辑 同时控制了详情中的编辑按钮
shareShowStatus	Int	共享申请显示	否	我的案例中: 共享申请按钮: 1 显示; 0 隐藏
shareStatus	Int	共享状态	否	1 已共享; 0 未共享; 8 共享申请中
nickName	String	作者昵称	是	
clickCount	String	点击量	否	

```

{
  "code": 1,
  "msg": "获取案例成功",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsf",
      "categoryName": "眼部-割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "updateTime": 1530597558000,
      "imgUrlMinSingOne": "/image/getImage/53/0",
      "imgCount": 2
    }
  ],
  "pagination": {
    "totalPages": 1,
    "curPage": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2,
    "totalValue": 0
  }
}

```

10. 获取案例详情信息

功能说明

此接口在案例详情时使用, 同时兼容了案例编辑时的数据获取过程, 案例编辑时的数据展示请同样调用此接口。

接口 URL

/case/getCaseDetail/{caseId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	子类 id	否	
categoryName	String	子类名称	否	
updateTime	date	更新时间	否	
description	String	描述信息	是	
layoutType	Int	对比布局类型	否	1 横向对比; 2 纵向对比
commentCount	String	评论数	否	999+
likeStatus	Int	点赞状态	否	1 已点赞; 0 未点赞
collectStatus	Int	收藏状态	否	1 已收藏; 0 未收藏
imageDetailDTOList	String	案例详情对象	是	
watermarkStatus	Int	水印状态	否	当有水印时, 激活下列属性:0 无水印, 1 有水印
watermarkName	String	水印名称	是	
watermarkFont	String	水印字体	是	
watermarkOpacity	Int	水印透明度	是	这是百分数值
watermarkStyle	Int	水印样式 id	是	水印样式编码为 1, 2, 3 按照设计顺序
shareOtherStatus	Int	第三方分享状态	否	1 可分享 (显示); 0 不可分享 (隐藏)
editStatus	Int	编辑状态	是	1 可编辑 (显示); 0 不可编辑 (隐藏)
shareStatus	Int	申请共享状态	是	显示: 0 可申请; 2 申请中 (可取消申请) 隐藏: 1 已共享
oftenUseStatus	Int	常用状态	是	必须显示: 0 不常用; 1 常用
authorUserCounselorId	int	作者 id	否	
authorNickName	string	作者名称	否	
authorAvatarUrl	string	作者头像	否	

imageDetailDTOList 子类说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
imgUrlMin	String	小图地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMax	String	大图地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
remark	String	图片备注信息	是	

```
{
  "code": 1,
  "msg": "案例图详细信息获取成功!",
  "data": [
    {
      "id": 24,
      "caseName": "dsfdfsfsd",
      "categoryId": 4,
      "categoryName": "割双眼皮",
      "description": "Sasafasffaaf",
      "imageDetailDTOList": [
        {
          "id": 52,
          "sort": 1,
          "point": 1,
          "imgUrlMin": "/image/getImage/52/0",
          "imgUrlMax": "/image/getImage/52/1"
        },
        {
          "id": 53,
          "sort": 1,
          "point": 2,
          "imgUrlMin": "/image/getImage/53/0",
          "imgUrlMax": "/image/getImage/53/1"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

11. 广场分类数据（一级）

功能说明

获取分类数据, 在广场首页列表中使用

接口 URL

/category/listCategorySquareForAll/{isPush}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
isPush	Int	是否为申请	否	0 广场分类; 1 申请分类

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部
name	String	分类名称	否	
sort	Int	序号	否	

12. 广场分类数据（全部级）

功能说明

获取分类数据，在广场首页列表中使用

接口 URL

/category/listCategorySquareForAllStage/{isPush}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
isPush	Int	是否为申请	否	0 广场分类；1 申请分类

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部
name	String	分类名称	否	
sort	Int	序号	否	
parentId	Int	父级 id	否	

13. 个人分类数据（全部层级）

功能说明

获取分类树，获取个人的全部分类数据

接口 URL

/category/listCategoryForSingleUser

请求参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	
children	Object	子集	是	子集的 json 数组

示例信息

```
{
  "code": 1,
  "msg": "数据获取成功!",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "眼部",
      "parentId": 0,
      "sort": 1,
      "children": [
        {
          "id": 4,
          "name": "双眼皮",
          "parentId": 1,
          "sort": 1
        },
        {
          "id": 5,
          "name": "开眼角",
          "parentId": 1,
          "sort": 2
        },
        {
          "id": 6,
          "name": "去眼袋",
          "parentId": 1,
          "sort": 3
        },
        {
          "id": 15,
          "name": "纹眼线",
          "parentId": 1,
          "sort": 4
        }
      ]
    }
  ]
}
```

14. 个人分类数据（获取子级）

功能说明

根据父级传入的 id 获取子级的数据

接口 URL

/category/getCategoryByParentId/{parentId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
parentId	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级分类 id	否	顶级为 0
sort	Int	序号	否	

15. 个人分类数据（删除）

功能说明

对用户自己创建的节点数据可以进行删除操作，包括一级和二级

接口 URL

/category/deleteCategoryById/{categoryId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryId	Int	分类 id	否	要删除的节点的类目 ID

返回参数

16. 个人分类数据（新增）

功能说明

在分类节点上创建分类

接口 URL

/category/saveCategory

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	顶级时为 0

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	
sort	Int	排序	否	

17. 个人分类数据（修改）

功能说明

在分类节点上修改分类

接口 URL

/category/updateCategory

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	顶级时为 0

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	
sort	Int	排序	否	

18. 个人分类数据（排序）

功能说明

提交分类数据的顺序

接口 URL

/category/sortCategory

请求参数

Json 数组格式：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	类目 id	否	
sort	int	顺序值	否	以 app 显示的顺序传递，从 1 开始的整数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	
name	String	分类名称	否	
parentId	Int	父级 ID	否	
sort	Int	排序	否	

19. 示意分类数据

功能说明

示意图类目数据获取，注意：这个类目只包含一级

接口 URL

/category/listCategorySchematicForAll

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	类目 ID	否	
name	String	类目名称	否	

20. 海报分类数据

功能说明

获取海报的相关类目数据，注意：这个类目只包含一级

接口 URL

/category/listCategoryPosterForAll

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	类目 ID	否	
name	String	类目名称	否	

21. 海报模板全列表数据

功能说明

获取海报的相关类目数据及模板列表数据，只获取最新的 50 条有效的模板数据，其余的忽略

接口 URL

/category/ listCategoryPosterForAllUnionData

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	类目 ID	否	
name	String	类目名称	否	
posterTemplatePreviewV0List	List<PosterTemplatePreviewV0>	下层模板列表	是	
参数名称	类型	注释	是否可空	备注
templateId	int	模板 ID	否	
templateName	String	模板名称	否	
faceMinUrl	string	模板封面小图	否	
faceMaxUrl	string	模板封面大图	否	
resourcesLength	Int	资源大小	是	暂时废弃，资源大小在路径的返回header中获取
resourcesUrl	String	资源路径	否	
resourcesDetail	String	Json 数据	是	

22. 广场案例数据获取

功能说明

广场数据信息获取展示

接口 URL

/caseSquare/getCaseSquareByCondition/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
updateTimeDesc	Booble	最后更新时间	是	
categoryId	Int	项目分类一级 id	否	
caseName	String	案例名称	是	模糊查询

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryParentId	Int	所属一级目录	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
description	String	描述信息	是	
updateTime	Date	更新时间	否	
layoutType	Int	对比布局类型	否	1 横向对比；2 纵向对比
imageUrlMinOne	String	图片地址 1	否	术前第一张
imageUrlMinTwo	String	图片地址 2	否	术后第一张
imageUrlMinOneRemark	String	第一张备注	否	
imageUrlMinTwoRemark	String	第二张备注	否	
clickCount	String	点击量	否	999+
likeCount	String	点赞量	否	999+
collectCount	String	收藏量	否	999+
commentCount	string	评论量	否	999+
imgCount	Int	图片总数	否	
likeStatus	Int	是否点赞	否	1 已点赞；0 未点赞
collectStatus	Int	是否收藏	否	1 已收藏；0 未收藏

23. 案例点赞取消点赞

功能说明

为案例点赞（使用场景：广场中，个人中心我的案例）

接口 URL

/caseSquare/countLike/{caseId}/{isLike}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
isLike	Int	点赞动作	否	1 点赞；0 取消点赞

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
data	String	点赞汇总	否	单值处理

24. 案例收藏取消收藏

功能说明

收藏案例（使用场景：广场中，个人中心收藏管理）

接口 URL

/caseSquare/countCollect/{caseId}/{isCollect}/{categoryId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
isCollect	Int	收藏动作	否	1 收藏；0 取消收藏
categoryId	int	类目 id	是	当收藏动作为 1 时，必须传递此参数，收藏到的用户类目 id

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
data	String	案例汇总	否	单值处理

25. 设为常用取消常用

功能说明

案例库中控制案例的常用与否

接口 URL

/case/countOftenUse/{caseId}/{isOftenUse}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
isOftenUse	Int	常用动作	否	1 设为常用；0 取消常用

返回参数

26. 案例举报分类数据（暂时废弃）

功能说明

点击举报时，选择举报的类目，需要获取此接口数据

接口 URL

/categoryReport/listCategoryReportForAll

请求参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	类目 id	否	
name	String	类目名称	否	
status	Int	可用状态	否	默认为 1

27. 案例举报保存提交（暂时废弃）

功能说明

提交举报信息

接口 URL

/caseReport/saveUserCaseReport

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
content	String	举报内容	是	
categoryReportId	Int	举报类目 id	否	来源 18. 案例举报分类数据
caseId	Int	案例 id	否	

返回参数

28. 案例共享申请

功能说明

案例共享申请后会进入平台审核，审核通过的案例才会被展示在广场中

接口 URL

/case/updateCaseShareStatus

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	
categoryId	int	广场类目 id	否	
shareOtherStatus	Int	是否允许分享到第三方	否	0 不允许； 1 允许
file	File[]	文件流	是	

返回参数

29. 案例共享取消

功能说明

取消共享申请

接口 URL

/case/cancelUpdateCaseShareStatus/{caseId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	

返回参数

30. 案例删除

功能说明

案例共享申请后会进入平台审核，审核通过的案例才会被展示在广场中

特别说明，已经共享的案例是不能删除的（针对用户而言，只有平台拥有操作权限）

接口 URL

/case/deleteCaseById/{caseId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	

返回参数

31. 意见反馈

功能说明

收集用户的意见反馈信息

接口 URL

/system/saveSystemQa

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
file	File[]	文件流	是	文件名约束： 例如第 1 张：1. jpg
qaType	Int	反馈类型	否	0：功能异常；1：意见反馈
content	String	文本信息	否	

返回参数

32. 示意图广告位

功能说明

示意图的广告位置

接口 URL

/schematic/listSchematicAds

请求参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int		否	
name	String	名称	否	
imgUrl	String	图片地址	否	
sort	int	排序		
actionUrl	String	跳转的网页地址		
status	int	状态		1 正常

33. 示意图数据获取

功能说明

示意图数据获取, 传入的参数为一级类目

接口 URL

/schematic/getSchematicByCategoryId/{categoryId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryId	int	类目	否	
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int		否	
name	String	示意图名称	否	
categoryId	Int	类别 id	否	
categoryName	String	类别名称	否	
description	String	描述信息	是	
nickName	Int	作者昵称	否	
updateTime	date	日期		
actionMinUrl	String	缩略小图地址	否	
actionFullUrl	String	大图地址	否	
clickCount	int	点击量		

34. 案例修改

功能说明

专门为案例提供修改接口服务

注意：此修改接口仅在我的案例修改中使用

接口 URL

/case/updateCase

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseParamDTO	String	Json 数组	否	
file	File[]	文件流	是	
imageDetailDTOList	String	Json 数组	是	Json 数组中传递的参数值包含 id, sort, point, remark

caseParamDTO 属性说明：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	类目 id	否	
description	String	备注信息	是	

imageDetailDTOList 子类说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
remark	String	备注信息	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryId	Int	类目 ID	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
updateTime	Date	更新时间	否	
imgUrlMinSingOne	String	图片地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMinSingTwo	String	图片地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgCount	Int	图片总数	否	
editable	Int	是否可编辑	否	在全案例中: 1 可编辑; 0 不可编辑
shareShowStatus	Int	共享申请显示	否	我的案例中: 共享申请按钮: 1 显示; 0 隐藏
shareStatus	Int	共享状态	否	0 未共享; 1 已共享; 2 共享申请中
caseStatus	int	是否已完成	否	0 未完成; 1 已完成

35. 修改个人资料信息

功能说明

当用户在个人中心修改资料时, 需要调用此接口, 同时响应数据也会返回给用户

注意: 每更换一个栏目调用一次接口, 没有变化的栏目不要传递数据

接口 URL

/user/updateUserInfo

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
file	file	文件流	是	注意这是单张图
nickName	string	昵称	是	
gender	Int	性别	是	0 保密；1 男；2 女
occupation	int	职业	是	0 无 1 咨询师 2 医生

36. 获取全局字典数据

功能说明

获取全局字典

接口 URL

/system/listDictionary/{typeCode}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeCode	Int	类目标识	否	1001 性别 1002 职业

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
dicName	String	名称	否	
dicValue	Int	值	否	

37. 海报(营销图)获取模板列表

功能说明

根据传入的海报类别，获取相关的海报数据信息

接口 URL

/posterTemplate/listTemplateByCategoryId/{categoryId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
categoryId	int	类目 ID	否	
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
templateId	int	模板 ID	否	
templateName	String	模板名称	否	
faceMinUrl	string	模板封面小图	否	
faceMaxUrl	string	模板封面大图	否	
resourcesLength	Int	资源大小	是	暂时废弃，资源大小在路径的返回 header 中获取
resourcesUrl	String	资源路径	否	
resourcesDetail	String	Json 数据	是	

特别说明：

采用的数据结构树是以下接口中的显示内容，将数据资源详情全部在此处解析完毕，在后续使用的过程中不作再次请求。

38. 海报(营销图)获取模板详情（暂时废弃）

功能说明

根据模板 id 查询数据信息

接口 URL

/posterTemplate/getTemplateDetailById/{templateId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
templateId	int	模板 ID	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
templateId	int	模板 ID	否	
templateName	String	模板名称	否	
description	String	描述信息	是	
resourcesLength	Int	资源数据大小	否	背景图、覆盖图、组合图、字体文件
resourcesUrl	string	资源数据地址	否	下载下来是 zip 包，需要 app 去处理绝对路径
backgroundUrl	String	背景图	是	背景 100%覆盖
informationUrl	String	中间框架层图	是	中间层 100%覆盖
templateFontList	Json 数组	文本结构	是	List<TbPosterTemplateFont>
templateImageList	Json 数组	图片结构	是	List<TbPosterTemplateImage>

特别说明：这两种模式是互斥的，通过 informationUrl 是否为空来判断背景图是否可更换

informationUrl 为空则为负责模式，背景图不可更换

informationUrl 不为空则为简单模式，能更换背景图

templateFontList 结构：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	Id	否	
posterTemplateId	Int	模板 id	否	
content	String	文本内容	否	
fontName	String	字体名称	否	微软雅黑，黑体等
fontStyle	String	字体样式	否	普通 normal；加粗 bold
fontSize	Int	字号	否	
fontColor	String	颜色值	否	例：#FFFFFF
backgroundColor	String	背景色	否	例：#FFFFFF
rotate	Int	旋转模式	否	1 左对齐，2 居中对齐，3 右对齐
lineHeight	Int	行高	否	当文本显示多行时的行高（自动换行）
fontStyleX	decimal	X 轴起点	否	百分比
fontStyleY	decimal	Y 轴起点	否	百分比
fontStyleWidth	decimal	宽度	否	百分比
fontStyleHeight	decimal	高度	否	百分比
status	Int	状态	否	0 不可编辑；1 可编辑；

templateImageList 结构：

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	id	否	
posterTemplateId	Int	模板 id	否	
imagePic	String	图片地址	否	
imageX	decimal	图片 x 轴起点	否	百分比
imageY	decimal	图片 y 轴起点	否	百分比
imageWidth	decimal	宽度	否	百分比
imageHeight	decimal	高度	否	百分比
status	Int	可编辑状态	否	0 不可编辑；1 可编辑； 2 闪动不可编辑；3 闪动可编辑；

39. 评论信息保存

功能说明

在广场中针对主题类型的主题对象需要进行评论的一级信息，都为保存在主评论中

接口 URL

/comment/saveComment

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	主题类型	否	广场案例 1；培训视频 2
topicId	Int	主题 id	否	当 topicType 为广场中的案例时，此处表示案例 id
content	String	评论内容	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	评论 id	否	
topicType	Int	主题类型	否	广场案例 1；培训视频 2
topicId	Int	主题 id	否	当 topicType 为广场中的案例时，此处表示案例 id
content	string	评论内容	否	
createTime	Date	评论时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
replyCount	String	回复数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
commentCount	string	点赞数	否	

40. 回复信息保存

功能说明

针对评论的回复或者回复的回复做提交申请

接口 URL

/comment/saveCommentReply

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentId	int	评论 id	否	
replyType	int	回复类型	否	1 评论的回复；2 回复的回复
replyId	Int	回复 id	否	当 replyType=1 此处表示评论 id 当 replyType=2 此处表示回复 id
content	String	回复内容	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	回复 id	否	
commentId	Int	评论 id	否	
replyType	Int	回复类型	否	1 评论的回复；2 回复的回复
replyId	Int	回复 id	否	当 replyType=1 此处表示评论 id 当 replyType=2 此处表示回复 id
content	string	评论内容	否	使用此封装的内容直接显示
createTime	Date	回复时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
replyCount	String	回复数	否	

41. 查询主评论信息

功能说明

根据条件值查询主评论信息

接口 URL

/comment/listComments/{topicType}/{topicId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	主题类型	否	案例广场 1；培训视频 2；新闻 3
topicId	int	主题 id	否	对应板块表数据的主键 id
pageSize	Int	每页显示的条数	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	评论 id	否	
topicType	Int	主题类型	否	广场案例 1；培训视频 2
topicId	Int	主题 id	否	当 topicType 为广场中的案例时，此处表示案例 id
content	string	评论内容	否	
createTime	Date	评论时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
replyCount	string	回复数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
commentCount	string	评论数	否	
likeStatus	int	点赞状态	否	1 已点赞，0 未点赞
isAllowDelete	Int	是否允许删除	是	1 可删除；为空不可删除

42. 查询评论回复信息

功能说明

查询全局的评论回复信息

接口 URL

/comment/listCommentReply/{commentId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentId	int	评论 id	否	
pageSize	Int	每页显示的条数	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int	回复 id	否	
commentId	Int	评论 id	否	
replyType	Int	回复类型	否	1 评论的回复；2 回复的回复
replyId	Int	回复 id	否	当 replyType=1 此处表示评论 id 当 replyType=2 此处表示回复 id
content	string	评论内容	否	使用此封装的内容直接显示
createTime	Date	回复时间	否	
likeCount	String	点赞数	否	
fromUid	Int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	string	用户头像	是	当头像为空时，请使用默认头像
likeStatus	int	点赞状态	否	1 已点赞，0 未点赞
isAllowDelete	Int	是否允许删除	是	1 可删除；为空不可删除

43. 评论及回复的点赞和取消

功能说明

对评论及回复信息的点赞

接口 URL

/comment/countCommentRepLike/{typeId}/{commentRepId}/{isLike}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeId	int	类型 id	否	1：针对评论；2：针对回复
commentRepId	int	关联 id	否	评论或回复记录的 id
isLike	Int	发起状态	否	0 取消；1 点赞

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
count	string	点赞数	否	单值

44. 删除评论

功能说明

删除评论和回复

接口 URL

/comment/deleteComment/{typeId}/{commentRepParentId}/{commentRepId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
typeId	int	类型 id	否	1: 评论; 2: 回复及回复的回复
commentRepParentId	Int	上级 id	否	当为评论时, 此处为 caseId 当为回复及回复的回复时, 此处为 commentId
commentRepId	int	关联 id	否	评论或回复记录的 id

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
count	string	点赞数	否	单值

45. 删除评论 (v1.2 及以后版本)

功能说明

删除评论和回复; 由于评论的机制在多处使用

接口 URL

/comment/deleteCommentForType/{topicType}/{typeId}/{commentRepParentId}/{commentRepId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	类型	否	1 案例广场; 2 培训
typeId	int	类型 id	否	1: 评论; 2: 回复及回复的回复
commentRepParentId	Int	上级 id	否	当为评论时, 此处为 caseId 当为回复及回复的回复时, 此处为 commentId
commentRepId	int	关联 id	否	评论或回复记录的 id

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
count	string	点赞数	否	单值

46. 我的评论列表

功能说明

我的评论列表 (注意只是主评论信息)

接口 URL

/comment/listAllCommentRpt/{topicType}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
topicType	int	主题 id	否	广场案例 1；培训视频 2
pageSize	int	每页显示的条数	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
commentId	int	评论 id	否	
fromUid	int	用户 id	否	
fromUidNick	String	用户昵称	否	
fromUidAvatar	String	用户头像	否	
content	String	评论内容	否	
caseId	Int	案例 id	否	
imgUrlMinSingOne	String	第一张图	否	
imgUrlMinSingTwo	String	第二张图	否	
commentCreateTime	date	评论创建时间	否	
caseUpdateTime	Date	案例更新时间	否	
caseName	string	案例名称	否	
categoryId	Int	类别 id	否	
categoryName	String	类别名称	否	
imgCount	Int	总数量	否	

47. 小图位置调整

功能说明

通过参数调整小图的位置，更新小图数据信息

接口 URL

/caseImage/singleFileUpload

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseImageId	Int	详情图 id	否	
file	File	文件流	否	

48. 培训资源数据获取

功能说明

获取所有的资源数据信息

接口 URL

/host/listHostItemByItemType/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
itemType	Int	栏目 id	否	1 直播；2 视频
itemName	String	检索名称	是	资源名称的搜索
createTimeDesc	Boolean	时间倒序	是	
playTimesDesc	Boolean	播放次数倒序	是	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	记录 id	否	
authorId	Int	作者 id	否	
itemPrice	decimal	价格	否	0 表示免费
itemName	string	资源标题	否	
itemDesc	string	资源描述	否	
paid	Boolean	是否支付	否	True 已支付；false 未支付
itemType	int	资源类型	否	-1: 直播预告；0:仅直播；1: 直播（回放）；2: 视频；3 音频
createTime	Date	创建时间	否	
playTimes	String	播放量	否	
collectCount	String	收藏量	否	
commentCount	string	评论量	否	
coverImgUrl	String	封面图	否	
itemDuration	String	时长	否	处理后的格式

49. 培训资源详情数据（可播放页）

功能说明

获取详情信息

接口 URL

/host/getHostItemDetail/{hostItemId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hostItemId	Int	资源 id	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	记录 id	否	
authorId	Int	作者 id	否	
itemPrice	decimal	价格	否	0 表示免费
itemName	string	资源标题	否	
itemDesc	string	资源描述	否	
paid	Boolean	是否支付	否	True 已支付；false 未支付
pullUrl	String	视频播放地址	否	解析处理后的安全绝对地址
itemType	int	资源类型	否	-1: 直播预告；0: 仅直播；1: 直播（回放）；2: 视频；3 音频
playTimes	String	播放次数	否	
commentCount	string	评论量	否	
collectStatus	Int	收藏状态	否	1 已收藏；0 未收藏
chatRoomCode	string	聊天室标记	否	直播时才会启用

50. 培训视频收藏取消收藏

功能说明

培训视频的专属收藏模式

接口 URL

/hostItem/countItemCollect/{hostItemId}/{isCollect}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hostItemId	Int	视频资源 id	否	
isCollect	Int	收藏动作	否	1 收藏；0 取消收藏

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
data	String	收藏量汇总	否	单值处理

51. 培训视频收藏管理

功能说明

培训视频的专属收藏模式

接口 URL

/hostItem/listCollectedItems/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
keyWords	string	检索词	是	模糊查询

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	记录 id	否	
authorId	Int	作者 id	否	
itemType	int	资源类型	否	-1: 直播预告; 0: 仅直播; 1: 直播 (回放); 2: 视频; 3 音频
itemName	string	资源标题	否	
itemDesc	string	资源描述	否	
coverImg	String	封面图	否	
createTime	Date	创建时间	否	

52. 培训直播获取最新推流地址

功能说明

获取最新推流地址

接口 URL

/hostItem/getLiveStreamingPushUrl/{isRecord}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
isRecord	Int	是否录制	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	直播记录 id	否	
authorId	int	主播 id	否	
itemName	string	直播间名称	否	
pushUrl	string	推流地址	否	
chatRoomCode	string	聊天室标记	否	

53. 【版本控制 N】获取活动选手（微信小程序）

功能说明

根据活动的标识去获取用户数据信息，选手信息

接口 URL

/wechat/getActivityUserByCondition/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码（ 后台告知 ）
userCounselorId	int	选手编号	是	筛选条件为空时传 null
openid	string	微信唯一标识	否	
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userCounselorId	Int	userCounselorId	否	(选手编号)
userNickName	string	昵称	否	
userAvatarUrl	string	用户头像	否	http 为绝对地址，相对地址需要追加地址头
ranking	Int	排名	否	
actionCaseId	Int	案例 id	否	有效的案例 id
actionCaseLikeCount	Int	点赞数	否	因数量需要被直观了解，为直接数据信息
actionCaseLikeStatus	Int	点赞状态	否	1 已经点过赞，0 还未点赞
imgUrlMinSingOne	string	独立第一张	否	相对路径
imgUrlMinSingTwo	string	独立第二张	否	相对路径

54. 【版本控制 N】获取为选手投票（微信小程序）

功能说明

因为活动的特殊性，一个用户只能上传一个案例，为用户点赞实际上就是为案例点赞

接口 URL

/wechat/countLike/{caseId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	配套列表的 actionCaseId; 主键
openid	string	微信唯一标识	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
likeCount	Int	点赞数	否	
likeStatus	Int	点赞状态	否	1 已点赞; 0 未点赞（每天只能点赞一次）

55. 【版本控制 N】获取活动案例详情信息（微信小程序）

功能说明

此接口仅在活动案例中使用

特别说明：此接口访问的案例详情需要微信为依托，不需要其它鉴权方式

接口 URL

/wechat/getActivityCaseDetail/{caseId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
openid	string	微信唯一标识	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userCounselorId	Int	用户 id	否	同用户编号
userNickName	String	用户昵称	否	
userAvatarUrl	String	用户头像地址	否	
likeCount	Int	投票总数	否	
likeStatus	Int	投票状态	否	
caseId	Int	案例 id		
caseName	String	案例名称	否	
description	String	描述信息	是	
auditStatus	int	审核状态	否	1 已审核通过；0 其它
imageDetailDTOList	String	案例详情对象	是	

imageDetailDTOList 子类说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
imgUrlMin	String	小图地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMax	String	大图地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
remark	String	图片备注信息	是	

56. 【版本控制 N】获取活动排行榜（微信小程序）

功能说明

根据活动的标识去获取排行榜信息

特别说明: 此处的 userCounselorId 是 app.js 中配置文件的 userCounselorId, 是当前用户的基本户唯一标识

接口 URL

/wechat/getActivityRanking

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码（ 后台告知 ）
userCounselorId	int	选手编号	是	筛选条件为空时传 null

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userCounselorId	Int	用户 id（编号）	否	当前用户 id（显示与隐藏请判断此字段）
userNickName	string	昵称	否	当前用户昵称
userAvatarUrl	string	用户头像	否	当前用户头像
ranking	Int	排名	否	当前用户排名
actionCaseLikeCount	Int	点赞数	否	因数量需要被直观了解，为直接数据信息
activityUserVOList	List<ActivityUserVO>	排行信息	是	

排行详细信息 activityUserVOList

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userCounselorId	Int	用户 id（编号）	否	用户 id
userNickName	string	昵称	否	用户昵称
userAvatarUrl	string	用户头像	否	用户头像
ranking	Int	排名	否	用户排名
actionCaseLikeCount	Int	点赞数	否	因数量需要被直观了解，为直接数据信息

57. 【版本控制 N】获取我的案例详情（微信小程序）

功能说明

我的案例详情直接会跳转到案例的修改页面，供用户及时的修改自己的案例（重要）

特别说明：此处的 userCounselorId 是 app.js 中配置文件的 userCounselorId，是当前用户的基本户唯一标识

接口 URL

/wechat/getMyCaseDetail

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码（ 后台告知 ）
userCounselorId	int	选手编号	是	筛选条件为空时传 null

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
userCounselorId	Int	用户 id	否	同用户编号
userNickName	String	用户昵称	否	
userAvatarUrl	String	用户头像地址	否	
likeCount	Int	投票总数	否	
likeStatus	Int	投票状态	否	
caseId	Int	案例 id		
caseName	String	案例名称	否	
description	String	描述信息	是	
auditStatus	int	审核状态	否	1 已审核通过；0 其它
imageDetailDTOList	String	案例详情对象	是	

imageDetailDTOList 子类说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	id	否	
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数
point	Int	点位	否	1: 术前; 2: 术后
imgUrlMin	String	小图地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMax	String	大图地址	否	相对路径, 需要拼接上环境请求的前缀
remark	String	图片备注信息	是	

58. 【版本控制 N】新增和修改活动案例-数据（微信小程序）

功能说明

新增和修改活动案例数据信息

接口 URL

/wechat/uploadActivityCase

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
formId	string	微信标识码	否	微信消息模板需要应用到的参数
caseId	int	案例 id	是	新增时不传此参数
caseName	string	案例名称	否	
categoryId	int	类目 id	否	
description	string	描述信息	是	
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码（ 后台告知 ）

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	int	案例 id	否	[]first

59. 【版本控制 N】新增和修改活动案例-图片（微信小程序）

功能说明

创建和修改案例图片信息，提交修改后的图片数据到服务器

接口 URL

/wechat/uploadActivityImage

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	先上传数据再上传图片
file	File	文件流	是	单文件
point	Int	点位	否	1：术前；2：术后
sort	Int	排序	否	从 1 开始的整数

60. 【版本控制 N】获取审核权限（微信小程序）

功能说明

获取审核权限

接口 URL

/wechat/personCenterPermissions

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
openid	string	微信唯一标识	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	标识单值	否	0 无权限；1 有权限

61. 【版本控制 N】获取全部等待审核的案例（微信小程序）

功能说明

分页获取等待审核的案例数据

接口 URL

/wechat/getActivityReadyAuditCase/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	
openid	string	微信唯一标识	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	案例 id	否	
caseName	String	案例名称	否	
categoryName	String	类目全名称	否	
updateTime	Date	更新时间	否	
imgUrlMinSingOne	String	图片地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
imgUrlMinSingTwo	String	图片地址	否	相对路径，需要拼接上环境请求的前缀
imgCount	Int	图片总数	否	
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码

62. 【版本控制 N】审核活动案例（微信小程序）

功能说明

审核活动案例，通过和拒绝

接口 URL

/wechat/auditActivityCase/{caseId}/{resAudit}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
caseId	Int	案例 id	否	
resAudit	Int	通过拒绝标识	否	1 通过；0 拒绝
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码（后台告知）
openId	string	用户唯一标识	否	
formId	string	微信标识码	否	微信消息模板需要应用到的参数
reportId	int	选择的拒绝理由	否	拒绝理由 id

返回参数

63. 【版本控制 N】获取审核拒绝理由类目（微信小程序）

功能说明

拒绝理由类目数据

接口 URL

/wechat/listCategoryReportForActivity

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
activityCategoryId	Int	活动标识码	否	和广场配套的活动标识码（后台告知）

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	类目 id	否	
name	String	理由名称	否	

64. 获取最新新闻列表数据

功能说明

新闻列表数据

接口 URL

/news/listLatestNews/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	新闻 id	否	
type	int	新闻类型	否	1 文本类新闻；2 视频类新闻
title	String	标题	否	
digest	String	新闻摘要	是	
newsSource	String	新闻来源	是	
createTime	Date	创建时间	否	
commentCount	String	评论数	否	
tbNewsImages	List<TbNewsImage>	图片数据	是	

tbNewsImages 子类

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
Id	Int	图片 id	否	
newsId	Int	新闻 id	否	
pictureUrl	string	新闻图地址	否	
sort	int	顺序	否	

65. 获取新闻详情数据

功能说明

新闻详情数据

接口 URL

/news/getNewsDetail/{newsId}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
newsId	Int	新闻 id	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	新闻 id	否	
type	int	新闻类型	否	1 文本类新闻；2 视频类新闻
actionUrl	String	跳转地址	是	始终为绝对地址
commentCount	String	评论数	否	

66. 【版本控制 N】获取首页数据

功能说明

新闻详情数据

接口 URL

/module/actionHomePage/{blockId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
blockId	Int	广告位	否	首页 banner：1001
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
listAdvertisement	List<TbAdvertisement>	广告位列表	是	
listDailyChangeCase	List<DailyChangeCaseV0>	项目类和产品类	是	
listPosterTemplatePreview	List<PosterTemplatePreviewV0>	最新的海报数据	是	
listCaseSquarePreview	List<CaseSquarePreviewV0>	最新的案例数据	是	可下拉刷新分页

67. 【版本控制 N】获取发现页数据

功能说明

新闻详情数据

接口 URL

/module/actionDiscoveryPage/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
hostItemVideos	List<HostItemPlayV0>	视频数据	是	
newsPreviewV0S	List<NewsPreviewV0>	新闻数据	是	可下拉刷新分页

68. 【版本控制 N】获取商机页数据

功能说明

商机页 banner 和商机的产品数据

接口 URL

/module/actionNichePage/{blockId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
blockId	Int	广告位	否	商机页 banner: 1002
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
listAdvertisement	List<TbAdvertisement>	广告位列表	是	
goodsDetailV0List	List<GoodsDetailV0>	商品数据	是	可下拉刷新分页

goodsDetailV0List 子项详细说明:

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
Id	Int	商品 id	否	
name	String	商品名称	否	
description	String	商品描述	否	附加在尾部的数据
logoImgUrl	string	产品 logo 图	否	
words	string	标签词汇	是	多个标签会以“,” 隔开（英文的）
price	BigDecimal	标准价	否	
sellPrice	BigDecimal	销售价	否	
commission	double	返佣比例	否	
actionUrl	string	跳转地址	否	这个地址是经过加密处理并带有参数的绝对地址
shareUrl	string	分享地址	否	这个地址是经过加密处理并带有参数的绝对地址
sort	int	排序	否	
goodsImages	List<TbGoodsImage>	图片数据	是	

goodsImages 图片数据只能为 3，6，9 张的样式；

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
Id	Int	图片 id	否	
goodsId	Int	商品 id	否	
pictureUrl	string	商品图地址	否	
sort	int	顺序	否	

69. 文库分类数据（暂时废弃）

功能说明

获取文库的分类数据，注意是两个层级

接口 URL

/category/listCategoryDocumentForAll

请求参数

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	Int	分类 id	否	当为 0 时为全部
name	String	分类名称	否	
sort	Int	序号	否	
parentId	Int	父级 id	否	

70. 文库列表数据信息

功能说明

根据条件查询文库数据信息

接口 URL

/document/listDocumentByCategoryId/{sortCategoryId}/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
documentName	string	文档名称	是	模糊搜索条件
sortCategoryId	int	排序条件	否	1001: 最新 1002: 热度最高 1003: 阅读最多 1004: 全部
pageSize	Int	每页显示的数量	否	
pageNum	Int	页数	否	

返回参数

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int		否	
name	String	文档名称	否	
categoryId	Int	类别 id	否	
description	String	描述信息	是	
actionUrl	String	阅读跳转地址	否	
clickCount	int	点击量		

71. 系统消息列表数据信息

功能说明

获取系统消息；注意入口一直存在

接口 URL

/system/listSystemNotice/{pageSize}/{pageNum}

请求参数

返回参数

医美宝 APP 接口文档

参数名称	类型	注释	是否可空	备注
id	int		否	
content	String	内容	否	
createUser	string	创建人员	否	
createTime	date	创建时间	否	