

АСМТ «Наполеон» 3.1

Форматы обмена

АСМТ «Наполеон»: Форматы обмена. – Ярославль, 2015 г.

Линия консультаций:

(4852) 599-368

e-mail: info@grsoft.ru

Для решения текущих вопросов работает удаленная служба консультаций. Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00, по указанным выше телефону и адресу.

Перед обращением за помощью консультанта постарайтесь четко сформулировать проблему, с которой вы столкнулись.


Гильдия разработчиков

150002 г.Ярославль, ул. Стачек, 63

тел.: +7 (4852) 599-368

www.grsoft.ru

e-mail: info@grsoft.ru



Оглавление

Файлы обмена:.....	4
ORD<КодАгента>.CFG, ORDER.CFG – файл настроек.....	4
USERS.DBF – файл пользователей.....	4
WAREHOUS.DBF, W<идентификатор пользователя>.DBF – файл товаров.....	4
FOLDERS.DBF, F<идентификатор пользователя>.DBF – файл папок товара.....	5
ORGS.DBF, O<идентификатор пользователя>.DBF – файл контрагентов.....	5
CONTACTS.DBF, C<идентификатор пользователя>.DBF – файл контактов.....	6
DLV<идентификатор пользователя>.DBF, DELIVERY.DBF – файл накладных.....	6
PAY<идентификатор пользователя>.DBF, PAYMENT.DBF – файл оплат.....	6
ORD<идентификатор пользователя>.DBF – файл заявок.....	6
POD<идентификатор пользователя>.DBF – файл подтверждения заявки.....	7
Формирование файлов обмена.....	7

Файлы обмена:

ORD<КодАгента>.CFG, ORDER.CFG – файл настроек

Файл содержит общую для всех мобильных устройств информацию, необходимую для обмена.

Файл состоит из строк вида *Ключ = Значение*.

Ключи файла настроек

Организация – задает список продавцов, значения перечисляются через ';'

Организация = Фирма1;Фирма2;Фирма3

ВидЦены – задает названия для колонок цен из прайс-листа. Количество перечисленных значений должно совпадать с количеством колонок в прайс-листе.

ВидЦены = Цена1;Цена2;Цена3

МожноИзменятьЦену – позволяет задать условие, может ли торговый агент изменять тип цены в заявках. Значение 0 – тип цена не может быть изменен. 1 – торговый агент может изменять тип цены в заявках.

МожноИзменятьЦену = 1

USERS.DBF – файл пользователей

Файл содержит информацию о пользователях и их КПК. Все пользователи должны быть прописаны в этом файле.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(20)	Идентификатор пользователя (табельный номер), уникальный для каждого пользователя.
NAME	Char(100)	ФИО пользователя
LOGIN	Char(30)	Логин пользователя
PASSWORD	Char(30)	Пароль пользователя

WAREHOUS.DBF, W<идентификатор пользователя>.DBF – файл товаров

Файл содержит список товаров с ценами и текущими остатками. Если существует файл для пользователя (например, **w001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001), информация о товаре берется из него, в остальных случаях из общего файла **warehous.dbf**. Общий файл товаров используется в отчетах НаполеонМенеджера.

Количество колонок с ценой товара не ограничено. Важно, чтобы колонки с ценой нумеровались последовательно. Для выбора цены необходимо также в файл ORDER.CFG добавить название видов цен в ключ *ВидЦены*.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(15)	Идентификатор товара, уникальный для товара.
FOLDER	Char (15)	Идентификатор папки товара.
NAME	Char(100)	Название товара
COST1	Numeric(10;2)	Цена товара 1
COST2	Numeric(10;2)	Цена товара 2
COST3	Numeric(10;2)	Цена товара 3
INPACK	Numeric(8;3)	Количество товара в упаковке (коробке)
QTY	Numeric(10;3)	Количество товара на складе в штуках
WEIGHT	Numeric(10;3)	Вес единицы товара
PATH	Char(250)	Имя файла картинки товара. Файл формата JPEG. Пишется или полное имя (с учетом того, что файл будет читаться сервером), или частичное – в этом случае началом пути будет папка обмена. Использовать картинки размером больше 50 кБайт не рекомендуется. Если несколько товаров имеют одну картинку – имя картинки в каждом товаре должно быть одинаковым. В этом случае на КПК придет только одна картинка.

FOLDERS.DBF, F<идентификатор пользователя>.DBF – файл папок товара

Файл содержит список папок товара. Папки товара будут отображаться на КПК в том же порядке, в котором эти папки находятся в этом файле. Если существует файл для пользователя (например, **f001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001) информация о товаре берется из него, в остальных случаях из общего файла **folders.dbf**. Общий файл папок используется в отчетах программы НаполеонМенеджер.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(15)	Код папки
LEVEL	Numeric(6)	Уровень (для иерархических папок), начиная с нуля
NAME	Char(50)	Название папки

ORGS.DBF, O<идентификатор пользователя>.DBF – файл контрагентов

Файл содержит список организаций для пользователя. Если существует файл для пользователя (например, **o001.dbf**, для пользователя с идентификатором 001) информация о товаре берется из него, в остальных случаях из общего файла **orgs.dbf**. Общий файл контрагентов используется в отчетах программы НаполеонМенеджер.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(20)	Код организации, уникальный для организации
NAME	Char(55)	Название контрагента
ADDRESS	Char(100)	Адрес организации

COSTYPE	Numeric(2)	Колонка прайса для контрагента начиная с 0 (0 цена берется из поля COST1, 1 – COST2 и т.д.)
---------	------------	---

CONTACTS.DBF, C<идентификатор пользователя>.DBF – файл контактов

Файл содержит список контактов организаций: номера телефонов, ФИО контактного лица.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(25)	Код организации
FIO	Char(100)	ФИО контакта
PHONE	Char(50)	Телефон

DLV<идентификатор пользователя>.DBF, DELIVERY.DBF – файл накладных

Файл с накладными. Для ввода накладных на Коммуникатор.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(20)	Код организации
NUM	Char (10)	Номер накладной
DATE	Date	Дата накладной
PAYDATE	Date	Дата оплаты накладной
ID_I	Char(15)	Код товара
QTY	Numeric(10;3)	Количество в накладной
SUM	Numeric(10;2)	Сумма по данному товару
SUMD	Numeric(10;2)	Сумма долга по накладной
CREATED	Char(15)	Код заявки для связи накладной с заявкой (поле CREATED заявки)

PAY<идентификатор пользователя>.DBF, PAYMENT.DBF – файл оплат

Файл с начальным сальдо клиента. По каждому клиенту, у которого сальдо не равно нулю на начало период выгрузки документов, записывается информация о сумме долга. Если контрагент является должником, сумма положительная, если у контрагента есть переплата – сумма отрицательная.

Поля

Название	Тип	Описание
ID	Char(20)	Код организации
NUM	Char (10)	Слова «Нач.сальдо»
DATE	Date	Дата начала периода
SUM	Numeric(10;2)	Сумма долга или переплаты

ORD<идентификатор пользователя>.DBF – файл заявок

Файл с заявками от пользователя. Сервер никогда не переписывает этот файл. Если файла нет, то создается новый, а если файл уже есть, то сервер добавляет в него пришедший заказ. Кроме того, сервер не проверяет заявки в этом файле на дублирование. То есть если принятая заявка уже содержится в этом файле, она все равно будет добавлена в файл еще раз. Перед обработкой файла КИС должна переименовать его, а после обработки удалить.

Поля

Название	Тип	Описание
CREATED	Char(15)	Дата и время создания заказа в формате ГодМесяцДеньЧасМинСек все числа, кроме года двузначные.
TIMEZONE	Number(9)	Смещение зоны Гринвича от времени на КПК в минутах
NUM	Char(15)	Номер заказа (совпадает с полем CREATED)
DATE	Date	Дата заказа
DELAY	Number(9)	Отсрочка платежа
ID	Char(20)	Код контрагента
ID_I	Char(20)	Код товара
QTY	Numeric(10;2)	Количество товара в заказе
COST	Numeric(10;2)	Цена товара в заказе
REMARK	Char(255)	Примечание по заказу
CTYPE	Char(50)	Тип цены (название типа цены из файла Order.cfg)
FIRMA	Char(50)	Название фирмы продавца
ORDFLAG	Numeric(1)	Признак начала заказа 1 – в первой строке заказа, 0 в остальных
CASH	Numeric(1)	Галочка «Наличные» в заказе 1 – установлена
LATITUDE	Numeric(10;5)	Широта, на которой была принята заявка
LONGITUDE	Numeric(10;5)	Долгота, на которой была принята заявка

POD<идентификатор пользователя>.DBF – файл подтверждения заявки

Файл подтверждения заявки формируется КИС при приеме заявки. После загрузки этого файла на КПК статус заявки меняется на «в обработке».

Поля

Название	Тип	Описание
CREATED	Char(15)	Код заявки (поле CREATED в заявке)
REMARK	Char(50)	Примечание; если оно не пустое, то значение этого поля будет отражаться в статусе заявки вместо слов «в обработке».

Формирование файлов обмена

Формировать файлы обмена рекомендуется следующим способом:

Выгружаем данные в файлы с временным именем, затем, после полного заполнения переименовываем в рабочие файлы.

Файл USERS.DBF нельзя блокировать и удалять т. к. сервер использует этот файл для аутентификации пользователей.

При обработке файлов переданных с КПК (заявки, инкассация и т.д.) необходимо перед обработкой переименовать файл, а после обработки удалить.