

[프론트 설계 정의서] 웰니스 투어 플랫폼

문서 버전: v1.4.0

기술 스택: React 18, styled-components, react-router-dom

작성일자: 2026. 08. 27

메인 테마: Sky Blue (#87CEEB) 기반 웰니스/투어리즘 UI

본 문서는 웰니스 투어 플랫폼의 프론트엔드 공통 컴포넌트, 디자인 토큰 및 스타일링 가이드에 대한 전반적인 설계 명세서입니다.

1. 전역 디자인 토큰 (Design Tokens)

모든 스타일 값은 `src/styles/theme.js`에 정의되어 있으며, 최신 테마 업데이트가 반영되어 있습니다.

1.1. Color Palette

카테고리	토큰 키 (Key)	값 (HEX/RGBA)	주요 사용처
Brand	primary	■ #87CEEB	메인 액션 버튼, 활성 탭 밑줄, 푸터 영역, 포커스 라인
	primaryHover	■ #6BBBDD	메인 버튼 마우스 호버(Hover) 시 배경색
	primaryDisabled	■ #D6EEF8	비활성 버튼 배경, 활성 상태 배지의 연한 배경
	gimpoGold	■ #C9A227	김포 황금색 포인트 컬러
Grayscale	textPrimary	■ #222222	화면 메인 타이틀, 카드 명칭, 테이블 기본 본문 텍스트
	textSecondary	■ #666666	부제목, 카드 보조 설명 문구, 플레이스홀더 텍스트
	textMuted	■ #c3d1d6	플레이스홀더, 비활성 텍스트
	white	□ #FFFFFF	메인 버튼 글자색, 카드 및 모달 컨테이너 배경
	black	■ #000000	캡슐형 알약 버튼(목록으로 등) 배경색
Background	bgWhite	□ #FFFFFF	화면 기본 배경 캔버스
	bgLight	□ #F8F9FA	테이블/리스트 호버(Hover) 행, 카테고리 배지 배경
	bgDim	■ rgba(0, 0, 0, 0.4)	모달 팝업 오픈 시 뒷배경 오버레이(Dim) 처리

카테고리	토큰 키 (Key)	값 (HEX/RGBA)	주요 사용처
Border	borderLight	 #E5E5EA	기본 인풋 테두리, 카드 외곽선, 서브 액션 버튼 테두리
	borderDivider	 #EEEEEE	메뉴 리스트 등 항목 사이의 가로 구분선, 테이블 행 및 상세 정보 패널 내부 섹션 구분선
Status	error	 #FF5C5C	폼 유효성 검사 에러 문구, 에러 상태의 인풋 테두리
	success	 #34C759	인증 성공 안내 메시지, 활성 상태 표시 포인트
	warning	 #FFEA00	평점 별 아이콘 및 리뷰 별점(StarRating) 포인트 컬러
	tagBg	 #F1F3F5	해시태그 칩 기본 배경색
	tagText	 #495057	해시태그 칩 내부 텍스트 색상

1.2. Radius, Typography & Spacing System

구분	토큰 키 (Key)	수치	적용 가이드
Border Radius	radius.sm	6px	소형 버튼, 관리자 테이블 내 제어 버튼, 상태 배지
	radius.md	8px	기본 인풋 창, 중간 규격 버튼, 드롭다운 셀렉트
	radius.lg	12px	모달 팝업 컨테이너, 로그인/회원가입 등 인증 카드 외곽
	radius.pill	9999px	둥근 알약형 버튼(목록으로), 해시태그 칩 (TagBadge)
Font Size	fontSize.xs	11px	인풋 하단 에러 메시지, 테이블 내부 미니 버튼, 배지
	fontSize.sm	12px	부가 설명, 태그 텍스트, 캡슐형 알약 버튼
	fontSize.md	14px	기본 폼 인풋 입력 글자, 기본 본문 텍스트, 중간 버튼
	fontSize.lg	16px	모달 타이틀, 화면 꼭 차는 대형 폼 버튼

구분	토큰 키 (Key)	수치	적용 가이드	
	fontSize.xl	20px	주요 섹션 헤더, 화면 최상단 타이틀, 뒤로 가기 화살표 아이콘	
Spacing	spacing.xs ~ xxl	4px ~ 40px	xs(4), sm(8), md(16), lg(24), xl(32), xxl(40) 공통 여백 규칙	
	Breakpoints	sm, md, lg	768px, 1024px, 1440px	반응형 미디어 쿼리 기준점

2. 공통 UI 컴포넌트 상세 명세표

컴포넌트의 복잡도와 상태(State) 보유 여부에 따라 단순 UI(`styles.js` 단독)와 복합 UI(`.jsx + styles.js`)로 분리하여 설계합니다.

2.1. Layout & Navigation

컴포넌트명	구현 형식	기능 명세	주요 Props 및 스타일 규칙
MainLayout	.jsx + .styles.js	전체 화면의 기본 레이아웃 뼈대 (Sidebar + Outlet + Footer)	React Router의 <Outlet/> 결합
AuthLayout	.jsx + .styles.js	로그인·회원가입 등 인증 화면 전용 미니멀 레이아웃	중앙 정렬 컨테이너 및 인증 전용 배경 적용
Sidebar	.jsx + .styles.js	화면 좌측에 고정되는 네비게이션 헤더 메뉴	활성 메뉴 글자색 하이라이트 유지, 너비 고정
Footer	.jsx + .styles.js	화면 하단 공통 푸터	bg: primary(#87CEEB), 저작권 및 링크 표기
TabSelect	.jsx + .styles.js	지도 상세 패널 내 중앙 탭 전환기 (기본 정보 / 메뉴 / 리뷰)	activeTab 상태 관리, 활성 탭 하단 밑줄 표시
Pagination	.jsx + .styles.js	리스트 하단의 페이지 번호 이동 컨트롤러	페이지 번호 동적 연산, 활성 번호 하이라이트

2.2. Button 계열

컴포넌트명	구현 형식	기능 명세	주요 Props 및 스타일 규칙
PrimaryButton	.styles.js 단독	로그인, 작성, 등록 등 최우선 메인 액션	\$size(sm/md/lg), \$fullWidth 속성 지원
SecondaryButton	.styles.js 단독	취소, 아니오 등 모달 보조 및 서브 액션	border: borderLight, 바탕색 없이 외곽선만 존재
PillButton	.styles.js 단독	목록으로, 더보기 등에 쓰이는 블랙 알약 버튼	bg: black, color: white, radius: pill
TableActionButton	.styles.js 단독	관리자 테이블 내부의 개별 데이터 제어 (수정, 삭제)	radius: sm, 패딩 최소화, font-size: xs 적용
BackButton	.jsx + .styles.js	뷰 좌측 상단의 뒤로가기 네비게이션 (←)	SVG 아이콘 내장, 좌우 부드러운 애니메이션(translateX) 처리

2.3. Input & Form 계열

컴포넌트명	구현 형식	기능 명세	주요 Props 및 스타일 규칙
BaseInput	.styles.js 단독	이메일, 닉네임, 제목 등의 기본 텍스트 입력창	Focus 시 primary 컬러 강조, \$hasError 에러 상태 및 autofill 배경 왜곡 방지
SearchInput	.styles.js 단독	검색 전용 인풋창	우측에 돋보기 아이콘을 절대위치(absolute)로 배치
BaseTextarea	.styles.js 단독	리뷰 본문, 장소 설명 등 다중행 입력창	resize: vertical 적용으로 세로 크기 조절만 허용
PasswordInput	.jsx + .styles.js	비밀번호 입력 및 시각화 토글	내부에 showPassword 토글 상태 및 아이콘 포함
ImageUploader	.jsx + .styles.js	사진 첨부 영역, 썸네일 미리보기, 삭제 기능	파일 선택 트리거 연동, 미리보기 이미지 개별 삭제(X)
DropDownSelect	.styles.js 단독	필터링용 셀렉트 박스 (All▼ 등)	기본 화살표 숨김 후 커스텀 화살표 적용
ErrorMessage	.styles.js 단독	인풋 하단 유효성 검사 실패 안내 문구	color: error, 여백을 최소화하여 폼 하단에 배치

2.4. Card, Modal & Data Display 계열

컴포넌트명	구현 형식	기능 명세	주요 Props 및 스타일 규칙
AuthCardWrapper	.styles.js 단독	로그인/회원가입 등 중앙 정렬 되는 흰색 인증 폼 외곽	max-width: 380px, 중앙 정렬 래퍼 컨테이너 적용
SpotCard	.jsx + .styles.js	코스 목록의 요약 썸네일 카드	이미지 + 명칭 + 평점 + 해시태그 목록의 복합 조합
ReviewCard	.jsx + .styles.js	사용자 리뷰 아이템 렌더링용 카드	isExpanded 상태로 본문 '더 보기' 토글 제어
AlertModal	.jsx + .styles.js	작업 완료/경고 등을 알리는 1 버튼 팝업	isOpen, title, message, onConfirm Props 전달
ConfirmModal	.jsx + .styles.js	유저 동의를 구하는 2버튼 팝업 (삭제, 회원탈퇴 등)	오버레이 영역 클릭 시 닫힘 처리 및 이벤트 버블링 방지
StarRating	.jsx + .styles.js	리뷰 작성 시 1~5점 별점 평가 인터랙션	color: warning, 마우스 호버 및 클릭 액션 처리
TagBadge	.styles.js 단독	해시태그용 라운드 칩 (#힐링, #명상 등)	bg: tagBg, 자동 줄바꿈 방지 (white-space: nowrap)
CategoryBadge	.styles.js 단독	코스 성격을 분류하는 배지 (힐링·명상 등)	bg: bgLight, radius: sm
StatusBadge	.styles.js 단독	관리자 테이블의 활성 상태 배지 (활성/비활성)	\$active 속성에 따라 배경 및 글자색 조건부 렌더링

3. 프론트엔드 패키지 디렉토리 구조

재사용 가능한 컴포넌트(components)와 기능(features)을 분리한 도메인 기반 구조를 채택하였습니다.

```
src/
├── app/                                # 앱 초기화 및 전역 설정 (Router, Provider, GlobalStyles)
├── components/                         # (★ 전역 공통 UI) 도메인(비즈니스)에 종속되지 않은 순수 UI
│   ├── Button/
│   ├── Input/
│   ├── Modal/
│   └── Layout/                        # Sidebar, Footer, AuthLayout 등
├── features/                          # (★ 핵심) 비즈니스 도메인(기능)별 분리
│   ├── auth/                        # 인증 도메인 (로그인, 회원가입)
│   │   ├── api/                    # authApi.js (로그인 API 등)
│   │   ├── components/            # LoginForm.jsx, SignupStep.jsx (인증 전용 UI)
│   │   ├── hooks/                 # useAuth.js
│   │   └── index.js               # Public API (외부로 내보낼 것만 export)
│   ├── courses/                   # 순례길 코스 도메인
│   │   ├── api/                   # CourseFilter.jsx, CourseList.jsx
│   │   ├── components/            # useCourseData.js
│   │   └── hooks/
│   ├── reviews/                  # 리뷰 도메인
│   │   ├── api/                   # ReviewForm.jsx, ReviewList.jsx
│   │   ├── components/            # 별점 계산 로직 등
│   │   └── utils/
│   ├── map/                       # 지도 도메인
│   └── admin/                     # 관리자 도메인
├── styles/                          # 전역 테마 (theme.js, GlobalStyles.js)
└── utils/                          # 전역 유틸리티 (날짜 포매팅 등)
```

3.1. 컴포넌트 및 스타일 디렉토리 상세 구조

```
src/
├── components/
│   └── Layout/                      # 전체 레이아웃
│       ├── MainLayout.jsx, MainLayout.styles.js
│       ├── AuthLayout.jsx, AuthLayout.styles.js
│       ├── Sidebar.jsx, Sidebar.styles.js
│       └── Footer.jsx, Footer.styles.js
```

```
| Button/
|   | Button.styles.js           # Primary, Secondary, Pill, TableAction
|   | BackButton.jsx, BackButton.styles.js # 애니메이션 및 SVG 내장 복합 컴포넌트
|
| Input/
|   | Input.styles.js           # BaseInput, SearchInput, BaseTextarea, ErrorMessage
|   | PasswordInput.jsx, PasswordInput.styles.js
|   | ImageUploader.jsx, ImageUploader.styles.js
|
| Select/
|   | Select.styles.js          # DropdownSelect
|   | TabSelect.jsx, TabSelect.styles.js
|
| Badge/
|   | Badge.styles.js           # TagBadge, CategoryBadge, StatusBadge
|
| Card/
|   | Card.styles.js            # AuthCardWrapper
|   | SpotCard.jsx, SpotCard.styles.js
|   | ReviewCard.jsx, ReviewCard.styles.js
|
| Modal/
|   | AlertModal.jsx, AlertModal.styles.js
|   | ConfirmModal.jsx, ConfirmModal.styles.js
|
| Common/
|   | Pagination.jsx, Pagination.styles.js
|   | StarRating.jsx, StarRating.styles.js
|
| styles/
|   | GlobalStyles.js           # box-sizing, 마진 초기화, 폰트 상속
|   | theme.js                  # 색상, 여백, 폰트 규격 토큰
```

4. Styling Guide (스타일링 가이드)

4.1. 스타일 시스템 구조

프로젝트의 전역 스타일은 `theme.js` 와 `GlobalStyles.js` 를 중심으로 관리합니다.

```
src/
├── styles/
│   ├── theme.js
│   └── GlobalStyles.js
├── components/
│   ├── Button/
│   └── Input/
└── features/
    ├── login/
    ├── signup/
    └── profile/
```

구분	역할
theme.js	프로젝트의 공통 디자인 규격 관리
GlobalStyles.js	프로젝트 전체에 적용되는 기본 CSS 관리
components/	여러 feature에서 공통으로 사용하는 UI 컴포넌트
features/	특정 기능에 종속된 UI 및 스타일

4.2. theme.js

역할

`theme.js` 는 프로젝트에서 반복적으로 사용하는 **디자인 규격(Design Tokens)**을 한곳에서 관리합니다. 현재 colors, radius, fontSize, fontFamily, lineHeight, spacing, breakpoints 항목을 관리합니다.


```
spacing: {
  xs: "4px",
  sm: "8px",
  md: "16px",
  lg: "24px",
  xl: "32px",
  xxl: "40px",
}
```

사용 방법

컴포넌트에서 기존 theme 값을 우선적으로 사용합니다.

```
import { theme } from "../../styles/theme";

const Button = styled.button`
  padding: ${theme.spacing.sm} ${theme.spacing.md};
  border-radius: ${theme.radius.md};
  background-color: ${theme.colors.primary};
`;
```

theme에 추가하는 기준

- 여러 컴포넌트에서 반복적으로 사용하는 값
- 프로젝트의 디자인 규격으로 정의할 필요가 있는 값
- 추후 전체적으로 변경될 가능성이 있는 값

반대로 특정 컴포넌트에서만 사용하는 일회성 값(예: 특정 `LoginButton` 의 너비 `180px`)은 theme에 무리해서 추가하지 않고 컴포넌트에 직접 작성합니다.

4.3. GlobalStyles.js

역할

`GlobalStyles.js` 는 프로젝트 전체에 공통적으로 적용되는 전역 CSS를 관리합니다. 다음 항목들을 포함합니다:

- box-sizing 설정
- html, body, #root 기본 여백 초기화
- body 기본 폰트, 색상 및 배경
- form 요소 폰트 상속, 링크/리스트/버튼 기본 스타일

4.4. theme.js와 GlobalStyles.js의 차이

- **theme.js**: "우리 프로젝트에서 어떤 디자인 규격을 사용할 것인가?" (예: 공통 여백 16px 정의)

- **GlobalStyles.js**: "프로젝트 전체에 어떤 기본 CSS를 적용할 것인가?" (예: 모든 요소 box-sizing 적용)

4.5. 컴포넌트에서는 필요한 스타일만 적용

GlobalStyles에서 기본값을 설정했다고 해서 모든 컴포넌트가 해당 값을 그대로 사용해야 하는 것은 아닙니다. 전체 기본값을 가져오되 **필요한 속성만 해당 컴포넌트에서 Override** 하여 사용합니다.

4.6. components와 features 구분

- **components/**: 여러 feature에서 공통으로 사용할 수 있는 UI (예: Button, Input, Modal).
- **features/**: 특정 기능에 종속된 UI와 스타일 (예: Login 전용 UI는 `features/login` 안에서 관리).

4.7. 스타일 작성 기준 요약

- **공통 디자인 값** → theme (`padding: ${theme.spacing.md}`)
- **전역 기본 스타일** → GlobalStyles (`* { box-sizing: border-box; }`)
- **공통 UI** → components (`components/Button`)
- **특정 기능 전용 UI** → features (`features/login`)

4.8. 피해야 할 방식 (Anti-patterns)

- ✗ **GlobalStyles에 특정 컴포넌트 스타일 작성**

특정 feature에서만 사용하는 스타일은 GlobalStyles가 아닌 `features/login/Login.styles.js` 등에 작성합니다.

- ✗ **같은 디자인 값을 계속 직접 작성**

프로젝트에서 16px을 공통으로 쓴다면 `padding: 16px;` 대신 `padding: ${theme.spacing.md};` 를 우선 사용합니다.

- ✗ **일회성 값을 전부 theme에 추가**

`theme.spacing.loginButtonSpecial: "17px";` 처럼 특정 컴포넌트용 일회성 값은 관리를 어렵게 만듭니다.

4.9. 최종적으로 기억할 기준



💡 **한 문장 요약:** theme은 "무슨 규격을 사용할지"를 정의하고, GlobalStyles는 "전체 화면에 어떤 기본 스타일을 적용할지"를 정의하며, 실제 UI 스타일은 components와 features에서 관리합니다.