面向视觉 Transformer 内部目标的双索引局部 Jacobian 扫描与结构审计

摘要

当神经网络扫描器（Neural Network Scanner，NNS）使用当前点的精确局部导数且不作额外重分配时，标量 learning image 等于同目标的 Gradient × Input；本文将归一化输入坐标下的这一量称为 Endpoint。普通 Gradient × Input 保留输入坐标，却不显式区分同一中间表示被哪个后续算子及其哪个输入槽使用。为此，本文面向固定 Vision Transformer（ViT）计算图，提出同时索引输入坐标与具体张量使用位置的局部微分表示。该表示将标量目标分解为 attention head、Q/K/V、routing/value 与 residual identity/branch 等结构分项，并分别在分支切面和全局切面上重构对应的局部微分。面向实际 ViT 拓扑的图结构认证、数值闭合、独立解析实现和故障注入共同验证了分解的完整性与实现正确性。

在两个固定模型检查点上，双索引图揭示了清晰的层深空间组织。单元目标的输入依赖总体向更广空间扩展，K/V 分项熵随深度下降，attention 与 MLP residual 呈现可区分的空间重组和尺度轨迹。低总质量分层与截尾分析均保持空间扩展方向，三种输入坐标量保留多数主要趋势；独立图像队列和四个公开模型检查点进一步复现了单元扩展、路由分配与残差轨迹。由此，双索引表示能够在统一输入坐标中比较不同内部模块的空间依赖，并定位总图或单一成分标量无法恢复的结构差异。

本文由此建立了面向 ViT 内部目标的 Endpoint 扫描框架：以统一输入坐标呈现标量目标的局部依赖，以具体张量 use 保留 attention、MLP 与 residual 的结构身份，并用合法切面将分项重构到同一目标。该框架把内部目标可视化推进为可分解、可闭合验证和可跨模块比较的结构分析。有限替换实验进一步界定了它的使用方式：Endpoint 适合描述当前状态的结构化局部依赖；涉及特定参考状态的干预排序时，可在同一分析框架中加入实际位移信息。

关键词：视觉 Transformer；Neural Network Scanner；Gradient × Input；局部 Jacobian；结构审计

1. 引言

视觉 Transformer（ViT）将图像划分为 patch tokens，随后通过自注意力和前馈网络逐层建立表示（Dosovitskiy et al., 2021）。这一结构能够处理不同位置间的关系，也使内部计算的解释更加复杂：token-channel 单元描述特定位置的响应，attention head 在多个位置间传递信息，残差连接又将输入与分支输出叠加。要理解这些对象之间的联系，需要一种能够保留输入空间位置、并适用于不同内部对象的表示。

现有可视化通常展示特征图、注意力权重或类别相关区域。这些视图各有用途，但其空间分辨率、目标和传播规则不同。前向特征图说明一个通道在 token 网格上的响应，attention 权重说明 token 间的分配关系；它们与某个内部标量关于原始图像的依赖并不是同一个对象。将内部目标映射回统一输入坐标，可以为跨模块比较提供共同的观察基础。本文所称“路径图”是指定 tensor use 的局部微分分项，不是唯一因果路径。

Neural Network Scanner（NNS）为神经元关联一张保留输入位置的 learning image（Dou et al., 2023）。原方法的逐层尺度传播在使用实际局部导数时可以写成 Jacobian 链式法则；对标量目标，其终点学习图像就是 Input × Gradient。这个恒等式确定了本文的局部测量原语。本文进一步保留两个自由索引。输入坐标 i 记录局部依赖出现在哪里，实际 consumer-use edge e 记录该项经过哪一次具体使用。总图对 e 求和，无法区分 Q/K/V 或 identity/branch 的空间分配；edge scalar 对 i 求和，无法计算分项熵、空间 TV 或空间抵消。目标 registry 固定条件 s，结构合法切面把分项绑定回同一总局部微分。双索引图组由此回答同一局部微分如何在指定 use 与输入位置之间重新分配，并检查声明的切面合同。




Figure 1. 以同一懒熊输入和 ground-truth logit 开门见山展示方法产物。左侧是真实输入与 Total Endpoint，中间是 block 5 的 identity、routing-induced 和 value-induced 局部图，右侧区分结构审计与有限替换评价。所有热图取 signed RGB sum 的正部，按各自正值 P99 截断并开方，仅比较空间形态。

本文的总体问题是：如何在 NNS 框架下，将 ViT 内部目标对输入的局部依赖表示为可计算、可分解和可验证的结构路径图，并评价其层深分布轨迹及在规定有限替换任务中的排序能力？具体研究四个问题：

1. **数学对象：NNS 学习图像表示什么？**明确逐层尺度传播、Jacobian 链式法则与 Input × Gradient 的关系，以及非齐次项、固定 token 和输入坐标原点带来的限制。
2. **结构推广：如何将 NNS 用于 ViT 计算图？**定义内部标量目标、真实计算边、合法计算切面及 attention、multi-head 和 residual 的可加局部微分路径。
3. **空间分布：结构分项如何随深度变化？**在两个固定预训练 checkpoint 的冻结抽样目标上分析空间扩展、routing/value 与 identity/branch 的层深分布轨迹，并比较训练参数状态和随机参数状态以及目标与抽样控制。
4. **有限替换效用：局部微分分数能否排序规定的有限替换效应？**比较 clean-state 路径分数、activation × gradient 和包含实际 activation displacement 的一阶 Taylor 分数。

方法贡献有两点。第一，给出目标条件化的双索引局部微分表示，明确全局切面与分支分组各自的闭合对象。第二，建立面向 ViT use 身份、遗漏和重复的结构审计，用架构图认证与独立解析参考逐项检查组件图。经验分析另行回答固定 checkpoint 上的空间分布与有限替换排序问题。总图描述整体空间扩展，成对分项图描述 attention 与 residual 的空间差异；路径图未提高 head 有限替换排序，结构分辨率不等于干预预测能力。

下文先界定相关方法与本文定位，再给出 NNS 的一般 Jacobian 表示和 ViT 结构分解。实验按等价性与闭合、层深分布轨迹、结构路径和有限干预组织，最后讨论证据范围。

2. 相关工作

2.1 NNS 与学习图像

神经元可视化通过输入模式或实际样本分析内部响应。NNS 将单个神经元的计算组织为输入坐标 learning image，并用 activation-weighted aggregation 表示卷积通道（Dou et al., 2023）。这种组织方式使不同原生空间结构的内部对象能够映射到同一图像坐标。本文保留 “学习图像” 这一历史术语；在数学推导中称其为 “局部输入依赖图”，以强调它描述当前输入点的一阶响应。

2.2 局部梯度、路径积分、FullGrad 与隐藏单元归因

Gradient × Input 是观测点上的输入加权梯度（Shrikumar et al., 2017）；Integrated Gradients 沿 reference 到输入的路径平均梯度并满足相应完整性公理（Sundararajan et al., 2017），conductance 将该路径归因扩展到隐藏单元（Dhamdhere et al., 2018）。FullGrad 将输入梯度项与各层 bias-gradient 项共同组成完整表示，再聚合为显著图（Srinivas and Fleuret, 2019）。本文的 Endpoint 使用当前点的真实 Jacobian，不进行路径积分，也不把 bias 项加入输入图。因此 conductance 的路径完整性、FullGrad 的函数值完整表示和本文合法切面的局部微分闭合是三个不同对象。

DAVE 将 ViT 输入梯度分为直接 effective input-output transformation 与 local-variation 项，再跨输入分布聚合保留项（Wróbel et al., 2026）。它是 ViT 梯度结构分解和空间归因的直接先例，但不保留按内部 consumer use 索引的一组输入坐标图。

2.3 Transformer token contribution 与 relevance 传播

GlobEnc 把 encoder block 的 attention、residual 与 normalization 纳入逐层 token attribution，并跨层聚合（Modarressi et al., 2022）。ALTI 分解包含 residual 与 LayerNorm 的整个 attention block 的 token interaction，再用 rollout 聚合；其发表版本未纳入 classifier（Ferrando et al., 2022）。DecompX 传播 token representation 分量，覆盖非线性前馈层和分类头，并按其 bias 分配规则重组 representation 与 logit（Modarressi et al., 2023）。

AttnLRP 为 softmax、双线性 attention、normalization 与 latent attribution 定义 relevance rule（Achtibat et al., 2024）。LibraGrad 在 FullGrad-completeness 目标下剪枝和缩放反向路径，用于 ViT attribution（Mehri et al., 2025）。HiLRP 将多类 ViT attention 和分辨率变化模块归约为四类守恒 primitive，并以机器精度验证 conservation；GradSkip 则显式在 attention 与 residual 路径之间动态分配 relevance（Nishankar et al., 2026; Buratti et al., 2026）。Unpack 不依赖梯度即可生成 component interaction、带 K/Q/V composition label 的命名端到端路径和 token attribution（Chen et al., 2026）。这些工作已经为 Transformer 组件传播、Q/K/V 分析、skip-aware 分配和精确守恒提供直接先例。本文比较的差异因此是保留的索引与闭合对象：不修改模型的真实局部导数、具体 consumer use 的输入坐标分项，以及这些分项在合法切面上对同一局部微分的加和重构。

2.4 Activation patching 与 edge attribution

Activation patching 以 clean/corrupted reference 替换真实内部变量并测量有限输出变化；结果依赖 corruption、替换位置和评价指标（Zhang and Nanda, 2023）。Attribution patching 以 activation displacement 与局部梯度的内积近似单个组件的 patching effect；Edge attribution patching 将这一近似用于计算图边（Syed et al., 2024）。AtP* 进一步处理 attention saturation 与抵消造成的近似误差（Kramár et al., 2024）。这些方法直接评价或近似 reference-specified

finite effect。本文分别报告 clean-only 路径图、reference-aware Taylor 量和真实替换效应，不用结构闭合代替有限干预效用。

边分析和内部干预也已经进入视觉领域。Vi-CD 通过 activation patching 在 ViT 与 OpenCLIP 中发现并验证稀疏 residual-stream edge circuits（Żukowska et al., 2026）；CAAP 将源图像 activation 插入中性上下文以构造 ViT patch attribution（Izadi et al., 2026）。真实边和 ViT activation patching 均为已有先例。

2.5 视觉归因与本文定位

Grad-CAM 通过梯度加权特征图获得类别相关定位（Selvaraju et al., 2017），attention rollout 组合跨层 attention flow（Abnar and Zuidema, 2020），Chefer et al.（2021）则为 Transformer 设计 relevance 传播。它们与 Gradient × Input、token decomposition、LRP 和有限替换面向不同解释对象。Table 1 集中比较五个最近邻方法族；完整方法矩阵移至补充材料。“未报告” 只指核验版本没有给出相应对象。本轮在线核验日期为 2026 年 9 月 23 日（PRC）；DAVE、Vi-CD、CAAP、HiLRP、GradSkip 与 Unpack 均按相应 arXiv 版本标为预印本。

Table 1. 与五个最近邻方法族的对象级比较

Method family	Primary object	Index retained	Reconstruction target	Empirical role
Conductance	Reference-to-input path attribution through hidden units	Hidden unit and input	Output difference across a layer	Hidden-unit attribution
DecompX / LRP	Token representation or relevance components	Token/operator, method-dependent	Representation, logit or conserved relevance	Token attribution and localization
EAP / AtP* / Vi-CD	Reference-specific component or edge effects	Component/edge	Patching effect or circuit fidelity	Circuit localization and intervention
DAVE	Distribution-aware ViT input-gradient decomposition	Input position and gradient term	Effective input–output map	ViT spatial attribution
Unpack	Component interactions and named K/Q/V paths	Component/path and token	Method-specific credit decomposition	Composition and token credit
NNS–ViT	Current-point local differential by concrete use and input position	Consumer use e and input coordinate i	Branch contribution or same-target total differential, according to the declared cut	Structural audit and spatial comparison

Conductance 用输出差定义路径完整性，DecompX/LRP 重组表示或 relevance，EAP/Vi-CD 面向 reference-specific 边效应，DAVE 分解 ViT 输入梯度，Unpack 保留命名组件路径。本文的技术差异是当前点微分在具体 use 与输入位置上的联合表示及对声明切面合同的实现一致性检查。基础 Gradient × Input、组件分解和 activation patching 均为已有方法。

3. NNS 的 Jacobian 解释

3.1 NNS 的一般计算图表示

设网络为有向无环计算图 $G = (V, E)$，输入为 x，目标为标量 $s(x)$。一个神经元输出标量值，学习图像则保留该标量所依赖的输入坐标。Figure 1 先区分总 Gradient × Input 与本文的双索引展开；坐标初始化和原始 NNS 逐层传播示意保留在补充图件。本文将最终标量图记为 $E_s(x)$，并称为 NNS 局部输入图。

设图像输入为列向量 $x \in \mathbb{R}^d$, 标量梯度 $\nabla_x s \in \mathbb{R}^d$ 也按列向量记。对 $u(x) \in \mathbb{R}^m$, learning-image 矩阵为 $\mathcal{L}(u;x) \in \mathbb{R}^{m\times d}$。初始化与传播规则为

$$\mathcal{L}(x;x) = \mathrm{diag}(x), \qquad \mathcal{L}(v;x) = \sum_a J_{f,u_a}(x)\mathcal{L}(u_a;x), \quad v = f(u_1,\dots,u_r). \tag{1}$$

命题 1（标量目标等价性）。若所有局部 Jacobian 在同一当前前向状态求值，且传播中不引入归一化、截断或相关性重分配，则

$$\mathcal{L}(u;x) = J_{u,x}(x)\,\mathrm{diag}(x), \qquad \mathcal{L}(s;x) = \nabla_x s(x)^\top \mathrm{diag}(x), \qquad E_s(x) = \mathcal{L}(s;x)^\top = \mathrm{diag}(x)\nabla_x s(x). \tag{2}$$

证明。输入处 $J_{x,x} = I$。按计算图拓扑顺序递推，将各前驱的表达式代入传播规则，再使用多输入链式法则，即得到每个节点的结论。对标量节点转置得到列向量 Endpoint。在线性、卷积和当前 ReLU gate 下，该规则恢复原始 NNS 系数；MaxPool 使用当前前向 winner。ReLU 零点和 MaxPool 并列遵循框架的固定导数选择，光滑区域内使用通常导数。

Endpoint 表示当前点上目标关于各输入坐标缩放方向的局部一阶依赖：对 $x_i \mapsto (1+\epsilon)x_i$，其一阶响应为 $\epsilon E_{s,i}$。一般有

$$\sum_i E_{s,i} = x^\top \nabla_x s(x) \neq s(x). \tag{3}$$

一阶齐次函数在可微点可由 Euler 定理得到等号；含 bias、固定 token、位置编码、LayerNorm、softmax 和 GELU 的一般 ViT 不满足这一条件。Endpoint 重构局部输入 Jacobian 分解，不能作为目标全部来源或函数值的完整分解。CLS token、位置编码和 patch/LN/QKV/MLP/classifier 的偏置没有独立图像坐标项，但会改变当前函数和 Jacobian。

若 $x = (r-\mu)/\sigma$，则

$$x_i \frac{\partial s}{\partial x_i} = (r_i - \mu_i)\frac{\partial s}{\partial r_i}. \tag{4}$$

因此 Endpoint 不需要外部选择的 intervention reference，但依赖模型输入坐标及 normalization origin。

4. ViT 内部目标的双索引局部微分

4.1 Target registry 与双索引对象

本文将机器合同分成三类。标量目标 registry 固定读出 s、图中位置和聚合规则；局部微分分解 registry 固定 native use、解析分组、cut 与重构对象；有限替换 registry 固定可干预变量、reference 和 effect。三类对象不能互换：Q/K/V-induced、routing/value 和 residual identity/branch 是局部微分分项，不计入标量目标数；attention probability、value projection、head output 与 residual branch activation 是干预变量，也不因可替换而成为标量读出。对于通道 c 的 patch activations，聚合目标可定义为

$$s_{\text{energy}} = \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{196} h_{t,c}^2, \qquad \nabla_x s_{\text{energy}} = \sum_t h_{t,c}\nabla_x h_{t,c}, \qquad E_{\text{energy}} = \sum_t h_{t,c}E_{h_{t,c}}. \tag{5}$$

这给出原始 NNS activation-weighted filter aggregation 的 Jacobian 形式；energy 是聚合标量而非单个神经元。每图标量目标包括 192 个 post-block token-channel、48 个 post-block patch sum、48 个 post-block patch energy、ViT-B/DeiT-S 各 144/72 个 attention-head coordinate、18 个 module patch aggregate、4 个 patch-embedding aggregate、1 个 final-CLS coordinate 和 2 个类别 logits，合计 457/385。它们是冻结的结构锚点，不是对全部神经元的穷举或统计代表样本。跨模型同编号 channel 不视为同语义单元。

Registry 只声明目标位置和读出语义，不会使某个目标自动获得全部切面。对现有 457/385 个目标的 module、location 与 kind 字段审计得到以下适用规则。

目标类型或位置	可用的全局切面	可用的分支分组	不适用条件
最终类别 logit	指定 residual 的 identity 加完整 branch partition	该 residual 上游的 attention branch	无
residual 输出之后的内部标量	位于目标上游且截断全部输入路径的 residual cut	对应上游 branch	切面位于目标下游
residual 之前或 branch 内部目标	仅由目标祖先子图决定的 cut	仅在目标位于该 branch 下游时	不得套用后续 residual 全局等式
energy 或 patch-sum 聚合目标	由实际 module/location 读出位置决定	由实际祖先关系决定	不因进入 registry 自动获得全部切面

该适用表另由冻结架构图逐项认证。对两个标准 12-block pre-LN ViT，显式展开 patch embedding、Q/K/V、各 head use、attention projection、两次 residual addition、MLP、final norm 和 classifier；随后对全部 842 个标量目标、12 层和 8 类 cut 做图遍历，共 80,832 个 target–cut 配对。完整 target cut 要求其全部声明边位于目标祖先子图，且每条输入到目标路径恰好穿过一次；branch partition 则只认证对 attention branch contribution 的完整截断，并要求该 branch 位于目标上游。结果将 26,094 个配对认证为完整 target cut、15,660 个认证为合法 branch-only partition，其余 39,078 个明确记为目标上游或重构对象不适用。该认证针对 registry 绑定的标准 unfused pre-LN 架构，不覆盖带额外分支或不同算子融合的实现。

令实际使用边

$$e = (p_e, c_e, q_e, \nu_e), \tag{6}$$

由 producer p_e、consumer c_e、consumer input slot q_e 与 invocation ν_e 联合确定。$z_e(x)$ 是 producer 输出进入该 consumer use 时的张量。$\bar{z}_e^{(s)}$ 是在该 input slot 处、尚未与同一 producer 的其他 fan-out uses 合并的 target cotangent。本文定义

$$\boxed{\mathcal{L}_{e,i}(s;x) = x_i \left[J_{z_e,x}(x)^{\mathsf{T}} \bar{z}_e^{(s)} \right]_i .} \tag{7}$$

i 与 e 是自由索引，s 是 registry 选定的目标条件。Jacobian、cotangent 和 z_e 均在同一观测输入 x 和同一前向状态求值。固定 e 得到一张保留输入位置的图；固定 i 可比较同一输入坐标经不同实际使用边的局部项；在全局切面上对 e 求和则回到总量。该表示同时保留 use 与输入位置。Total Endpoint 仍为已有的 Gradient × Input。

同一 producer tensor 可同时进入多个 consumer，也可进入同一 consumer 的不同 slot，或在重复调用中被多次使用。此时 $J_{z_e,x}$ 可以共享上游数值，但 $\bar{z}_e^{(s)}$ 对应不同下游 use。按 tensor name 合并这些 cotangent 会提前丢失路径身份，因此 edge identity 必须包含 consumer、slot 与 invocation。Figure 2 将这一合同与 ViT 切面实例并列。




Figure 2. 左侧说明同一 producer tensor 的不同 consumer、slot 和 invocation 必须保留为不同 use。右侧区分 attention branch partition 与包含 identity bypass 的 residual 全局切面：前者重构 attention branch contribution，后者重构 Total Endpoint。

4.2 Attention 分支微分与 residual 全局切面

Figure 3 只描述 attention branch 内的微分分组。Figure 4 展示 identity 与 branch 两条 residual 输入 use。




Figure 3. 同一懒熊输入、ground-truth logit 和 DeiT-S/16 block 5 的真实 attention 微分图。Routing-induced 项对应 $(\mathrm{d}A)V$，value-induced 项对应 $A\mathrm{d}V$；两张完整 signed 图相加重构 attention branch contribution。全局 Total Endpoint 还需加入 residual identity。




Figure 4. 同一懒熊输入、ground-truth logit 和 DeiT-S/16 block 5 residual 的真实路径图。Identity 与 attention branch 使用同一个 residual 输出 cotangent；完整 signed 图满足 identity 加 branch 等于 Total Endpoint。正部显示独立归一化，只用于读取空间结构。

对每个 head，$Q = XW_Q + b_Q$、$K = XW_K + b_K$、$V = XW_V + b_V$，且

$$A = \mathrm{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_h}), \quad O_h = AV, \quad \mathrm{d}O_h = (\mathrm{d}A)V + A\mathrm{d}V. \tag{8}$$

这里 $\mathrm{d}A = J_{\mathrm{softmax}}(S)\mathrm{d}S$，$\mathrm{d}S = (\mathrm{d}QK^\top + Q\mathrm{d}K^\top)/\sqrt{d_h}$。令 attention branch 输出 $a = f(u)$，residual 输出 $y = u + a$，最终目标 s 在 y 处的 cotangent 为 $g_y^{(s)}$。定义

$$\mathcal{B}_i^{\mathrm{attn}}(s;x) = x_i \left[J_{a,x}(x)^\mathsf{T} g_y^{(s)}\right]_i, \qquad \mathcal{B}_i^{\mathrm{attn}} = \mathcal{B}_i^Q + \mathcal{B}_i^K + \mathcal{B}_i^V = \mathcal{B}_i^{\mathrm{routing}} + \mathcal{B}_i^{\mathrm{value}}. \tag{9}$$

Q/K/V projection slots 是原生计算图 use。Q-induced、K-induced 和 V-induced 是由这些 slots 的局部导数诱导的分项。Routing-induced differential 是 Q-induced 与 K-induced 的解析合组，value-induced differential 是 $A\mathrm{d}V$。这些 branch-internal differential partitions 重构 attention branch contribution，单独不等于完整类别目标 G×I。每个 head map 的 cotangent 包含 concat、output projection W_O 和到最终目标的后续导数。各分项可在输入空间重叠。

对 residual identity 定义

$$\mathcal{L}_i^{\mathrm{identity}} = x_i[J_{u,x}^\mathsf{T} g_y^{(s)}]_i, \qquad E_{s,i} = x_i \frac{\partial s}{\partial x_i} = \mathcal{L}_i^{\mathrm{identity}} + \mathcal{B}_i^{\mathrm{attn}}. \tag{10}$$

Identity 必须使用 addition 输出处的 cotangent。用已包含 branch 的 $\nabla_u s$ 替代会重复记账。第二处 residual 同理，carry 加 MLP branch 重构同一 Total Endpoint。表中分别列出数学对象及实际实现的闭合目标。

Object class	Examples	Native forward tensor/use	Direct replacement	Reconstruction or estimand
Native computational edge	Residual add identity/branch input; head-to-concat input; Q/K/V projection slot	Yes	Only under a specified runtime contract	Branch or full-target differential, depending on the edge set

Object class	Examples	Native forward tensor/use	Direct replacement	Reconstruction or estimand
Analytic differential partition	Q-induced, K-induced, routing-induced, value-induced terms	No; groups of derivative terms	No	Attention branch contribution
Intervenable forward variable	Attention probability A; value projection V; head output; residual branch activation	Yes	Yes	Prescribed finite replacement effect
Aggregate or ranking score	Map absolute mass; regional map score; reference-aware Taylor score	No	Not applicable	Specified statistical estimand

Named component set	Required terms	Reconstruction target
heads_branch	All head maps	Attention branch contribution $\mathcal{B}^{\mathrm{attn}}$ (A_F in code)
qkv_branch	Q-induced + K-induced + V-induced	Attention branch contribution $\mathcal{B}^{\mathrm{attn}}$ (A_F)
routing_value_branch	routing-induced + value-induced	Attention branch contribution $\mathcal{B}^{\mathrm{attn}}$ (A_F)
heads_with_bypass / qkv_with_bypass / routing_value_with_bypass	Identity + the corresponding complete branch partition	Total Endpoint E_s (L_F in code)
residual1 / residual2	Identity + attention / carry + MLP	Total Endpoint E_s (L_F)

4.3 结构合法切面与点态微分闭合

对指定的 tensor-use DAG、输入节点 x 和标量目标 s，令 C 为实际 use edge 集合。若在目标的输入祖先子图中，每条从 x 到 s 的有向 use-path 恰好穿过 C 中一条边，则 C 是相对于该图和目标的**结构合法切面**。该性质只由图结构、目标位置和 use 身份决定，与当前输入数值或当前点导数是否为零无关。

在固定输入、参数和导数约定下，若 use-specific cotangent 分组满足

$$\nabla_x s = \sum_{e \in C} J_{z_e,x}^{\mathsf{T}} \bar{z}_e^{(s)}, \tag{11}$$

则称 C 在该点对目标形成**点态微分闭合**。数值闭合只检查该点上的实现一致性；它不能发现一条结构存在但恰在当前点具有零导数的遗漏路径。

命题 2（结构合法切面充分保证点态微分闭合）。设标量目标位于切面下游，从输入到该目标的全部结构路径都经过所声明切面。若计算图在 x 处按固定导数约定可微，各成分使用同一前向状态，且 C 是该目标祖先子图中的结构合法切面，则对每个输入坐标 i，

$$\boxed{\sum_{e \in C^{\mathrm{global}}} \mathcal{L}_{e,i}(s;x) = x_i \frac{\partial s(x)}{\partial x_i}.} \tag{12}$$

多输入算子的输入边分别计入；同一张量被多次使用时按四元组 e 而不是 tensor name 区分。命题不适用于切面下游、切面之外或有输入路径绕过该切面的目标。

证明。将切面上的 tensor uses 视为同一多变量映射 $z_C(x) = (z_e(x))_{e \in C}$ 的分量，并在每个 consumer input slot 保留独立 cotangent。结构合法性保证目标祖先子图可写为 $s = \tilde{s}(z_C(x))$，且没有输入路径绕过 C，也没有路径在 C 中重复计数。多变量链式法则给出

$$\nabla_x s = J_{z_C,x}^{\mathsf{T}} \nabla_{z_C} \tilde{s} = \sum_{e \in C} J_{z_e,x}^{\mathsf{T}} \bar{z}_e^{(s)}. \tag{13}$$

其中 $\bar{z}_e^{(s)}$ 是分配到该具体 use 的 cotangent；共享 producer 的不同 consumer、slot 或 invocation 不先合并。逐坐标乘以 x_i 即得所示 Endpoint 等式。把链式法则展开为坐标乘积时可以得到路径直觉，但证明不需要枚举张量计算图中的路径。只切 $f(u)$ 会遗漏 $y = u + f(u)$ 的 identity bypass；以已经包含 branch 的 $\nabla_u s$ 作为 identity 项后再加入 branch 则会重复计数。

最小反例为 $s(x) = x + x^2$。在 $x = 0$ 处，遗漏平方支路后保留支路的导数仍为 $1 = \mathrm{d}s/\mathrm{d}x$，点态数值闭合误差为零；但该支路从 x 到 s 的结构路径仍存在，所以遗漏它的边集不是结构合法切面。这一区分阻止用单点数值相等反推结构完整。

方法消融表：索引必要性与对象退化

Retained structure	Observable	Lost when removed	Degeneration
$[e, i]$ with registered s and valid C	Path-specific spatial maps that reconstruct one total local differential	Nothing in the declared object	Auditable dual-indexed map family
no i	Per-edge aggregate magnitude or score	Spatial allocation and signed spatial cancellation	Edge scalar
no e	Total input-coordinate dependence	Routing/value, head, and identity/branch identity	Total Gradient × Input
no registered s	Maps from ad hoc scalar readouts	Comparable target semantics and reproducible atlas coverage	Unregistered target collection
no valid-cut contract	Named component maps	Detection of omitted or duplicated live paths	Unverified component list

该表给出结构消融而非经验性能消融。删除 i 后，空间扩展和同一路径的空间重分配不可见；删除 e 后，不同路径在总图中相加；删除 s 的 registry 后，跨目标比较失去固定语义；删除合法切面后，图组即使外观合理也不能证明不漏不重。

结构审计覆盖

Audit layer	Reconstruction / question	Direct evidence	Scope
Formula identity	Same-target Total Endpoint	5,000 numerical comparisons; 88 operator directions	Declared exact local-derivative rules
Branch closure	Attention branch contribution A_F	28,800 branch-partition closures	Fixed tested attention graphs
Global closure	Total Endpoint L_F	48,000 bypass-inclusive or residual closures	Fixed tested global cuts
Existing mutations	Omitted head/routing, duplicate identity	9,600 of each error, all rejected	Three prescribed fault classes
Independent analytic reference	Q/K/V, routing/value, heads, identity, branch, full	32 component comparisons and 9 central-difference directions	Three tiny attention/residual graphs; float64
Use-identity mutations	Wrong slot and merged fan-out	Four mutations rejected after correct controls pass	Shared-producer toy and Q/K slot exchange
Numerical directions and summaries	Local correctness	6,144 analytic JVP; 384 attention-detach consistency checks; 230,400 summary fields	Directional/summary checks, not fully independent component construction

本轮解析实现独立于主扫描器，比较驱动调用真实扫描器逐项对照。其非零非对称 fixture 能区分错误 slot 和提前合并的 use。正确性结论限于已测图与故障类型。完整数组、每项误差和 mutation 记录见补充 S17。

4.4 计算图依赖与分解非唯一性

命题 2 的闭合是相对于指定计算图、切面和内部坐标成立的。端到端函数及总 Endpoint 可以在等价重参数化下保持不变，但逐坐标或逐路径项不必保持不变。考虑 $x = (x_1, x_2)^\top$、隐藏变量 $h = x$ 和输出 $s = (1,1)h = x_1 + x_2$。按隐藏坐标切分时，两个路径图分别为

$$E_1 = (x_1, 0)^\top, \qquad E_2 = (0, x_2)^\top. \tag{14}$$

令可逆变换 $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，并以 $h' = Rh$、$w' = R^{-\top}(1,1)^\top = (1,0)^\top$ 重写同一函数 $s = w'^\top h'$。新隐藏坐标下的路径图变为

$$E_1' = (x_1, x_2)^\top, \qquad E_2' = (0, 0)^\top. \tag{15}$$

两种实现都有 $E_1 + E_2 = E_1' + E_2' = (x_1, x_2)^\top$，但分项不同。类似地，改变合法切面会改变被命名和汇总的路径组。因此本文的 Q/K/V、head 和 residual 图是对冻结 ViT 实现中指定真实边的分解，不是仅由端到端函数决定的唯一解释，也不具有一般实现不变性。数值闭合在所测图、切面和 mutation 类型上检查遗漏或重复，不证明该分解跨等价图表示唯一。

4.5 质量、抵消与 Value-only 近似

在原始 normalized-input RGB 张量坐标上，以像素 p 的 RGB absolute mass

$$M(p) = \sum_{c \in \{R,G,B\}} |E_{p,c}|, \tag{16}$$

作为主空间度量，并保留 $M^+(p) = \sum_c \max(E_{p,c}, 0)$ 与 $M^-(p) = \sum_c \max(-E_{p,c}, 0)$ 分析符号。Patch 质量为 $m_j = \sum_{p \in P_j} M(p)$，非零总质量时归一化为 $p_j = m_j / \sum_k m_k$；零质量样本传播为 NA，不用 ε 伪造分布。定义归一化空间熵 $H = -\sum_j p_j \log p_j / \log 196$。Patch-token 的 own-token locality 取目标 patch 的 Chebyshev 半径 1 邻域质量并减去同面积均匀基线，CLS 不计算该指标；normalized distance 以目标 patch 到其他 patch 中心的欧氏距离除以 $13\sqrt{2}$ 后作质量加权平均。

对完整 RGB 张量另定义 $m(E) = \sum_i |E_i|$、$a(E) = \sum_i E_i$。单图抵消和两路径抵消分别为

$$C^{\text{map}} = 1 - \frac{|\sum_i E_i|}{\sum_i |E_i|}, \qquad C^{\text{path}} = 1 - \frac{\|E^{(1)} + E^{(2)}\|_1}{\|E^{(1)}\|_1 + \|E^{(2)}\|_1}. \tag{17}$$

Routing scale 为 $\|E^{\text{routing}}\|_1 / (\|E^{\text{routing}}\|_1 + \|E^{\text{value}}\|_1)$；identity scale 同理。除比例外，实验同时报告 routing/value/full 与 identity/branch/output 的 absolute mass。Value-only 近似保留 AdV，遗漏 $(\mathrm{d}A)V$，其 Endpoint 相对误差为 $\|E^{\text{full}} - E^V\|_2 / \|E^{\text{full}}\|_2$；JVP discrepancy 在冻结方向上使用对应的完整方向响应为分母。约 0.95 的误差表示与完整响应同量级的差异。

这些 scale 都是当前点局部微分的 absolute-mass 比，不是因果贡献率或功能权重。Own-token locality 的 Chebyshev 半径 1 对应 14×14 patch 网格上的一步邻域；半径 0/1/2 的事后敏感性只检查这一描述性选择。

统计在完整 signed RGB 张量上计算，零分母或零范数记为 NA。蓝底显示规则在实验设置中说明。

4.6 有限替换与区域诱导的指定-head activation 替换

成分有限效应定义为 $e_k = s(x) - s(x; z_k \leftarrow z_k^{\text{ref}})$。Table 6 比较图内 m_k 与 $|e_k|$ 的 Spearman 相关。可替换变量是 attention probability A、value projection V、head output 和 residual branch activation。Routing-induced 与 value-induced differential 仅提供相应局部图，不能作为前向张量替换。

统一使用五类名称。Total Endpoint 是完整目标图 E_s。Edge-conditioned local map 是固定 use 的 $\mathcal{L}_{e,:}$。Branch contribution map 是完整 branch partition 的加和。Regional map score 在候选区域内汇总指定图。Reference-aware Taylor score 使用 clean cotangent 和实际 activation displacement。Tables 6–10 使用以下公式，其中 k 可以指原生 use 或已声明微分分组，x_P 只在区域 P 使用 reference 像素。

$$E_s = x \odot \nabla_x s, \qquad m_k = \sum_i |\mathcal{L}_{k,i}|, \qquad R_k(P) = \sum_{i \in P} |\mathcal{L}_{k,i}|, \qquad R_{\text{total}}(P) = \sum_{i \in P} |E_{s,i}|, \tag{18}$$

$$R_{\nabla_x}(P) = \sum_{i \in P} |\partial_i s|, \qquad T_k = \left|\langle g_k, z_k(x) - z_k^{\text{ref}} \rangle\right|, \qquad T_k(P) = \left|\langle g_k, z_k(x) - z_k(x_P) \rangle\right|. \tag{19}$$

Table	Method or quantity	Formula and information
6	Component-map association	Spearman$(m_k, \lvert e_k \rvert)$ over the fixed component family within each image; clean-only map mass
7	Local-map / Taylor head rank	Rank m_k / T_k; Capture@K is top-K absolute effect divided by the candidate top-K effect; Regret@1 is the best minus selected effect
8	Paired regional AUC difference	AUC ranked by R_k minus AUC ranked by R_{total}, R_{∇_x}, $T_k(P)$, or random order
9	Absolute isolated-effect AUC	Trapezoid over replaced area 0, 1/16, 2/16, 4/16; divide by 0.25; average heads within image
10	Candidate regret / logit ratio	$1 - \text{AUC}/\text{AUC}_{\text{oracle}}$ / AUC/$\lvert s(x) \rvert$; zero denominator is NA

Normalized-coordinate gradient baseline 使用 $\nabla_x s$，本文称为 normalized-coordinate gradient baseline。Raw-pixel gradient 为 $\nabla_r s = \nabla_x s / \sigma$，另在坐标敏感性中检查。区域任务固定 block 5 的三个 heads，共用 4×4 候选网格和 1、2、4 区域预算。Block 5 与每个模型的首、中、末 head 在结果访问前选定，用于覆盖该层的不同 head 索引，不代表全部 heads，也不是按效果筛选。先用混合输入获取目标 head activation，再放入 clean forward；其他 heads 与 identity 保持 clean，替换后的下游节点全部重算。Random 对每次重复先取 absolute effect 并积分，再平均 20 次 AUC。Clean-only 图分数与 reference-aware Taylor 使用不同信息。比较估计的是指定 head 的两阶段 activation replacement 效应，不是总像素干预效应。

完整替换伪代码和变量表见补充 S16。

5. 实验设置与数值验证

5.1 模型与图像

图像来自 ImageNet ILSVRC2012 的 50,000 图公开验证集，以官方 WNID 标签、原文件名、字节数和 SHA-256 标识。排除已有访问后，固定 SHA-256 排序选择 528 类各一图，分为 64 图 discovery、64 图 calibration 和 400 图 evaluation，

三队列不重叠。100 图 unit study 是 evaluation 的固定子集，每层含 CLS、15 个分层 patch tokens 和 32 个 channels，共 6,144 个单元。正确性和置信度不参与入选，错误分类和低置信度图像均保留。

独立队列使用另 400 类各一图，与旧队列和同轮 500 图队列零重叠。四个公开 checkpoint 包括原模型与两个额外训练方案。它们是固定参数状态，非独立训练种子，也非团队外部复现。精确 timm 名称、训练来源、大小、SHA-256、重叠矩阵和随机规则见补充 S15。

Table 2. 固定模型设置，描述性范围

Model / setting	ViT-B/16	DeiT-S/16
Blocks / heads / hidden dimension	12 / 12 / 768	12 / 6 / 384
Registered scalar targets/image	457	385
Evaluation images	400	400 (same IDs)
Resize / crop	248 / 224	248 / 224
Normalization mean	[0.5, 0.5, 0.5]	[0.485, 0.456, 0.406]
Normalization std	[0.5, 0.5, 0.5]	[0.229, 0.224, 0.225]

5.2 可视化设置

概念和层间图使用主体可辨的懒熊样本，方法对比另外使用螳螂和小蓝鹭。样本按展示可读性选择，总体结论仍来自完整样本。为对应学习图像与前向特征，每层按 patch activation 的空间方差选择通道，并将该通道的 energy 定义为标量目标。图中同时给出通道编号及实际 14×14 前向 feature map；不同层可以选择不同通道。

主学习图像采用深蓝至青、黄、红的正部视图。设 $P = \max(\sum_c E_c, 0)$，显示值为 $\sqrt{\min(P/q_{.99}, 1)}$，其中 $q_{.99}$ 在正值像素上计算。该变换提高弱细节的可见性，并保持像素位置；它不参与任何统计。补充图件同时显示 signed 与 absolute 视图，并另列 patch-max 加双线性插值的显示变体，明确区分原生细粒度图与平滑区域图。

5.3 统计总体与分析身份

图像是主统计单位。图内按固定规则汇总，再用 10,000 次图像 bootstrap 给出中位数的逐项 95% 区间。该 bootstrap 不产生 p 值，也不决定极小 p 值的分辨率。一类一图结果是对固定选样规则下类别—图像对的条件性重采样，不覆盖类内变异；独立 E5 队列与旧队列图像零重叠，不等于类别零重叠。区间条件于固定 checkpoint、目标集合、reference 和替换合同，不能直接推广到新神经元、heads 或架构。补充分析同时重采样 target strata 与图像。四 checkpoint 检查针对固定公开模型。区间为逐项区间，Holm 校正不将其变为同时区间。

原成分与区域研究共 28 项检验联合 Holm 校正。单元深度每模型五项，attention 每模型四项，residual 每模型和类型各两项。事后 residual TV 四项另作 Holm。独立队列 H1–H4 在每个 checkpoint 内校正四项。完整成员、冻结时间及身份见补充 S15。这些本地计划在对应结果访问前冻结，未提供外部注册记录。

Analysis	Unit	Image-level value	Interval	Test	Sidedness	Zero handling	Multiplicity	Identity
原成分关联	image	图内 Spearman$(m_k, \lvert e_k \rvert)$	10,000 次 percentile bootstrap 中位数区间	精确符号检验	双侧	$\lvert v \rvert \le 10^{-12}$ 为 tie；留在总样本和区间，排除于二项计数	与区域检验合计 28 项 Holm	结果访问前本地冻结的主分析
原区域比较	image	三个固定 heads 的配对 AUC 差	同上	精确符号检验	双侧	同上	同一 28 项 Holm	结果访问前本地冻结的主分析
H1–H4	image	每图固定聚合后的假设值	同上	精确符号检验	双侧	同上	每 checkpoint 四项 Holm	预先规定的稳健性分析
v7 分层诊断	image	分类型、分层或残差化相关	同上	若报告则为精确符号检验	双侧	同上	独立 post-hoc Holm family	事后诊断

精确符号检验的原假设是非零差中正负号概率相等。它直接检验符号概率；只有在相应分布条件下才可解释为中位数为零。正文表格的 p 值列明确为 Holm 调整后 p，机器证据保留原始值与全精度调整值。只有真实 Holm 调整值小于 10^{-6} 时才显示 $p < 10^{-6}$。

0.10 相关和 0.05 区域增益是研究者设定的操作阈值。原复合条件要求完整尝试范围、至少 360 个有效图像、至少 300 个非零差、CI 宽度不超过 0.30/0.50、正点估计达到阈值、原 Holm p 不超过 0.05；区域条件另要求全部四基线通过。该规则用于保存原分析身份，不作为方法价值的排序标准。不同阈值下的完整敏感性结果见补充材料。

Table 3 报告固定数值测试的误差和覆盖，不作图像总体推断。原 float32 失败与同坐标 float64 复核均保留。

Table 3. 数值一致性与结构检查

Compatible network	Max relative L2: float64	Max relative L2: float32	Comparisons
fcn	4.371e-16	1.964e-07	1,000
cnn	4.289e-16	2.189e-07	1,000
cnn_maxpool	4.769e-16	2.427e-07	1,000
residual_mlp	2.686e-16	2.155e-07	1,000
residual_cnn	2.923e-16	1.692e-07	1,000

Structural / directional check	Count	Result
Positive closures	76,800	All pass
Omission/duplication controls	28,800	All rejected
Analytic JVP	6,144	All pass
Operator directions	88	All pass
Atlas float32 finite differences	57,600	36 outside tolerance
Same-coordinate float64 review	36	All pass

5.4 结果顺序与证据范围

先报告身份和计算正确性，再报告 normalized-input Endpoint 的空间轨迹、独立队列检查和坐标敏感性，最后评价规定有限替换。闭合说明局部微分记账，空间分布是固定 checkpoint 的描述，替换效应则依赖具体 reference 与干预变量。

6. ViT 内部局部依赖的层深分布轨迹

6.1 NNS 等价性与结构路径闭合

Table 3 的 5,000 个原始 NNS 兼容网络比较表明，逐层 learning-image propagation 与同目标 Input × Gradient 的最大 relative L2 error 在 float64 下不超过 4.769×10^{-16}，在 float32 下不超过 2.427×10^{-7}。结构验证进一步覆盖 76,800 项正向闭合、28,800 项遗漏/重复负控、6,144 项解析 JVP 和 88 个算子方向。所有正向闭合与解析方向检查通过，所有负控被拒绝；36 个 float32 有限差分超差点在相同坐标的 float64 复核中全部通过。这些结果分别建立命题 1 的数值身份和命题 2 的结构记账；有限干预效用由 Section 7 单独评价。

本轮独立解析参考的 32 个逐分量比较与 9 个中心有限差分方向均通过，最大分量绝对误差为 1.11×10^{-16}。四类新增 use mutation 均拒绝，详见补充 S17。

6.2 固定目标的空间分布

Figure 5 展示同一图像不同目标的 normalized-input Endpoint。前向 feature 描述 token-grid 响应，局部图描述该 scalar 对输入坐标缩放的当前点响应。总体统计使用固定抽样目标，不从展示图选择目标。




Figure 5. 从左至右、从上至下为同一懒熊输入、patch embedding energy、blocks 0/5/11 energy、block 5 attention projection energy、MLP output energy 和 ground-truth class logit 的 normalized-input Endpoint。模型为 DeiT-S/16。每个 energy 使用相应前向空间方差最大 channel 的半平方和目标。每个 map panel 取 signed RGB sum 的正部，以正值 P99 截断并开方，各 panel 独立缩放；单个展示样本，无统计区间或总体推断。

每模型 100 图的 late-minus-early 图像级中位差和 95% 区间如下，顺序为 ViT-B/16 与 DeiT-S/16。entropy 0.220 [0.211, 0.227] / 0.225 [0.212, 0.228]；locality -0.356 [-0.363, -0.350] / -0.342 [-0.353, -0.333]；distance 0.131 [0.129, 0.136] / 0.122 [0.120, 0.128]。每图先在 blocks 8–11 与 0–3 的固定单元内分别取中位数，再求差。Locality 与 distance 排除 CLS。这是 normalized-input Endpoint 的分布轨迹，不识别深度的因果效应。

空间熵对低幅值的事后敏感性分析使用每个 model–block 的总 L1 mass 分位点，不按熵结果选阈值。剔除最低 1%、5% 和 10% mass 后，ViT-B 的 late-minus-early entropy 中位差依次为 0.222、0.229 和 0.234，DeiT-S 为 0.226、0.230 和 0.233；各设置仍为 100/100 图像正向。按质量四分位分层后，两模型四组中位差均为正，最低质量组为 0.090 和 0.112。与此同时，同图同层 log1p(total mass) 与 entropy 的平均 Spearman 中位数为 −0.729 和 −0.760，表明熵确实依赖图质量；因此这里只支持空间扩展方向不由最低质量图单独驱动，而不将归一化熵解释为幅值无关量。完整区间、有效数和 8 个 typed-NA image–quartile 单元见补充 S19。




Figure 6. 左、中、右 panel 分别为 normalized-input Endpoint 的空间熵、own-token locality 和 normalized distance。每个 block 先在图内取固定 token-channel 目标的中位数，再汇总 100 张 evaluation 子集图像的中位数。CLS 仅进入熵统计；locality 扣除同面积均匀基线。阴影为 10,000 次图像 bootstrap 的 95% 区间。两条曲线对应两个固定 checkpoint。曲线为描述性 block 轨迹，late-minus-early 检验属于结果访问前冻结的五项 family。

6.3 联合索引必要性

总 Gradient × Input、edge scalar 和双索引图组保留的信息不同。Table 4 将三者对应到本文的实际结果。层深空间扩展只需要总图，因此作为背景规律；routing share 与 identity share 只需要 edge-level absolute mass，因此作为支持性尺度结果。Attention 的 Full–Value 空间差异和 residual 的 output–identity 空间差异同时要求路径身份 e 与输入位置 i，构成需要两个索引的空间结果。

Table 4. 表示信息与统计范围

Representation	Retained indices	Recoverable quantity	Evidence / inference scope
Total Endpoint	i	Entropy, locality, distance	100 images/model; fixed sampled targets; image-level inference
Component scalar	use or differential-group label	m_k and relative mass	400 images/model; fixed checkpoint and class target
Dual-indexed map set	label and i	Q/K/V entropy; output–identity TV	400 images/model; QKV prospective robustness; residual TV post-hoc

替代解释审计采用与正文主张相同的信息边界。总图保留 i 但求和消去 e，不能恢复 routing/value 或 identity/branch 的分别空间分布；edge scalar 保留 e 但求和消去 i，不能计算归一化 patch distribution、spatial TV 或 signed spatial cancellation。总 absolute mass 和 activation norm 可解释整体尺度，却不能重建这些位置条件差异。Full–Value 与 output–identity TV 均在各自绝对质量归一化后比较空间分布，因此不是总 mass 的重述。由此，空间重组结论依赖 $[e, i]$；routing share、identity share 和总体空间扩展均不单独承担联合索引必要性主张。

6.4 Attention 分支的空间分项

Figure 7 区分 Q-induced、K-induced、routing-induced 与 value-induced differential。各项的完整 signed 图重构 attention branch contribution，图中正部仅作显示。




Figure 7. 上下两行分别为 DeiT-S/16 blocks 0 和 11，同一懒熊输入和 ground-truth logit。每行从左至右为输入、Q-induced、K-induced、routing-induced 与 value-induced 图，routing-induced 是 Q 与 K 图之和。图为 normalized-input 坐标的正部显示，正值 P99 截断、开方并独立缩放；没有跨 panel 幅值可比性。单例描述，无误差带。

每模型 400 图的 routing-relative local differential scale 随 block index 上升，late-minus-early 中位差为 0.052 [0.047, 0.059] / 0.135 [0.128, 0.143]。Value-only 相对完整 attention branch 图的 L2 error 增量为 0.144 [0.133, 0.152] / 0.290 [0.279, 0.301]。这些尺度量只需 component scalar，空间分布比较则需保留输入位置。

Q/K/V 的完整 400 图对比为 B11−B0，不能与四层 phase medians 混用。Normalized entropy 的中位差和本轮描述性图像 bootstrap 区间为 vit_b16: Q 0.027 [0.022, 0.031], K -0.059 [-0.064, -0.053], V -0.053 [-0.059, -0.047]; deit_s16: Q -0.004 [-0.008, 0.001], K -0.067 [-0.074, -0.059], V -0.067 [-0.075, -0.061]。K/V 在两模型下降；Q 的模型依赖及 DeiT-S 跨零区间保留。




Figure 8. 左 panel 为 routing-induced 相对 absolute mass，中 panel 为 Value-only 与完整 attention branch 图的 relative L2 error，右 panel 为冻结方向上的 JVP discrepancy。每个 block 先对图内全部 heads 取中位数，再汇总每 checkpoint 400 图的中位数。阴影为 10,000 次图像 bootstrap 的 95% 区间。空间图使用 normalized-input 坐标，JVP

使用八个冻结方向。曲线描述固定 checkpoint，层深对比按各模型结果访问前冻结的 family 检验。

6.5 Residual identity 与 branch

Figure 9 展示两次 residual addition 对同一类别目标的分项。Identity 的输入位置不同，均使用相应 addition 输出处的 cotangent。




Figure 9. 上下两行分别为 DeiT-S/16 block 5 的 attention 与 MLP residual，同一懒熊输入和 ground-truth logit。各行从左至右为输入、identity/carry 局部图、branch contribution 和完整目标 Total Endpoint。两种 identity 对应不同 residual 输入；完整 signed 图满足 identity 加 branch 等于 Total Endpoint。正部 panel 按 P99 独立缩放并开方，不能直接相加。单例展示，无统计区间。

Identity relative scale 的 late-minus-early 中位差依次为 attention -0.124 [-0.134, -0.116] / -0.045 [-0.049, -0.039]; MLP 0.180 [0.167, 0.189] / 0.178 [0.166, 0.188]。每模型 400 图。




Figure 10. 左、中 panel 分别为 attention 和 MLP residual 的 identity relative absolute mass，右 panel 为 MLP identity/branch signed 图的 path cancellation。每图每 block 各有一个对应 residual 值，再取每 checkpoint 400 图的中位数。阴影为 10,000 次图像 bootstrap 的 95% 区间。全部图使用 normalized-input Endpoint。曲线为固定 checkpoint 描述，层深对比属于结果访问前冻结的分模型 family；后续 output–identity spatial TV 为单独的事后分析。

独立标为事后的空间 TV 分析比较归一化 output 与 identity patch mass。Late-minus-early 中位差及 95% 区间为 vit_b16 attention 0.052 [0.049, 0.055]; vit_b16 mlp -0.019 [-0.022, -0.015]; deit_s16 attention 0.028 [0.026, 0.030]; deit_s16 mlp -0.046 [-0.052, -0.041]。四项检验在单独 Holm family 中通过。总图缺少 identity 身份，edge scalar 缺少空间位置；这项比较同时需要两个索引。

6.6 独立队列与四 checkpoint 稳健性检查

独立队列在与原始队列和同轮 500 图队列零重叠的 400 张图像上检验四项事前冻结假设。H1 是 32 个 post-block 神经元的 entropy 在 block 11 相对 block 0 的差；H2 是 routing 相对 Q/K-routing 与 V 总质量的比例差；H3 是 MLP residual identity 轨迹减 attention residual identity 轨迹；H4 是四个代表 block 中，路径图相对 activation × gradient 的 head 排序相关增量。Table 5 报告图像级中位数和 95% bootstrap 区间。

Table 5. 独立队列四 checkpoint 检查；中位数 [95% CI]

Checkpoint	H1	H2	H3	H4	Inference
vit_b16	0.413 [0.405, 0.420]	0.239 [0.221, 0.259]	0.851 [0.839, 0.865]	-0.114 [-0.128, -0.091]	400 images; fixed checkpoint; prospective robustness
deit_s16	0.378 [0.370, 0.383]	0.322 [0.310, 0.329]	0.522 [0.495, 0.543]	-0.186 [-0.229, -0.157]	400 images; fixed checkpoint; prospective robustness
vit_b16_in1k	0.336 [0.330, 0.340]	0.241 [0.218, 0.255]	0.632 [0.620, 0.648]	-0.186 [-0.205, -0.168]	400 images; fixed checkpoint; prospective robustness
vit_s16_augreg	0.390 [0.384, 0.399]	0.276 [0.256, 0.296]	0.867 [0.840, 0.891]	-0.136 [-0.171, -0.114]	400 images; fixed checkpoint; prospective robustness

H4 使用 ground-truth logit 和 normalized-zero reference。对图像 j、block b 和 head h，令 z_{jbh} 为 `attn.proj` 输入的 head-channel slice，定义

$$M_{jbh} = \sum_i |\mathcal{L}_{jbh,i}|, \qquad G^{\mathrm{AG}}_{jbh} = |\langle z_{jbh}, \nabla_{z_{jbh}} s_j \rangle|, \tag{20}$$

$$Y_{jbh} = |s_j(x) - s_j(x; z_{jbh} \leftarrow z^{\text{normalized-zero}}_{jbh})|, \qquad H4_j = \frac{1}{4} \sum_{b\in\{0,3,7,11\}} [\rho_h(M_{jbh}, Y_{jbh}) - \rho_h(G^{\mathrm{AG}}_{jbh}, Y_{jbh})]. \tag{21}$$

G^{AG} 先对整个 head 张量作点积再取绝对值，不是逐元素绝对值求和，也不是 attention probability A。Spearman 使用平均秩；少于四个有效 heads、非有限或常量向量记为 NA。先在每个 block 的 heads 内计算两项相关之差，再对四个 block 作算术平均；最后在 400 张图像上报告中位数、bootstrap 区间和双侧精确符号检验，并与同 checkpoint 的 H1–H3 一起做四项 Holm 校正。

H1–H3 在四个 checkpoint 中均为正，checkpoint 内 Holm 调整后 $p < 10^{-6}$。空间扩展、routing 与 residual 轨迹由此在独立图像队列和额外公开 checkpoint 上保持同方向。H4 则刻画两类表示的任务分工：在该 head replacement 排序中，activation × gradient 的图内相关比输入空间路径质量高 0.114–0.186，Holm 调整后 $p < 10^{-6}$。双索引图保留 use 与输入位置的结构信息，activation × gradient 提供紧凑的 activation-space 排序量；新增权重不是独立训练种子。

这四项检查将空间结构、分项尺度、残差组织和有限替换排序放在同一独立队列中，使 Endpoint 的表示能力与行为标定能够分别评价。

原 H4 的 path score 先对输入坐标取绝对值再求和，而 activation × gradient 对照先在整个 head tensor 内求和再取绝对值。匹配聚合敏感性将 path score 改为 $M^{\mathrm{sum}}_{jbh} = |\sum_i \mathcal{L}_{jbh,i}|$，其余 target、reference、blocks、effect 与图像级聚合不变。四个 checkpoint 的中位增量仍为负：vit_b16 −0.124 [−0.147, −0.102]、deit_s16 −0.114 [−0.157, −0.079]、vit_b16_in1k −0.226 [−0.253, −0.205]、vit_s16_augreg −0.171 [−0.200, −0.143]。聚合顺序差异因而不能解释原 H4 的阴性方向；该事后分析不替换原注册估计量。

6.7 坐标参数化与控制分析

本轮在同一输入点比较 normalized-input Endpoint、raw-pixel gradient 与 RGB 零原点 weighted gradient。完整范围为每模型 100 图固定单元和 400 图结构项，图像是配对统计单位。48 个 phase-summary 组均无缺失，主要方向一致。另报 B11−B0 时，DeiT-S Q 的中位差依次为 −0.004、0.003、0.002，三个区间均跨零，点估计符号改变。完整 96 行中位差、区间及方向见补充 S17。主文结论继续限定 normalized-input Endpoint，对象级方向保持作为补充稳健性结果。

Table 5a. 八类核心坐标结果；late-minus-early 中位差（ViT-B / DeiT-S）。三列分别是 normalized-input Endpoint、raw-pixel gradient 和 zero-origin raw-pixel weighted gradient，不统称为三种 Endpoint。

Object / metric	Normalized-input Endpoint	Raw-pixel gradient	Zero-origin raw-pixel weighted gradient
Unit entropy	0.220 / 0.225	0.240 / 0.245	0.217 / 0.221
Unit own-token locality	-0.356 / -0.342	-0.367 / -0.359	-0.356 / -0.356
Unit normalized distance	0.131 / 0.122	0.138 / 0.129	0.134 / 0.127
Q entropy	0.037 / 0.018	0.039 / 0.018	0.034 / 0.015
K entropy	-0.021 / -0.028	-0.019 / -0.029	-0.019 / -0.027
V entropy	-0.010 / -0.013	-0.009 / -0.016	-0.010 / -0.015
Attention output–identity TV	0.052 / 0.028	0.054 / 0.028	0.053 / 0.027
MLP output–identity TV	-0.019 / -0.046	-0.017 / -0.044	-0.018 / -0.039

Table 5a 报告轨迹的 phase contrast；DeiT-S Q 的坐标敏感例外来自另一个 B11−B0 estimand，二者不可互换。

训练与随机初始化、GT 与其他类别目标、前向 feature 配对、target-stratum/image 重采样和可视化对比集中于补充实验。随机参数也出现空间扩展，训练状态比较不能识别训练过程因果效应。跨层与全-head 区域替换同样作为补充分析，与原 block-5 本地预先规定分析分开。

7. 从当前状态局部依赖到参考状态有限变化

7.1 Endpoint 分项与参考感知的一阶变化

成分替换实验将 Endpoint 分项的 absolute mass 与同一内部对象的有限替换效应配对。原 12 个 family 中有 11 个达到预设复合条件，显示局部微分质量与有限效应之间存在广泛联系。Table 6 进一步把这一联系分解到 A、V、attention 和 MLP，使不同结构类型的关联轮廓可见；完整冻结判断与 Holm 调整值保留在补充材料。

Table 6. 成分关联的类型与层级诊断；图像级中位数 [95% CI]

Model	Reference	A-only	V-only	Attention branch	MLP branch	Type+block-adjusted A/V	Type+block-adjusted residual
vit_b16	normalized_zero	0.049 [0.007, 0.091]	0.224 [0.192, 0.259]	-0.028 [-0.056, -0.003]	0.287 [0.266, 0.318]	0.030 [-0.003, 0.071]	-0.128 [-0.164, -0.084]
vit_b16	blur_rgb	0.073 [0.028, 0.112]	0.311 [0.266, 0.350]	0.000 [-0.021, 0.042]	0.378 [0.336, 0.402]	-0.018 [-0.063, 0.016]	0.042 [-0.007, 0.083]
deit_s16	normalized_zero	0.091 [0.049, 0.119]	0.035 [-0.021, 0.087]	-0.157 [-0.189, -0.119]	0.378 [0.346, 0.406]	0.089 [0.056, 0.120]	-0.091 [-0.120, -0.059]
deit_s16	blur_rgb	0.101 [0.056, 0.133]	0.147 [0.112, 0.182]	-0.024 [-0.070, 0.014]	0.371 [0.332, 0.395]	0.095 [0.055, 0.128]	0.142 [0.096, 0.176]

A-only、V-only、attention branch 与 MLP branch 均在每图跨 12 blocks 计算。末两列先对 24 个观测的 predictor 和 effect 分别取秩，再同时控制 operation 与 block。结果形成结构类型特异的轮廓：A-only 为小幅正相关，ViT-B 的 V-only 关联更强，MLP branch 在四种设置中均呈正相关，attention branch 呈不同方向；控制 operation 与 block 后，模型和 reference 继续调节相关量级。Endpoint 分项因此不仅给出总质量，还揭示有限效应关系如何分布于不同 ViT 结构。完整逐层、单因素控制、Fisher-z head 汇总、A/V concordance、尺度诊断和原 pooled provenance 见补充 S18。

同层 head 比较进一步连接两类一阶量。Endpoint absolute mass 表示当前状态下各 head 的局部依赖规模；Taylor 在相同局部导数上加入参考位移。Table 7 中，后者具有更高 Spearman 与 Capture、更低 Regret，量化了位移信息对该有限替换排序的增量。跨层 residual identity 中，Endpoint 在 Spearman 上高 0.086–0.421，而 Capture@1 中位差为零，说明两类量在不同结构任务中提供互补信息。

Table 7. 同层 head 排序；图像均值的中位数 [95% CI]

Model	Reference	Score	rho	Capture@1	Capture@3	Regret@1	Inference
vit_b16	normalized_zero	local_map	0.281 [0.272, 0.297]	0.517 [0.504, 0.535]	0.615 [0.609, 0.625]	0.170 [0.161, 0.182]	400 images; fixed heads; exploratory
vit_b16	normalized_zero	taylor	0.674 [0.666, 0.684]	0.804 [0.796, 0.812]	0.857 [0.851, 0.862]	0.057 [0.052, 0.062]	400 images; fixed heads; exploratory
vit_b16	blur_rgb	local_map	0.273 [0.259, 0.286]	0.507 [0.495, 0.520]	0.618 [0.610, 0.626]	0.116 [0.112, 0.123]	400 images; fixed heads; exploratory
vit_b16	blur_rgb	taylor	0.686 [0.676, 0.694]	0.820 [0.808, 0.835]	0.866 [0.860, 0.871]	0.035 [0.032, 0.037]	400 images; fixed heads; exploratory

Model	Reference	Score	rho	Capture@1	Capture@3	Regret@1	Inference
deit_s16	normalized_zero	local_map	0.195 [0.176, 0.214]	0.561 [0.546, 0.574]	0.712 [0.705, 0.721]	0.238 [0.208, 0.266]	400 images; fixed heads; exploratory
deit_s16	normalized_zero	taylor	0.610 [0.600, 0.629]	0.803 [0.796, 0.812]	0.889 [0.882, 0.895]	0.086 [0.079, 0.092]	400 images; fixed heads; exploratory
deit_s16	blur_rgb	local_map	0.148 [0.133, 0.162]	0.551 [0.539, 0.566]	0.710 [0.702, 0.716]	0.133 [0.117, 0.146]	400 images; fixed heads; exploratory
deit_s16	blur_rgb	taylor	0.624 [0.610, 0.638]	0.843 [0.835, 0.852]	0.897 [0.893, 0.902]	0.044 [0.039, 0.048]	400 images; fixed heads; exploratory

区域诱导的指定-head activation 替换实验固定 block 5 的三个 heads，所有方法共用 4×4 候选区域及最高 25% 面积。Figure 11 和 Tables 8–10 给出配对差、绝对 AUC 与归一化 regret。Endpoint 区域分数把当前状态的局部依赖投影到候选区域；reference-aware Taylor 进一步加入候选替换产生的实际 activation displacement。Taylor AUC 在四个 model–reference 组合中均高于 Endpoint 区域分数，配对中位差为 0.023、0.024、0.030、0.036，且相对修正后的随机区域基线也均为正。候选集合包络给出已评价区域集合的经验上界。三者依次对应当前状态结构、参考位移的一阶变化和已评价候选的效果上界。




Figure 11. 左 panel 为 DeiT-S/16 懒熊输入，中 panel 为 normalized-zero reference 下 block 5 三个固定 heads 的 absolute isolated effect 均值，横轴为替换面积 0、1/16、2/16、4/16。右 panel 为两模型乘两 reference 共四个 family 的图像级 absolute-effect AUC 中位数，每个 n=400，AUC 先在图内按三个 heads 平均。柱图没有误差带，95% 区间见 Tables 8–10。本图为固定任务的描述性展示；candidate envelope 在每个面积点取已评价候选的最大效果，非单条全局最优策略。

Table 8. 局部图 regional AUC 减基线；中位差 [95% CI]

Model	Reference	vs Total Endpoint regional score	vs normalized-coordinate gradient	vs reference-aware Taylor	vs random	Inference
vit_b16	normalized_zero	-0.001 [-0.002, -0.0002]	-3.1×10^{-5} [-0.001, 0.0003]	-0.023 [-0.026, -0.022]	-0.002 [-0.003, -0.001]	400 paired images; fixed 3 heads; descriptive intervals
vit_b16	blur_rgb	-0.001 [-0.002, -0.0002]	-0.001 [-0.002, 3.1×10^{-5}]	-0.024 [-0.027, -0.022]	-0.003 [-0.005, -0.002]	400 paired images; fixed 3 heads; descriptive intervals

Model	Reference	vs Total Endpoint regional score	vs normalized-coordinate gradient	vs reference-aware Taylor	vs random	Inference
deit_s16	normalized_zero	-0.002 [-0.003, 0.000]	-0.001 [-0.002, 0.001]	-0.030 [-0.034, -0.026]	0.001 [-0.001, 0.003]	400 paired images; fixed 3 heads; descriptive intervals
deit_s16	blur_rgb	0.0002 [-0.0004, 0.001]	-0.0002 [-0.001, 0.0005]	-0.036 [-0.039, -0.031]	-0.001 [-0.002, 0.001]	400 paired images; fixed 3 heads; descriptive intervals

Table 9. 绝对效应 AUC 与 logit；中位数 [95% CI]

Model	Reference	Local-map regional AUC	Taylor AUC	Random AUC	Candidate-envelope AUC	Clean GT logit	Inference
vit_b16	normalized_zero	0.031 [0.029, 0.032]	0.056 [0.053, 0.058]	0.034 [0.031, 0.036]	0.065 [0.063, 0.070]	8.899 [8.842, 8.942]	400 images; fixed 3 heads; descriptive
vit_b16	blur_rgb	0.028 [0.026, 0.029]	0.052 [0.049, 0.055]	0.031 [0.028, 0.033]	0.075 [0.068, 0.079]	8.899 [8.841, 8.943]	400 images; fixed 3 heads; descriptive
deit_s16	normalized_zero	0.062 [0.056, 0.068]	0.096 [0.087, 0.103]	0.061 [0.057, 0.065]	0.147 [0.137, 0.160]	8.797 [8.691, 8.856]	400 images; fixed 3 heads; descriptive
deit_s16	blur_rgb	0.039 [0.035, 0.043]	0.077 [0.068, 0.082]	0.041 [0.038, 0.044]	0.106 [0.098, 0.114]	8.797 [8.691, 8.856]	400 images; fixed 3 heads; descriptive

Table 10. 候选集合遗憾率与 logit 比；中位数 [95% CI]

Model	Reference	Local-map regional regret	Taylor regret	Random regret	Local-map AUC/abs(logit)	Taylor AUC/abs(logit)	Inference
vit_b16	normalized_zero	0.530 [0.508, 0.555]	0.144 [0.132, 0.155]	0.506 [0.494, 0.524]	0.004 [0.003, 0.004]	0.006 [0.006, 0.007]	400 images; fixed 3 heads; descriptive
vit_b16	blur_rgb	0.637 [0.607, 0.655]	0.256 [0.244, 0.280]	0.593 [0.585, 0.600]	0.003 [0.003, 0.003]	0.006 [0.006, 0.006]	400 images; fixed 3 heads; descriptive
deit_s16	normalized_zero	0.565 [0.540, 0.586]	0.335 [0.317, 0.357]	0.595 [0.583, 0.601]	0.007 [0.006, 0.008]	0.011 [0.010, 0.012]	400 images; fixed 3 heads; descriptive
deit_s16	blur_rgb	0.629 [0.600, 0.640]	0.271 [0.249, 0.295]	0.615 [0.607, 0.624]	0.005 [0.004, 0.005]	0.009 [0.008, 0.010]	400 images; fixed 3 heads; descriptive

修正随机基线后，Endpoint 区域分数与随机排序接近，说明当前状态的结构图不是为某个 reference 位移定制的区域选择器。加入实际位移后，Taylor−random 的四组配对差均为正。补充跨层全-head 分析覆盖 blocks 2/5/10，并在完整输入替换的 11/12 family 与单-head 隔离替换的 12/12 family 中得到一致的位移增益，详见补充实验 S14。

7.2 Endpoint 与参考感知变化的互补关系

Endpoint 与 Taylor 共享同一当前点局部导数，但使用不同的状态信息。Endpoint 以观测 activation 或输入坐标加权梯度，回答目标当前依赖于哪些位置和结构 use；Taylor 以 clean–reference displacement 收缩该梯度，回答指定替换方向的一阶变化。对 163,200 个成分配对，reference 会系统改变 Taylor magnitude、finite effect 与 head 排名。两者共同把 “当前依赖在哪里、经过哪个结构” 推进到 “沿给定替换方向将发生怎样的一阶变化”。

8. 讨论与结论

8.1 讨论

双索引图使指定 use 或微分分组的空间分布可直接比较。总图可描述整体空间扩展，component scalar 可描述尺度，Q/K/V entropy 与 residual output–identity TV 则需要路径标签和输入位置。全局切面包含 bypass，branch partition 只重构 attention contribution。该区分使闭合目标与后续解释保持一致。

架构图认证把这一合同落实到实际 target–cut 配对，而不从单点数值闭合反推图结构。三类 registry 则分别约束标量读出、局部微分分解和有限替换变量，避免用同一个 “注册对象” 名称混合不同数学对象。

经验结论以固定 checkpoint 和抽样目标上的 normalized-input Endpoint 为对象。单元扩展、K/V 熵与 residual TV 的主要方向对三种已测输入表示保持；DeiT-S Q 的 B11−B0 则存在坐标和区间敏感性。等价隐藏坐标变换也可改变分项而保持总 Endpoint，因而这些图描述指定实现的局部微分结构。

Endpoint 与 Taylor 构成同一局部一阶分析的两个视角。Endpoint 保留 input position 与 tensor use，揭示 Q/K/V、attention/MLP 和 residual 在当前状态下的空间组织；Taylor 引入 reference displacement，把相同局部导数转化为指定替换方向的变化估计。成分与区域实验显示，参考状态和结构类型会系统改变有限效应排序。二者结合后，可从 “当前依赖在哪里、经过哪个结构” 推进到 “沿给定替换方向将发生怎样的一阶变化”。

独立图像队列、公开 checkpoint、三种输入坐标和总质量敏感性共同检验了这些空间轨迹。随机参数状态也呈现空间扩展，而训练参数状态改变扩展幅度及 routing、identity 轨迹，说明该现象同时包含架构 Jacobian 几何与参数状态信息。图像级区间对应固定目标和模型检查点；显示图用于空间阅读，统计推断使用完整 signed/absolute 数组。

8.2 方法局限

当前点一阶 Jacobian 描述局部响应，不刻画大位移下的非线性交互。分项依赖指定计算图、内部坐标和切面，不具一般实现不变性。极小梯度、饱和与归一化会改变空间形状指标，归一化后的 TV 不是功能重要性。实证范围限于 ImageNet、patch-16 ViT、固定标量目标和规定的 replacement contracts；向量目标只能经预先声明的标量函数或逐坐标分析扩展，本文未验证序列模型和其他架构。不同 checkpoint 的训练、规模与数据因素没有被当前设计分离，因而模型异质性的原因未识别。

8.3 结论

本文提出了一种面向 ViT 内部目标的 Endpoint 扫描方法。精确当前点导数传播下，标量 NNS learning image 等于 Gradient × Input；在此基础上，双索引表示同时保留输入位置和具体张量 use，使 attention head、Q/K/V、routing/value 与 residual identity/branch 能够映射到统一输入坐标。首先，分支与全局切面合同、实际架构图认证、数值闭合、独立解析参考和故障注入验证了结构分解的完整性与实现正确性。其次，模型扫描揭示了单元空间扩展、K/V 熵下降，以及 attention 与 MLP residual 的差异化空间和尺度轨迹。随后，独立图像队列、公开 checkpoint、坐标变化和总质量敏感性复现并界定了这些规律。最后，有限替换实验表明，Endpoint 描述当前状态的结构化局部依赖，位移感知的一阶量进一步刻画指定参考方向的变化。Endpoint 因而为 ViT 内部目标提供了可分解、可验证和可跨模块比较的扫描框架。

参考文献与补充材料

参考文献列于文末；补充材料随稿提交。

参考文献

Abnar, Samira, and Willem Zuidema. 2020. “Quantifying Attention Flow in Transformers.” *ACL*.

Achtibat, Reduan, Sayed Mohammad Vakilzadeh Hatefi, Maximilian Dreyer, et al. 2024. “AttnLRP: Attention-Aware Layer-Wise Relevance Propagation for Transformers.” *ICML*.

Buratti, Christopher, Michele Marchetti, Federico Parlapiano, Daniele Traini, Domenico Ursino, and Luca Virgili. 2026. *Gradient-Skipping Relevance Propagation for Efficient Explainability of Vision Transformers*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.10365.

Chefer, Hila, Shir Gur, and Lior Wolf. 2021. “Transformer Interpretability Beyond Attention Visualization.” *CVPR*.

Chen, Po-Kai, Aske Plaat, and Niki van Stein. 2026. *Every Component Is a Lookup: Token Attribution and Composition from a Single Decomposition*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.23393.

Dhamdhere, Kedar, Mukund Sundararajan, and Qiqi Yan. 2018. “How Important Is a Neuron?” *arXiv Preprint arXiv:1805.12233*.

Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, et al. 2021. “An Image Is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale.” *ICLR*.

Dou, Hongtao, Furao Shen, Jian Zhao, and Xiyu Mu. 2023. “Understanding Neural Network Through Neuron Level Visualization.” *Neural Networks* 168: 484–95. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2023.09.030.

Ferrando, Javier, Gerard I. Gallego, and Marta R. Costa-jussa. 2022. “Measuring the Mixing of Contextual Information in the Transformer.” *EMNLP*.

Izadi, Amirhossein, Mohammad Banayeeanzade, Amin Mirrokni, et al. 2026. *Causal Attribution via Activation Patching*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.13652.

Kramar, Janos, Tom Lieberum, Rohin Shah, and Neel Nanda. 2024. *AtP*: An Efficient and Scalable Method for Localizing LLM Behaviour to Components*. https://arxiv.org/abs/2403.00745.

Mehri, Faraz, Mahdieh Soleymani Baghshah, and Mohammad Taher Pilehvar. 2025. “LibraGrad: Balancing Gradient Flow for Universally Better Vision Transformer Attributions.” *CVPR*.

Modarressi, Ali, Mohsen Fayyaz, Ehsan Aghazadeh, Yadollah Yaghoobzadeh, and Mohammad Taher Pilehvar. 2023. “DecompX: Explaining Transformers Decisions by Propagating Token Decomposition.” *ACL*.

Modarressi, Ali, Mohsen Fayyaz, Yadollah Yaghoobzadeh, and Mohammad Taher Pilehvar. 2022. “GlobEnc: Quantifying Global Token Attribution by Incorporating the Whole Encoder Layer in Transformers.” *NAACL-HLT*.

Nishankar, S., P. Sanjeewani, A. Perera, and S. Thuseethan. 2026. *HiLRP: Toward One Trustworthy Explanation for Vision Transformer: Conservation-Valid Attribution via Attention Primitives*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2609.01282.

Selvaraju, Ramprasaath R., Michael Cogswell, Abhishek Das, Ramakrishna Vedantam, Devi Parikh, and Dhruv Batra. 2017. “Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization.” *ICCV*.

Shrikumar, Avanti, Peyton Greenside, and Anshul Kundaje. 2017. “Learning Important Features Through Propagating Activation Differences.” *ICML*.

Srinivas, Suraj, and Francois Fleuret. 2019. “Full-Gradient Representation for Neural Network Visualization.” *NeurIPS*.

Sundararajan, Mukund, Ankur Taly, and Qiqi Yan. 2017. “Axiomatic Attribution for Deep Networks.” *ICML*.

Syed, Aaquib, Can Rager, and Arthur Conmy. 2024. “Attribution Patching Outperforms Automated Circuit Discovery.” *BlackboxNLP*. https://doi.org/10.18653/v1/2024.blackboxnlp-1.25.

Wrobel, Aleksandra, Siddhartha Gairola, Jacek Tabor, Bernt Schiele, Bartosz Zielinski, and Dawid Rymarczyk. 2026. *DAVE: Distribution-Aware Attribution via ViT Gradient Decomposition*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.06613.

Zhang, Fred, and Neel Nanda. 2023. *Towards Best Practices of Activation Patching in Language Models: Metrics and Methods*. https://arxiv.org/abs/2309.16042.

Zukowska, Natalia, Wolfgang Stammer, Bernt Schiele, and Jonas Fischer. 2026. *Seeing Through Circuits: Faithful Mechanistic Interpretability for Vision Transformers*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.14477.