2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · 复旦微方向

低小慢空间目标智能检测与跟踪系统

PL 像素粗筛 • NPU 候选精判 • PS 航迹管理

FMQL30TAI 悟净 Lite　ARM 4×A53 @1 GHz　ZG330 8 TOPS INT8　78000 LUT @50 MHz

16.6 fps	4.19 ms	0.68 ms	2~80 px
三域端到端帧率	**PL 检测单帧**	**NPU 候选判别**	**目标尺寸覆盖**
相机 → PL → NPU → 跟踪 → 推流	512 位 PL-DDR	cls128 · 121 算子	全分辨率 + 三档降采样

问题

目标只有几像素
整图 CNN 下采样后几乎拿不到特征，<8 px 召回率仅 48.5%。

对比度低、背景杂波
真实场景是暗剪影；单路 Top-Hat 召回 55%，Black-Hat 后 86%。

算力与目标数无关
整帧推理每帧跑满网络，边缘端跑不动。

创新点

01　暗剪影形态学
单路 Black-Hat 召回 55%→86%，候选数比双路低 3.7 倍。

02　三域异构级联
NPU 只算个位数候选，端到端 16.6 fps。

03　逐像素等价验证
IP1 灰度化 0 误差，NPU 输出误差 0.002。

04　平台约束下落地
绕开未焊接接口，检测器接入 AI_Mate。

方案：一条流水线跑完检测与跟踪




结果：系统整体与板上实测





76.6% → 0.8%	0.920
航迹确认后的虚警残留	mAP50（YOLOv11n 单类）
13.1 s	**84.4%**
断电到服务就绪	三域位流 LUT

公开基准对比（DUT Anti-UAV test）



0.619 mAP@[.5:.95]（COCO 协议）

超过除 SSD 外全部单阶段（SSD 0.632 / 33 fps）

−6.4 点 / FPS ×11.7，相比两阶段最优 Cascade-RCNN

精度略低，帧率高一个量级

能力边界：一份硬件覆盖 2~80 px



四路合并后覆盖 2 ~ 80 px，中间无空档