

Global Style

Inline Style I

Conditional Style

Create component Style.js

```
JS Style.js ▶ Style
1  import React from 'react';
2
3  export default function Style()
4  {
5      return <div>
6          <h1>React Style</h1>
7      </div>
8  }
```

Create a custom.css

OPEN EDITORS 2 UNSAVED

JS App.js src M

JS Style.js src U

x # custom.css src U

● ≡ Untitled-1

BLOG

▸ node_modules

▸ public

▾ src ●

▸ cmp

App.css

JS App.js M

custom.css U

index.css

src ▸ # custom.css ▸ .header

```
1 .header{
2     color: orange;
3     text-align: center;
4     font-size: 48px;
5 }
```

I

Import the stylesheet in style.js file

JS Style.js ▸  Style

```
import React from 'react';
import './custom.css'
export default function Style()
{
  return <div>
    <h1 className="header" >React Style</h1>
  </div>
}
```


Call the style.js inside app.js file:-


```
JS App.js ▸ App ▸ render
import React from 'react';
import Style from './Style'
class App extends React.Component {
  render() {
    return (
      <div>
        | <Style />
      </div>
    );
  }
}
export default App;
```

Inline style:-

```
import React from 'react';
import './custom.css'
export default function Style()
{
  const h2={
    color:'green',
    fontSize:'36px'
  }
  return <div>
    <h1 className="header" >React Global Style</h1>
    <h2 style={h2} >React Inline Style</h2>
    </div>
}
```

Conditional stylesheet:--pass props

```
JS App.js > App > render
1 import React from 'react';
2 import Style from './Style'
3 class App extends React.Component {
4   render() {
5     return (
6       <div>
7       | <Style data="apply" />
8       | </div>
9     );
10   }
11 }
12 export default App;
```

src ▸ JS Style.js ▸  Style

```
1  import React from 'react';
2  import './custom.css'
3  export default function Style(prop)
4  {
5      const h2={
6          color:'green',
7          fontSize:'36px'
8      }
9      return <div>
10         <h1 className="header" >React Global Style</h1>
11         <h2 style={prop.data=='apply'? h2:""} >React Inline Style<
12
13     </div>
14 }
```


✕ JS Style.js src U

```
# custom.css src U
```

- ≡ Untitled-1

▲ BLOG

▲ SRC

► cmp

App.css

JS App.js M

```
# custom.css      U
```

```
# index.css
```

JS index.js

JS serviceWorker.js

JS Style.js U

 .gitignore

```
{} package-lock.json
```

```

2 import './custom.css'
3 export default function Style(prop)
4 {
5     const h2={
6         color:'green',
7         fontSize:'36px'
8     }
9     const h3={
10         color:'red',
11         fontSize:'24'
12     }
13     return <div>
14         <h1 className="header" >React Global Style</h1>
15         <h2 style={prop.data=='apply'? h2:h3} >React Inline Style</h2>
16         <h3 style={h3} >React Global Style</h3>
17     </div>
18 }

```

Thanks