안락 온실 · 팀 협업 문서

개발 온보딩 가이드

새로 합류한 개발 팀원이 프로젝트 구조를 빠르게 파악하고 같은 규칙으로 코드를 작성할 수 있도록 정리한 문서

작성 강소현 (팀 총괄·클라이언트 개발) **대상** 개발 팀원 **환경** Unity 6, C#

> **이 문서를 만든 이유**
>
> 짧은 개발 기간 안에 여러 사람이 한 코드베이스를 다뤄야 했습니다. 어떤 시스템이 무엇을 담당하는지, 데이터는 어디서 오는지, 이름은 어떻게 짓는지를 한곳에 정리해 **같은 질문을 반복하지 않고 바로 작업에 들어갈 수 있게** 했습니다.

1. 핵심 시스템

게임 전반을 담당하는 주요 클래스와 사용 방법입니다.

파일	역할	사용 방법·참고
`GameManager.cs`	전체 시스템과 게임 데이터 관리	`GameManager.Instance.GameData` 로 게임 데이터에 접근합니다. `GameManager.Instance.SaveGame()`으로 현재 상황을 저장하며, 저장할 데이터는 `GameData.ToSaveData()`에서 관리합니다.
`GameFlowManager.cs`	현재 게임 흐름(상태) 관리	기본, 독백, 선택지, 퍼즐 등 현재 상태를 관리하고 상태에 따라 플레이어 입력을 제한합니다. 일시 정지와 인벤토리 열기는 상태와 별개로 동작합니다.
`InventorySystem.cs`	아이템 추가·삭제·조회	아이템 보유 여부를 진행 플래그로 쓰기도 합니다. `Instance` 로 접근하지만 씬에 배치되어 있어야 합니다.
`InventoryManager.cs`	인벤토리 화면 표시	인벤토리 UI 의 열기·닫기만 담당합니다. 세부 표시는 `InventorySetter.cs`, `InventorySlotSetter.cs` 에서 처리합니다.
`PuzzleManager.cs`	퍼즐 관리	퍼즐을 Id 로 관리하며 활성화·비활성화만 담당합니다. 퍼즐별 구체적인 동작은 각 오브젝트에서 구현합니다.
`PauseManager.cs`	일시 정지	일시 정지와 관련 UI 의 활성화·비활성화를 관리합니다.
`IInteractable.cs`	상호작용 인터페이스	Collider 와 Item/Cat 레이어를 가지고 `IInteractable` 을 구현한 오브젝트는 상호작용이 가능합니다. 상호작용 후 동작은 `Interact()`에 구현합니다.
`Translater.cs`	로컬라이징	`Translator.Translate()`에 테이블의 `localizationId` 를 넘기면 현재 언어에 맞는 텍스트를 반환합니다.
`Logger.cs`	로그 출력	`Logger.Show(string)`으로 게임 로그를 출력합니다.

2. 데이터 테이블 불러오기

게임의 모든 텍스트와 기획 데이터는 공유 폴더의 **Table 스프레드시트**에서 관리합니다. 값을 바꾼 뒤 게임에 반영하려면 다음 순서를 따릅니다.

1. 상단 메뉴에서 **CustomMenu > 구글 스프레드시트 불러오기**를 누릅니다.
2. 불러오기가 끝나면 **Ctrl + S** 로 저장합니다.
3. 불러온 데이터는 `Assets/Resources/Table/`에서 확인할 수 있습니다.

> 스프레드시트를 직접 고치고 불러오는 방식이라, 기획자도 코드 수정 없이 텍스트와 데이터를 바꿀 수 있습니다.

3. 코딩 컨벤션

식별자 표기

구분	표기법	예시
클래스	PascalCase	`FollowPlayer`, `CatController`
함수	PascalCase	`CheckAllHints()`, `SetDark()`
public 변수	PascalCase	`LocalizationId`
private 변수	camelCase	`currentState`, `choices`
지역 변수·매개변수	camelCase	`message`, `item`
상수 (const)	UPPER_SNAKE_CASE	`MAX_PUZZLE_COUNT`, `DEFAULT_VOLUME`
bool	is / has / can + PascalCase	`isOn`

이름 접두사

접두사	용도	예시
`UI_`	UI 전용 클래스	`UI_Monologue`, `UI_MetalGauge`, `UI_SFXSlider`
`Puzzle_`	퍼즐별 클래스	`Puzzle_Piano`, `Puzzle_Metronome`, `Puzzle_Bookcase`
`Object_`	오브젝트 개별 설정	`Object_VideoPlayer`, `Object_Safe`
`GameFlow`	게임 흐름의 각 상태 클래스	`GameFlowNormal`, `GameFlowMonologueState`, `GameFlowPuzzleState`
`I`	인터페이스	`IInteractable`
`T`	테이블 데이터 한 행을 나타내는 클래스	테이블 이름 앞에 `T` 를 붙입니다