

PickerRoy 中文使用说明书

版本 0.2.0 · Mac 与 Windows · 2026 年 9 月



PickerRoy 是一款完全在本机运行的视频静帧筛选工具。它会先识别镜头，再让同一镜头里的多个画面竞争，过滤明显废片和近重复画面，最后结合技术质量、内容类型、热门视觉模型和你的个人偏好，给出可继续人工挑选的推荐静帧。

这不是“每隔几秒截一张图”的批量截图器，也不会承诺某张图一定获得多少点赞。它的定位是把最耗时的第一轮海选缩短，让你保留最终编辑权。

一、先下载正确的文件

普通用户只需要桌面应用，不需要 Codex，也不需要安装 Python、FFmpeg 或其他开发工具。

你的电脑	下载文件
Apple 芯片 Mac，包含 M1/M2/M3/M4 及后续	PickerRoy-macOS-Apple-Silicon.zip
较早的 Intel Mac	PickerRoy-macOS-Intel.zip
64 位 Windows 10/11	PickerRoy-Windows-x64.zip
想让 Codex 帮助安装和排错	可选下载 PickerRoy-Codex-Skill-*.zip

App 与 Skill 的区别

- PickerRoy App：真正处理视频的软件。下载、解压、打开即可使用，不依赖 Codex。
- PickerRoy Codex Skill：一小组给 Codex 阅读的说明，让 Codex 知道如何安装、解释、测试和排查 PickerRoy。它本身不处理视频，使用它需要 Codex 或兼容的智能代理。

二、安装与首次打开

macOS

- 1 下载与芯片匹配的 ZIP 并解压。
- 2 把 PickerRoy.app 拖到“应用程序”文件夹。
- 3 双击打开。
- 4 当前社区构建没有使用 Roy 自己的 Apple Developer ID 公证，若首次双击被系统拦截，请按住 Control 点按 PickerRoy，选择“打开”，再确认一次“打开”。不要全局关闭 Gatekeeper。

Windows

- 1 下载 PickerRoy-Windows-x64.zip。
- 2 右键选择“全部解压”。不要直接在 ZIP 预览窗口里运行。
- 3 保留完整的 PickerRoy 文件夹，双击其中的 PickerRoy.exe。不能只把 EXE 单独移动出来，因为同目录包含运行库、视频引擎和模型。
- 4 当前社区构建没有 Windows 代码签名证书。若 SmartScreen 提示，请先确认文件来自本项目 GitHub Release，并核对同名 .sha256 文件，再决定运行。

三、第一次启动先看“运行环境自检”

打开左侧“设置”，顶部应显示绿色“✓ 可以开始使用”。



自检包含四项：

- 视频读取与导出：FFmpeg 是否可以使用。

- 视频信息识别：FFprobe 是否可以使用。
- 热门视觉模型：本地 IIPA ONNX 模型是否存在。
- 内容分类：Mac 优先使用 Apple Vision，其他环境或不可用时自动使用 OpenCV 本地后备方案。

前两项是分析视频的必要条件；发布包已经内置。热门视觉模型缺失时仍可基础排序，但建议重新下载完整发布包。

设置页还可以选择选帧模式：

模式	更适合	变化
综合	日常、旅行、混合题材	均衡技术、构图、内容和热度
人像	访谈、人像、人物 Vlog	提高人物与面部质量权重
动作	运动、舞蹈、宠物运动	更密集采样并提高动作峰值权重
风景	旅行、自然、城市景观	提高风景、植物、构图与层次权重
产品	商品、器材、美食、静物	提高细节、清晰度和主体呈现权重

四、导入视频

你可以把单个视频、多个视频或包含视频的文件夹拖进导入区域，也可以点击“添加视频”或“添加文件夹”。



导入成功后，界面会同时显示：

- 本次新增了几条视频；
- 当前总共有几条视频等待分析；

- 每条视频的文件名；
- 绿色成功状态。

重复添加同一个文件不会重复计数。支持 MP4、MOV、M4V、MKV、AVI、WEBM、MTS、M2TS 和 MXF。

如果没有出现绿色提示，先检查文件扩展名，再到“设置”查看运行环境自检。

五、在分析前选择生成画面比例

画幅必须在点击“开始分析”前选择。可选：

比例	常见用途
原视频比例	保持拍摄画幅，适合归档
1:1	方形社交媒体帖子、头像素材
3:2 / 2:3	相机常见横版或竖版照片
4:3 / 3:4	图文平台、横版讲解图或竖版视觉
16:9	横版视频封面、YouTube、显示器
9:16	Reels、Shorts、抖音、小红书竖版封面

PickerRoy 使用边缘显著性中心加保守中心先验计算裁切位置，尽量把视觉主体留在画面中。预览与最终导出使用同一个裁切框；原视频不会被改写。

极端横转竖或竖转横会裁掉较多内容。遇到多人站在画面两侧、字幕贴边或主体刻意偏离中心时，应在大图预览中人工确认。

六、开始分析时发生了什么

点击“开始分析”后，进度区会显示当前视频、文件序号、镜头进度和候选画面数量。处理顺序如下：

- 1 读取视频尺寸、帧率、编码、时长与色彩信息。
- 2 识别镜头切换，避免把完全不同的段落混在一起竞争。
- 3 根据镜头长度与运动量动态抽取多个候选时刻。
- 4 按所选比例生成候选预览与裁切框。
- 5 过滤严重黑屏、过曝、虚焦、转场空白等技术失败。
- 6 识别人、动作、风景、动物、植物、产品和细节。
- 7 评估清晰度、曝光、对比、视觉平衡、三分构图、运动与时序峰值。
- 8 用本地热门视觉模型给有效候选排序。
- 9 若已有 A/B 选择，加入个人偏好分。
- 10 去除近重复画面并保持镜头和内容多样性。

分析完成后，导入页会显示完成摘要，并自动进入“筛选结果”。

七、阅读与筛选推荐结果



每张卡片会显示：

- 推荐序号：综合排序位置。
- 时间点：静帧在原视频中的秒数。
- 评分：技术、构图、内容、热门视觉和个人偏好融合后的 0–1 分。
- 热门视觉：当前视频有效候选之间的相对百分位，不是预计点赞数。
- 内容标签：人物、动作、风景、动物、植物、产品/装备、细节/特写或其他。

点击图片可放大。顶部下拉菜单可按类别过滤。

三个操作按钮的含义：

- 保留：加入本次导出选择。
- 淘汰：记录为不喜欢，但不会删除原视频或已生成文件。
- ★ 收藏：高于普通保留的个人标记，同样加入导出选择。

这些决定保存在本机数据库里。单次“保留/淘汰/收藏”和 A/B 偏好是两种记录：前者表达结果处置，后者专门用于训练相对审美。

八、导出静帧


- 1 至少把一张推荐图标记为“保留”或“收藏”。

- 2 点击右上角“导出已选画面”。
- 3 选择目标文件夹。
- 4 选择 PNG 或 JPEG。

PNG 适合后续精修与反复处理；JPEG 更小，适合快速分享。导出会回到原视频的对应时间点重新生成，不是把界面缩略图放大，所以使用原视频分辨率，并应用分析时确定的裁切框。

文件名包含原视频名、毫秒时间点与候选编号，方便回到剪辑软件定位。

九、训练你自己的审美偏好



“偏好训练”会提供同一镜头、相近时刻的 A/B 对比。选择你更喜欢的一张，或跳过难以判断的一组。

每次选择会保存胜者和败者的技术、构图、内容、时序与热门视觉特征。下一次分析时，PickerRoy 在本机训练一个正则化 Bradley-Terry 成对排序模型。

为避免一两次误点影响太大，个人偏好权重会随样本数量逐步增加，初期约 6%，上限约 16%。建议：

- 连续选择至少 15–30 组再判断趋势；
- 只在确实有偏好时点击，不确定就跳过；
- 不要为了“教系统”故意选差图，直接选你真正想发布或保留的画面；
- 新选择从下一次分析开始生效。

十、热门视觉模型能做什么、不能做什么

当前版本集成 IIPA ResNet-50。上游研究使用 Instagram 中热度可区分的图片对训练，目的是估计画面自身带来的受欢迎程度，尽量减少账号规模等外部因素。PickerRoy 把权重转换为 ONNX，并通过 OpenCV 在本机推理。

它能帮助比较同一视频里哪些候选更接近社交媒体中常见的高吸引力视觉，但不能看到账号影响力、发布时间、标题、受众、音乐或平台推荐机制。热门视觉只占综合分的一部分，严重技术失败仍会先被淘汰。

当前版本没有抓取你的社交媒体，也没有后台收集图片。用户自己的训练数据只来自本机 A/B 选择。

十一、隐私、文件与删除

- 视频不会上传。
- 候选预览、分析 JSON、导出图、日志、反馈和偏好都留在本机。
- 点击“淘汰”不会删除原视频。
- “打开运行日志”只打开本地日志文件。
- 分享日志前请检查其中是否包含本机文件路径或视频文件名。

应用数据位置可在“设置”中看到。删除整个应用数据目录会清空缓存、历史反馈和偏好训练；操作前建议备份，尤其是已积累较多 A/B 选择时。

十二、颜色与 HDR

Rec.709 视频按 FFmpeg 解码结果导出。检测到 HDR/BT.2020 时，PickerRoy 会记录警告，但当前版本不会自动套用创意调色或擅自把 HDR 转成 SDR。

如果导出图在不同软件里颜色不一致，请先用支持色彩管理的图片软件检查，再与原视频对比。社交媒体预览器并不一定正确显示 HDR。

十三、常见问题

“开始分析”按钮不能点击

确认已经成功导入至少一条视频，并检查设置页前两项视频组件是否为绿色。独立包中如果缺失，通常表示 ZIP 没有完整解压或 Windows 用户只移动了 EXE。

导入后没有反应

确认文件格式受支持；拖入文件夹时，工具会递归寻找支持的视频。重复文件不会再次添加。

分析失败

点击左下角“打开运行日志”，找到最后一段错误。保留原视频与日志，记录所选画幅和模式。不要先删除应用数据，因为它能帮助复现。

推荐图太相似

工具会做感知哈希去重和多样性排序，但连续动作或固定机位可能仍保留细微差异。可用“淘汰”做人工二次筛选，并通过 A/B 训练强化偏好。

结果不符合我的审美

先确认模式与画幅适合题材，再完成 15–30 组真实 A/B 选择并重新分析。若仍不理想，应使用真实用户视频建立人工 Top-K 标准答案后再评测，不要把合成测试分数当成审美准确率。

没有导出任何文件

只有标记为“保留”或“收藏”的画面会导出。先做标记，再点击导出。

文件太大

独立包同时包含 Python、Qt、OpenCV、视频引擎、其动态依赖和约 90MB 的视觉模型，所以体积明显大于源码。体积换来的是无需安装环境、离线运行和更稳定的跨机器体验。

十四、本轮实测结果

发布前使用一个 10.04 秒、1280×720、25fps 的 H.264 工程测试视频完成三层验证：

- 源码自动测试：23 项全部通过。
- 完整分析：识别 4 个镜头，分析 16 个候选，技术淘汰 3 个，最终推荐 9 张。
- 导出：成功生成原分辨率 PNG。
- 偏好学习：记录 1 次 A/B 后复跑，13 个有效候选均生成个人偏好分。
- 独立包测试：从最终 ZIP 解压到全新临时目录，不使用项目虚拟环境，仍能找到包内 FFmpeg、FFprobe 和热门视觉模型，完成分析并导出。

这证明工程链路可用，但合成视频不能证明真实人物、风景或动物的审美准确率。下一轮实用性检验应该选取你自己的 5–10 条视频，记录人工 Top-5，再与 PickerRoy Top-5 对比。

十五、版本演进摘要

- v0：从零建立本地镜头识别、动态采样、技术评分、去重、排序与导出链路。
- v0.1：修复 Finder 启动环境问题；界面改为中文；产品更名 PickerRoy；加入白底黑字、镜头光圈 O 的 Logo。
- v0.1.1：加入明确的导入成功状态、数量反馈和画幅选择；预览与原分辨率导出使用同一裁切框。
- v0.1.2：加入植物分类、IIPA 热门视觉模型和本机 A/B 偏好学习。
- v0.2.0：加入运行环境自检、分析完成摘要、冻结资源定位、内置视频组件、Mac/Windows 自动构建、独立包冒烟测试、Codex Skill 与完整发布材料。

十六、获得帮助时请提供什么

为快速定位问题，请一起提供：

- 1 macOS/Windows 版本与芯片类型；
- 2 下载包的完整文件名；
- 3 设置页运行环境自检截图；
- 4 视频格式、分辨率、是否 HDR；
- 5 使用的模式与画幅；
- 6 运行日志最后 30 行；
- 7 是否可以用不含隐私的短测试片段复现。

不要公开上传包含人脸、位置、客户信息或未发布作品的原视频。