# Sesión 9 de prácticas: Búsqueda, Ordenación y Cadenas de caracteres

**Cosas a tener en cuenta:**

- Cuando sabes de antemano cuántas iteraciones (máximas) vas a hacer es *recomendable* utilizar un bucle *for* en vez de un *while.*
- No te olvides de comentar las funciones y poner las tabulaciones de forma correcta.
- Documenta la cabecera de las funciones como has visto en clase.
- No utilices ChatGPT o hagas alguna de las malas prácticas vistas en clase de teoría ya que bajará tu nota (incluso hasta el suspenso).
- El **único** elemento de consulta permitido son los apuntes del curso. No busques en internet, te copies o utilices ChatGPT sin haberlo pensado e intentado antes (varias veces!!).

## Ejercicios de la Sesión 9

1. Dado un vector de tamaño fijo de 10 elementos, escribe un programa que:

Lea los 10 valores, ordene la primera mitad en orden ascendente y ordene la segunda mitad en orden descendente. Debe mostrar también el resultado final. Para ello, realiza una única función de ordenación (p.ej. usando el algortimo de la burbuja) la cual tome como parámetro de entrada cómo ordena (ascendente o descendente) y el índice de inicio y de final del vector sobre donde debe actuar.

2. Escribe un programa que ordene solo los elementos en posiciones pares de un vector de enteros, usando el algoritmo de selección

Es decir, dados:

[7, 3, 9, 1, 4, 8]

Debes ordenar solo los índices 0, 2, 4 (7, 9, 4) → quedan como 4, 7, 9

El resultado final sería:

[4, 3, 7, 1, 9, 8]

3. Escribe una función en C que, dada una cadena que contiene nombre y apellidos separados por un espacio (por ejemplo "Isaac Triguero"), devuelva un mensaje “Su nombre es Isaac y su apellido Triguero”. Para ello, separa el texto de entrada en dos cadenas: nombre[] y apellidos[]. Supón que el nombre y el apellido irán separados por un espacio en la cadena.