## ANLEITUNG – ZUGRIFF AUF DATENBANKEN

Für den Zugriff auf unsere Datenbanken brauchst du einige Befehle. Ich habe sie dir hier aufgelistet:

## Datenbanken öffnen

Öffne die Polzeidatenbank.

USE datenbank\_polizei;

## Datenbanken durchsuchen

Rufe alle Spalten der Tabelle Beweise auf.

SELECT \* FROM beweise;

Rufe die Beweisart Spalte der Tabelle Beweise auf.

SELECT art FROM beweise;

Rufe die Beweisart Spalte der Tabelle Beweise geordnet nach Beschlagnahmedatum in aufsteigender Reihenfolge.

SELECT art FROM beweise ORDER BY datum ASC;

Rufe die "Beweisart" Spalte der Tabelle Beweise auf, in denen der Besitzer unbekannt ist.

SELECT art FROM beweise WHERE besitzer = 'unbekannt';

Rufe die "Beweisart" Spalte der Tabelle Beweise auf, in denen der "Besitzer" mit einem "P" startet.

SELECT art FROM beweise WHERE besitzer LIKE 'p%';

Rufe die "Beweisart" Spalte der Tabelle Beweise auf, wo der "Besitzer" unbekannt ist und die Beweisart mit "P" startet.

SELECT art FROM beweise WHERE besitzer = 'unbekannt' AND art LIKE 'p%';

Rufe die "Beweisart" Spalte der Tabelle Beweise auf, wo der "Besitzer" unbekannt ist oder die Beweisart mit "P" startet.

SELECT art FROM beweise WHERE besitzer = 'unbekannt' OR art LIKE 'p%';

Zähle die Anzahl aller Spalten der Tabelle Beweise.

SELECT COUNT(\*) FROM beweise:

## Datenbanken verändern

Ändere den Eintrag Besitzer in der Tabelle UPDATE beweise Beweise zu "Frank Müller", wo das Beschlagnahmedatum der "14.04.2024" ist.

SET besitzer = 'Frank Müller' WHERE datum = '14.04.2024';