

FYS2130 regneoppgaver uke 06


Klaudia Pawlak

klaudiap@student.matnat.uio.no

04. mars 2021

Oppgave 1. Aliasing


- a. Vi bruker Python til å lage programmet. Vi bruker informasjon fra oppgaveteksten. Koden er vedlagt i appendiks med navnet *Kode 1a*. Kjøreeksempel gir




Figur 1. Kjøreeksempel av oppgave 1a

Vi ser at vi får en topp på frekvensspektret på $f = 100\text{Hz}$. Amplituden er som forventet (summen av toppene fra frekvensspektret blir til amplituden).


- b. Vi bruker Python til å lage programmet. Vi bruker informasjon fra oppgaveteksten. Koden er vedlagt i appendiks med navnet *Kode 1b*. Kjøreeksempel gir



Figur 2. Kjøreeksempel av oppgave 1b der $f = 400\text{hz}$



Figur 3. Kjøreeksempel av oppgave 1b der $f = 700\text{hz}$



Figur 4. Kjøreeksempel av oppgave 1b der $f = 1300\text{hz}$

I tilfelle der $f = 700\text{hz}$ og $f = 1300\text{hz}$, er samplingsfrekvensen mindre enn det dobbelte av maksimale frekvensen, da har vi en Nyquist frekvens. Siden den punktprøves over tid, så får vi en foldning, som da fører til aliasing. Vi ser at i Figur 3 og i figur 4 er det vanskelig å skille ulike type signaler, dette er ikke en filfelle for der $f = 400\text{hz}$.

Oppgave 2. Første koeffisient i Fourierrekka


Vi skal først vise dette matematisk. Ut fra definisjon av den diskrete fouriertransformasjonen vet vi at

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i \frac{2\pi}{N} kn}$$

Vi setter at $k = 0$, da får vi

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n$$

Vi skal også vise dette ved en programmeringseksempel av funksjonen $\sin^2(t)$. Vi bruker Python. Koden finner vi appendiks, og har navnet Kode 2. Kjøreeksempel gir




Figur 5. Kjøreeksempel av oppgave 2

Første komponenten og gjennomsnittsverdien av tidsserien har samme verdi, derfor er ikke a_0 synlig på plotet.

Oppgave 3. Waweletanalyse

a. Vi bruker Python. Vi bruker Kode 3a fra appendikset. Kjøreeksempel gir



Figur 6. Kjøreeksempel av oppgave 3a

Appendiks

Kode 1a:

```
1 import numpy as np
```

```

2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  def g(t, f): #Funksjon g
5      return A*np.sin(2*np.pi*f*t)
6
7  A = 1.0          # [m]
8  f = 100          # [Hz]
9  f_s = 1E3        # [Hz]
10 T = 1            # Samplingstiden [s]
11
12 n = 1000          # Antall sampler
13 dt = 1/f_s        # Tidsintervallet
14 t = np.linspace(0, T, n) # Tids array
15
16 G = g(t, f)
17 ft = (1/n)*np.fft.fft(G)      # Fouriertransform
18 ft_f = np.fft.fftfreq(n, dt)  # Frekvensene fra frekvensspektret
19
20 #Tidsserien
21 plt.figure()
22 plt.subplot(211)
23 plt.plot(t, G)
24 plt.xlabel('t[s]')
25 plt.ylabel('x')
26
27 #Fouriertransform
28 plt.subplot(212)
29 plt.plot(ft_f, np.abs(ft[:n]))
30 plt.xlabel('f[Hz]')
31 plt.ylabel('Amplitude')
32 plt.show()

```

Kode 1b:

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  def g(t, f): #Funksjon g
5      return A*np.sin(2*np.pi*f*t)
6
7  A = 1.0          # [m]
8  f = [400,700,1300] # [Hz]
9  f_s = 1E3        # [Hz]
10 T = 1            # Samplingstiden [s]
11
12 n = 1000          # Antall sampler
13 dt = 1/f_s        # Tidsintervallet
14 t = np.linspace(0, T, n) # Tids array

```

```

15
16 for i in f:
17     G = g(t, i)
18     ft = (1/n)*np.fft.fft(G)      # Fouriertransform
19     ft_f = np.fft.fftfreq(n, dt) # Frekvensene fra frekvensspektret
20
21     #Tidsserien
22     plt.figure()
23     plt.subplot(211)
24     plt.plot(t, G)
25     plt.xlabel('t[s]')
26     plt.ylabel('x')
27
28     #Fouriertransform
29     plt.subplot(212)
30     plt.plot(ft_f, np.abs(ft[:n]))
31     plt.xlabel('f[Hz]')
32     plt.ylabel('Amplitude')
33     plt.show()

```

Kode 2:

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  def f(t):
5      return np.sin(t)**2
6
7  n = 1000
8  t = np.linspace(-np.pi, np.pi, n)
9
10 ft = (1/n)*np.fft.fft(f(t))
11
12 g = np.mean(f(t))
13 gt = np.ones_like(t)
14 gt = g*gt
15
16 a = np.abs(ft[0])
17 at = np.ones_like(t)
18 at = a*at
19
20 plt.plot(t, f(t), label='$\sin^2(t)$')
21 plt.plot(t, at, label='$a_0$')
22 plt.plot(t, gt, label='Gjennomsnitt')
23 plt.legend()
24 plt.xlabel('t[s]')
25 plt.ylabel('A[m]')
26 plt.show()

```

Kode 3a

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy import signal
4
5  #Variablene osv.
6  a = np.array([1,1.7])
7  f = np.array([100,160])
8  t = np.array([0.20,0.60])
9  a = np.array([0.05,0.10])
10
11 n = 1000
12 fs = 1e3
13 dt = 1/fs
14 T = 1
15 tt = np.linspace(0,T,n)
16
17 #Funksjon fra oppgave 1 (endret)
18 def f_t(tt,t,o,f,a):
19     x = 0
20     for i in range(2):
21         x += a[i]*np.sin(2*np.pi*f[i]*tt)*np.exp(-(tt-
22             t[i])/o[i])**2)
23     return x
24
25 #Fouriertransformasjon
26 F = f_t(tt, t, o, f, a)
27 ft = (1/n)*np.fft.fft(F)
28 ft_f= np.fft.fftfreq(n, dt)
29
30 #Lage ploter
31 plt.figure()
32 plt.subplot(211)
33 plt.plot(tt, F)
34 plt.xlabel('t[s]')
35 plt.ylabel('$x$')
36
37 plt.subplot(212)
38 plt.plot(ft_f, np.abs(ft[:n]))
39 plt.xlabel('f[Hz]')
40 plt.ylabel('Amplitude')
41 plt.show()
```