

PANTRIX PREMIUM SATIN est une Peinture satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.



Une peinture qui aime



FICHE PRODUIT

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- -Décoration des fonds usuels du Bâtiment.
- Extérieur / Intérieur sur bois fibre, panneau de fibrociment, panneau dur, béton, stuc, brique non émaillée, parpaings.

PROPRIÉTÉS

- Facile à appliquer
- Adhésion parfaite
- Forte résistance contre les intempéries, les moisissures
- Entretien facile, lessivable
- Séchage rapide
- -Surfaces peintes toujours neuves

TEMPS DE SÉCHAGE

- Sec au toucher: 1 heure

- Pour recouvrir : 4 heures à

6 heures

CONDITIONNEMENT

25 Kg

RENDEMENT

11 à 13 m²/Kg

SUPPORTS

- **Extérieur**: Ciment et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.
- Intérieur : Plâtre, ciment et dérivés, menuiserie recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Les supports doivent être propres et saines.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Dégraissage, Nettoyage, ponçage des anciens fonds brillants, époussetage soigné, élimination complète des anciennes peintures.
 - Extérieur : assainissement préalable fongicide et algicide.

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Application à rouleau de qualité supérieur
- Pinceau fibre de polyester en nylon de qualité supérieur

DILUTION

- Prêt à l'emploi
- Diluant d'eau

PARDIER - BP : 4638 Douala-Cameroun Tel : 671-11-75-80 / 233-37-40-24

E-MAIL: sales@pardier.com