ohpipe-mini Windows — Handbuch (v0.3.2, deutsch)

1. Was das Paket tut

Lokale Transkription mit Sprechertrennung (SPK_01, SPK_02, …) auf dem eigenen Rechner. Keine Aufnahme, kein Transkript geht an einen Cloud-Dienst. **Neuimplementierung** mit FFmpeg + faster-whisper (CPU/INT8) + pyannote lokal — keine exakte Portierung der Mac-Methode (MLX/Nemotron laufen auf Windows x64 nicht). Die Sprecherzuordnung arbeitet auf Wortebene mit echten Wortzeiten (Faustregeln aus diar2, Commit `4ea28ce`); kurze Einwürfe bleiben beim Einwerfer, Antworten nach Fragen bekommen einen eigenen Beitrag. Abweichung zum Mac: `oh-kette DATEI` verarbeitet standardmäßig nur den Kern; `oh-kette DATEI --voll` führt zusätzlich die Interviewkette aus. So braucht bloßes Transkribieren keine Metadatenumgebung.

2. Voraussetzungen

Windows 11 Home 24H2, x64, CPU-Profil zuerst. Andere Architekturen: nur x64 unterstützt (ARM64 nicht getestet, nicht versprochen). Kein Admin, kein WSL, kein Docker, kein Git, kein Visual Studio nötig. Kein manuell gepflegtes System-Python nötig (privates Python in `runtime\`).

3. Einrichtung

Siehe START-HIER.txt. Setup erkennt Hardware (CPU/RAM/Grafik), prüft ca. 12 GB frei, richtet die private Laufzeit ein, lädt Modelle transparent (Größe, Speicher, Bedingungen), schreibt Revisionen nach `runtime\state.json`. Zweiter Setup-Lauf beschädigt nichts. Updates nur ausdrücklich; Nutzerdaten bleiben; Rückkehr zur Vorversion vorgesehen.

4. Erster Befehl

`oh-kette "C:\…\Interview.mp4"` — Schritte und Warnungen im Terminal, am Ende der Ergebnisordner. Pfade mit Leerzeichen, Umlauten, &, Apostroph, Klammern werden als Argumente übergeben (keine Shell-Auswertung). Nach Setup läuft die Verarbeitung **offline**; fehlende Modelle brechen mit Einrichtungshinweis ab, statt unbemerkt nachzuladen.

5. Ergebnisse

`%USERPROFILE%\Downloads\ohpipe-mini\diar2\output\NAME\` (NAME mit Inhalts-Hash, eindeutig je Datei): TXT (lesbar, Zeit + Sprecher, Einwürfe in Klammern), SRT (gültig, geordnet, Sprecher sichtbar), JSON Format 2 (versioniert: IDs, Start/Ende, Text, Sprecher, Wörter mit Zeitquelle, Sätze, Turns, Prüfhinweise, Sprache, Rollenvorschlag, Tech-Metadaten; Rollen getrennt, Status `unbestaetigt`), RTTM (Sprecherintervalle zum Austausch), Hörliste (Prüfstellen mit Grund + 60-s-Rollenkontrolle), `run.json` (Input-SHA256, Version, Modellrevisionen, Parameter, Verarbeitungsschritte; keine Tokens, möglichst kein Transkriptinhalt in Logs). Jedes Wort trägt `time_source` (`faster-whisper` gemessen oder `geschaetzt-segment` beim gekennzeichneten Rückfall). Exitcodes: 0 fertig, 2 Fehler, 3 Eingabe bereits in Verarbeitung, 4 Transkript erhalten aber Sprechertrennung fehlgeschlagen (Status `teilweise (diarisierung-fehlgeschlagen)`; erneuter Lauf wiederholt nur die Sprechertrennung; `--voll` entfällt dann). `--nur-transkript` ist Absicht (Status `teilweise (nur-transkript)`) und erscheint nie als „vollständig“.

6. Formate und Spuren

Ziel: WAV MP3 M4A AAC FLAC OGG Opus WMA AIFF; MP4 MOV MKV AVI WebM M4V WMV. Inhalt wird geprüft (kein Vertrauen auf Endungen); fehlende Audiospur, DRM, leere/beschädigte Dateien melden sich verständlich. Mehrere Spuren: Anzeige + `--spur N` (niemals stille leere Spur). Getestete Kombinationen: siehe TESTBERICHT (derzeit WAV-Selbsttest mit echter Verarbeitung auf Mac; Windows-Abnahme

ausstehend).

7. Profile und Sprachen

`--profil klein|standard|qualitaet` (klein für knappen RAM; Standard = CPU). Modelle werden nacheinander geladen; GPU-Fehler fallen auf CPU zurück. Standard: Originalsprache; `--sprache de|en|fr|auto` (manuelle Wahl + Auto). Luxemburgisch/gemischt: nur nach tatsächlicher Prüfung als unterstützt bezeichnen (derzeit offen).

8. Stapel, Hörkontrolle, Wiederaufnahme

`oh-stapel` (Standard: Eingabeordner, nicht rekursiv; `--rekursiv` opt-in; eine defekte Datei stoppt andere nicht; Schlussbilanz mit Pfaden). `oh-hoer NAME` (nummerierte Prüfstellen, längste zuerst; erste Minute zur Rollenkontrolle prüfen), `oh-hoer NAME 5` (~15 s lokal, Anfang/Ende begrenzt, auch für Video-Eingaben). Wiederaufnahme: unveränderter Zweitlauf (Input-ID + Parameter + Modellrevisionen + konsistente Ausgaben) startet keine Inferenz neu; `--neu` rechnet bewusst neu; manuelle Korrekturen werden nicht überschrieben; atomare Writes; Lock gegen Doppelläufe; Strg+C erhält fertige Schritte.

9. Erweiterung (enthalten ab v0.2.0, regelbasiert ohne Sprachmodell)

Reihenfolge bei `--voll`: Transkript mit Sprechern, IMM-Entwurf, lokale Vorschläge, Prüfung personenbezogener Hinweise, Prüfliste. Vorschläge entstehen durch Regeln aus dem Transkript (kein Ollama/LLM nötig, keine Cloud) und bleiben von bestätigten Daten getrennt. Dateinamen folgen diar2meta: `diar2meta/output/NAME/NAME.imm.draft.json` (Entwurf), `NAME.imm.provenance.json` (Herkunft je Wert), `NAME.entwurf.json` (drei Titel, Abstract mit 2–3 Sätzen, 6–10 Schlagwörter, Segmentnamen), `NAME.pii.json`, `NAME.pruefliste.txt`. Fixiertes Schema: IMM-Core 1.1.0 (offline geprüft, keine entfernten Referenzen).

- `oh-rollen NAME --tausch`: bestätigte Vertauschung bei genau zwei

Stimmen — tauscht nur die Rollen fragend/interviewt (keine Modelle); Sprecherkennungen, Wörter, Turns und Exporte bleiben stabil. Sonst `--setzt fragend=SPK_01 interviewt=SPK_02` (Form `ROLLE=SPK_xx`; Rollen: fragend, interviewt, dritte; unbekannte Rollen, Duplikate und falsche Sprecher werden abgewiesen). Sichert nach `.bak`, markiert abhängige Vorschläge als veraltet. Rollen bleiben bis zur Bestätigung `unbestaetigt`.

- `oh-pruefen NAME`: sucht u. a. Namen nach Herr/Frau, Adressen, E-Mail,

Telefonnummern sowie Auffälligkeiten aus Transkript und Dateiname; Treffer mit Fundstelle. Keine garantierte Anonymisierung.

- `oh-entwurf NAME [--neu] [--nur titel|abstract|keywords|labels]`: Vorschläge

kontrolliert (neu) erstellen oder feldweise bearbeiten.

- `oh-uebernehmen NAME FELDER... [--titel-nr 2]`: sichert den Entwurf (`.bak`),

übernimmt gewählte Vorschläge, validiert danach.

- `oh-l1 NAME [--nur-fragen] [--codebuch PFAD] [--neu]`: Fragenleitfaden mit

Zeitmarken; je Sprechersegment ein Rohcode mit wörtlichem Beleg (Segmente unter vier Wörtern: KURZ); Verdichtung auf 8–15 Kategorien; Häufigkeiten und Anteil verankerter Belege. `--codebuch` codiert geschlossen mit dessen Kategorien. Codebuch-Vorschlag (`ohpipe.l1.codebook.v1`) mit offenen Definitionen bereitet die menschliche Prüfung vor und ersetzt sie nicht.

- `oh-bericht [--ausgabe status.md]`, `imm-todo`, `imm-check DATEI` (offline),

`imm-schema-sync` (nur auf Aufruf online, ändert keine Dateien). `consent_status` und `accessRights` setzt der Nutzer aus der Einwilligung; sie werden nie aus dem Gespräch erfunden. OHPIPE-Übergabe bleibt

ein manueller Schritt ohne Schreiben in fremde Checkouts. `oh-status` zeigt die OHPIPE-Bindung nur bei Einrichtung; `oh-diagnose` ohne Inhalte/Token.

10. Häufige Fehler und Deinstallation

Volle Platte, gesperrte Ausgabe, reservierte Namen (CON/PRN/AUX/NUL/COM1…), gleichnamige Eingaben: kontrollierte Meldungen, keine Stilllegung anderer Dateien. Deinstallation: `scripts\Uninstall.ps1` (Programm weg; Aufnahmen/ Ergebnisse/Modelle bleiben, außer `-MitDaten`). Uns signierter Build: Windows- Warnung erklärt (Herkunft), kein Abschalten von Schutzfunktionen.