ABISERVI S.A.C. - SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

POLITICA DE SEGURIDAD VIAL EN PATIO DE MANIOBRAS

CODIGO : OPE-PO-02
VERSION : 01
REVISION: 22/10/2026

1. OBJETIVO

Establecer las reglas de circulacion que deben cumplir todos los vehiculos, camiones y montacargas dentro del patio de maniobras de ABISERVI, con el fin de prevenir atropellos, colisiones y danos a la mercaderia.

2. ALCANCE

Aplica a todo conductor propio, tercero o visitante que ingrese al patio de maniobras de cualquier sede de ABISERVI, en cualquier horario.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OPE-PR-04 Trabajos en altura y uso de equipos contra caidas.

4. LIMITES DE VELOCIDAD

4.1 La velocidad maxima permitida para camiones y trailers dentro del patio de maniobras es de 15 km/h.

4.2 La velocidad maxima permitida para montacargas es de 10 km/h.

4.3 En zona de carga y descarga, con personal a pie presente, la velocidad maxima para cualquier vehiculo es de 5 km/h.

4.4 Durante la maniobra de retroceso, todo camion debe contar con un vigia en tierra. Sin vigia, la maniobra no se autoriza.

5. REGLAS DE CIRCULACION

5.1 El sentido de circulacion dentro del patio es unico y antihorario.

5.2 Queda prohibido el uso del telefono movil mientras se conduce, incluso con manos libres.

5.3 Todo conductor debe usar chaleco reflectivo al descender del vehiculo.

6. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de los limites del punto 4 se registra como no conformidad mayor y se comunica al Responsable de Calidad dentro de las 24 horas.

7. REGISTROS

OPE-FO-11 Registro de ingreso de vehiculos al patio.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
COORDINADOR DE CALIDAD	JEFE DE OPERACIONES	GERENTE GENERAL