

Semana 7
Ambiente Web Cliente / Servidor

AGENDA

1. Introducción a JQuery.
2. Selectores de JQuery.
3. Eventos de JQuery.
4. Acciones en JQuery.



Introducción

- Una de las bibliotecas más utilizadas en la historia.
- Desarrollado por John Resig en la década de los 2000.
- El propósito fue simplificar las complejidades más comunes de Javascript
- La primera versión pública se lanzó en el 2006.



¿Cómo utilizo JQuery?

- Para utilizarlo debe incluirse la biblioteca de JQuery en la página HTML.

¿Cómo lo puedo incluir?

Descargando el archivo
JQuery desde el sitio web

Mediante un CDN

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
```



Selectores en JQuery

- Es una característica esencial de JQuery que permite seleccionar elementos del DOM de una manera más sencilla y concisa. Algunos selectores son:

Selector por ID

Permite seleccionar un elemento por su ID

```
var elemento = $("#miElemento");
```

Selector por clase

Selecciona los elementos que tienen una clase específica

```
var elementos = $(".miClase");
```

Selector de elemento

Selecciona por etiqueta de HTML

```
var elementos = $("div");
```

Selector de descendencia

Selecciona todos los elementos hijos que descienden de un elemento padre

```
var elementos = $("#valores > li");
```

Selector de múltiples elementos

Selecciona múltiples elementos usando una lista de selectores separados por comas

```
var elementos = $("p, .miClase, #miElemento");
```

Eventos en JQuery

- Son acciones que ocurren en el navegador web como puede ser hacer click, posicionar el mouse sobre un elemento, escribir en un campo de entrada, entre otros.

Mediante el control de eventos **on**

Mediante el método `.on()` se puede adjuntar el control de eventos

Selector del elemento + método `On` + ("evento") y función

```
$("#miBoton").on("click", function() {  
    alert("Se hizo clic en el botón");  
});
```

Eventos en JQuery

- Son acciones que ocurren en el navegador web como puede ser hacer click, posicionar el mouse sobre un elemento, escribir en un campo de entrada, entre otros.



Recuerda que los eventos pueden variar entre los elementos: click, focus, hover, etc.

Manejador de eventos directos

Se pueden adjuntar los eventos directamente después del selector

Selector del elemento + evento

```
$("#miBoton").click(function() {  
    alert("Se hizo clic en el botón");  
});
```


Acciones en JQuery

- Las acciones se refieren a las operaciones que se pueden realizar en los elementos del DOM posterior a seleccionarlos. Estas acciones se clasifican en:



Manipulación del contenido



Manipulación de estilos



Manipulación de atributos



Animaciones

Manipulación del contenido

- Permite modificar el contenido HTML dentro de los elementos del DOM de forma dinámica.

.text()

Se puede cambiar el texto de un elemento utilizando la función .text

```
$("#cambiarTexto").click(function() {  
    $("#miParrafo").text("Texto modificado");  
});
```

.html()

Permite cambiar el contenido html del elemento

```
$("#cambiarHTML").click(function() {  
    $("#miDiv").html("<p>HTML modificado</p>");  
});
```



Manipulación de estilos

- Permite cambiar los estilos de CSS de los elementos DOM de forma dinámica. Funciona para cambiar la apariencia de los elementos HTML de acuerdo a situaciones particulares.

.css()

Método que permite cambiar un estilo css en particular. Por ejemplo, un color de fondo.

```
$("#cambiarColor").click(function() {  
    $("#miDiv").css("background-color", "blue");  
});
```

.addClass()

Método para agregar una clase particular definida en el bloque o hoja .css

```
$("#resaltarTexto").click(function() {  
    $("#miParrafo").addClass("resaltado");  
});
```

.removeClass()

Método para eliminar una clase particular definida en el bloque o hoja .css

```
$("#resaltarTexto").click(function() {  
    $("#miParrafo").removeClass("resaltado");  
});
```

Manipulación de atributos

- Permite cambiar los estilos de CSS de los elementos DOM de forma dinámica. Funciona para cambiar la apariencia de los elementos HTML de acuerdo a situaciones particulares.

.attr()

Permite cambiar el valor de cualquier atributo

```
$("#cambiarAtributo").click(function() {  
    $("#miEnlace").attr("href", "https://www.otro-ejemplo.com");  
});
```



Referencias

Open JS Foundation. (s/f). *API Documentation*. <https://api.jquery.com/>. Recuperado enero de 2024, de <https://api.jquery.com/>

