gridList.setGrid

option	default	description
layoutType	true	Layout save 기능을 사용 여부
sortType	true	Sort 기능 사용여부
totalShow	false	Total을 초기에 보여줄지 여부
appendRow	false	Add row 하는 경우 focus row 바로 아래 추가하도록 적용
editable	false	그리드 데이터 수정 기능 사용여부
bigdata	true	특정용량의 데이터가 넘어가는 경우 화면에 일부 데이터 표현 방식으로 제어
dataRequest	false	데이터를 비동기 처리하지 않고 bigdata처리방식 사용여부
pkcheck	true	PK로 지정된 컬럼을 자동 duplication validation check 여부
validationType	CU	Validation check하는 속성 지정(C-insert, U-update, D-delete)
emptyMsgType	true	조회된 데이터가 없는 겨우 알림창 표시여부
viewFormat	false	그리드 데이터 표현 시 지정된 format에 자동 변환되는 기능 사용여부
autoNewRowTyp	false	그리드 가장 아래 row에 focus가 가는 경우 자동으로 행이 추가되는 기능 사용여부
enterKeyType	C	그리드 컬럼에서 enter key를 누르면 이동할 타입 결정, C – 다음 컬럼 / R – 다음 행
defaultRowStatus	S	조회된 데이터의 초기상태 지정. configData 의 GRID_ROW_STATE_* 참조
pageListCount	5	Paging 처리하는 경우 페이지 이동 버튼의 개수 지정
pageCount	0	한 page에 표시될 row 개수 지정
gridHeadType	true	그리드의 head부분에 기능을 적용할지 유무
gridBottomType	true	그리드의 bottom부분에 기능을 적용할지 유무
gridScrollType	true	그리드에서 대용량 처리시 스크롤에 따른 데이터뷰 기능을 사용할지 여부
gridMobileType	false	모바일 화면에 사용여부
colorType	false	그리드 색 표시 여부
excelConn	common	엑셀 다운로드 시 연결할 controller 지정
excelCsvType	false	엑셀 다운로드가 xls타입인 경우 대용량 처리를 위해 csv형태로 다운로드 되도록 지정

grid Attribute

<table>
<tr><th>attribute</th><th>value</th><th>description</th></tr>
<tr><td>CGRow</td><td>true</td><td>Grid row</td></tr>
<tr><td>GCol</td><td>type, column name, option</td><td>Grid column 속성</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">type
<table>
<tr><td>rownum</td><td>행 번호 표시</td></tr>
<tr><td>rowCheck</td><td>행 check 표시</td></tr>
<tr><td>check</td><td>Check box 표시 (value 가 V 인 경우 check 표시)</td></tr>
<tr><td>text</td><td>내용만 text로 표시</td></tr>
<tr><td>Input</td><td>입력 가능 항목으로 표시</td></tr>
<tr><td>add</td><td>조회 시 text로 표시, add row시 입력 가능 표시</td></tr>
<tr><td>select</td><td>Combo box 표시</td></tr>
<tr><td>btn</td><td>버튼 표시(GB att로 버튼 표현)</td></tr>
</table>
Option
<table>
<tr><th>type</th><th>option</th><th>description</th></tr>
<tr><td>check</td><td>radio</td><td>전체 행에서 하나만 체크 가능</td></tr>
<tr><td>input</td><td>search help code</td><td>search help 연결 코드값</td></tr>
<tr><td>select</td><td>option text</td><td>option text로 표시될 column name</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>GF</td><td>type option</td><td>Grid column format</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">type
<table>
<tr><td>S</td><td>문자열</td></tr>
<tr><td>N</td><td>숫자(정수, 실수), 천단위 ,표시</td></tr>
<tr><td>C</td><td>calender 표시</td></tr>
<tr><td>D</td><td>날자형식으로 표시(configData.js COMMON_DATE_TYPE)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>시간형식으로 표시(configData.js COMMON_TIME_TYPE)</td></tr>
</table>
option
<table>
<tr><th>type</th><th>option</th><th>description</th></tr>
<tr><td>S</td><td>숫자</td><td>문자열 길이</td></tr>
<tr><td>N</td><td>숫자
숫자,숫자</td><td>정수길이
정수길이,소수점길이</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>GBtnCheck</td><td colspan="2">전체 row check box 연결 check box 표시. grid head에 적용</td></tr>
<tr><td>GInfoArea</td><td colspan="2">row 개수 표시 영역</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>GBtn</td><td>그리드 버튼 표시</td></tr>
<tr><td></td><td>type
<table>
<tr><td>check</td><td>전체 row check box 연결 버튼</td></tr>
<tr><td>find</td><td>찾기</td></tr>
<tr><td>up</td><td>행 위로</td></tr>
<tr><td>down</td><td>행 아래로</td></tr>
<tr><td>add</td><td>행 추가</td></tr>
<tr><td>delete</td><td>행 삭제</td></tr>
<tr><td>layout</td><td>layout show</td></tr>
<tr><td>total</td><td>total 표시</td></tr>
<tr><td>excel</td><td>excel download</td></tr>
<tr><td>sortReset</td><td>column sort 초기화</td></tr>
<tr><td>copy</td><td>행 복사</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

input attribute(grid input 공통)

<table>
<tr><th>attribute</th><th>value</th><th>description</th></tr>
<tr><td>validate</td><td>type,messageCode(option)</td><td>유효성 체크 설정, " "을 구분자로 여러개 선언 가능</td></tr>
<tr><td colspan="3">type
<table>
<tr><td>required</td><td>필수 입력</td></tr>
<tr><td>minlength</td><td>최소개수</td></tr>
<tr><td>maxlength</td><td>최대개수</td></tr>
<tr><td>rangelength</td><td>범위개수</td></tr>
<tr><td>email</td><td>이메일</td></tr>
<tr><td>url</td><td>인터넷주소</td></tr>
<tr><td>number</td><td>숫자확인</td></tr>
<tr><td>digits</td><td>정수확인</td></tr>
<tr><td>tel</td><td>전화번호</td></tr>
<tr><td>equalTo</td><td>같은값</td></tr>
<tr><td>min</td><td>최소값</td></tr>
<tr><td>max</td><td>최대값</td></tr>
<tr><td>pair</td><td>지정한 옵션의 id 객체와 동일한지 확인, 둘다 값이 있거나 둘다 값이 없거나</td></tr>
<tr><td>between</td><td>지정한 옵션의 id 객체와 범위 값</td></tr>
<tr><td>equal</td><td>지정한 옵션의 id 객체와 같은 값</td></tr>
<tr><td>remote</td><td>옵션 함수를 호출하여 유효성 체크</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>duplication</td><td>옵션 함수를 호출하여 유효성 체크</td></tr>
<tr><td>date</td><td>날자 형식 확인(yyyymmdd)</td></tr>
</table>

option
<table>
<tr><th>type</th><th>option</th><th>description</th></tr>
<tr><td>pair</td><td>ID</td><td>비교할 객체의 ID</td></tr>
<tr><td>between</td><td>ID</td><td>비교할 객체의 ID</td></tr>
<tr><td>equal</td><td>ID</td><td>비교할 객체의 ID</td></tr>
<tr><td>remote</td><td>function</td><td>실행할 function</td></tr>
<tr><td>duplication</td><td>function</td><td>실행할 function</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>IAname</td><td>name</td><td>자동완성 지정, name 기준으로 모든 화면에서 공동의 자동완성 사용</td></tr>
</table>

input attribute

<table>
<tr><th>attribute</th><th>value</th><th>description</th></tr>
<tr><td>UIInput</td><td>type,option</td><td>input의 형태 선언</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">type
<table>
<tr><td>S</td><td>search help</td></tr>
<tr><td>R</td><td>range</td></tr>
</table>

option
<table>
<tr><th>type</th><th>option</th><th>description</th></tr>
<tr><td>S</td><td>search help code</td><td>search help 연결 코드값</td></tr>
<tr><td>R</td><td>search help code</td><td>search help 연결 코드값</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>UIFormat</td><td>type option</td><td>input의 데이터 format 선언</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">type
<table>
<tr><td>C</td><td>calender 표시</td></tr>
</table>

option
<table>
<tr><th>type</th><th>option</th><th>description</th></tr>
<tr><td rowspan="3">C</td><td>N</td><td>오늘 일자 표시</td></tr>
<tr><td>Y</td><td>어제 일자 표시</td></tr>
<tr><td>T</td><td>내일 일자 표시</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

형식 선언 attribute

attribute	value	description
CB	name iconType messageCode activeType	공통 버튼 선언
CS	shortKey [alt]	버튼의 단축키 선언
CL	labelgroyup_labelkey	label값을 표시
CommonCombo	CMCDKY	공통 코드 combo 표시
ReasonCombo	DOCUTY	사유 코드 combo 표시
Combo	module,command,param1...	쿼리에 의한 combo 표시

Javascript API

gridList

- gridList(options) : 그리드에 데이터를 조회

module, command + bigdata : "/common/"+ module+"/asynclist/json/"+ command+".data"

module, command + 일반 : "/common/"+ module+"/list/json/"+ command+".data"

option	value	description
id	String	grid id
param	DataMap	조회 시 적용할 parameter
command	String	그리드 설정 시 지정된 command를 변경하고자 하는 경우 적용
url	String	조회 url 지정. url 이 있는 경우 module, command 보다 우선적용

- gridSave(options) : 그리드 데이터 저장

module, command : "/common/"+ module+"/gridSave/json/"+ command+".data"

option	value	description
id	String	grid id
param	DataMap	조회 시 적용할 parameter
modifyType	"E"	A 전체, M 수정된 데이터, E 수정된 로우 수정가능컬럼

msgType	true	저장 여부 메세지 표시 유무

- pageList(gridId, pageNum) : 페이징 처리되는 경우 해당 페이지로 이동

module, command : "/common/"+ module+"/paging/json/"+ command+".data"

option	value	description
gridId	String	grid id
pageNum	Number	이동할 페이지

- validationCheck (gridId, checkType) : 그리드 데이터에 대한 유효성 체크

option	value	description
gridId	String	grid id
checkType	"modify"	modify 수정로우, select 선택로우, all 수정되고 선택된 로우

- setColFocus(gridId, rowNum, colName) : 컬럼에 포커스

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
colName	Strring	column name

- setRowFocus(gridId, rowNum, eventType) : 그리드에 지정 행에 포커스

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
eventType	true	focus event call 여부(gridListEventRowFocus)

- setPreRowFocus(gridId) : 현재 포커스 행을 앞으로 이동

- setNextRowFocus(gridId) : 현재 포커스 행을 뒤로 이동

- setRowCheck(gridId, rowNum, checkType) : 지정 행의 행 선택 지정

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number

checkType	true	행 선택 지정

- setReadOnly(gridId, readonlyType, [colList]) : 그리드 전체 또는 특정컬럼의 readonly 지정

option	value	description
gridId	String	grid id
readonlyType	true	readonly 지정
colList	Array	column name list

- setRowReadOnly(gridId, rowNum, readonlyType, [colList]) : 그리드 행 또는 행의 컬럼에 readonly 지정

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
readonlyType	true	readonly 지정
colList	Array	column name list

- setRowState(gridId, rowState, [rowNum]) : 그리드의 행에 상태를 변경

option	value	description
gridId	String	grid id
rowState	true	행 상태 지정 configData(GRID_ROW_STATE_START, GRID_ROW_STATE_READ, GRID_ROW_STATE_INSERT, GRID_ROW_STATE_UPDATE, GRID_ROW_STATE_DELETE)
rowNum	Number	row number, 생략 시 그리드 전체 적용

- resetGrid(gridId) : 그리드 초기화

- resetGridReadOnly(gridId) : 그리드 readOnly만 초기화

- addNewRow(gridId, [rowData]) : 새로운 행 추가

option	value	description
gridId	String	grid id
rowData	DataMap	추가되는 행에 데이터 지정

- addSort(gridId, colName, ascType, [viewType]) : 컬럼 소트 지정

option	value	description
gridId	String	grid id
colName	Strring	column name
ascType	boolean	오름차순 여부(false 내림차순)
viewType	boolean	그리드를 갱신하면서 포커스를 첫 행으로 이동 여부

- appendCols(gridId, colList) : 화면 조회 전 그리드 핸들링을 위해 데이터 컬럼을 추가

option	value	description
gridId	String	grid id
colList	Array	column name list

- setColGrouping(gridId, colName) : 컬럼에 연결된 같은 데이터를 묶어서 표시해줌

option	value	description
gridId	String	grid id
colName	Strring	column name

- setBtnView(gridId, btnName, viewType) : 그리드 공통 버튼 표시 유무

option	value	description
gridId	String	grid id
btnName	Strring	적용할 버튼, GBtn attribute 참조
viewType	true	버튼 표시 여부

- setGridData(gridId, dataList) : 그리드에 데이터 적용

option	value	description
gridId	String	grid id
dataList	Array<DataMap>	data list

- setAddRow(gridId, data) : addNewRow와 동일

- setColValue(gridId, rowNum, colName, colValue) : 컬럼에 데이터 입력

option	value	description
gridId	String	grid id

rowNum	Number	row number
colName	Strring	column name
colValue	String	column value

- setComboOption(gridId, colName, comboType, comboData) : select 컬럼의 option list 변경

option	value	description
gridId	String	grid id
colName	Strring	column name
comboType	String	configData(INPUT_COMMON_COMBO, INPUT_REASON_COMBO, INPUT_COMBO)
comboData	String	comboType에 따른 지정값 attribute(CommonCombo, ReasonCombo, Combo) 참조

- gridColModify(gridId, rowNum, colName, colValue) : setColValue와 동일

- deleteRow : function(gridId, rowNum, msgType) : 지정 행 데이터 삭제 상태로 변경

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
msgType	true	삭제 여부 메세지 표시 유무

- headColBg(gridId, colName, className) : 컬럼에 색 지정

option	value	description
gridId	String	grid id
colName	Strring	column name
className	String	configData(GRID_COLOR_HEAD_RED_CLASS, GRID_COLOR_HEAD_BLUE_CLASS, GRID_COLOR_HEAD_YELLOW_CLASS)

- copyData(sourceGridId, targetGridId, copyType)

option	value	description
sourceGridId	String	source grid id
targetGridId	Strring	target grid id
copyType	String	modify 수정로우, select 선택로우, all 수정되고 선택된 로우

- copyCols(sourceGridId, targetGridId) : 컬럼 정보를 복사

- checkAll(gridId, checkType) : 전체 행 선택 지정

option	value	description
gridId	String	grid id
checkType	true	행 선택 지정

- checkResult(json) : 저장 이후 결과의 성공 여부를 판단

- removeUnselect(gridId) : 선택되지 않은 행 삭제

- getColData(gridId, rowNum, colName) : 컬럼 데이터 추출

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
colName	Strring	column name

- getRowData(gridId, rowNum) : 행 데이터

- getSelectData(gridId) : 선택된 행 데이터

- getSelectIndex(gridId) : 포커스가 위치한 행

- getGridData(gridId) : 그리드 전체 데이터

- getGridAvailData(gridId) : 삭제된 데이터를 제외한 데이터

- getGridDataCount(gridId) : 데이터 행 수

- getModifyList(gridId, modifyType) : 수정 데이터

option	value	description
gridId	String	grid id
modifyType	"E"	A 전체, M 수정된 데이터, E 수정된 로우 수정가능컬럼

- getModifyRowCount(gridId) : 수정된 행 개수

- getSelectModifyData(gridId) : 선택되고 수정된 행 데이터

- getSelectModifyList(gridId) : getSelectModifyData 동일

- getFocusRowNum(gridId) : 포커스가 위치한 행 번호

- getSelectRowNumList(gridId) : 선택된 행 번호 리스트

- getSelectType(gridId, rowNum) : 행 선택 여부 확인

- getRowState(gridId, rowNum) : 행 상태 확인 configData(GRID_ROW_STATE_START, GRID_ROW_STATE_READ, GRID_ROW_STATE_INSERT, GRID_ROW_STATE_UPDATE, GRID_ROW_STATE_DELETE)

- getRowStatus(gridId, rowNum) : getRowState 와 동일

commonUtil

- displayLoading(type) : loading 표시 유무. true로 열린 개수만큼 false호출이 되어야 loading 사라짐

option	value	description
type	boolean	loading 표시 유무

- displayLoadingClose() : loading 을 hide 시킴

- enterKeyCheck(event, fncName) : enter key 입력 시 수행할 function 지정

option	value	description
event	event	event object
fncName	String	수행 할 function 의 name string

- cancleEvent(event) ; event를 취소

- setElementValue($obj, data) : jQuery객체에 value를 set

option	value	description
$obj	Object	jQuery object
data	String	value string

- getElementValue($obj) : : jQuery객체의 value

- getInParam(list, colName) : 리스트 특정 컬럼 데이터를 in query에 사용 가능한 string 추출

option	value	description
list	Array<DataMap>	데이터 리스트

colName	String	column list

- leftTrim(data, char) : 왼쪽에 있는 char를 모두 삭제

option	value	description
data	String	원본 데이터
char	String	삭제할 문자

- leftPadding(data, char, len) : 지정한 길이만큼 왼쪽에 지정 문자를 채워줌

option	value	description
data	String	원본 데이터
char	String	채워줄 문자
len	Number	지정 문자 길이

- fillString(char, len) : 지정한 문자를 지정 길이 만큼 만들어줌

option	value	description
char	String	채워줄 문자
len	Number	지정 문자 길이

- comma(val) : 천단위 , 표시

- replaceAll(str, char, nChar) : 문자열의 특정 문자를 새로운 문자로 변경

option	value	description
str	String	문자열
char	String	변경 대상 문자
nChar	String	변경 할 새로운 문자

dataBind

- paramData(areaId, [map]) : 지정된 영역에서 입력 객체 데이터 추출

option	value	description
areaId	String	스캔할 영역 id
map	DataMap	넘어온 map에 추출한 데이터를 append. 생략 시 새로운 DataMap에 추출

- dataBind(data, area) : data를 areaId내이 객체 id들과 bind한다.

option	value	description
data	DataMap	바인드 할 데이터 객체
area	String	바인드 할 영역 id

- dataNameBind(data, area, [tail]) : map에 있는 데이터를 areaId내이 객체 name들과 bind한다. name의 중복등으로 구분을 위한 tail이 붙어 있는 경우 key+tail로 name을 찾아 bind한다.

option	value	description
data	DataMap	바인드 할 데이터 객체
area	String	바인드 할 영역 id
tail	String	name 뒤에 공통으로 붙여 적용

inputList

- setRangeParam(areaId, [map]) : range parameter 전송 데이터 set

option	value	description
areaId	String	스캔할 영역 id
map	DataMap	넘어온 map에 range 데이터를 append. 생략 시 새로운 DataMap에 추출

- reloadCombo($comboObj, comboType, comboData) : combo 데이터 reload

option	value	description
$comboObj	jQuery Object	combo 객체
comboType	String	configData(INPUT_COMMON_COMBO, INPUT_REASON_COMBO, INPUT_COMBO)
comboData	String	comboType에 따른 지정값 attribute(CommonCombo, ReasonCombo, Combo) 참조

- selectHtml(data, codeViewType) : 데이터를 option html 로 생성

option	value	description
data	DataMap	데이터에 해당 값 필요 configData(INPUT_COMBO_VALUE_COL,

		INPUT_COMBO_TEXT_COL)
codeViewType	true	option text에 [value] 값 추가여부

- getRangeData(rangeName, type) : range에 저장된 데이터 추출

option	value	description
rangeName	String	range name
type	String	configData(INPUT_RANGE_TYPE_SINGLE, INPUT_RANGE_TYPE_RANGE)

- setRangeData(rangeName, type, data) : range 에 데이터 지정

option	value	description
rangeName	String	range name
type	String	configData(INPUT_RANGE_TYPE_SINGLE, INPUT_RANGE_TYPE_RANGE)
data	DataMap	data

- resetRange(rangeName) : range 데이터 초기화

netUtil

- send(options) : ajax request

option	value	description
url	String	url, module.command가 있는 경우도 url이 우선함
sendType	"list"	url 패턴의 requestType
module	String	
command	String	
param	DataMap	요청 parameter
async	true	비동기 유무
successFunction	String	성공 시 수행할 함수
failFunction	String	실패 시 수행할 함수 생략 시 netUtil.defaultFailFunction(a, b, c)
bindType	grid	response 적용 할 타입

- bindType 별 sendType

bindType	sendType	description
grid	그리드 데이터 처리	
	list	리스트 데이터 처리
	paging	페이징 데이터 처리
	count	페이징 데이터 처리를 위한 count
	excelLoad	엑셀 업로드후 엑셀 데이터를 로드
layout	레이이웃 데이터 처리	
	list	레이아웃 저장 데이터 처리
	insert	레이아웃 저장 처리
	update	레이아웃 수정 처리
field	일반 입력 필드 처리	
	map	단일 레코드 데이터 처리

bindId	String	bindType 에서 response를 처리할 객체 id

uiList

- setActive(bName, activeType) : 공통 버튼 active 조정

option	value	description
bName	String	button name
activeType	true	button active type

- colGrouping(tableId, colNum) : table의 특정 col number 동일 text grouping

option	value	description
tableId	String	table id`
colNum	Number	col number (TD). 0~

- getDataFormat(formatList, data, viewType) : 데이터 포멧 변환

option	value	description
formatList	Array	[formatType, formatOption]
- formatType		

configData.INPUT_FORMAT_CALENDER	날자 형식
configData.INPUT_FORMAT_DATE	달력 기능이 있는 날자 형식
configData.INPUT_FORMAT_NUMBER	숫자 형식. 천단위 , 표시 formatOption : 정수자리수 / 정수자리수.소수자리수
configData.INPUT_FORMAT_TIME	시간 형식

data	String	변환할 데이터
viewType	boolean	true – 화면에 표시할 포멧으로 변경 false – 데이터 타입으로 포멧제거

- tabOpen(tabId, index) : tab 활성화.

option	value	description
tabId	String	tab id`
index	Number	tab index. 1~

Event

grid

- gridPageLinkEventBefore(gridId, linkPage) : 페이징 처리시 페이지 이동 전에 호출

option	value	description
gridId	String	grid id
linkPage	Number	이동 할 페이지
return	DataMap	페이지 호출 시 조회 조건 적용

- gridListEventRowAddBefore(gridId, rowNum, beforeData) : grid row 추가 전 호출

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number

beforeData	DataMap	행 추가 호출 시 전달 된 데이터
return	DataMap	페이지 호출 시 조회 조건 적용

- gridListEventRowFocus(gridId, rowNum) : grid row focus event

- gridListEventRowAddAfter(gridId, rowNum) : grid row 추가 후 호출

- gridListEventRowCheck(gridId, rowNum, checkType) : 행 선택 check box 선택 시 호출

option	value	description
gridId	String	grid id
linkPage	Number	이동 할 페이지
checkType	boolean	row check value

- gridListEventRowCheckAll(gridId, checkType) : 전체 행 선택 check box 선택 시 호출

- gridListEventRowRemove(gridId, rowNum) : grid row remove 시 호출

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
return	boolean	true 값을 return 하는 경우만 삭제 실행

- gridListEventRowClick(gridId, rowNum, colName) : grid row click event

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
colName	Strring	column name

- gridListEventRowDblclick(gridId, rowNum, colName, colValue) : grid row double click event

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
colName	Strring	column name
colValue	Strring	column value

- gridListEventColValueChange(gridId, rowNum, colName, colValue) : grid column value 변경 시

- gridListEventInputColFocus(gridId, rowNum, colName) : input 속성의 column에 focus 가 가는 경우

- gridListEventDataBindEnd(gridId, dataLength) : grid 조회 시 data 적용이 완료 된 후

- gridListEventDataViewEnd(gridId, dataLength) : grid data 적용 후 화면에 적용 후

- gridListEventColBtnClick(gridId, rowNum, colName) : grid에 button 속성을 준 column에 button을 클릭한 경우

- gridExcelDownloadEventBefore(gridId) : excel down 호출 전

option	value	description
gridId	String	grid id
return	DataMap	excel data 조회 parameter

- gridListColTextColorChange(gridId, rowNum, colName, colValue) : grid cell text color 변경

option	value	description
gridId	String	grid id
rowNum	Number	row number
colName	Strring	column name
colValue	Strring	column value
return	String	적용 색상 configData(GRID_COLOR_TEXT_RED_CLASS, GRID_COLOR_TEXT_BLUE_CLASS, GRID_COLOR_TEXT_YELLOW_CLASS)

- gridListColTextColorChange(gridId, rowNum, colName, colValue) : grid cell background color 변경. configData(GRID_COLOR_BG_RED_CLASS, GRID_COLOR_BG_BLUE_CLASS, GRID_COLOR_BG_YELLOW_CLASS)

- gridListRowTextColorChange(gridId, rowNum) : grid row text color 변경

- gridListRowBgColorChange(gridId, rowNum) : grid row background color 변경

input

- searchHelpEventOpenBefore(searchCode, gridType, $inputObj) : search help open 시 parameter 를 넘기는 경우 사용

option	value	description
searchCode	String	search help code
gridType	boolean	grid 에서 호출 한 경우 true
$inputObj	jQuery Object	search help 호출 input object
return	DataMap	search help pop up 에 전달 할 parameter

- searchHelpEventCloseAfter(searchCode, multyType, selectData, rowData) : open한 search help pop up 이 닫히기 전에 호출

option	value	description
searchCode	String	search help code
multyType	boolean	multi select type
selectData	String, Array	선택 한 data(multi select type 인 경우 Array)
rowData	DataMap, Array	선택 한 data의 row 전체 data (multi select type 인 경우 Array)

- comboEventDataBindeBefore(comboAtt) : combo 자동 생성 시 데이터 조회 parameter전달

option	value	description
comboAtt	String	combo 설정 시 사용한 attribute
return	DataMap	combo data 조회에 전달 할 parameter

ui

- commonBtnClick(btnName) : common button click event

- commonShortKeyEvent(keyCode, keyCodeChar) : common button 에 등록한 단축 key 입력 시

option	value	description
keyCode	String	단축키 코드 값 기본 단축키의 경우 : configData (COMMON_KEY_EVENT_SEARCH_CODE, COMMON_KEY_EVENT_SAVE_CODE,

		COMMON_KEY_EVENT_CREATE_CODE, COMMON_KEY_EVENT_SEARCH_HELP_CODE)
keyCodeChar	boolean	multi select type

validation

- validationEventMsg(valObjType, objId, objIndex, objName, objValue, ruleText) : validation 확인 후 message code를 적용하지 않은 경우 호출

option	value	description
valObjType	String	validation check object type configData(VALIDATION_OBJECT_TYPE_GRID, VALIDATION_OBJECT_TYPE_INPUT, VALIDATION_OBJECT_TYPE_RANGE)
objId	String	object type 별 해당 id
objIndex	Number	VALIDATION_OBJECT_TYPE_GRID 의 경우 row number
objName	String	VALIDATION_OBJECT_TYPE_GRID 의 경우 column name
objValue	String	validation check value
ruleText	String	validation type
return	String	message text

net

- netUtilEventSetFormSuccess(formId, data) : set form 사용 시 success call back