Reqeust 처리

- 기본 url 패턴 : /worktype/module/requestType/dataType/command/method.ext

/Sample/Board/list/json/ FWCMFL0010/boardFileList.data

<table>
<tr><td>module</td><td>iBatis sglmap의 namespace
<sqlMap namespace="Module"></td></tr>
<tr><td>command</td><td>iBatis 의 sql id 의 _ 앞부분 정의
<select id="COMMAND_LIST" parameterClass="Map" resultClass="DataMap"></td></tr>
<tr><td>requestType</td><td>iBatis 의 sql id 의 _ 뒷부분 정의
<select id="COMMAND_REQUESTTYPE"
<table><tr><td>requestType</td><td>sql id COMMAND_*</td></tr><tr><td>count</td><td>_COUNT</td></tr><tr><td>paging</td><td>_LIST</td></tr><tr><td>list</td><td>_LIST</td></tr><tr><td>map</td><td>_MAP</td></tr><tr><td>insert</td><td>_INSERT</td></tr><tr><td>update</td><td>_UPDATE</td></tr><tr><td>delete</td><td>_DELETE</td></tr><tr><td>gridSave</td><td>_INSERT, _UPDATE, _DELETE</td></tr></table></td></tr>
</table>

- Intercepter

<table>
<tr><td>CommonIntercepter</td><td>rqeust에 대한 parameter를 추출함.
- dataType
<table><tr><td>json</td><td>json 형태 데이터</td></tr><tr><td>gridSave</td><td>grid 저장 데이터</td></tr><tr><td>excel</td><td>excel 다운로드 데이터</td></tr><tr><td>xml</td><td>xml 형태 데이터</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>FileIntercepter</td><td>file upload, down 처리</td></tr>
<tr><td colspan="2">- dataType
<table><tr><td>fileDown</td><td>파일 다운로드</td></tr><tr><td>fileUp</td><td>파일 업로드
- 저장 처리 후 parameter 저장 데이터, CommonConfig.PARAM_ATT_KEY
CommonConfig.FILE_MAP_KEY 업로드 파일 정보</td></tr></table></td></tr>
</table>

	CommonConfig.FILENAMELIST_KEY 파일명 리스트 CommonConfig.FILELIST_KEY 파일 UUID 리스트

SessionIntercepter	session에 사용자 정보가 없는 경우 요청 처리 방지

사용자 기본정보 셋팅 : request attribute CommonConfig.PARAM_ATT_KEY

CommonConfig.SES_USER_ID_KEY	user id
CommonConfig.SES_USER_COMPANY_KEY	소속 회사
CommonConfig.SES_USER_WHAREHOUSE_KEY	session 지정 창고 코드
CommonConfig.SES_USER_OWNER_KEY	화주 코드
CommonConfig.SES_USER_LANGUAGE_KEY	언어 키
CommonConfig.SES_USER_EMPL_ID_KEY	파트너사 소속인 경우 파트너사 코드
CommonConfig.FORMAT_DATE_KEY	지정 날자 포멧
CommonConfig.FORMAT_TIME_KEY	지정 시간 포멧

- CommonController

/common/{page}.*	/jap/common/page.jsp 호출
/common/{module}/{page}.*	/jap/common/module/page.jsp 호출
/common/json/login.*	로그인 처리

- session attribute

CommonConfig.SES_USER_OBJECT_KEY	로그인한 User 객체 저장
CommonConfig.SES_USER_ID_KEY	user id
CommonConfig.SES_USER_NAME_KEY	user name
CommonConfig.SES_USER_WHAREHOUSE_KEY	로그인시 지정한 창고 코드
CommonConfig.SES_USER_OWNER_KEY	화주 코드
CommonConfig.SES_USER_COMPANY_KEY	회사 코드
CommonConfig.SES_USER_LANGUAGE_KEY	로그인시 지정한 언어 키
CommonConfig.SES_USER_EMPL_ID_KEY	파트너사인 경우 파트너사 코드
CommonConfig.SES_USER_THEME_KEY	지정된 디자인 테마

/common/json/logout.*	로그아웃 처리
/common/Common/insert/json/USRLO.*	그리드 레이아웃 저장
/common/Common/update/json/USRLO.*	그리드 레이아웃 수정
/common/{module}/count/json/{command}.*	페이징시 카운트 쿼리 수행

/common/{module}/paging/json/{command}.*	페이징 쿼리 수행
/common/{module}/list/json/{command}.*	리스트 조회
/common/{module}/map/json/{command}.*	단일 레코드 조회
/common/{module}/insert/json/{command}.*	저장
/common/{module}/update/json/{command}.*	수정
/common/{module}/delete/json/{command}.*	삭제
/common/{module}/gridSave/json/{command}.*	그리드 데이터 저장
/common/{module}/excel/{command}.*	엑셀 다운로드
/common/{module}/asynclist/{dataType}/{command}.*	비동기 대용량 데이터 처리
/common/{module}/datalist/{dataType}/{command}.*	대용량 데이터 처리
/common/{module}/{type}/fileUp/{command}.*	파일 업로드 FileIntercepter 의 fileUp 처리 후 parameter 참조
/common/fileUp/file.*	기본 async 파일 업로드. 업로드 후 uuid list 를 response 함
/common/image/fileUp/image.*	image 파일 업로드. 업로드 후 uuid list 를 response 함
/common/fileDown/file.*	파일 다운로드. parameter로 넘어온 UUID를 다운로드
/common/load/excel/json/grid.*	엑셀 다운로드 처리
/common/label/json/reload.*	web application 라벨 데이터 갱신
/common/message/json/reload.*	web application 메세지 데이터 갱신
/common/page/searchHelp.*	search help open
/common/variant/json/insert.*	save variant
/common/variant/json/delete.*	get variant