1. web.xml

1.1 spring 연결

- /WEB-INF/conf/spring/context/ 아래 위치한 context-로 시작하고 .xml 로 끝나는 spring설정 파일들을 로드함

```
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>
              /WEB-INF/conf/spring/context/context-*.xml
    </param-value>
  </context-param>
  <listener>
    <listener-
class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
```

1.2 log4j 설정

- /WEB-INF/conf/log4j.properties 을 설정 파일로 사용함

```
  <context-param>
    <param-name>log4jConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/conf/log4j.properties</param-value>
  </context-param>
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.util.Log4jConfigListener</listener-
class>
  </listener>
```

1.3 spring mvc 연결

- /WEB-INF/conf/spring/mvc/ 에 위치한 servlet- 로 시작하고 .xml 로 끝나는 파일을 servlet 설정 파일로 로드함.

- request 확장자는 data, page를 사용함. data 는 주로 데이터 요청 시, page는 jsp 화면 호출 시 사용함.

```
  <servlet>
    <servlet-name>common</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-
class>
    <init-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value>
         /WEB-INF/conf/spring/mvc/servlet-*.xml
      </param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
```

```
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>common</servlet-name>
    <url-pattern>*.data</url-pattern>
  </servlet-mapping>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>common</servlet-name>
    <url-pattern>*.page</url-pattern>
  </servlet-mapping>
```

1.4 filter 설정

- org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter 필터를 사용하고 UTF-8 을 기본 encoding으로 사용함.

```
<filter>
    <filter-name>encodingFilter</filter-name>
    <filter-
class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
    <init-param>
      <param-name>encoding</param-name>
      <param-value>UTF-8</param-value>
    </init-param>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>encodingFilter</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
```

2. 기본 설정

2.1 commonconfig.properties

jdbc.*	기본 datasource 설정을 위한 속성값
jdbc.IF.*	interface용 datasource 설정을 위한 속성값
repository.*	실제 물리적 파일이 저장되는 위치, context내부에 위치 해야함
repository.*.relative	웹페이지에서 src등에 연결하기 위한 경로
formatDate	쿼리 등에 사용하기 위한 날자 포멧
formatTime	쿼리 등에 사용하기 위한 시간 포멧
asyncType	대량 데이터 조회 시 비동기 방식 사용여부(T/F)
theme	화면 디자인 테마 선택(default/darkness)

```
jdbc.db=oracle
jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@orcleserver:1521:orcl
jdbc.username=LOTOS
jdbc.password=LOTOS

jdbc.IF.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
```

```
jdbc.IF.url=jdbc:oracle:thin:@ifserver:1521:orcl
jdbc.IF.username=LOTOS
jdbc.IF.password=LOTOS

repository.file=C:/Dev/workspace/airfw/WebContent/file/etc
repository.excel=C:/Dev/workspace/airfw/WebContent/file/excel
repository.image=C:/Dev/workspace/airfw/WebContent/file/image
repository.image.relative=/file/image
repository.avi=C:/Dev/workspace/airfw/WebContent/file/avi
repository.avi.relative=/file/avi
repository.lang=C:/Dev/workspace/airfw/WebContent/common/lang

#Viewformat
formatDate=YYYY/MM/DD
formatTime=HH24:MI:SS

#System
asyncType=F
#asyncType=T(True), F(False)
#theme=darkness
theme=default
```

2.2 log4j.properties

```
log4j.rootLogger=DEBUG, commonConsole, commonLogFile
#   1. ERROR (the least serious)
#   2. INFO
#   3. WARN
#   4. ERROR
#   5. FATAL (the most serious)

log4j.logger.org.springframework = ERROR
log4j.logger.org.apache = ERROR

log4j.logger.com.ibatis=DEBUG
log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.SimpleDataSource=DEBUG
log4j.logger.com.ibatis.common.jdbc.ScriptRunner=DEBUG
log4j.logger.com.ibatis.sqlmap.engine.impl.SqlMapClientDelegate=DEBUG

log4j.logger.java.sql.Connection=DEBUG
log4j.logger.java.sql.Statement=DEBUG
log4j.logger.java.sql.PreparedStatement=DEBUG
log4j.logger.java.sql.ResultSet=INFO

log4j.appender.commonConsole=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.commonConsole.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.commonConsole.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd
HH:mm:ss,SSS}] %5p (%F:%L)  - %m%n

log4j.appender.commonLogFile=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.commonLogFile.File=C:\\log\\common.log
log4j.appender.commonLogFile.MaxFileSize=2048KB
log4j.appender.commonLogFile.MaxBackupIndex=100
log4j.appender.commonLogFile.Append=true
log4j.appender.commonLogFile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.commonLogFile.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd
```

```
HH:mm:ss,SSS}] %5p (%F:%L)  - %m%n
```

3. Spring 설정

3.1 context-common.xml

- 기본 설정 로드 및 공통 bean선언

- /WEB-INF/conf/commonconfig.properties 을 설정 변수 파일로 사용함

respository	파일 업로드 시 필요한 설정 저장
formatBean	쿼리에 사용할 날자. 시간 포멧 저장
systemConfig	asyncType, theme 속성 저장
commonLoad	label, message 데이터 로드

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
      http://www.springframework.org/schema/context
      http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">

       <bean id="placeholderConfig"

       class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfi
gurer">
              <property name="locations">
                     <list>
                            <value>/WEB-
INF/conf/commonconfig.properties</value>
                     </list>
              </property>
       </bean>

       <context:component-scan base-package="com">
      <context:exclude-filter type="annotation"
expression="org.springframework.stereotype.Controller" />
   </context:component-scan>

       <bean id="respository" class="com.common.bean.FileRepository">
              <property name="path" value="${repository.file}" />
              <property name="excelPath" value="${repository.excel}" />
              <property name="imagePath" value="${repository.image}" />
              <property name="imageRelative"
value="${repository.image.relative}" />
              <property name="aviPath" value="${repository.avi}" />
              <property name="aviRelative" value="${repository.avi.relative}"
/>
              <property name="lang" value="${repository.lang}" />
```

```
        </bean>

        <bean id="formatBean" class="com.common.bean.FormatBean"
scope="application">
                <property name="date" value="${formatDate}" />
                <property name="time" value="${formatTime}" />
        </bean>

        <bean id="systemConfig" class="com.common.bean.SystemConfig"
scope="application">
                <property name="asyncType" value="${asyncType}" />
                <property name="theme" value="${theme}" />
        </bean>

        <bean id="commonLoad" class="com.common.controller.CommonLoad" />

        <bean id="commonLabel" class="com.common.bean.CommonLabel"
scope="application" />

        <bean id="commonSearch" class="com.common.bean.CommonSearch"
scope="application" />

        <bean id="dataRepository" class="com.common.bean.DataRepository" />
</beans>
```

3.2 context-datasource.xml

- datasource 선언

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
        xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
       http://www.springframework.org/schema/tx
           http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd">

        <bean id="dataSource"
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
        <property name="driverClassName" value="${jdbc.driverClassName}"/>
        <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
        <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
        <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
    </bean>

    <bean id="transactionManager"

        class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"
>
                <property name="dataSource" ref="dataSource" />
        </bean>

        <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
```

```
        <bean id="transactionTemplate"

        class="org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate">
                <property name="transactionManager" ref="transactionManager" />
        </bean>
</beans>
```

3.3 context-task.xml

- 스케줄러 설정

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
        xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
        xmlns:task="http://www.springframework.org/schema/task"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
           http://www.springframework.org/schema/task
           http://www.springframework.org/schema/task/spring-task-3.0.xsd">

        <task:scheduler id="taskScheduler" pool-size="100" />

        <task:executor id="taskExecutor" pool-size="100" queue-capacity="10"
rejection-policy="ABORT" />

        <task:annotation-driven executor="taskExecutor"
scheduler="taskScheduler"/>
</beans>
```

3.4 context-aop.xml

- 각 구간별 소요시간 기록을 위한 AOP 설정

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
        xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
        xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
           http://www.springframework.org/schema/aop
           http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd">

        <bean id="performanceTraceAdvice"
class="com.common.aop.PerformanceTraceAdvice" />

        <aop:config>
```

```
		<aop:aspect id="traceAspect" ref="performanceTraceAdvice">
			<aop:pointcut id="allClass" expression="execution(public *
com..*(..))" />
			<aop:around method="trace" pointcut-ref="allClass" />
		</aop:aspect>
	</aop:config>
</beans>
```

3.5 servlet-cube.xml

- spring mvc 설정

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
	http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
	http://www.springframework.org/schema/context
	http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
	   http://www.springframework.org/schema/aop
	   http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd">

	<context:component-scan base-package="com">
		<context:include-filter type="annotation"
			expression="org.springframework.stereotype.Controller" />
		<context:exclude-filter type="annotation"
			expression="org.springframework.stereotype.Repository" />
		<context:exclude-filter type="annotation"
			expression="org.springframework.stereotype.Service" />
	</context:component-scan>

	<bean

	class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.DefaultAnnotationH
andlerMapping">
		<property name="alwaysUseFullPath" value="true" />
		<property name="interceptors">
			<list>
				<ref bean="commonIntercepter" />
				<ref bean="sessionIntercepter" />
				<ref bean="fileIntercepter" />
			</list>
		</property>
	</bean>

	<bean

	class="org.springframework.web.servlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHa
ndlerAdapter">
		<property name="alwaysUseFullPath" value="true" />
	</bean>

	<bean id="commonIntercepter"
class="com.common.handler.CommonIntercepter" />
```

```
        <bean id="fileIntercepter" class="com.common.handler.FileIntercepter" />
        <bean id="sessionIntercepter"
class="com.common.handler.SessionIntercepter" />

        <bean id="multipartResolver"

        class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolve
r" />

        <bean id="beanNameResolver"

        class="org.springframework.web.servlet.view.BeanNameViewResolver">
                <property name="order" value="1" />
        </bean>

        <bean id="viewResolver"

        class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver
">
                <property name="order" value="2" />
                <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/" />
                <property name="suffix" value=".jsp" />
        </bean>

        <bean id="downloadView" class="com.common.view.FileDownloadView" />

        <bean id="jsonView"

        class="org.springframework.web.servlet.view.json.MappingJacksonJsonView"
/>

        <bean id="excelView"
                class="com.common.view.ExcelView" />

        <bean id="textView"
                class="com.common.view.TextView" />

        <bean id="csvView"
                class="com.common.view.ExcelCsvView" />

        <bean

        class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleMappingExceptionRes
olver">
                <property name="exceptionMappings">
                        <props>
                                <prop
key="com.common.exception.SessionEmptyException">
                                        sessionEmpty
                                </prop>
                                <prop key="java.lang.Exception">
                                        dataException
                                </prop>
                        </props>
                </property>
                <property name="exceptionAttribute" value="exceptionMsg" />
        </bean>
</beans>
```

3.6 context-sqlmap.xml

- iBatis 설정

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
      http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">

       <bean id="sqlMapClient"
class="org.springframework.orm.ibatis.SqlMapClientFactoryBean">
              <property name="configLocation" value="/WEB-
INF/conf/spring/ibatis/sqlmap-${jdbc.db}-config.xml"/>
              <property name="dataSource" ref="dataSource"/>
              <property name="lobHandler" ref="oracleLobhandler"/>
              <!-- property name="mappingLocations"
value="dataSource:SQLMA/oracle" /-->
       </bean>

       <bean id="sqlMapClientTemplate"
class="org.springframework.orm.ibatis.SqlMapClientTemplate">
              <property name="sqlMapClient" ref="sqlMapClient" />
       </bean>

       <bean id="nativeJdbcExtractor"

class="org.springframework.jdbc.support.nativejdbc.SimpleNativeJdbcExtractor"
    lazy-init="true" />

       <bean id="oracleLobhandler"
           class="org.springframework.jdbc.support.lob.OracleLobHandler"
           lazy-init="true">
           <property name="nativeJdbcExtractor">
               <ref local="nativeJdbcExtractor" />
           </property>
       </bean>
</beans>
```

3.7 sqlmap-oracle-config.xml

- iBatis sql 설정

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE sqlMapConfig
    PUBLIC "-//ibatis.apache.org//DTD SQL Map Config 2.0//EN"
    "http://ibatis.apache.org/dtd/sql-map-config-2.dtd">
<sqlMapConfig>
       <settings useStatementNamespaces="true"/>

       <typeHandler javaType="java.lang.String"
callback="org.springframework.orm.ibatis.support.ClobStringTypeHandler"
```

```
jdbcType="CLOB"/>

    <sqlMap resource="com/common/dao/sqlmap/Common_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/common/dao/sqlmap/System_oracle.xml"/>

    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Wms_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Admin_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Inbound_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Outbound_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Inventory_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Task_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Erpif_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/WmsPda_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Report_oracle.xml"/>
    <sqlMap resource="com/wms/dao/sqlmap/Label_oracle.xml"/>
</sqlMapConfig>
```