

Funciones de Búsqueda y Referencia

AREAS: Devuelve el número de áreas de una referencia. Un área es un rango de celdas contiguas o una única celda.

BUSCAR: Busca valores de un rango de una columna o una fila o desde una matriz.

BUSCARH: Busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada.

BUSCARV: Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una Column especificada. De Forma Predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente.

COINCIDIR: Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz, que coincide con un valor dado en un orden especificado.

COLUMNA: Devuelve el número de columna de una referencia.

COLUMNAS: Devuelve el número de columnas en una matriz o referencia.

DESREF: Devuelve una referencia a un rango que es un Número especificado de filas y columnas de una referencia dada.

DIRECCION: Crea una referencia de celda en forma de texto una vez especificados los números de fila y Columna.

ELEGIR: Elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice.

FILA: Devuelve el número de fila de una referencia.

FILAS: Devuelve el número de filas de una referencia o matriz.

HIPERVINCULO: Crea un acceso directo o salto que abre un Documento guardado en el disco duro, en un servidor de red o en Internet.

INDICE: Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular, en un Rango especificado.

INDIRECTO: Devuelve una Referencia especificada por un valor de texto.

TRANSPONER: Devuelve un rango vertical de celdas como un rango horizontal, o viceversa.