Baymora — Architecture Technique V7.1

Document de scraping pour Claude — Avril 2026

---

1. Présentation du projet

Baymora est une application web de conciergerie privée pilotée par l'IA **Maya** (Claude Anthropic). Elle s'adresse à une clientèle premium souhaitant planifier des voyages, découvrir des adresses exclusives et bénéficier d'un accès privilégié à un réseau de partenaires sélectionnés.

Paramètre	Valeur
Nom du projet	Baymora_AppByManus
Version	V7.1 (Avril 2026)
URL de production	https://maisonbaymora.com
URL de staging	https://baymoraia-9v8af2uu.manus.space
Dépôt GitHub	klelay7-web/Baymora_AppByManus
Branches actives	`main` (prod) · `claude/main` (accès Claude)
Dernier commit	`8bbdee4` — feat: V7.1 corrections complètes
Stack	React 19 + Tailwind 4 + Express 4 + tRPC 11 + MySQL/TiDB

---

2. Stack technique

Frontend

- **React 19** avec TypeScript strict

- **Tailwind CSS 4** — thème sombre `#070B14` (fond) / `#C8A96E` (or Baymora)
- **Wouter** — routing côté client (SPA)
- **tRPC 11** — appels typés end-to-end (aucun fetch/Axios)
- **Framer Motion** — animations
- **Sonner** — toasts
- **Lucide React** — icônes
- **Streamdown** — rendu markdown streaming pour les réponses Maya

Backend

- **Express 4** + **tRPC 11** — toutes les procédures sous `/api/trpc`
- **Drizzle ORM** + **MySQL/TiDB** — base de données relationnelle
- **Anthropic Claude** (via `invokeLLM`) — IA Maya
- **Perplexity Sonar** — recherche temps réel
- **Stripe** — paiements (Checkout Sessions + Webhooks)
- **Resend** — emails transactionnels
- **AWS S3** — stockage fichiers (images, médias)
- **Manus OAuth** — authentification SSO

---

3. Structure des fichiers

```
client/
  src/
    pages/          ← Pages de l'application
    components/     ← Composants réutilisables
    lib/trpc.ts     ← Client tRPC
    App.tsx         ← Routes + layout
    index.css       ← Thème global (variables CSS)
server/
  routers.ts        ← Toutes les procédures tRPC (~3500 lignes)
  db.ts             ← Helpers DB (requêtes Drizzle)
  services/
    claudeService.ts   ← System prompt Maya + appel Anthropic
    emailService.ts    ← Emails Resend
    concierge.ts       ← Réponse de bienvenue
  stripe/
    products.ts        ← Plans et packs crédits V7.1
    webhook.ts         ← Webhooks Stripe
drizzle/
  schema.ts         ← Schéma DB complet (~1200 lignes)
```

---

4. Routes de l’application

Route	Composant	Accès
`/`	Landing.tsx	Public
`/auth`	Auth.tsx	Public
`/maison`	Maison.tsx	Protégé
`/maya`	Maya.tsx	Protégé
`/offres`	Offres.tsx	Protégé
`/parcours`	Parcours.tsx	Protégé
`/profil`	Profil.tsx	Protégé
`/premium`	Premium.tsx	Public
`/ma-position`	MaPosition.tsx	Protégé
`/lieu/:id`	LieuDetail.tsx	Protégé
`/maya-demo`	MayaDemo.tsx	Public
`/mentions-legales`	MentionsLegales.tsx	Public
`/confidentialite`	Confidentialite.tsx	Public
`/cgu`	CGU.tsx	Public
`/contact`	Contact.tsx	Public

---

5. Schéma de base de données (tables principales)

Table `users` (table centrale)

Colonne	Type	Valeur par défaut	Description
`id`	int	auto_increment	Clé primaire
`openId`	varchar(255)	—	ID Manus OAuth
`email`	varchar(255)	—	Email
`name`	varchar(255)	—	Nom complet
`role`	enum	`user`	`user` ou `admin`
`subscriptionTier`	enum	`free`	`free`, `explorer`, `premium`, `elite`
`credits`	int	0	Crédits de conversation
`stripeCustomerId`	varchar	null	ID client Stripe
`stripeSubscriptionId`	varchar	null	ID abonnement Stripe
`hasCompletedOnboarding`	boolean	false	Onboarding effectué (V7)
`isCercle`	boolean	false	Membre Le Cercle (V7)
`createdAt`	timestamp	now()	Date de création

Correspondance tiers ↔ plans

`subscriptionTier`	Plan Baymora	Prix
`free`	Invité	0€ — 3 conversations
`explorer`	Membre	9,90€/mois ou 99€/an
`premium`	Duo	14,90€/mois ou 149€/an
`elite`	Le Cercle	149€/an (fondateur)

Autres tables importantes

Table	Usage
`conversations`	Historique des sessions Maya
`messages`	Messages individuels (user/assistant)
`establishments`	Adresses partenaires (hôtels, restos, spas)
`tripPlans`	Parcours créés par Maya
`tripDays` + `tripSteps`	Détail jour par jour
`favorites` + `collections`	Favoris et listes personnelles
`affiliatePartners`	Partenaires affiliés
`creditTransactions`	Historique des achats de crédits
`ambassadors` + `referrals`	Programme ambassadeur
`clientProfiles`	Profil enrichi (préférences, régime, style)
`companions`	Proches du membre (conjoint, enfants…)
`fieldReports`	Rapports terrain des agents
`discountOffers`	Offres et privilèges partenaires

---

6. Plans et tarification V7.1

Plans d'adhésion

Plan	ID Stripe	Prix mensuel	Prix annuel	Crédits/mois
Invité	—	Gratuit	—	3 conversations
Membre	`price_membre_monthly`	9,90€	99€/an	200 crédits
Duo	`price_duo_monthly`	14,90€	149€/an	400 crédits
Le Cercle	`price_cercle_annual`	—	149€/an (fondateur)	600 crédits

Packs de crédits supplémentaires

Pack	ID	Prix	Crédits
Pack Essentiel	`pack_5`	4,99€	5 conversations
Pack Confort	`pack_15`	9,99€	15 conversations
Pack Liberté	`pack_40`	19,99€	40 conversations

Rate limiting Maya

Plan	Limite
Membre	30 messages/minute
Le Cercle	10 messages Opus/minute

---

7. Routeurs tRPC (server/routers.ts)

Le fichier `routers.ts` (~3 500 lignes) contient tous les routeurs :

Routeur	Procédures principales
`auth`	`me`, `logout`, `completeOnboarding`
`chat`	`send` (Maya IA), `history`, `conversations`
`profile`	`get`, `update`, `preferences`
`establishments`	`list`, `getBySlug`, `create`, `update`
`trips`	`list`, `create`, `update`, `days`, `steps`
`stripe`	`getFounderCount`, `createCheckoutSession`, `buyCredits`
`credits`	`balance`, `history`, `add`
`favorites`	`list`, `add`, `remove`
`collections`	`list`, `create`, `update`
`ambassador`	`get`, `create`, `stats`
`admin`	`stats`, `users`, `revenue`
`lena`	Workspace IA interne (SEO, bundles, destinations)
`manus`	Chat avec MANUS (pilotage opérationnel)
`maya`	Procédures spécifiques Maya (démo, scénarios)
`profileEnriched`	Profil détaillé client (régime, style, bucket list)
`companions`	Proches du membre
`destinations`	Destinations créées par Maya
`fieldReports`	Rapports terrain
`email`	Envoi emails (Resend)
`pilotage`	Messages de pilotage interne

---

8. Navigation V7.1

Sidebar desktop (AppLayout.tsx)

Ordre : **Maison** → **Maya** → **Ma position** → **Privilèges** → **Parcours** → **Profil**

Bottom nav mobile (MobileBottomNav.tsx)

Ordre : **[Maison]** → **[Ma position]** → **[Maya]** → **[Parcours]** → **[Profil]**

MobileHeader (pills)

Pills : **Maison** · **Privilèges** · **Ma position**

---

9. Composants clés

Composant	Rôle
`AppLayout.tsx`	Layout principal desktop (sidebar + header)
`MobileBottomNav.tsx`	Navigation mobile bas de page
`MobileHeader.tsx`	Header mobile avec pills de navigation
`OnboardingWelcome.tsx`	Écran d'accueil (une seule fois, DB + localStorage)
`CreditsModal.tsx`	Achat de packs crédits
`ScenarioExplorer.tsx`	Exploration des 4 scénarios Maya
`TripActiveMode.tsx`	Mode parcours actif (carte + todolist + SOS Maya)
`TripTodoList.tsx`	Todolist rétractable pendant un parcours
`TripCard.tsx`	Carte résumé d'un parcours
`ShareableCard.tsx`	Carte partageable sur réseaux sociaux
`InvitationSystem.tsx`	Système d'invitations membres
`MemberReview.tsx`	Avis membres
`NotificationBell.tsx`	Cloche de notifications
`SecretOfDay.tsx`	Le Secret du Jour (Cercle uniquement)
`DailyFeed.tsx`	Feed quotidien personnalisé
`InteractiveMap.tsx`	Carte interactive Google Maps
`MessageRenderer.tsx`	Rendu des messages Maya (markdown + tags)

10. Variables d'environnement requises

Variable	Usage
`DATABASE_URL`	Connexion MySQL/TiDB
`JWT_SECRET`	Signature des cookies de session
`ANTHROPIC_API_KEY`	API Claude (Maya)
`PERPLEXITY_API_KEY`	Recherche temps réel
`STRIPE_SECRET_KEY`	Paiements Stripe
`STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	Vérification webhooks Stripe
`VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY`	Clé publique Stripe (frontend)
`RESEND_API_KEY`	Emails transactionnels
`VITE_APP_ID`	OAuth Manus
`BUILT_IN_FORGE_API_KEY`	APIs internes Manus

---

11. Points techniques importants pour Claude

Onboarding : géré via `localStorage` (clé `baymora_onboarding_done_v7`) ET le champ DB `hasCompletedOnboarding`. La procédure `trpc.auth.completeOnboarding` met à jour les deux.

Compteur fondateurs : `trpc.stripe.getFounderCount` lit le vrai nombre d'utilisateurs avec `subscriptionTier = "elite"` en DB. La Landing affiche ce chiffre en temps réel avec fallback à 423.

Rate limiting : la fonction `checkRateLimit(userId, key, maxPerMinute)` en mémoire (Map) limite à 30 msg/min pour Membre et 10 msg/min Opus pour Cercle.

Géolocalisation : `MaPosition.tsx` utilise `navigator.geolocation.getCurrentPosition()` pour localiser le membre et afficher

les adresses partenaires proches dans 8 catégories.

TypeScript : 0 erreur confirmée par `tsc --noEmit` (watcher actif).

Document généré par Manus — Baymora V7.1 — Avril 2026