

# Benutzerverwaltung

## Rechte – Teil 2



# Benutzerverwaltung

- Typische Aufgaben im Zusammenhang mit Benutzerverwaltung
  - das Anlegen und Löschen von Benutzerkonten,
  - die Prüfung der Qualität von Passwörtern (Password Policy festlegen),
  - Änderungen von Passwörtern, welche die Benutzer vergessen haben und
  - die Überwachung des von Anwendern belegten Speicherplatzes

# Rechte - WICHTIG

**Beim Löschen einer Datei ist nur Schreibrecht auf dem Verzeichnis, NICHT jedoch für die Datei erforderlich.**

**Ein Benutzer mit Schreibzugriff auf einem Verzeichnis kann also Dateien in diesen Verzeichnis löschen, auch wenn er an den Dateien selbst KEINE Rechte hat.**

# Berechtigungen neue VZ/Dateien

- mit umask kann man Voreinstellungen für die Rechte neu angelegter Dateien setzen
- *umask [Berechtigungsmaske]*
- Die Eingabe von umask ohne Parameter gibt die aktuell eingestellte Maske wieder
- maske ist eine 3-oder 4-stellige Oktalzahl (abhängig vom System)
- umask gibt nicht an, welche Rechte gegeben werden, sondern welche entzogen werden

777 - Berechtigungsmaske = Berechtigung für VZ

|            |             |     |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|
| umask 022: | 777-022=755 | rwX | r-X | r-X |
| umask 027: | 777-027=750 | rwX | r-X | --- |
| umask 177: | 777-077=700 | rwX | --- | --- |

666 - Berechtigungsmaske = Berechtigung für Datei

|            |             |     |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|
| umask 022: | 666-022=644 | rw- | r-- | r-- |
| umask 027: | 666-026=640 | rw- | r-- | --- |
| umask 177: | 666-066=600 | rw- | --- | --- |

Achtung:

Es gibt nur **eine** umask, die auf Verzeichnisse und reguläre Dateien angewendet wird!!!

# SUID und SGID (1)

- SUID (Set User ID) und SGID (Set Group ID) werden durch ein s anstelle eines x bei den Eigentümer- und bei den Gruppenrechten ausgedrückt
- Das s-Recht an einer ausführbaren Datei bedeutet, daß der Benutzer, der es startet, während des Programmlaufes die UID des Dateibesitzers bzw. die GID der Besitzergruppe erhält. Das hängt davon ab, ob das s beim Besitzer oder der Besitzergruppe steht. Im Falle des Programms */bin/passwd* wird man z. B. während des Programmlaufs zum Superuser!
- z.B. 

```
ls -l /etc/passwd /etc/shadow /usr/bin/passwd
```

|            |   |      |        |       |            |       |                 |
|------------|---|------|--------|-------|------------|-------|-----------------|
| -rw-r--r-- | 1 | root | root   | 1377  | 2008-03-20 | 12:55 | /etc/passwd     |
| -rw-r----- | 1 | root | shadow | 911   | 2008-03-20 | 12:54 | /etc/shadow     |
| -rwSr-xr-x | 1 | root | root   | 29104 | 2007-05-18 | 11:59 | /usr/bin/passwd |

# SUID und SGID (2)

- wird das SGID-Recht auf ein Verzeichnis gegeben, so hat es eine andere Funktion. In diesem Fall erhalten alle Dateien, die in diesem Verzeichnis erstellt werden, automatisch die gleiche Gruppe, die auch dem Verzeichnis zugeordnet ist
- z.B. (angemeldet als root)

```
ls -l /home/susi
```

```
drwxr-sr-x 2 susi users 4096 2009-03-22 22:21 mydir
```

```
cd /home/susi/mydir
```

```
touch a b
```

```
ls -l
```

```
-rw-r--r-- 1 root users 0 2009-03-22 23:27 a
```

```
-rw-r--r-- 1 root users 0 2009-03-22 23:27 b
```

# Sticky-Bit

- das Sticky-Bit wird heutzutage meistens auf Verzeichnissen gesetzt
- nur root oder der Eigentümer können Dateien löschen oder umbenennen
- ist das Sticky-Bit nicht gesetzt, kann jeder Benutzer mit Schreibrecht auf einem Verzeichnis Dateien löschen oder umbenennen
- auf Dateien ist dieses Bit mittlerweile unüblich und wird je nach Unix-Derivat sogar ignoriert
- mit *chmod +t dirname* kann man das Sticky-Bit setzen
- Beispiel:
  - /tmp ist Verzeichnis, in das viele Anwendungen temporär Files während der Ausführung schreiben
  - `ls -ld /tmp`  
`drwxrwxrwt 4 root sys 485 Nov 10 06:01 /tmp`

# Ändern der Zugriffsrechte

- Eigentümer kann Zugriffsrechte auf seine Datei ändern
- Superuser kann alle Rechte ändern

`chmod [Bereich] Operand Berechtigung`

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Bereich</b>      | u    Eigentümer (user)<br>g    Gruppe (group)<br>o    Übrige Benutzer (others)<br>a    alle  |
| <b>Operand</b>      | +    Recht hinzufügen<br>-    Recht wegnehmen<br>=    Recht absolut setzen   |
| <b>Berechtigung</b> | r    Read<br>w    Write<br>x    execute<br>s    UID/GID (abhängig von Bereich) [Zugriff mit User/Group-Rechten]<br>t    Sticky-Bit [Dateien können nur vom Eigentümer gelöscht werden] |



# chmod numerisch

| Recht   | Oktalzahl |
|---------|-----------|
| Read    | 4         |
| Write   | 2         |
| Execute | 1         |

| Recht  | Oktalzahl |
|--------|-----------|
| SUID   | 4         |
| SGID   | 2         |
| STICKY | 1         |

Pro Berechtigungsklasse wird eine Oktalzahl angegeben.

Zugeteiltes Recht ergibt sich aus der Summe der Einzelrechte:

`rwX =`

`read + write + execute` ergibt  $4+2+1 = 7$

`777` ergibt `rwX rwX rwX` (ugo)

`754` ergibt `rwX r-X r--` (ugo)

`4711` ergibt `rwS --X --X` (SUID,ugo)

`2712` ergibt `rwX --S -w-` (SGID,ugo)

`1712` ergibt `rwX --X --t` (Sticky, ugo)

# Beispiele chmod (1)

Ändern der Berechtigungen auf Dateien mit chmod

Beispiele:

```
chmod 644 Makefile
```

```
chmod 755 /opt/myapp
```

```
chmod 700 privat.dat
```

```
chmod u=r,g=rwx privat.dat
```

```
chmod u+rwx,g-rwx privat.dat
```

```
chmod a=rwx privat.dat
```

(a=all, Recht wird für u,g,o gemeinsam gesetzt)

# Beispiele chmod (2)

Ändern der Berechtigungen auf Verzeichnissen  
mit chmod

Beispiel:

```
chmod -R g=rwx /home/bsy2vzg1
```

setzt die Rechte für alle Dateien und Verzeichnisse in /home/bsy2vzg1 und allen Unterverzeichnissen.

# Ändern Eigentümer / Gruppe

- Eigentümer kann geändert werden
  - Benutzer wird neuer Eigentümer, alter Eigentümer verliert Rechte an Datei
  - `chown username dateiliste`
  - Befehl kann nur vom Superuser ausgeführt werden  
Kein „Verschenken“ von Dateien durch normale Benutzer möglich
- Gruppenzugehörigkeit einer Datei ändern
  - `chgrp gruppenname dateiliste`
  - Befehl kann nur vom Superuser oder vom Eigentümer ausgeführt werden, sofern dieser auch Mitglied der neuen Gruppe ist.
- Manchmal auch vorhanden:
  - `chown Benutzer:Gruppe Dateien`
- Rekursives Ändern über mehrere VZ-Ebenen
  - `chown -R root /home`