

☒ Gr. 1, Dr. D. AuerName Klemens DannerAufwand in h 9☐ Gr. 2, Dr. G. Kronberger☐ Gr. 3, Dr. S. Wagner

Punkte \_\_\_\_\_

Kurzzeichen Tutor\*in / Übungsleiter\*in \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**1. Plateau-Problem****(4 Punkte)**

Gegeben ist ein Feld  $a[1:n]$  mit  $n \geq 1$ , das eine Folge von aufsteigend sortierten positiven ganzen Zahlen (Datentyp `INTEGER`) enthält. Ein Plateau ist eine Folge von gleichen Werten.

Gesucht ist eine Pascal-Funktion

```
FUNCTION Plateau(a: IntArray; n: INTEGER): INTEGER;
```

die die Länge des längsten Plateaus in  $a$  berechnet und dazu das Feld  $a$  nur einmal durchläuft.

*Beispiel:*

Für  $a = (1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, \underline{7, 7, 7}, 8, 9, 9)$  und  $n = 13$  muss die Funktion den Wert 3 liefern.

**2. Das fehlende Element****(6 + 6 Punkte)**

Gegeben sei eine Folge ganzer Zahlen mit  $n$  Elementen. Die Zahlen in der Folge sind unsortiert und entstammen dem Wertebereich 1 bis  $n + 1$ . Bis auf eine Zahl kommen alle anderen Werte aus diesem Bereich genau einmal darin vor. Hier ein Beispiel für eine solche Folge für  $n = 4$ , also mit 4 Elementen: 3, 2, 4, 5. Offensichtlich fehlt hier das Element 1.

Gesucht ist eine Pascal-Funktion `MissingElement`, die das fehlende Element einer solchen Zahlenfolge liefert.

Verwenden Sie folgende Deklarationen:

```
CONST
```

```
    max = 100;
```

```
TYPE
```

```
    IntArray = ARRAY [1 .. max] OF INTEGER;
```

```
FUNCTION MissingElement(a: IntArray; n: INTEGER): INTEGER;
```

- Implementieren Sie die Funktion, indem Sie ein Hilfsfeld  $h$  mit  $\text{max}$  Elementen vom Datentyp `BOOLEAN` verwenden. Im ersten Schritt werden alle Elemente von 1 bis  $n + 1$  mit `FALSE` initialisiert. Im zweiten Schritt wird jedes Element in  $h$ , dessen Index in  $a$  vorkommt, auf `TRUE` gesetzt. Im dritten Schritt ist schließlich der Index jenes Elements zu ermitteln, das noch den Wert `FALSE` enthält.
- Implementieren Sie die Funktion ohne Verwendung eines Hilfsfelds.

### 3. Matrizenmultiplikation

(8 Punkte)

Definieren Sie einen Datentyp `Matrix` zur Repräsentation von 3x3-Matrizen mit Elementen vom Datentyp `REAL`. Implementieren Sie je eine Prozedur zur Eingabe, eine zur Ausgabe und eine weitere zur Multiplikation von Matrizen. Die Matrizenmultiplikation ist wie folgt definiert:

Das Element  $c_{ij}$  des Matrizenproduktes  $C = A \cdot B$  ergibt sich als skalares Produkt  $a^i \cdot b_j$  des Zeilenvektors  $a^i$  mit dem Spaltenvektor  $b_j$ :

$$(c_{ij})_{(i=1..m, j=1..p)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Voraussetzung:  $A = (a_{i,j})_{i=1..m, j=1..n}$  und  $B = (b_{i,j})_{i=1..n, j=1..p}$  (Spaltenzahl von  $A$  = Zeilenzahl von  $B$ ).

#### Hinweise:

1. Geben Sie für alle Ihre Lösungen immer eine „Lösungsidee“ an.
2. Dokumentieren und kommentieren Sie Ihre Pascal-Programme.
3. Geben Sie immer auch Testfälle ab, an denen man erkennen kann, dass Ihr Pascal-Programm funktioniert, und dass es auch in Fehlersituationen entsprechend reagiert.

# 1 Plateau Problem

Das Array soll mittels Zählschleife von 1 bis n durchlaufen und immer die Anzahl der aufeinander folgenden Werte in ein Hilfsarray speichern. Mit einer eigenen Funktion wird der größte Wert dieses Hilfsarrays bestimmt, welcher also die Anzahl der aufeinander folgenden Werte ist.

```

1  program PlateauProblem;
2
3  const
4      max = 100;
5
6  Type
7      IntArray = array[1..max] of integer;
8
9  function GreatestValue(a: IntArray; n: integer): integer;
10 var
11     i, maxValue: integer;
12 begin
13     maxValue := 0; // init
14     for i := 1 to n do
15         begin
16             if a[i] > maxValue then
17                 maxValue := a[i];
18             end;
19             GreatestValue := maxValue;
20 end;
21
22
23 function Plateau(a: IntArray; n: integer): integer;
24 var
25     i: integer;
26     NumCounter: IntArray;
27
28 begin
29     NumCounter[1] := 1; //init
30     for i := 2 to n do
31         if (a[i] = a[i-1]) then
32             NumCounter[i] := NumCounter[i-1] + 1
33         else
34             NumCounter[i] := 1;
35
36     Plateau := GreatestValue(NumCounter, n);
37 end;
38
39
40 procedure ReadIntArray(VAR a: IntArray; VAR n: integer);
41 var
42     i: integer;
43 begin
44     WriteLn('Enter the length of the array: ');
45

```

```
46     repeat //Eingabepfung
47         ReadLn(n);
48         if n<1 then
49             WriteLn('Try again. Enter a length >= 1')
50     until n>=1;
51
52     WriteLn('Enter ', n, ' values for your array: ');
53     for i := 1 to n do
54         Read(a[i]);
55 end;
56
57 //global var
58 var
59     testArray: IntArray;
60     n: integer;
61
62 begin
63
64     ReadIntArray(testArray, n);
65     WriteLn('Plateau-Value: ', Plateau(testArray, n));
66
67 end.
```

# Tests

Beschreibung	Eingabe / Ausgabe
Beispiel	<pre>Enter the length of the array: 13 Enter 13 values for your array: 1 2 2 3 4 4 6 7 7 7 8 9 9 Plateau-Value: 3</pre>
Nur gleiche Werte	<pre>Enter the length of the array: 6 Enter 6 values for your array: 1 2 3 4 5 6 Plateau-Value: 1</pre>
nur 1 Wert	<pre>Enter the length of the array: 1 Enter 1 values for your array: 2 Plateau-Value: 1</pre>
negative Länge / 0	<pre>Enter the length of the array: -1 Try again. Enter a length &gt;= 1 0 Try again. Enter a length &gt;= 1 1 Enter 1 values for your array: 3 Plateau-Value: 1</pre>

## 2 Das fehlende Element

### 2.1 Lösungsidee

Für die Funktion `MissingElement1()` erfolgt die Lösung laut Aufgabenstellung.

Lösungsidee `MissingElement2()`:

Eine Schleife prüft immer, ob eine Zählvariable (startend bei 1) im Array enthalten ist oder nicht. Wenn sie enthalten ist, wird die Zählvariable um eins erhöht. Wenn sie nicht enthalten ist, so ist das offensichtlich der fehlende Wert. Dazu wird eine Hilfsfunktion `inArray(i,a,n)` verwendet, welche zuerst definiert wird.

## 2.2 Quellcode

```
1  program TheMissingElement;
2
3  const
4      max = 100;
5
6  Type
7      IntArray = array[1..max] of integer;
8
9
10 function ExistInArray(a: IntArray; len, num: integer): boolean;
11     var
12         j: integer;
13     begin
14         //durchsuchen mit while schleife für sofortigen Abbruch bei Fund
15
16         j := 1; //init
17         while (j<max) and (a[j] <> num) do //solange j hochzählen bis
Index=Arraywert
18             begin
19                 j := j + 1;
20             end;
21
22         if j <= len then
23             ExistInArray := True
24         Else
25             ExistInArray := False;
26
27     end;
28
29
30 function MissingElement1(a: IntArray; n: integer): integer;
31     var
32         h: array[1..max] of boolean;
33         i, k: integer;
34
35     begin
36         //h init
37         for i := 1 to (n+1) do
38             h[i] := false;
39
40         //prüfen, ob Index vom Feld im Array vorkommt
41         for i := 1 to (n+1) do
42             begin
```



```

43         if ExistInArray(a, n, i) then
44             h[i] := true;
45         end;
46
47         //h durchlaufen und beim ersten False aufhören, Index --> Ergebnis
48         k := 0; //init
49
50         repeat
51             k := k + 1;
52         until h[k] = false;
53
54         MissingElement1 := k;
55
56     end;
57
58
59 function MissingElement2(a: IntArray; n: integer): integer;
60 var
61     i: integer;
62 begin
63
64     i := 1; //init
65
66     //wenn i nicht im Array enthalten ist, ist es der gesuchte Wert
67     while ExistInArray(a,n,i) do
68         begin
69             i := i + 1;
70         end;
71
72     MissingElement2 := i;
73 end;
74
75 var
76     n, i: integer;
77     a: IntArray;
78     input: integer;
79
80 begin
81     //Länge einlesen
82     Write('n: ');
83     ReadLn(n);
84
85     //Array einlesen, wenn n valid
86     if n <= 0 then
87         begin
88             WriteLn('error: no numbers <= 0');

```

```

89         exit; //Eingangsbedingung nicht erfüllt
90     end;
91
92     WriteLn('Enter the values of your array: ');
93
94     a[1] := 0; //init, wird überschrieben
95     for i := 1 to n do
96     begin
97         ReadLn(input);
98         if (input <= 0) OR (input > n+1) OR ExistInArray(a,n,input) then
99             begin
100                 WriteLn('error: input out of range or use a number only
once');
101                 exit; //Eingangsbedingung nicht erfüllt
102             end
103         else
104             a[i] := input;
105         end;
106
107     WriteLn('missing element a): ', MissingElement1(a,n));
108     WriteLn('missing element b): ', MissingElement2(a,n));
109
110 end.

```

## 2.3 Tests

Eingabe	Beschreibung	Ausgabe
n: 4  3,2,4,5	Aufgabenstellung	n: 4 Enter the values of your array: 3 2 4 5 missing element a): 1 missing element b): 1
n: 7  4,2,7,3,1,6,5	anderes n + letzte zahl fehlt	n: 7 Enter the values of your array: 4 2 7 3 1 6 5 missing element a): 8 missing element b): 8
n: 1  2	kleinster gültiger input	n: 1 Enter the values of your array: 2 missing element a): 1 missing element b): 1
n: 0	n out of range	n: 0 error: no numbers <= 0
n: 4  3, 2, 4, -1	a[i] out of range	n: 4 Enter the values of your array: 3 2 4 -1 error: input out of range or use a number only once
n: 4  3, 2, 2, 4	Wert doppelt eingegeben	n: 4 Enter the values of your array: 3 2 2 4 error: input out of range or use a number only once

## 3 Matrizenmultiplikation

### 3.1 Lösungsidee

Die Realisation erfolgt mittels mehrdimensionaler Felder. Die Eingabe wird mit zwei verschachtelten Zählschleifen gemacht, die Ausgabe analog dazu. Bei der Multiplikation wird wieder durch zwei verschachtelte Zählschleifen zur aktuellen Stelle  $c[i, j]$  "navigiert" und dort die Formel zur Berechnung durch Aufsummieren angewendet.

## 3.2 Quellcode

```
1  program Matrizenmultiplikation;
2
3  type
4      Matrix = array[1..3,1..3] of integer;
5
6  procedure MatrixInput(VAR mat: Matrix); //Zeilen und Spalten einer 3x3
    Matrix einlesen
7  var
8      i, j: integer;
9
10 begin
11     for i := 1 to 3 do //Zeilen
12         begin
13             for j := 1 to 3 do //Spalten
14                 Read(mat[i,j]);
15             ReadLn;
16         end;
17     end;
18
19 procedure MatrixOutput(mat: Matrix);
20 var
21     i, j: integer;
22
23 begin
24     for i := 1 to 3 do //Zeilen
25         begin
26             for j := 1 to 3 do //Spalten
27                 Write(mat[i,j]:4);
28
29                 WriteLn; //Zeilenumbruch bei neuer Zeile
30             end;
31         end;
32
33 procedure MatrixMulti(a, b: Matrix; VAR c: Matrix);
34 var
35     i, j, k: integer;
36 begin
37     for i := 1 to 3 do
38         for j := 1 to 3 do
39             begin //Stelle c[i,j] von Ergebnismatrix
40                 c[i,j] := 0; //init
41                 //Formel zur Berechnung von c[i,j] anwenden
42
```

```

43         for k := 1 to 3 do
44             begin
45                 c[i,j] := c[i,j] + (a[i,k]*b[k,j]);
46             end;
47         end;
48     end;
49
50     //global variables
51     var
52         a, b, c: Matrix;
53         MultiWantedChar: char;
54
55     begin
56         WriteLn('Enter two 3x3 matrices');
57         MatrixInput(a);
58         WriteLn;
59
60         MatrixOutput(a);
61         WriteLn;
62
63         MatrixInput(b);
64         WriteLn;
65
66         MatrixOutput(b);
67         WriteLn;
68
69         //Abfragen ob Multiplikation gewünscht
70         WriteLn('Do you want to multiply the entered matrices? (y/n)');
71         Read(MultiWantedChar);
72
73         if MultiWantedChar = 'y' then
74             begin //Multiplikation
75                 MatrixMulti(a,b,c);
76                 MatrixOutput(c);
77             end;
78     end.

```

### 3.3 Tests

Eingabe	Beschreibung	Ausgabe
123 456 789  987 654 321	random Matrizen	<pre>Enter two 3x3 matrices 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  9 8 7 6 5 4 3 2 1  9 8 7 6 5 4 3 2 1  Do you want to multiply the entered matrices? (y/n) y 30 24 18 84 69 54 138 114 90</pre>
123 456 789  100 010 001	Einheitsmatrix	<pre>Enter two 3x3 matrices 1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0 0 0 1 0 0 0 1  1 0 0 0 1 0 0 0 1  Do you want to multiply the entered matrices? (y/n) y 1 2 3 4 5 6 7 8 9</pre>
-1 2 -3 4 -5 6 1 2 3  4 -5 6 -1 2 -3 3 2 1	negative Zahlen	<pre>Enter two 3x3 matrices -1 2 -3 4 -5 6 1 2 3  -1 2 -3 4 -5 6 1 2 3  4 -5 6 -1 2 -3 3 2 1  4 -5 6 -1 2 -3 3 2 1  Do you want to multiply the entered matrices? (y/n) y -15 3 -15 39 -18 45 11 5 3</pre>

Eingabe	Beschreibung	Ausgabe
0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9	0	<div><div>○ Enter two 3x3 matrices</div><div>0 0 0 0 0 0 0 0 0</div><div>0 0 0 0 0 0 0 0 0</div><div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div><div>1 2 3 4 5 6 7 8 9</div><div>Do you want to multiply the entered matrices? (y/n) y 0 0 0 0 0 0 0 0 0</div></div>