

1. Rezeptdatenbank - Relationales Modell

Zutat(ZutatID:Integer, Name:VARCHAR, VorbVariante:VARCHAR, ZEinheitID:Integer -> EinheitID.Einheit)
Rezept(RezeptID:Integer -> ZutatID.Zutat, Beschreibung:VARCHAR, Anzahl:Integer, VerfasserID:Integer -> PersonID.Person)
Materialzutat(MaterialID:Integer -> ZutatID.Zutat, Preis:Decimal)
Person(PersonID:Integer, Vorname:VARCHAR, Nachname:VARCHAR) //PersonID erforderlich (zwei gleiche Namen?)
Label(LabelID:Integer, Wort:VARCHAR)
Bewertung(BewertungsID:Integer, BRezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, Einfachheit:Integer, Geschmack:Integer, Datum:Date, Kommentar:VARCHAR, BewerterID:Integer -> PersonID.Person)
Einheit(EinheitID:Integer, Bezeichnung:VARCHAR)
Bild(BildID:Integer, Name:VARCHAR, Verzeichnis:VARCHAR)
Kochanweisung(AnweisungsID:Integer, Zeit:Integer, Text:VARCHAR)

vergibt(RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, PersonID:Integer -> PersonID.Person, LabelID:Integer -> LabelID.Label)
verwendet(ZutatID:Integer -> ZutatID.Zutat, RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, Menge:Integer)
Entspricht(EinheitID1:Integer -> EinheitID.Einheit, EinheitID2:Integer -> EinheitID.Einheit, Faktor:FLOAT)
Rezept_zeigt(RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, BildID:Integer -> BildID.Bild, Reihenfolge:Integer)
bestehtAus(RezeptID:Integer -> RezeptID.Rezept, AnweisungsID:Integer -> AnweisungsID.Kochanweisung, Reihenfolge:Integer)
Anweisung_zeigt(AnweisungsID:Integer -> AnweisungsID.Kochanweisung, BildID:Integer -> BildID.Bild, Reihenfolge:Integer)

1. NF ist erfüllt
2. NF ist auch erfüllt (alle Nichtschlüsselattribute komplett vom Schlüssel abhängig)
3. NF ist auch erfüllt (keine transitiven Abhängigkeiten)

