

grep und Zeichenklassen

Regular Expressions:

vordefinierte Zeichenklassen – Posix ERE

In vielen Implementierungen sind auch diese Zeichenklassen verfügbar.

Klasse	
<code>[[:alpha:]]</code>	Buchstaben: <code>[[:lower:]]</code> und <code>[[:upper:]]</code> . Dies sind nicht nur lateinische Buchstaben.
<code>[[:lower:]]</code>	Kleinbuchstaben
<code>[[:upper:]]</code>	Großbuchstaben
<code>[[:digit:]]</code>	Ziffern, entspricht <code>[0-9]</code>
<code>[[:alnum:]]</code>	Ziffern und Buchstaben
<code>[[:blank:]]</code>	Leerzeichen und Tabulator
<code>[[:space:]]</code>	verschiedenste Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche, Seitenvorschub, Wagenrücklauf, usw.
<code>[[:cntrl:]]</code>	Steuerzeichen (nicht darstellbaren Zeichen)
<code>[[:print:]]</code>	Druckbare Zeichen, entspricht <code>[[:alnum:]]</code> , <code>[[:punct:]]</code> und <code>[[:blank:]]</code>
<code>[[:graph:]]</code>	Druckbare Zeichen ohne <code>[[:blank:]]</code>
<code>[[:punct:]]</code>	Satzzeichen und andere Zeichen: <code>, - . ! " # \$ % & ' () { } [] * + / : ; < = > ? @ \ ^ _ ` ~</code>
<code>[[:xdigit:]]</code>	Hexadezimale Ziffern, entspricht <code>[0-9A-Fa-f]</code>

```
grep -E '[:digit:]' <filename>
```

Regular Expressions: grep und vordefinierte Zeichenklassen

Es gibt vordefinierte Zeichenklassen, die allerdings nicht von allen Implementierungen in gleicher Weise unterstützt werden, da sie lediglich Kurzformen sind und auch durch eine *Zeichenauswahl* beschrieben werden können. Wichtige Zeichenklassen sind:

<code>\d</code>	digit	eine Ziffer, also [0-9] (und evtl. auch weitere Zahlzeichen in Unicode , z. B. bengalische Ziffern)
<code>\D</code>	no digit	ein Zeichen, das keine Ziffer ist, also <code>[\d]</code>
<code>\w</code>	word character	ein Buchstabe, eine Ziffer oder der Unterstrich, also [a-zA-Z_0-9] (und evtl. auch nicht-lateinische Buchstaben, z. B. Umlaute)
<code>\W</code>	no word character	ein Zeichen, das weder Buchstabe noch Zahl noch Unterstrich ist, also <code>[\w]</code>
<code>\s</code>	whitespace	meist zumindest das Leerzeichen und die Klasse der Steuerzeichen <code>\f</code> , <code>\n</code> , <code>\r</code> , <code>\t</code> und <code>\v</code>
<code>\S</code>	no whitespace	ein Zeichen, das kein Whitespace ist, also <code>[\s]</code>

Funktionieren teilweise mit:

```
grep -E '[:digit:]' <filename>
```

```
grep -P '\d' <filename>
```

Beispiele

grep und vordefinierte Zeichenklassen

1	N	Kjetil Jansrud	1:40.86m	
2	CH	Didier Defago	+0.14s	
3	A	Georg Streitberger		+0.21s
4	USA	Steven Nyman	+0.59s	
5	A	Max Franz	+0.61s	
6	CH	Patrick Küng	+0.64s	
7	CH	Beat Feuz	+0.66s	
8	A	Hannes Reichelt		+0.70s
8	F	Guillermo Fayed		+0.70s
10	USA	Marco Sullivan	+0.75s	
11	A	Romed Baumann		+0.77s
12	F	Adrien Théaux	+0.82s	
13	A	Klaus Kröll	+0.98s	

Beispiele:

Ausgabe der Platzierung:

```
grep -E '^[[:digit:]]?[[:digit:]]?[[:space:]]' abfahrt
```

Ausgabe des Landes:

```
grep -E '^[[:space:]]?[[:upper:]]{1,3}[[:space:]]' abfahrt
```