

Übungen Shellprogrammierung

Aufgabe 1:

Erstellen Sie ein Shellsript mmv (=multiple move), das die Extensions von Filenamen, die sich in im aktuellen Arbeitsverzeichnis befinden, ändert. Überprüfen Sie auch die Anzahl der Argumente.

Beispiel:

mmv htm html --- Umbenennen aller Files mit der Extension .htm in .html

Anmerkung: Unterverzeichnisse sind nicht zu ändern!

Aufgabe 2:

Der File schi_gebiet ist gegeben und umfasst insgesamt **vier** Schigebiete. Pro Schigebiet werden der **Name** des Schigebiets, die beteiligten **Ortschaften**, die **Anzahl der Lifte** und der **Preis der Tageskarte** erfasst. Zwischen den einzelnen Schigebieten befinden sich Leerzeilen (siehe Darstellung unten):

Großglockner Resort Orte: Matrei in Osttirol,Kals am Großglockner,Großdorf,Lesach,Virgen Lifte/Bahnen: 13 Skipass: € 45 (Tageskarte Hauptsaison)
Lermoos – Grubigstein Orte: Lermoos,Lähn Lifte/Bahnen: 8 Skipass: € 43 (Tageskarte Hauptsaison)
Sölden Orte: Sölden,Hochsölden,Zwieselstein,Huben,Längenfeld Lifte/Bahnen: 33 Skipass: € 52 (Tageskarte Hauptsaison)
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau Orte: Inneralpbach,Auffach,Alpbach,Oberau,Reith im Alpbachtal,Brixlegg Lifte/Bahnen: 46 Skipass: € 44 (Tageskarte Hauptsaison)

Schreiben Sie ein Shell Script formatieren, dass den File schi_gebiet entsprechend der Darstellung unten umformatiert und im File schigebiet_2 speichert.

Großglockner Resort;13;€ 45 (Tageskarte Hauptsaison)
Matrei in Osttirol, Kals am Großglockner, Großdorf, Lesach, Virgen
Lermoos – Grubigstein;8;€ 43 (Tageskarte Hauptsaison)
Lermoos, Lahn
Sölden;33;€ 52 (Tageskarte Hauptsaison)
Sölden, Hochsölden, Zwieselstein, Huben, Längenfeld
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau;46;€ 44 (Tageskarte Hauptsaison)
Inneralpbach, Auffach, Alpbach, Oberau, Reith im Alpbachtal, Brixlegg

1. Der File schi_gebiet wurde unter Windows generiert.
2. Überprüfen Sie, ob der File schi_gebiet wirklich existiert.
3. Pro Schigebiet sind zwei Zeilen vorzusehen. In der ersten Zeile sind Name des Schigebiets, Anzahl der Lifte und Preis der Tageskarte vorzusehen. Die einzelnen Felder sind durch Strichpunkte zu trennen. In der zweiten Zeile sind die am Schigebiet beteiligten Ortschaften zu listen, die jeweils durch Beistriche voneinander zu trennen sind.
4. Die Ortschaften pro Schigebiet sind zusätzlich einzeln in den File gemeinde zu schreiben. Dieser File soll die Ortschaften aller Schigebiete beinhalten, er ist vor Ende des Shell Scripts absteigend sortiert auszugeben.