

1 Relationale Algebra auswerten

1.1 Ausdrücke vergleichen

In beiden Ausdrücken wird zunächst der natürliche Verbund angewendet.

1. Ausdruck:

- durch π_{ABC} wird von der virtuellen Ergebnistabelle nur die Spalten A, B und C ausgewählt
- Dann werden durch $\sigma_{A=4 \vee B>4}$ diejenigen Zeilen ausgewählt, bei denen A gleich 4 ist und die bei denen B größer als 4 ist

2. Ausdruck:

- Es werden direkt nur die Zeilen ausgewählt, bei denen $B > 4$ gilt. Danach werden die Spalten A, B und C ausgewählt. Dann wieder die Zeilen, bei denen $A = 4$ ist. In allen Zeilen der virtuellen Tabelle ist also $B > 4 \text{ UND } A = 4$.
- Im ersten Ausdruck sind es die Zeilen, bei denen $B > 4 \text{ ODER } A = 4$.

Die Ausdrücke sind also **nicht** äquivalent.

1.2

Begonnen wird mit der innerste Klammer: $R \bowtie S$

R ⋈ S: <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr></table>	A	B	C	D	E	7	1	4	7	7	2	4	2	9	9	2	4	2	4	1	3	4	7	9	9	3	4	7	4	1	1	1	1	7	7	7	4	2	9	9	7	4	2	4	1	$\sigma_{D \neq B \wedge A < 2}(R \bowtie S)$: <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr></table> Also: <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr></table>	A	B	C	D	E	7	1	4	7	7	2	4	2	9	9	2	4	2	4	1	3	4	7	9	9	3	4	7	4	1	1	1	1	7	7	7	4	2	9	9	7	4	2	4	1	1	1	1	7	7
A	B	C	D	E																																																																																												
7	1	4	7	7																																																																																												
2	4	2	9	9																																																																																												
2	4	2	4	1																																																																																												
3	4	7	9	9																																																																																												
3	4	7	4	1																																																																																												
1	1	1	7	7																																																																																												
7	4	2	9	9																																																																																												
7	4	2	4	1																																																																																												
A	B	C	D	E																																																																																												
7	1	4	7	7																																																																																												
2	4	2	9	9																																																																																												
2	4	2	4	1																																																																																												
3	4	7	9	9																																																																																												
3	4	7	4	1																																																																																												
1	1	1	7	7																																																																																												
7	4	2	9	9																																																																																												
7	4	2	4	1																																																																																												
1	1	1	7	7																																																																																												
<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr></table> to $\pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A < 2}(R \bowtie S))$: <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>E</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>	A	B	C	D	E	1	1	1	7	7	A	B	C	E	1	1	1	7	T <table><tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>9</td><td>2</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>9</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>	E	F	G	H	9	2	7	3	3	8	4	1	4	9	2	5	7	5	3	1	7	3	1	5	6	2	1	8																																																	
A	B	C	D	E																																																																																												
1	1	1	7	7																																																																																												
A	B	C	E																																																																																													
1	1	1	7																																																																																													
E	F	G	H																																																																																													
9	2	7	3																																																																																													
3	8	4	1																																																																																													
4	9	2	5																																																																																													
7	5	3	1																																																																																													
7	3	1	5																																																																																													
6	2	1	8																																																																																													
$(\pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A < 2}(R \bowtie S))) \bowtie T$ Semi-Verbund: alle Zeilen von T, die einen Verbund eingehen würden, werden ausgewählt. <table><tr><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td></tr><tr><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>	E	F	G	H	7	5	3	1	7	3	1	5																																																																																				
E	F	G	H																																																																																													
7	5	3	1																																																																																													
7	3	1	5																																																																																													

1.2

$$R_2 = \pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C < E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$$

Strategie:

- zuerst $\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C < E}(R \times T))$
- dann $\beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$
- dann die Vereinigung

R			S			T			
A	B	C	B	D	E	E	F	G	H
1	2	3	8	3	1	9	2	7	3
7	1	4	4	9	9	3	8	4	1
2	4	2	4	4	1	4	9	2	5
3	4	7	1	7	7	7	5	3	1
1	1	1	3	7	7	7	3	1	5
7	4	2				6	2	1	8

$\sigma_{B=E \wedge C < E}(R \times T)$							$\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C < E}(R \times T))$		
A	B	C	E	F	G	H	B	A	E
2	4	2	4	9	2	5	4	2	4
7	4	2	4	9	2	5	4	7	4
$\beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$ // das D wird in A umbenannt							$\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C < E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$		
B	A	E					B	A	E
8	3	1					4	2	4
4	9	9					4	7	4
4	4	1					8	3	1
1	7	7					4	9	9
3	7	7					4	4	1
							1	7	7
							3	7	7

2.4 Anbaugebiet für alle Weine

Code im Tool

WeineUndErzeuger = (Weine) join Erzeuger=Weingut (Erzeuger)
pi WeinID, Name, Weingut, Anbaugebiet (WeineUndErzeuger)

Ergebnis

$$\pi_{\text{WeinID, Name, Weingut, Anbaugebiet}} ((\text{Weine}) \bowtie \text{Erzeuger} = \text{Weingut} (\text{Erzeuger}))$$

Ausführungszeit: 8 ms

Weine.WeinID	Weine.Name	Erzeuger.Weingut	Erzeuger.Anbaugebiet
1042	'La Rose Grand Cru'	'Chateau La Rose'	'Saint-Emilion'
2168	'Creek Shiraz'	'Creek'	'Barossa Valley'
3456	'Zinfandel'	'Helena'	'Napa Valley'
2171	'Pinot Noir'	'Creek'	'Barossa Valley'
3478	'Pinot Noir'	'Helena'	'Napa Valley'
4711	'Riesling Reserve'	'Mueller'	'Rheingau'
4961	'Chardonnay'	'Bighorn'	'Napa Valley'

2.5 Rotweine aus Kalifornien

Code im Tool			
<pre>WeineUndErzeuger = (Weine) join Erzeuger=Weingut (Erzeuger) pi Name (sigma Region='Kalifornien' ^ Farbe='Rot' (WeineUndErzeuger))</pre>			
Ergebnis			
$\pi_{\text{Name}} (\sigma_{\text{Region} = 'Kalifornien' \wedge \text{Farbe} = 'Rot'} ((\text{Weine}) \bowtie \text{Erzeuger} = \text{Weingut} (\text{Erzeuger})))$ Ausführungszeit: 7 ms <table><thead><tr><th>Weine.Name</th></tr></thead><tbody><tr><td>'Zinfandel'</td></tr><tr><td>'Pinot Noir'</td></tr></tbody></table>	Weine.Name	'Zinfandel'	'Pinot Noir'
Weine.Name			
'Zinfandel'			
'Pinot Noir'			

3 Relationale Algebra (Universität)

3.1 Besuchte Vorlesungen

Code im Tool										
<pre>StudentCarnap = sigma Name='Carnap' (Studenten) pi VorlNr, Titel ((StudentCarnap join hoeren) join Vorlesungen)</pre>										
Ergebnis										
$\pi_{\text{VorlNr, Titel}} ((\sigma_{\text{Name} = \text{'Carnap'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{ hoeren }) \bowtie \text{ Vorlesungen })$ Ausführungszeit: 7 ms <table><thead><tr><th> hoeren.VorlNr </th><th> Vorlesungen.Titel </th></tr></thead><tbody><tr><td>5041</td><td>'Ethik'</td></tr><tr><td>5052</td><td>'Wissenschaftstheorie'</td></tr><tr><td>5216</td><td>'Bioethik'</td></tr><tr><td>5259</td><td>'Der Wiener Kreis'</td></tr></tbody></table>	hoeren.VorlNr	Vorlesungen.Titel	5041	'Ethik'	5052	'Wissenschaftstheorie'	5216	'Bioethik'	5259	'Der Wiener Kreis'
hoeren.VorlNr	Vorlesungen.Titel									
5041	'Ethik'									
5052	'Wissenschaftstheorie'									
5216	'Bioethik'									
5259	'Der Wiener Kreis'									

3.2 Professoren und Assistenten

Code im Tool															
<pre>ProfessorenNamen = pi Name (Professoren) AssistentenNamen = pi Name (Assistenten)</pre> ProfessorenNamen $\cup$ AssistentenNamen															
Ergebnis															
$\pi_{\text{Name}} (\text{Professoren}) \cup \pi_{\text{Name}} (\text{Assistenten})$ Ausführungszeit: 5 ms <table> <thead> <tr> <th>Professoren.Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>'Sokrates'</td></tr> <tr><td>'Russel'</td></tr> <tr><td>'Kopernikus'</td></tr> <tr><td>'Popper'</td></tr> <tr><td>'Augustinus'</td></tr> <tr><td>'Curie'</td></tr> <tr><td>'Kant'</td></tr> <tr><td>'Platon'</td></tr> <tr><td>'Aristoteles'</td></tr> <tr><td>'Wittgenstein'</td></tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr> <th>Professoren.Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>'Rhetikus'</td></tr> <tr><td>'Newton'</td></tr> <tr><td>'Spinoza'</td></tr> </tbody> </table>	Professoren.Name	'Sokrates'	'Russel'	'Kopernikus'	'Popper'	'Augustinus'	'Curie'	'Kant'	'Platon'	'Aristoteles'	'Wittgenstein'	Professoren.Name	'Rhetikus'	'Newton'	'Spinoza'
Professoren.Name															
'Sokrates'															
'Russel'															
'Kopernikus'															
'Popper'															
'Augustinus'															
'Curie'															
'Kant'															
'Platon'															
'Aristoteles'															
'Wittgenstein'															
Professoren.Name															
'Rhetikus'															
'Newton'															
'Spinoza'															

3.3 Voraussetzungen Ethik

Code im Tool
<pre>VorlesungEthik = sigma Titel = 'Ethik' (Vorlesungen) VorgaengerID = pi Vorgaenger (VorlesungEthik join VorlNr=Nachfolger (voraussetzen)) Vorgaenger = VorgaengerID join VorgaengerID.Vorgaenger = VorlNr Vorlesungen pi Titel (Vorgaenger)</pre>
Ergebnis
$\pi \text{ Titel } (\pi \text{ Vorgaenger } (\sigma \text{ Titel} = \text{'Ethik'} (\text{Vorlesungen}) \bowtie$ $\text{VorlNr} = \text{Nachfolger } (\text{voraussetzen})) \bowtie$ $\text{VorgaengerID.Vorgaenger} = \text{VorlNr } \text{Vorlesungen})$ Ausführungszeit: 4 ms Vorlesungen.Titel 'Grundzuege'

3.4

Code im Tool				
<pre>soll = pi MatrNr, Vorgaenger (voraussetzen join Nachfolger=VorlNr pruefen) -- MatrNr mit allen benötigten Vorgängern ist = pi MatrNr, VorlNr (pruefen) -- MatrNr mit tatsächl. Prüfungen fehlt = soll - ist -- übrig bleiben die benötigten Vorgänger + MatrNr, welche jedoch nicht absolviert wurden fehltKomplett = (fehlt join Studenten) join Vorgaenger=VorlNr Vorlesungen -- das was übrig geblieben ist, wird mit Studenten und Vorlesungen gejoint, damit man den Namen des Studenten und der lva hat pi Studenten.Name, Vorlesungen.Titel (fehltKomplett)</pre>				
Ergebnis				
$\pi \text{ Studenten.Name, Vorlesungen.Titel } (((\pi \text{ MatrNr, Vorgaenger } (\text{voraussetzen} \bowtie$ $\text{Nachfolger} = \text{VorlNr } \text{pruefen}) - \pi \text{ MatrNr, VorlNr } (\text{pruefen})) \bowtie \text{Studenten}) \bowtie$ $\text{Vorgaenger} = \text{VorlNr } \text{Vorlesungen})$ Ausführungszeit: 8 ms <table><thead><tr><th>Studenten.Name</th><th>Vorlesungen.Titel</th></tr></thead><tbody><tr><td>'Jonas'</td><td>'Grundzuege'</td></tr></tbody></table>	Studenten.Name	Vorlesungen.Titel	'Jonas'	'Grundzuege'
Studenten.Name	Vorlesungen.Titel			
'Jonas'	'Grundzuege'			

3.5

Code im Tool

```
VorlesungenNeu = rho PersNr ← gelesenVon (Vorlesungen)
Professoren ▷ VorlesungenNeu
```

Ergebnis

Professoren ▷ ρ PersNr←gelesenVon (Vorlesungen)

Ausführungszeit: 7 ms

Professoren.PersNr	Professoren.Name	Professoren.Rang	Professoren.Raum
2127	'Kopernikus'	'C3'	310
2136	'Curie'	'C4'	36

3.6

Code im Tool

```
pi Titel (sigma Semester>4 (Studenten join hoeren) join Vorlesungen)
```

Ergebnis

π Titel (σ Semester > 4 (Studenten $\bowtie$ hoeren) $\bowtie$ Vorlesungen)

Ausführungszeit: 7 ms

Vorlesungen.Titel

'Glaube und wissen'

'Grundzuege'

'Logik'

3.7

Annahme: Die beiden Studenten suchen einzeln nach ihren Professoren. Gesucht sind alle Räume, wo entweder ein Professor von Theophrastos oder einer von Feuerbach ist.

Code im Tool

```
TheoFeuerbach = sigma Name = 'Theophrastos' v Name = 'Feuerbach'
(Studenten)
```

```
ProfessorenVonTheoFeuerbach = ((TheoFeuerbach join hoeren) join
Vorlesungen) join gelesenVon = PersNr (Professoren)
```

```
-- Räume von Theo und Feuerb.
```

```
pi Raum ProfessorenVonTheoFeuerbach
```

Ergebnis

```
 $\pi_{\text{Raum}} ( ( ( \sigma_{\text{Name} = \text{'Theophrastos'} \vee \text{Name} = \text{'Feuerbach'}} ( \text{Studenten} ) ) \bowtie \text{ hoeren} ) \bowtie \text{Vorlesungen} ) \bowtie \text{gelesenVon} = \text{PersNr} ( \text{Professoren} ) )$ 
```

Ausführungszeit: 9 ms

Professoren.Raum

7

226

309

3.8

Code im Tool

```
-- 0. Welche Vorlesungen hört Theophrastos?
-- 1. andere Studenten die diese Vorlesungen hören und die Semester > 2
sind.
-- 2. prüfen ob die in der pruefen Tabelle vorkommen.
StudentTheophrastos = sigma Name = 'Theophrastos' (Studenten)
VorlesungenTheophrastos = pi VorlNr, Titel ((StudentTheophrastos join
 hoeren) join Vorlesungen)

StudentenVielSemester = sigma Semester > 2 (Studenten)

StudentenSelbeVorlesung = ((StudentenVielSemester join hoeren) join
 (VorlesungenTheophrastos))

pi Name ((StudentenSelbeVorlesung join
 StudentenSelbeVorlesung.MatrNr=pruefen.MatrNr pruefen))
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} \left(\left(\left(\sigma_{\text{Semester} > 2} (\text{Studenten}) \right) \bowtie \text{ hoeren} \right) \bowtie \pi_{\text{VorlNr}, \text{Titel}} \left(\left(\sigma_{\text{Name} = \text{'Theophrastos'}} (\text{Studenten}) \right) \bowtie \text{ hoeren} \right) \bowtie \text{Vorlesungen} \right) \bowtie \text{StudentenSelbeVorlesung.MatrNr} = \text{pruefen.MatrNr} \text{ pruefen} \right)$$

Ausführungszeit: 27 ms

Studenten.Name

'Schopenhauer'

'Carnap'

3.9

Code im Tool		
<pre> Prueflinge = Studenten join pruefen PruefungenMitProfessoren = Prueflinge join Prueflinge.PersNr=Professoren.PersNr Professoren pi Studenten.Name (sigma Professoren.Name = 'Kant' PruefungenMitProfessoren) </pre>		
Ergebnis		
$\pi_{\text{Studenten.Name}} (\sigma_{\text{Professoren.Name} = \text{'Kant'}} ((\text{Studenten} \bowtie \text{pruefen}) \bowtie \text{Prueflinge.PersNr} = \text{Professoren.PersNr} \text{ Professoren}))$ Ausführungszeit: 11 ms <table> <thead> <tr> <th>Studenten.Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'Schopenhauer'</td></tr> </tbody> </table>	Studenten.Name	'Schopenhauer'
Studenten.Name		
'Schopenhauer'		

3.10

Code im Tool				
<pre> ProfessorenID = pi PersNr Professoren AssistentenBossID = pi Boss Assistenten ProfessorenID - AssistentenBossID </pre>				
Ergebnis				
$\pi_{\text{PersNr}} \text{ Professoren} - \pi_{\text{Boss}} \text{ Assistenten}$ Ausführungszeit: 11 ms <table> <thead> <tr> <th>Professoren.PersNr</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2133</td></tr> <tr> <td>2136</td></tr> <tr> <td>2137</td></tr> </tbody> </table>	Professoren.PersNr	2133	2136	2137
Professoren.PersNr				
2133				
2136				
2137				