

Aufgabe 2) Relationales Modell

Veranstaltungen(VID:NUMBER, VName:VARCHAR, Beschreibung:VARCHAR, DAUER:NUMBER)

Aufführung(VID:NUMBER -> VID.Veranstaltungen, Beginn:TIMESTAMP, SNr:NUMBER -> SNr.Saal, VOName:VARCHAR -> VOName.Saal, Plakat:VARCHAR)

Saal(SNr:NUMBER, SName:VARCHAR, VOName:VARCHAR -> VOName.Veranstaltungsort)

Sitzplatz(PNr:NUMBER, SNr:NUMBER -> Saal.SNr, VOName:VARCHAR -> VOName.Saal)

Ticket(TNr:NUMBER, SPNr -> PNr.Sitzplatz, -- reserviertSitz
VID:NUMBER -> VID.Aufführung, Beginn:TIMESTAMP -> Beginn.Aufführung, SNr:NUMBER -> SNr.Aufführung, VOName:VARCHAR -> VOName.Aufführung -- giltFür
BNr -> BNr.Bestellung -- Bestellung
)

reserviert(TNr:NUMBER -> TNr.Ticket, KNr:NUMBER -> KNr.Kunde, Zeitpunkt:TIMESTAMP)

Kunde(KNr:NUMBER, Nachname:VARCHAR)

Premiumkunde(KNr:NUMBER -> KNr.Kunde, Vorname:VARCHAR, GebDat:DATE, Telefon:NUMBER, Adresse:VARCHAR, AnredeID:NUMBER -> AnredeID.Anrede)

Anrede(AnredeID:NUMBER, Anrede:VARCHAR)

Account(EMail:VARCHAR, Passwort:VARCHAR, KNr:NUMBER -> KNr.Premiumkunde)

Bestellung(BNr:NUMBER, Zeitpunkt:TIMESTAMP, Anmerkungen:VARCHAR, AccEMail -> EMail.Account)

enthält(BNr:NUMBER -> BNr.Bestellung, Hersteller:VARCHAR -> Hersteller.MerchandiseArtikel, MName:VARCHAR -> MerchandiseArtikel, Stückzahl:NUMBER)

MerchandiseArtikel(Hersteller:VARCHAR, MName:VARCHAR, Preis:NUMBER, Beschreibung:VARCHAR, VID:NUMBER -> VID.Veranstaltungen)

VeranstaltungsOrt(VOName:VARCHAR, LeitungsID -> MANr.Mitarbeiter)

verkauft_in(VOName:VARCHAR -> VOName.Veranstaltungsort, Hersteller:VARCHAR -> Hersteller.MerchandiseArtikel, MName:VARCHAR -> MName.MerchandiseArtikel, Lagerstand:NUMBER)

Mitarbeiter(MANr:NUMBER, Vorname: VARCHAR, Nachname:VARCHAR, Gehalt:NUMBER, FID:NUMBER -> FID.Funktion, VorgesetztenID:NUMBER -> MANr.Mitarbeiter)

eingesetzt(VOName:VARCHAR -> VOName.Veranstaltungsort, MANr:NUMBER -> MANr.Mitarbeiter)

Funktion(FID:NUMBER, Funktionsbezeichnung:VARCHAR)