

Bruke public Helm Charts

Public Helm Charts er forhåndsdefinerte pakker som inneholder det du trenger for å distribuere en applikasjon eller infrastrukturkomponent på Kubernetes. Standardverdiene i den forhåndsdefinerte konfigurasjonen kan overstyres med egne verdier for å imøtekomme egne behov. Når man benytter public Helm Charts vedlikeholdes kompleksiteten av de som lager chartet.

Ansvar

Når man tar i bruk public Helm-charts i Marvin-plattformen er man selv ansvarlig for å oppdatere til nyere versjoner av chartet for å holde seg i tråd med sikkerhetsoppdateringer, nye funksjoner og andre oppdateringer.

Hvilke public Helm Charts kan jeg benytte?

Det anbefales å ikke bruke Bitnami Helm charts

Tidligere har det vært anbefalt å bruke Helm charts fra Bitnami, men etter at Broadcom kjøpte Bitnami har de gradvis innført dyre lisenser for bruk av deres Helm charts og images. Fra 28. august 2025 vil ikke lengre gratis Helm charts og images fra Bitnami være tilgjengelige. Det anbefales dermed ikke å bruke Bitnami Helm charts i Marvin-plattformen. Les mer om dette i [Github issue fra Bitnami med informasjon om endringene](#).

Det anbefales å benytte seg av kjente og jevnlig vedlikeholdte public Helm Charts som utvikles med høy kvalitet. Før man tar i bruk et public Helm chart burde man undersøke hvor godt chartet vedlikeholdes, kompatibilitet med OpenShift, lisensmodell og andre faktorer som kan være viktige for din applikasjon.

Oppsett

Når man vil benytte et public Helm Chart må man sette opp en ArgoCD Application som referer til:

- Repo URL for chartet
- Chart-navn
- Versjon av chartet. Dette refereres ved hjelp av targetRevision.

Når man benytter public Helm Charts lønner det seg å bruke multiple sources slik at man enklere overstyre standardverdier med egne `values.yaml` filer. Dette gjør at man kan deploye sin egen konfigurasjon ved hjelp av egen `targetRevision`, f.eks. ved hjelp av Git-tags. Du kan lese mer om hvordan multiple sources fungerer i ArgoCD i offisiell dokumentasjon: [Multiple sources](#). Mer informasjon om bruk av Git tags i `targetRevision` finner du i [Kontinuerlig deployment](#).

Mal:

```
kind: Application
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
metadata:
  name: <tenant>-<applikasjon>-<miljø>
  namespace: gitops-developers
spec:
  project: <virksomhet>-<tenant>
  destination:
    namespace: <tenant>-<miljø>
    server: https://kubernetes.default.svc
  syncPolicy:
    automated:
      selfHeal: true
  sources:
    - repoURL: <public-helm-chart-url>
      chart: <public-helm-chart-navn>
      targetRevision: <public-helm-chart-versjon>
      helm:
        valueFiles: # Du kan ha flere slike filer eller benytte en annen
          filstruktur om ønskelig
          - $values/charts/<public-helm-chart-navn>/values.yaml
          - $values/charts/<public-helm-chart-
            navn>/environment/<miljø>/values.yaml
    - repoURL: <argocd-git-repo>
      targetRevision: <public-helm-chart-navn>-<miljø>
      ref: values
```

Det er skrevet en guide for oppsett av Redis ved hjelp av et public Helm chart i [Lagring - Caching](#) som du kan se på dersom du trenger et konkret eksempel.

Oppgradering av public Helm charts

Dersom du vil oppgradere et public Helm chart til en nyere versjon kan du gjøre dette ved å endre `targetRevision` til den nye versjonen av public Helm chartet. Endringer av `targetRevision` må merges til main før de trer i kraft.

Bruke public Helm charts fra Docker Hub (eller andre steder som er rate limited)

Når man bruker Helm charts som er publisert på Docker Hub gjelder samme [regler for rate limiting som for andre Docker images på Docker Hub](#). Dette gjelder blant annet Bitnami charts publisert på oci://registry-1.docker.io/bitnamicharts.

For å ikke bli begrenset av rate limiting ved uthenting av chart må man sette opp credentials mot Helm repoet i ArgoCD. Hvordan man setter opp tilgang til et Helm repository (f.eks. et OCI registry) er beskrevet i [Tilgang fra ArgoCD til Git-/Helm-repo](#).

Ved oppsett mot Docker hub må teamet ditt ha og benytte sin Docker hub konto med høyere lisens (f.eks. Pro). Det anbefales å benytte personal access token (PAT) i stedet for passord.